

DFSK PICK-UP K-01 EQUIPO ALTA PRESION

MARCA DFSK

Modelo PICK-UP K-01 EQUIPO ALTA PRESION
Versión Cabina simple
Categoría N1

DIMENSIONES Y PESOS

Largo (mm) 3.950
Ancho (mm) 1.560
Alto (mm) 1.825
Distancia entre ejes (mm) 2.515
Vía delantera / posterior (mm) 1.310/1.310
DIMENSIONES INTERIORES ZONA CARGA
Largo (mm) 2.260
Ancho (mm) 1.450
Alto (mm) 350
Asientos 2
Puertas 2
Peso Neto Registrado Aduanas (Balanza Kg) 1000
M.M.A 1.950
Carga útil (Kg) 950
Radio mínimo de giro (m) > 9.8
Máxima gradiente de trabajo (%) 30%



MOTOR

Modelo BG13-20
Cilindrada (cc.) 1.310
Número de cilindros 4 cilindros
Tipo de alimentación Inyección electrónica
Norma de emisión Euro 6
Potencia (Nm/RPM) 60.5kW(82,5HP)/6000
Combustible Gasolina
Capacidad depósito de combustible (L) 40
Velocidad máxima (KPH) 120



CHASIS

Transmisión Mecánica 5 cambios + 1 reversa
Sistema de frenos Hidráulico doble circuito
Tracción Posterior
Suspensión delantera McPherson independiente
Suspensión posterior Ballestas
Neumáticos 165R13LT 94 S
Número de neumáticos 4
Frenos delanteros Disco
Frenos Traseros Tambor
Nivel Ruido orden de marcha (dB) <=74



AUTOPREU, S.L. c/ la Múnia 37, Vilafranca del Penedès 08720 Barcelona
Telf. 93 890 69 60 Fax 93 890 69 65 Móvil 691 381 995
www.dfskbcn.Com comercial @ autopreu . Com



Características Equipo Hidrolimpiador:

Equipo Autónomo Profesional 600Lt.

Depósito 600lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, mínimo efecto "oleaje" del depósito de agua para una mejor conducción.

- Motor Kohler CH440, 14CV con arranque eléctrico y manual
- Depósito gasolina 7,1lt. Palanca starter/acelerador sobre motor
- Filtro de aire seco sistema quad-clean con entrada de aire regulable y ciclónico
- Doble tapón de llenado/vaciado aceite
- Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.

Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina

Kit Acelerador Automático

Bomba Profesional COMET Caudal: 16lt/min Presión: 250Bar.

- Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90

- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona

- Enrollador Alta presión con Freno

- Manguera 15mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retráctil con freno.

- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico. Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.

Filtro entrada de agua

AUTOPREU, S.L. c/ la Múnia 37, Vilafranca del Penedès 08720 Barcelona

Telf. 93 890 69 60 Fax 93 890 69 65 Móvil 691 381 995

www.dfskbcn.Com comercial@autopreu.Com



