metalco

metalco
GROUP

Gli articoli illustrati nel presente catalogo sono coperti da brevetto industriale e marchio registrato. Ogni riproduzione identica o equivalente verrà automaticamente considerata plagio o contraffazione ed ogni incauto acquirente di un prototipo uguale o simile agli articoli nel presente catalogo sarà passibile di denuncia e verrà perseguito ai termini di legge.

Les articles illustrés dans le présent catalogue sont couverts par des brevets industriels, des modèles et marques déposés. Toute reproduction identique ou équivalente sera automatiquement considérée comme plagiat ou contrefaçon et tout acquéreur ou détenteur d'un prototype ou produit identique à ceux présent dans ce catalogue sera poursuivi selon les lois et règlementations en vigueur, notamment au titre du recel de contrefaçon.

Los articulos que se exhiben en el catálogo están protegidos por patente industrial y la marca registrada. Cada reproducción idéntica o similar, será automáticamente considerada plagio o falsificación y cada incauto comprador será denunciado y perseguido según las leyes.

metalco

index

metalco

metalco

PANCHE - SEATINGBANCS - BANCOS - BANCOS 04

CESTINI - LITTERBINS - CORBEILLES - PAPELEIRAS - PAPELERAS 124

PORTABICI - BIKERACKS - BICYPARKS - PORTA-BICICLETAS - APARCABICICLETAS 218

DISSUASORI E TRANSENNE - BOLLARDS & BARRIERS - BORNES & BARRIÈRES
DISSUASORES & BARREIRAS - DISSUASORES Y VALLAS 252

FONTANE - WATERFOUNTAINS - FONTAINES - BEBEDOUROS - FUENTES
FIORIERE - PLANTERS - JARDINIÉRES - FLOREIRAS - JARDINERAS 298

SALVAPIANTE - TREE-GRILLES - GRILLES D'ARBRE - GRELHASPARACALDEIRAS - ALCORQUES 320

ESPOSITORI - DISPLAYSTANDS - AFFICHANGES - EXPOSITORES - POSTES
BACHECHE - NOTICEBOARDS - PANNEAU D'INFORMATION - PAINEL INFORMATIVO - VITRINAS 332

PENSILINE - SHELTERS - ABRIBUS - ABRIGOS - MARQUESINAS 360

COPERTURE - COVERS - ABRIS-VÉLOS - COBERTURAS - CUBIERTAS
DEHORS 402

DISEGNI TECNICI - DRAWINGS - DESSINS - DIBUJOS - DESENHOS 440

TRATTAMENTI - TREATMENTS - TRAITEMENTS - TRATAMIENTOS - TRATAMENTOS 482

PANCHE**SEATING**BANCS**BANCOS**BANCOS

LIBRE TORSION 06-11/443
LIBRE 12-15/442
LIBRE SETTORE 16-19/442
LIBRE SETTORE PIANA 17/442
LIBRE HALF 20-23/443
LIBRE DOUBLE 24-25/442
LIBRE DOUBLE SETTORE 26-29/442
SLIDE 30-33/443
LUCKY 34-35/444
OLA 36-37/444
AGORÀ 38-39/444
OPLÀ 40-41/444
NUVOLA DOUBLE 42-43/445
NUVOLA-TAVOLO-PIANA 44-45/445
BULL COLOR 46-47/445
CAMPUS 48-49/445
DOMUS 50-51/446
DOMUS ISCHIATICA 52/446
FLASH 53/446
RIVIERA-CIRCOLARE 54-55/447
DEA-DIVA-STELLA-LUA-ELA COLOR 56-58/447
TIBIDABO 59/446
AMIENS 60-61/446
SCULPTURE 62-63/447
CYPRUS 64-65/447
TOSO 66-67/447
BIG HARRIS COMPOSIZIONE 68-69/448
BIG HARRIS 70-73/448
HARRIS 74-76/448
HARRIS PIANA 77-78/488
HARRIS ISOLA 79/448
LETTERE 80-83/449
EVEY WOOD 84-85/449
EVEY IRON 86-87/449
PIRAMIDE RD 88-91/449
ZOT 92-93/450
OEA 94/450
SABRATA 95/450
SIWA 96-97/450
MAGNA 98-99/450
MOOD 100-101/444
GEA 102-111/450
RIVA 112-113/450
HORN 114-115/444

LIBRE TORSION

metalco

design: Alfredo Tasca

La panca LIBRE TORSION prevede una seduta bilaterale che, per la sua forma speciale, consente l'utilizzo fino a 8 persone, di cui 4 in normale seduta e 4 in appoggio. La panca, realizzata interamente in acciaio, è costituita da n° 4 spalle di supporto sagomate da lamiera d'acciaio spessore 6 mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo Ø 60 mm e da profilati in tubo d'acciaio Ø 16 mm. Ogni profilo è modellato con una forma diversa a seconda della posizione sulla seduta e chiuso alle estremità da tappi in pvc. I supporti in fusione di ghisa sono verniciati con primer zincante e polvere poliestere e fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato; possono essere forniti con diversi kit di appoggio o di fissaggio stabile al suolo. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio 100x50 mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere, da cementare o con piastra base da tassellare, fissati alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Per poter creare, accostando più panche, composizioni lineari dinamiche e articolate, la panca base viene proposta anche nelle versioni piana, con schienale classico e mista piana/con schienale destro e piana/con schienale sinistro.

LIBRE TORSION SX/DX
Dimensioni massime L = 2700x760 mm
Hschienale = 809 mm
Hseduta = 452 mm

LIBRE POWER
Dimensioni massime L = 2008x729mm
Hschienale = 809mm
Hseduta = 452mm

Le banc LIBRE TORSION est composé d'une assise bilatérale dont la forme particulière permet l'assise de 8 personnes, 4 sur la partie assise avec dossier, 4 en assis debout. le banc est réalisé entièrement en acier composé de 4 montants en acier épaisseur 6mm, soudés sur une poutre horizontale en tube diamètre 60mm, et de profilés en tube acier diamètre 16mm cintrés différement selon leur position, avec bouchons pvc. Les supports en fonte d'acier sont traités avec un primer zinc et thermolaqués, ils sont fixés sous la poutre par des cavaliers en aluminium. Les bancs peuvent être livrés avec divers kits de fixation au sol et de liaison entre bancs. Ils peuvent également être livrés avec des pieds en tube 100x50mm à sceller dans le sol ou des platines de base à cheviller, en remplacement des pieds en fonte. L'ensemble des pièces en acier sont zinguées à chaud et thermolaquées, la visserie est en inox.
Afin de permettre des compositions linéaires par juxtaposition, le banc est également proposé en version banquette sans dossier, en version simple avec

LIBRE TORSION

metalco

design: Alfredo Tasca

El banco LIBRE TORSION prevé un asiento bilateral que por su forma especial, permite el uso de hasta 8 personas, de las cuales 4 sentadas normalmente y 4 apoyadas. El banco íntegramente realizado en acero está formado por nº 4 soportes moldeados en plancha de acero galvanizado de 6 mm de grosor unidos entre ellos por una robusta barra horizontal en tubo de Ø 60 mm y perfil de tubos de acero Ø 16 mm. Cada perfil está moldeado con una forma diferente según la posición del asiento y cerrado en los extremos por tapones de pvc. Los soportes en fundición de hierro están pintados con una capa de primmer galvanizante más pintura en polvos de poliéster y están sujetos a la barra horizontal mediante unos adecuados dispositivos tipo mordaza en fundición de aluminio pintado, y se pueden suministrar con diversos kits de apoyo o fijación estable al pavimento. Opcionalmente están disponibles unos soportes en tubular de acero 100x50 mm, galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster, empotrables o con platabanda, y sujetos a la barra con en mismo dispositivo tipo mordaza en aluminio. Toda la tornillería es de acero inox. Para poder crear,

dossier, et mixte, moitié banquette et moitié avec dossier droit ou moitié banquette et moitié avec dossier gauche.

LIBRE TORSION GAUCHE /DROIT
Dimensions maxi L= 2700 x 760mm, Ht. Dossier = 809mm Ht assise = 452mm

LIBRE POWER
Dimensions maxi L= 2008 x 729mm, Ht. Dossier = 809mm Ht assise = 452mm

uniendo varias unidades, composiciones lineales dinámicas y articuladas, el banco está disponible también en la versión sin respaldo, con respaldo clásico y mixto (sin respaldo/ respaldo derecho y sin respaldo/ respaldo izquierdo).

LIBRE TORSION SX/DX
Dimensiones máximas L = 2700x760 mm, H respaldo = 809 mm, H asiento = 452 mm

LIBRE POWER
Dimensiones máximas L = 2008x729 mm, H respaldo = 809 mm, H asiento = 452 mm

La panca LIBRE, disponibile nella versione piana e in quella con schienale, è costituita da una struttura in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere composta da n° 3 spalle di supporto sagomate da lamiera d'acciaio spessore 6 mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio Ø 60 mm, e da una seduta (eventualmente con schienale) formata da profilati in tubo d'acciaio Ø 16 mm, chiusi alle estremità da tappi in pvc. I supporti in fusione di alluminio verniciato a polvere poliestere, che possono essere forniti con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere 100x50 mm, da cementare direttamente a terra e fissati alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. A richiesta la panca con schienale può essere accessoriata con braccioli in fusione di alluminio, fissati con appositi morsetti alla struttura della panca. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L = 2000 mm, Hschienale = 814 mm, Hseduta = 458 mm.

LIBRE

metalco

design: Alfredo Tasca



LIBRE est disponible en version banquette sans dossier ou banc avec dossier, il est constitué d'une structure en acier zingué à chaud (selon normes UNI) et thermolaqué composée de 3 profilés en acier ép.6 mm reliés entre eux par 1 poutre horizontale Ø 60 mm, d'une assise et d'un dossier constitués de tubes d'acier Ø 16 mm fermés à leur extrémités par des bouchons PVC. Les pieds sont en fonte sphéroïdale et sont équipés de pièces en fonte d'aluminium destinées à serrer la poutre horizontale. Les pieds en fonte sont équipés de divers systèmes de pose ou fixation au sol. Le banc peut être équipé de pieds en tube d'acier galvanisé 100x50 mm pour le scellement directement dans le sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. En option le banc peut être équipé d'accoudoirs en fonte d'aluminium venant se fixer à la structure du banc. Disponible en version banquette. Visserie en inox. Dimensions maximum: L=2000 mm, Ht. Dossier = 814 mm, Ht. Assise 458 mm.

El banco LIBRE, disponible en versión piana o con respaldo, está formado por una estructura en acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster, compuesto por 3 soportes realizados en plancha de acero de 6 mm de grosor unidos por una robusta barra horizontal en tubo de acero Ø 60 mm, y un asiento (con o sin respaldo) formado por tubos de acero Ø 16 mm, cerrado en los extremos por 2 tapones de PVC. Los soportes en fundición de aluminio pintados con polvos de poliéster, que se pueden suministrar con diversos kits de apoyo o fijación estable al pavimento, se fijan a la barra con adecuadas mordazas de fundición de aluminio pintado. Como alternativa están disponibles doportes en tubular de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster 100x50 mm, a empotrar directamente en el pavimento y sujetosa la barra con la misma mordaza en aluminio. A petición el banco con respaldo se puede dotar de reposabrazos en fundición de aluminio fijados con adecuadas mordazas a la estructura del banco. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones máximas L=2000mm, H respaldo = 814mm, H asiento = 458mm.

metalco

design: Alfredo Tasca



La panca LIBRE SETTORE, disponibile nella versione piana e in quella con schienale, è costituita da una struttura in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere composta da n° 4 spalle di supporto sagomate da lamiera d'acciaio spessore 6 mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio Ø 60 mm calandrata, e da una seduta (eventualmente con schienale) formata da profilati in tubo d'acciaio Ø 16 mm, anch'essi calandrati, chiusi alle estremità da tappi in pvc. La panca può avere la seduta rivolta verso l'interno o verso l'esterno. I supporti in fusione di alluminio verniciato a polvere poliestere, che possono essere forniti con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere 100x50 mm da cementare direttamente a terra e fissati alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. A richiesta la panca con schienale può essere accessoriata con braccioli in fusione di alluminio, fissati con appositi morsetti alla struttura della panca.
Tutta la viteria è in acciaio inox. Hschienale = 814 mm, Hseduta = 458 mm. Per le dimensioni di ingombro vedi disegni.

16
442

LIBRE SETTORE

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc LIBRE CIRCULAIRE constitué d'une structure en acier galvanisé composée de 4 profilés en acier ép.6mm reliés entre eux par 1 poutre horizontale Ø60mm cintrée, d'une assise et d'un dossier constitués de tubes d'acier Ø16mm cintrés fermés à leur extrémités par des obturateurs PVC à emmanchements longs. L'assise peut être dirigée vers l'intérieur ou l'extérieur. Les pieds sont en fonte sphéroïdale et sont équipés de pièces en fonte d'aluminium destinées à serrer la poutre horizontale. Les pieds en fonte sont équipés de divers systèmes de pose ou de fixation au sol. Le banc peut être équipé de pieds en tube d'acier galvanisé 100x50mm pour le scellement direct dans le sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. En option le banc peut être équipé d'accoudoirs en fonte d'aluminium venant se fixer à la structure du banc. Dimensions maximum : L=2000mm, Ht. Dossier = 814mm, Ht. Assise 458mm.

LIBRE SETTORE PIANA

metalco

design: Alfredo Tasca

El banco LIBRE SETTORE, disponible en la versión plana y en la versión con respaldo, esta formado por una estructura en acero galvanizado en caliente (según norma UNI), y barnizado con polvos de poliéster compuesta por cuatro soportes moldeados de chapa de acero de espesor 6 mm unidas por una robusta barra horizontal en tubo de acero de Ø60 mm, calandrada, y un asiento (con o sin respaldo) formado por tubos de acero Ø16 mm, también calandrados, cerrados en sus extremidades con tapones de PVC. El banco puede tener el asiento orientado hacia el interior o hacia el exterior. Los soportes en fundición de aluminio barnizado en polvos de poliéster, pueden ser suministrados con diferentes tipos de anclaje o apoyo estable al terreno, y están fijados al tubo con sistemas especiales de agarraderos en fundición de aluminio barnizado. En alternativa existen soportes en tubos de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado en polvos de poliéster 100x50 para empotrarlo directamente en la tierra y fijados a la barra con la misma agarradera en aluminio. Bajo petición, el banco con respaldo puede ser suministrado con apoyabrazos en fundición de aluminio, fijados con agarraderas a la estructura del banco. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Altura respaldo = 814 mm, H asiento =458. Léase la ficha técnica para las demás dimensiones.

LIBRE SETTORE

metalco

design: Alfredo Tasca



NON STANDARD



LIBRE HALF

metalco

design: Alfredo Tasca

La panca LIBRE HALF prevede una seduta bilaterale che, per la sua forma speciale, consente l'utilizzo fino a 8 persone, di cui 4 in normale seduta e 4 in appoggio. La panca, realizzata interamente in acciaio, è costituita da n° 4 spalle di supporto sagomate da lamiera d'acciaio spessore 6 mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo Ø 60 mm e da profilati in tubo d'acciaio Ø 16 mm. Ogni profilo è modellato con una forma diversa a seconda della posizione sulla seduta e chiuso alle estremità da tappi in pvc. I supporti in fusione di ghisa sono verniciati con primer zincante e polvere poliestere e fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato, e possono essere forniti con diversi kit di appoggio o di fissaggio stabile al suolo. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio 100x50 mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere, da cementare o con piastra base da tassellare, fissati alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Per poter creare, accostando più panche, composizioni lineari dinamiche e articolate, la panca base viene proposta anche nelle versioni piana, con schienale classico e mista piana/con schienale destro e piana/con schienale sinistro.

LIBRE HALF SX/DX
Dimensioni massime L = 2700x760 mm
Hschienale = 809 mm, Hseduta = 452 mm

LIBRE TORSION PIANA
Dimensioni massime L = 2008x762 mm
Hseduta = 452 mm.

443 LIBRE HALF

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc LIBRE HALF est composé d'une assise bilatérale dont la forme particulière permet l'assise de 8 personnes, 4 sur la partie assise avec dossier, 4 en assis debout. le banc est réalisé entièrement en acier composé de 4 montants en acier épaisseur 6mm, soudés sur une poutre horizontale en tube diamètre 60mm, et de profilés en tube acier diamètre 16mm cintrés différement selon leur position, avec bouchons pvc. Les supports en fonte d'acier sont traités avec un primer zinc et thermolaqués, ils sont fixés sous la poutre par des cavaliers en aluminium. Les bancs peuvent être livrés avec divers kits de fixation au sol et de liaison entre bancs. Ils peuvent également être livrés avec des pieds en tube 100x50mm à sceller dans

El banco LIBRE HALF prevé un asiento bilateral que por su forma especial, permite el uso de hasta 8 personas, de las cuales 4 sentadas normalmente y 4 apoyadas. El banco íntegramente realizado en acero está formado por nº 4 soportes moldeados en plancha de acero galvanizado de 6 mm de grosor unidos entre ellos por una robusta barra horizontal en tubo de Ø 60 mm y perfil de tubos de acero Ø 16 mm. Cada perfil está moldeado con una forma diferente según la posición del asiento y cerrado en los extremos por tapones de pvc. Los soportes en fundición de hierro están pintados con una capa de primmer galvanizante más pintura en polvos de poliéster y están sujetos a la barra horizontal mediante unos adecuados dispositivos tipo mordaza en fundición de aluminio pintado, y se pueden

le sol ou des platines de base à cheviller, en remplacement des pieds en fonte. L'ensemble des pièces en acier sont zinguées à chaud et thermolaquées, la visserie est en inox. Afin de permettre des compositions linéaires par juxtaposition, le banc est également proposé en version banquette sans dossier, en version simple avec dossier, et mixte, moitié banquette et moitié avec dossier droit ou moitié banquette et moitié avec dossier gauche.

LIBRE HALF GAUCHE /DROIT
Dimensions maxi L= 2700 x 760mm, Ht. Dossier = 809mm Ht assise = 452mm

LIBRE TORSION BANQUETTE
Dimensions maxi L= 2008 x 762mm, Ht assise = 452mm



suministrar con diversos kits de apoyo o fijación estable al pavimento. Opcionalmente están disponibles unos soportes en tubular de acero 100x50 mm, galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster, empotrables o con platabanda, y sujetos a la barra con en mismo dispositivo tipo mordaza en aluminio. Toda la tornillería es de acero inox. Para poder crear, uniendo varias unidades, composiciones lineales dinámicas y articuladas, el banco está disponible también en la versión sin respaldo, con respaldo clásico y mixto (sin respaldo/ respaldo derecho y sin respaldo / respaldo izquierdo).

LIBRE HALF SX/DX
Dimensiones máximas L = 2700x760 mm, H respaldo = 809 mm, H asiento = 452 mm

LIBRE TORSION PIANA
Dimensiones máximas L = 2008x762 mm, H asiento = 452 mm

La panca LIBRE DOUBLE presenta una seduta bilaterale costituita da n° 3 spalle di supporto sagomate da lamiera d'acciaio spessore 6 mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio Ø 60 mm e da profilati in tubo d'acciaio Ø 16 mm, chiusi alle estremità da tappi in pvc, tutto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. La seduta è divisa da un importante schienale in legno esotico sagomato di sezione 110x75 mm e lunghezza 2000 mm, raggiato superiormente. I supporti in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere, che possono essere forniti con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere 100x50 mm da cementare e fissati alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L = 2000 mm, Hschienale = 814 mm, Hseduta = 458 mm.

LIBRE DOUBLE

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc LIBRE DOUBLE est composé d'une assise bilatérale constitué de 3 profilés en acier (ép.6mm) découpé par technologie laser, reliés entre eux par 1 poutre horizontale Ø60mm et de tubes d'acier Ø16mm soudé sur les profilés et fermé à leur extrémité par des obturateurs PVC à emmanchements longs. Le dossier est réalisé en bois exotique de section 110x75mm et longueur 2000mm. Les 2 pieds sont en fonte sphéroïdale sablé et thermolaqué avec un primer de zinc et à la poudre polyester. Ils sont équipés de pièces en fonte d'aluminium destinées à serrer la poutre horizontale. Les pieds en fonte sont équipés de divers systèmes de pose ou de fixation au sol. Le banc peut être équipé de pieds en tube d'acier galvanisé 100x50mm pour le scellement direct dans le sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Diemsnions maximum L=2000mm, Ht. Dossier = 814mm, Ht. Assise 458mm.

El banco LIBRE DOUBLE, tiene un asiento bilateral realizado con tres soportes traseros realizados en chapa de acero de espesor 6 mm conectados entre ellos por una robusta barra horizontal en tubo de acero Ø 60 mm y de perfiles de tubo de acero Ø 16, cerrados en sus extremidades por tapas en pvc. Todo el material esta galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado con polvos de poliéster. El asiento esta dividido por un buen respaldo en madera exótica moldeada con sección 110X75 mm y largo 2000 mm, redondeado en la parte superior Los soportes en fundición de hierro lijada y pintada con una capa de primmer galvanizante más pintura en polvos de poliéster, pueden ser suministrados con diferentes tipos de anclaje o apoyo estable al terreno, y están fijados al tubo con sistemas especiales de agarraderos en fundición de aluminio barnizado. En alternativa existen soportes en tubo de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado en polvos de poliéster 100x50 para empotrarlo directamente en la tierra y fijados a la barra con la misma agarradera en aluminio. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Dimensiones máximas L=2000, Altura respaldo = 814 mm, H asiento =458. Léase la ficha técnica para las demás dimensiones.

LIBRE DOUBLE SETTORE

metalco

design: Alfredo Tasca

La panca LIBRE DOUBLE SETTORE, disponibile nella versione piana e con schienale, è costituita da una struttura in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere composta da n° 4 spalle di supporto sagomate da lamiera d'acciaio spessore 6 mm collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio Ø 60 mm calandrata. La seduta formata da profilati in tubo di acciaio Ø 16 mm, anch'essi calandrati, chiusi alle estremità da tappi in pvc, è divisa da un importante schienale in legno esotico sagomato di sezione 110x75 mm, raggiato superiormente. La panca può avere la seduta rivolta verso l'interno o verso l'esterno. I supporti in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere, che possono essere forniti con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa sono disponibili supporti in tubolare d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere 150x100 mm da cementare direttamente a terra e fissati alla barra con il medesimo morsetto in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Hschienale = 806 mm, Hseduta = 458 mm. Per le dimensioni di ingombro vedi disegni.

Le banc LIBRE DOUBLE CIRCULAIRE, disponible en version banquette, est composé d'une structure en acier constituée de 4 profilés en acier (ép.6mm) découpé par technologie laser, reliés entre eux par 1 poutre horizontale Ø60mm cintrée. L'assise bilatérale est formée de tubes d'acier cintré Ø16mm soudé sur les profilés et fermé à leurs extrémités par des obturateurs PVC à emmanchements longs. L'assise peut être dirigée vers l'intérieur ou l'extérieur. Le dossier est réalisé en bois exotique de section 110x75mm. Les 2 pieds sont en fonte sphéroïdale sablé et thermolaqué avec un primer de zinc et à la poudre polyester. Ils sont équipés de pièces en fonte d'aluminium destinées à serrer la poutre horizontale. Les pieds en fonte sont équipés de divers systèmes de pose ou de fixation au sol. Le banc peut être équipé de pieds en tube d'acier galvanisé 100x50mm pour le scellement direct dans le sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Ht. Dossier = 806mm, Ht. Assise 458mm.

LIBRE DOUBLE SETTORE

metalco

design: Alfredo Tasca

El banco LIBRE DOUBLE SETTORE, està disponible en la versión plana y con respaldo, se presenta con estructura en acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado en polvos de poliéster, esta compuesto por cuatro soportes traseros realizados en chapa de acero de espesor 6 mm conectados entre ellos por una robusta barra horizontal en tubo de acero Ø60 mm calandrada. El asiento esta realizado con perfiles de tubo de acero Ø16, también calandrados, cerrados en sus extremidades por tapas en PVC. El asiento esta dividido por un buen respaldo en madera exótica moldeada con sección 110X75 mm redondeado en la parte superior El banco puede tener el asiento orientado hacia el interior o hacia el exterior. Los soportes en fundición de hierro lijada y pintada con una capa de primmer galvanizante más pintura en polvos de poliéster, pueden ser suministrados con diferentes tipos de anclaje o apoyo estable al terreno, y están fijados al tubo con sistemas especiales de agarraderos en fundición de aluminio barnizado. En alternativa existen soportes en tubo de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado en polvos de poliéster 150x100 para empotrarlo directamente en la tierra y fijados a la barra con la misma agarradera en aluminio. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Altura respaldo = 806 mm, H asiento =458. Léase la ficha técnica para las demás dimensiones.

SLIDE

metalco

design: Raffaele Lazzari

La panca SLIDE è realizzata da una serie di listoni in legno di sezione 80x40 mm che seguono perfettamente la linea disegnata dai due profili sagomati di testa, in tubolare d'acciaio 80x40 mm. Questi profili sono saldati con il traverso superiore ed inferiore formando così un unico telaio. La panca è proposta nella versione piana, con schienale basso e con schienale alto e nelle lunghezze di 710 mm, 1470 mm, 2890 mm. La panca è pensata per poter essere accostata in più moduli, così da creare anche lunghi tratti articolati con eventuali pareti divisorie. Partendo a filo del terreno e sviluppandosi in altezza la panca, vista lateralmente, sembra ancorata al terreno solo nella parte anteriore, con la seduta e lo schienale a sbalzo. Questo effetto si ottiene grazie alla struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo di sezione 30x40 mm incassata internamente alla cornice perimetrale in tubolare e alla particolare forma a "v" dei supporti che, nella parte posteriore, funge da puntone e scarica in un unico punto le sollecitazioni. La panca è disponibile in legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Il fissaggio a terra avviene tramite la cementazione degli appositi innesti della struttura tubolare.

SLIDE

metalco

design: Raffaele Lazzari

Le banc SLIDE est constitué d'une série de lames de sapin rétifié de section 80x40mm selon un profil rigoureusement défini par les deux pièces de rive profilées en tube 80x40 mm. Les profilés en tube sont soudé à la traverse inférieure et supérieure en formant ainsi un unique cadre. Le banc est proposé en trois versions, banquette, banc avec dossier bas et banc avec dossier haut, dans les tailles suivantes 710mm, 1470mm, 2890mm. Ils ont été conçus pour être juxtaposés de façon à créer des aligements. Partant du sol et développé en hauteur, vus latéralement les bancs semblent reposer au sol seulement par leur partie avant avec l'assise et le dossier en continu. Cet effet est obtenu grâce à la structure en tube d'acier zingué à chaud de section 30x40mm, encastrée aux corniches périphériques en tube et au support arrière en "V".Le banc est disponible en bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. La fixation au sol se fait par scellement direct dans le support des inserts fixés sous les supports en tube.

El banco SLIDE está realizado con listones de madera sección 80x40mm que siguen perfectamente la la línea diseñada por los dos perfiles de la parte superior, realizados en tubular 80x40. Estos perfiles tubulares están soldados con la parte transversal superior e inferior formando una única estructura. EL banco está disponible en la versión PIANA, con respaldo bajo y con respaldo alto, y en longitudes de 710mm, 1470mm y 2890mm. El banco està pensado para poder unirse lateralmente en varios módulos para poder crear largos tramos articulados, eventualmente con paredes divisorias. Partiendo a ras de suelo y hacia la parte superior del banco, visto lateralmente parece anclado al terreno solo por la parte anterior y con el asiento y respaldo al aire. Este efecto se obtiene gracias a la estructura tubular de acero galvanizado en caliente y pintado con polvos de poliéster de sección 30x40mm encajada internamente al marco perimetral en tubular y la peculiar forma en "V" de los soportes que , en la parte posterior realiza función de puntal y descarga las fuerzas de apoyo. El banco está disponible en madera tropical barnizada a doble capa: la primera como fondo aislante de aplicación en pistola y la segunda de terminación al agua para exteriores. La fijación al pavimento se realiza cementado los adecuados alargadores de la estructura tubular.

La panca LUCKY è composta da due spalle in lamiera d'acciaio sp. 7 mm, zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere cui vengono fissati seduta e schienale, disponibili nella versione WOOD in listoni di legno di pino autoclavato, verniciato tinta mogano, abete con trattamento termico Thermowood ® o legno esotico sez. 43x50 mm, oppure, nella versione IRON, in lamiera di acciaio sp. 2 mm, con fori Ø 4 mm, sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere. In alternativa la soluzione può essere mista. La panca prevede come accessorio la coppia di braccioli in fusione di alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L = 1953 mm, Hschienale = 797 mm, Hseduta = 425 mm.

design: Alfredo Tasca

Le banc LUCKY est composé de deux profilé découpé par technologie laser en tôle d'acier ép. 7mm sur lequels viennent se fixer l'assise et le dossier, composés de lames de bois en pin autoclave teinté acajou, sapin avec traitement Thermowood ® ou en bois exotique, de section 43x50mm pour la version Lucky Wood ou bien en tôle perforée ép. 2mm et troux Ø 4mm pour la version Lucky IRON. Possibilité d'une version mixte Lucky MIX. En option, accoudoirs en aluminium latéraux en forme d'arc de cercle. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions maximum= 1953mm, Ht. Dossier= 797mm, Ht. Assise 425mm.

El banco LUCKY está compuesto por dos soportes en plancha de acero grosor 7 mm, galvanizad en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster, a los cuales se fijan asiento y respaldo, disponibles en versión WOOD con listones de madera de pino al autoclave, barnizado color nogal, abeto con tratamiento térmico Thermowood ® o madera tropical, sección 43x50mm, o bien, en la versión IRON, en plancha de acero grosor 2mm con orificios Ø 4mm, tratada con chorro de arena y pintura galvanizante más pintura con polvos de poliéster. Como alternativa la solución puede ser mixta. El banco prevé como accesorio un pareja de reposabrazos en fundición de aluminio. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones máximas L = 1953mm, H respaldo = 797mm, H asiento = 425mm

La panca OLA, disponibile nella versione piana e con schienale, è costituita da una seduta (eventualmente con schienale) in acciaio composta da due spalle in piatto sagomato sp. 7 mm collegate da barre in tubo Ø 40 mm e da una serie di tondini d'acciaio trafilato Ø 8 mm, e da una coppia di supporti in tubo di acciaio Ø 60 mm piegati a 180°, saldati alla base ellittica in acciaio spessore 7 mm e dotati di una piastra di tamponamento in lamiera sp. 3 mm con funzione di rinforzo e di eventuale posizionamento di loghi tagliati al laser, predisposti per il fissaggio al suolo con appositi tasselli ad espansione (non inclusi). Tutti i componenti metallici sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L = 2091 mm, Hschienale = 748 mm, Hseduta = 405 mm.

OLA

metalco

design: Alfredo Tasca

Le siège OLA, est disponible version banquette, ou banc avec dossier, il est est composé d'une assise (avec ou sans dossier selon option) constituée de deux montants en acier ép.7mm reliés entre eux par tubes horizontaux (Ø40x2mm) et d'une série de fils d'acier tréfilé Ø8mm. D'une paire de supports en tube d'acier Ø 60mm pliés à 180°, soudés sur une platine de forme elliptique (ép.7mm), avec remplissage de renfort en tôle Ep. 3mm avec éventuelle découpe laser de logos. Ces montants permettent la fixation au sol. Par chevilles à expansion (en option) Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. La visserie est en inox. Dimensions: L 2091mm, Ht. Dossier 748mm, Ht. D'assise 405mm.

El Banco OLÀ, disponible en la versión plana y en la versión con respaldo, se compone de un asiento (y en su caso un respaldo) en acero compuesto por dos soportes traseros en plancha perfilada de 7 mm de espesor conectados por barras de tubo de Ø 40 mm y por una serie de círculos de acero trefilado Ø 8 mm, y de una pareja de soportes en tubo de acero Ø 60 mm doblados en 180°, soldados a la base elíptica de espesor 7 mm y con una plancha en chapa espesor 3 mm que soporta y refuerza pero que se adapta a personalizaciones con logos recortados al láser, predispuestos para la fijación al suelo con tacos expansivos (no incluidos). Todos los componentes metálicos están galvanizados en caliente (según norma UNI) y barnizados en polvos de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Dimensiones máximas: L= 2091 mm, Altura respaldo = 748 mm, H asiento =405 mm.

welalco

La panca AGORÀ è composta da due spalle in lamiera d'acciaio sp. 7 mm, zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere cui vengono fissati seduta e schienale, disponibili nella versione WOOD in listoni di legno esotico sez. 43x50 mm, oppure, nella versione IRON, in lamiera di acciaio sp. 2 mm, con fori Ø 4 mm, sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere. In alternativa la soluzione può essere mista. La panca prevede come accessorio la coppia di braccioli in fusione di alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L = 1933 mm, Hschienale = 772 mm, Hseduta = 425 mm.

AGORÀ

metalco

design: Alessandro Lenarda

Le banc AGORA' est composé de deux pieds en tôle d'acier ép.7mm zingués à chaud (selon normes UNI) et thermolaqués; sur lesquels viennent se fixer l'assise et le dossier disponible en version WOOD en bois exotique section 43x50mm, en version IRON, en, tôle d'acier perforée ép.2mm perforation Ø4mm sablée traitée par primer zinc et thermolaqué ou en version mixte, wood + iron. En option le banc peut être équipé d'accoudoirs en fonte d'aluminium. Visserie inox. Dimensions maximum : L= 1933mm, Ht. Dossier = 772mm, Ht. Assise = 425mm.

El banco modelo AGORÀ, está formado por dos soportes laterales en plancha de acero de 7 mm galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster. Respaldo y asiento están formados en plancha perforada de acero 2 mm de espesor, orificio Ø 4 mm, tratada con chorro de arena y pintura galvanizante más pintura con polvos de poliéster (en la versión IRON) o revestido (en la versión WOOD) de listones de madera tropical sección 43x50 mm. Como alternativa la solución puede ser mixta. El banco prevé como accesorio un pareja de reposabrazos en fundición de aluminio. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones: L 1933 mm, H respaldo 772 mm, H asiento 425 mm.

La panca OPLÀ, disponibile nella versione piana e con schienale, è costituita da una seduta (eventualmente con schienale) in acciaio composta da due spalle in piatto sagomato sp. 7 mm collegate da barre in tubo Ø 40 mm e da una serie di tondini d'acciaio trafilato Ø 8 mm, saldata su una barra centrale in tubo 60x60 mm, e da una coppia di supporti in cls. Il fissaggio dei basamenti al telaio avviene mediante n. 2 dispositivi in pressofusione di alluminio. Tutti i componenti metallici sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L = 2227 mm, Hschienale = 760 mm, Hseduta = 410 mm.

OPLÀ

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc OPLA, disponible également en version banquette, est composé de 2 montants en acier (ép.7mm), reliés entre eux par 2 tubes horizontaux Ø40mm. L'assise et le dossier sont constitués de ronds d'acier tréfilé Ø8mm renforcés par 3 traverses acier (ép.8mm) avec réservations d'encastrement des ronds horizontaux et fixer à une poutre centrale en tube acier 60x60mm. Les 2 piétements sont réalisés en béton armé et sablé et sont fixés a la poutre à l'aide de deux dispositif en aluminium moulé. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions maximum=2227mm, Ht. Dossier = 760mm, Ht. Assise 410mm.

El Banco OPLÀ, disponible en la versión plana y en la versión con respaldo, se compone de un asiento (y en su caso con respaldo) en acero compuesto por dos soportes traseros en plancha perfilada de 7 mm de espesor conectados por barras de tubo de Ø40 mm y por una serie de círculos de acero trefilado Ø8 mm, soldado en una barra central en tubo de 60 x 60 mm, y por una pareja de soportes en hormigón. La fijación de las bases se realiza por dos dispositivos en fundición de aluminio. Todos los componentes metálicos están galvanizados en caliente (según norma UNI) y barnizados en polvos de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable.
Dimensiones máximas: L= 2227 mm, Altura respaldo = 760 mm, H asiento =410 mm.

La panca NUVOLA DOUBLE è costituita da tre solidi supporti in acciaio sez. 80x10 mm, sagomati secondo disegno, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, completi di supporti distanziatori in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). La seduta è costituita da 5 tavole in legno sez. 38x140 mm, L = 3000 mm, fissate alla struttura con 30 viti passanti a testa bombata in acciaio inox. Lo schienale centrale (opzionale) L = 1320 mm, è realizzato applicando alla sottostante struttura n. 2 supporti in acciaio e una tavola sagomata dello stesso legno. La panca è disponibile in legno di abete con trattamento termico Thermowood ® o legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Il fissaggio al suolo avviene con tasselli (non inclusi).

NUVOLA DOUBLE

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc NUVOLA DOUBLE est composé de trois supports en acier de section 80x10mm, formés selon dessin, complétés de supports distanceurs en acier zingué à chaud. L'assise est constituée de 5 larges lames de bois de section 38x140mm Longueur 3000mm, fixées à la structure par 30 vis traversantes inox tête bombée. Le dossier central (optionnel) L=1320mm est fixé à la structure par deux supports en corten, il comporte une lame de bois profilée. Le banc est disponible en pin autoclave, bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur ou en sapin avec traitement Thermowood ®. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Fixation au sol par des chevilles à expansion (non fournies).

El banco NUVOLA DOUBLE esta formado por tres sólidos soportes en acero de sección 80x10 mm, conforme a diseño, galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado con polvo de poliéster, así mismo los soportes distanciadores en acero galvanizado en caliente. El asiento esta formado por 5 listones de madera de 38x140 mm y largo de 3000 mm, fijados a la estructura con 30 tornillos pasantes de cabeza abombada en acero inox. El respaldo central que es opcional tiene un largo de 1320 mm y esta realizado aplicando a la estructura subyacente dos soporte en acero y un listón del mismo tipo de madera. El banco esta disponible en madera de abeto con tratamiento térmico THERMOWOOD ® o madera tropical con doble capa de barniz, la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. La fijación al suelo se realiza mediante tornillos (no incluidos).

La panca NUVOLA è costituita da due solidi supporti in acciaio a forma di "C" sez. 80x12 mm, sagomati secondo disegno, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, completi di supporti distanziatori in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). La seduta e lo schienale sono realizzati utilizzando 5 tavole in legno sez. 38x140 mm, L = 1840 mm, fissate alla struttura con 20 viti passanti a testa bombata in acciaio inox. Caratteristica saliente della panca è l'elasticità della seduta e dello schienale, frutto del materiale e della particolare forma aperta. La panca è disponibile in legno di abete con trattamento termico Thermowood ® o legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Il fissaggio al suolo avviene con tasselli (non inclusi).

NUVOLA - TAVOLO - PIANA

metalco

design: Alfredo Tasca

El banco NUVOLA esta formado por dos sólidos soportes en acero en forma de "C" de sección 80x12 mm, conforme a diseño, galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado con polvo de poliéster, así mismo los soportes distanciadores en acero galvanizado en caliente. El asiento y el respaldo están formados por 5 listones de madera de 38x140 mm y largo de 1840 mm, fijados a la estructura con 20 tornillos pasantes de cabeza abombada en acero inox. La característica principal del banco es la elasticidad del asiento y del respaldo que proviene del material y de la particular forma abierta. El banco esta disponible en madera de abeto con tratamiento térmico THERMOWOOD ® o madera tropical con doble capa de barniz, la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. La fijación al suelo se realiza mediante tornillos (no incluidos)

Il tavolo NUVOLA è costituito da due solidi supporti in acciaio sez. 80x10mm, sagomati secondo disegno, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, completi di supporti distanziatori in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). Il piano è costituito da 5 tavole in legno sez. 38x140mm, L = 1840mm, fissate alla struttura con 20 viti passanti a testa bombata in acciaio inox. Il tavolo è disponibile in legno di abete con trattamento termico Thermowood ® o legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Il fissaggio al suolo avviene con tasselli (non inclusi).

La table NUVOLA est composée de deux supports en acier de section 80x10mm, formés selon dessin, complétés de supports distanceurs en acier zingué à chaud. L'assise est constituée de 5 larges lames de bois de section 38x140mm Longueur 1840mm, fixées à la structure par 20 vis traversantes inox tête bombée. Le banc est disponible en pin autoclave, bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur ou en sapin avec traitement Thermowood ®. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Fixation au sol par des chevilles à expansion (non fournies).

Le banc NUVOLA est composé de deux supports en acier de section 80x12mm, en forme de « C », complétés de supports distanceurs en acier zingué à chaud. L'assise et le dossier sont constitués de 5 larges lames de bois de section 38x140mm, Longueur 1840mm, fixées à la structure par 16 vis traversantes inox tête bombée. La caractéristique essentielle de ce banc réside dans l'élasticité de l'assise et du dossier résultant de la forme ouverte et des caractéristiques spécifiques des matériaux. Le banc est disponible en pin autoclave, bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur ou en sapin avec traitement Thermowood ®. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Fixation au sol par des chevilles à expansion (non fournies).

La panca NUVOLA PIANA è costituita da due solidi supporti in acciaio sez. 80x10 mm, sagomati secondo disegno, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, completi di supporti distanziatori in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). La seduta è costituita da 4 tavole in legno sez. 38x140 mm, L = 1840 mm, fissate alla struttura con 16 viti passanti a testa bombata in acciaio inox. La panca è disponibile in legno di abete con trattamento termico Thermowood® o legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Il fissaggio al suolo avviene con tasselli (non inclusi).

La banquette NUVOLA PIANA est composée de deux supports en acier de section 80x10mm, formés selon dessin, complétés de supports distanceurs en acier zingué à chaud. L'assise est constituée de 4 larges lames de bois de section 38x140mm Longueur 1840mm, fixées à la structure par 16 vis traversantes inox tête bombée. Le banc est disponible en pin autoclave, bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur ou en sapin avec traitement Thermowood ®. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Fixation au sol par des chevilles à expansion (non fournies).

La mesa NUVOLA esta formada por dos sólidos soportes en acero de sección 80x10 mm, conforme a diseño, galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado con polvo de poliéster, así mismo los soportes distanciadores en acero galvanizado en caliente. El plano de apoyo esta formado por 5 listones de madera de 38x140 mm y largo de 1840 mm, fijados a la estructura con 20 tornillos pasantes de cabeza abombada en acero inox. La mesa esta disponible en madera de abeto con tratamiento térmico THERMOWOOD ® o madera tropical con doble capa de barniz, la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. La fijación al suelo se realiza mediante tornillos (no incluidos).

El banco NUVOLA PIANA está formado por dos sólidos soportes en acero de sección 80x10 mm, conforme a diseño, galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizados con polvo de poliéster, así mismo los soportes distanciadores en acero galvanizado en caliente. El asiento esta formado por 4 listones de madera de 38x140 mm y largo de 1840 mm, fijados a la estructura con 16 tornillos pasantes de cabeza abombada en acero inox. El banco está disponible en madera de abeto con tratamiento térmico THERMOWOOD ® o madera tropical con doble capa de barniz, la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. La fijación al suelo se realiza mediante tornillos (no incluidos)

La panca BULL con schienale è costituita da due solidi supporti in acciaio sp. 7 mm zincati e verniciati a polvere, sagomati secondo disegno e completi di braccioli in legno fissati senza viti a vista. La seduta è costituita da n° 3 listoni fresati, di dimensioni 150x55x2000 mm, in legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Lo schienale è costituito da due supporti in acciaio sp. 7 mm, distanziati dalla struttura base attraverso 4 particolari in acciaio inox e da una trave in legno esotico dim. 55x150x2000 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite n° 4 distanziali in acciaio inox satinato con tirafondi o tasselli (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L=2000 mm, Hseduta 420 mm.



BULL COLOR

metalco

design: Sjit

Le banc BULL avec dossier est constitué de deux montants latéraux en acier ép.7 mm. Ces montants sont équipés d'accoudoirs en bois fixés sans aucune vis apparente. L'assise est constituée de trois lames de bois, dimensions 150x55x2000mm en bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Le dossier est constitué de deux supports en acier ép.7 mm, fixés à la structure par 4 raccords en acier inox, et une lame de bois exotique 55x150x2000mm. La fixation au sol est assurée par quatre supports distanceurs en acier inox satiné par tire fonds ou chevilles à expansion. Visserie en inox. Dimensions maximum L = 2000mm, Hauteur assise = 420mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

El banco BULL con respaldo esta formado por dos sólidos soportes en acero galvanizado de 8 mm y barnizado con polvo de poliéster, acabado según diseño y con apoya brazos en madera fijado con tornillería oculta. El asiento está formado por 3 listones fresados, de dimensiones 150x55x200 mm en madera tropical barnizado con doble capa; la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. El respaldo esta formado por dos soportes en acero de espesor 8 mm separados de la estructura base mediante 4 piezas en acero inox. Y un listón de madera tropical de 55x150x2000 mm. La fijación al suelo se realiza mediante 4 separadores en acero inox satinado y tornillos (no incluidos). Toda la tornillería es de acero inox. Las dimensiones máximas son L=2000 mm, H asiento= 420 mm.

La panca CAMPUS, disponibile anche nella versione con schienale, è composta da due robuste spalle in acciaio sp. 7 mm, sagomate secondo disegno dotate, inferiormente e superiormente, di piastre di pari spessore per l'ancoraggio al suolo a mezzo tasselli in acciaio (non inclusi) e per il fissaggio dei listoni con viti inox a testa svasata. La seduta ed eventualmente la schiena sono in tavole di pino autoclavato, abete con trattamento termico Thermowood ® o legno esotico di dimensioni 150x55x2000 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere.
Dimensioni massime 2000x621 mm, H schienale 780 mm, H seduta 440 mm.

metalco

design: Metalco Design Department

La banquette CAMPUS, disponible également avec dossier, est composée de deux robustes supports en acier ép. 7 mm, équipés de platines inferieures pour la fixation au sol à l'aide de chevilles inox (non fournies) et supérieure pour la fixation des lames de bois à l'aide de vis inox à tête évasé. L'assise et le dossier (pour la version avec dossier) sont composé de lames de bois de section 150x55x2000 mm en pin autoclave, sapin avec traitement thermique Thermowood ® ou en bois exotique. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Dimensions maximum: 2000x624 mm, Ht. Assise: 440 mm, Ht. Dossier 780 mm.

El banco CAMPUS, disponible con y sin respaldo, está compuesto por dos robustos soportes en plancha de acero de 7 mm de grosor cortados a láser y dotados, en las zonas superior e inferior de dos placas de igual grosor para fijar al suelo mediante tacos expansivos (no incluidos) y a los listones que forman el asiento mediante tornillería de acero inoxidable y cabeza cóncava. El asiento y el respaldo opcional están compuestos por tablones de pino al autoclave, abeto con tratamiento térmico Thermowood ® o madera tropical de dimensiones 150x55x2000 mm. Todos los elementos metálicos están tratados con zinc y revestidos de polvo de poliéster. Dimensiones máximas 2000x621 mm, H respaldo 780 mm, H asiento 440 mm.

La panca modulare DOMUS è costituita da sedute monoposto con schienale ed elementi piani ad uso tavolino in lamiera forata sp. 2 mm da fissare su una robusta barra centrale in tubo d'acciaio Ø 60 mm. La barra è chiusa alle estremità con appositi tappi in pvc. I supporti in fusione di alluminio verniciato a polvere poliestere possono essere forniti con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, e sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. In alternativa i supporti possono essere forniti in tubo Ø 102 mm con piastra base predisposta per il fissaggio a terra con tasselli (non inclusi) o con prolungamento da cementare direttamente a terra. La panca viene fornita completa di braccioli esterni in fusione di alluminio verniciata e a richiesta è possibile inserire ulteriori braccioli tra una seduta e l'altra. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Hschienale = 835 mm, Hseduta = 450 mm, lunghezza versione due posti L = 1209 mm, tre posti L = 1784 mm, quattro posti L = 2359 mm, cinque posti L = 2934 mm.

DOMUS

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc modulaire DOMUS est constitué d'assises monopostes avec dossier et d'assises simple pouvant servir de « table » en tôle perforée ép. 2mm, fixé sur une barre centrale en tube d'acier Ø60mm. Celle-ci est fermée à ses extrémités par des bouchons en PVC. Les piétement en fonte d'aluminium thermolaqué à la poudre polyester, peuvent être fournis avec divers kit de fixation au sol, et sont fixés à la barre à l'aide de cavaliers en fonte d'aluminium thermolaqué. Les pieds peuvent être fourni, sur demande, en tube d'acier Ø102mm avec platine de base équipé pour la fixation directe au le sol à l'aide de chevilles (non fournies) ou avec un tube prolongé pour un scellement dans le sol. Lé banc est équipé d'accoudoirs à chaque extrémité et sur demande entre chaque assise. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions: Ht. dossier = 835mm, Ht. assises = 450mm, longueur version 2 places L = 1209mm, 3 places L= 1784mm, 4 places L = 2359mm, 5 places L = 2934mm

El banco modular modelo DOMUS, esta formado por asientos monoplaza con respaldo y elementos llanos como mesitas, realizados en plancha perforada de 2 mm espesor, fijados a una robusta barra central en tubo de acero Ø 60 mm cerrada en sus extremos con tapones de PVC. Los soportes son de fundición de aluminio revestidos con polvos de poliéster, se suministran con varios kits de apoyo o fijación estable en el suelo, y están fijados a la barra central mediante elemento abrazadera de fundición de aluminio pintado. En alternativa los soportes pueden ser proporcionados en tubo de Ø 102 mm con plancha para atornillar al suelo con tacos (no incluidos) o con espárragos para empotrar. El banco viene equipado con dos brazos laterales, en sus extremos, de de fundición de aluminio pintado con polvos de poliéster. Opcionalmente, y a petición, se puede equipar con brazos entre un asiento y otro. Todas las partes metálicas están galvanizadas y barnizadas en polvos de poliéster. Tornillería de acero inox.
H respaldo = 835 mm, H asiento = 450 mm, longitud 2 plazas: 1209 mm, 3 plazas: 1784 mm, 4 plazas: 2359 mm, 5 plazas: 2934 mm.





DOMUS ISCHIATICA

metalco

design: Metalco Design Department

La panca modulare DOMUS ISCHIATICA è costituita da sedute ischiatiche monoposto in lamiera forata sp. 2 mm fissate su una robusta barra centrale in tubo d'acciaio Ø 60 mm. La barra è chiusa alle estremità con appositi tappi in pvc. I supporti sono in tubo Ø 102 mm con piastra base predisposta per il fissaggio a terra con tasselli M8 (non inclusi) o con prolungamento da cementare direttamente a terra. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni: 283 x 1193 (2P), 1770 (3P), 2346 (4P), 2923 (5P) mm, H 861 mm

Le siège modulaire DOMUS ISCHIATICA est constitué d'assises monoplaces en tôle perforée épaisseur 2mm fixées sur une poutre en tube acier diamètre 60mm et de deux pieds en tube acier diamètre 102mm avec platines pour fixation par chevilles à expansion. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester, la visserie est en inox. Dimensions: 283 x 1193,5mm (2pl); 1770mm (3pl); 2346,5mm (3pl); 2923mm (5pl) Ht. 861mm

El banco modular DOMUS ISQUIÁTICO est'aformado por asientos isquiáticos monoplaza en plancha perforada de 2 mm fijados a una robusta barra central en tubo de acero Ø 60 mm. La barra está cerrada en las extremidades con adecuados tapones en PVC. Los soportes están realizados en tubo Ø 102 mm con platabanda base preparada para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos) o con un alargador para empotrar al pavimento. Todas las partes metálicas están galvanizadas y pintadas con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox.
Dimensioni: 283 x 1193.5 (2P), 1770 (3P), 2346.5 (4P), 2923 (5P) mm, H 861 mm

La panca FLASH, interamente in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, è costituita da una coppia di supporti in tubo di acciaio Ø 60 mm piegati a 180° predisposti per il fissaggio al suolo con appositi tasselli ad espansione (non inclusi), e da una seduta con schienale composta da 15 tubolari a sezione ovale 40x20 mm saldati alle spalle in acciaio spessore 7 mm. Nella mezzeria la struttura è irrobustita da un rinforzo in acciaio spessore 6 mm, mentre ciascun tubolare viene chiuso alle estremità da appositi tappi in pvc. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime L= 2000 mm, Hschienale = 810 mm, Hseduta= 430 mm.

FLASH

metalco

design: Metalco Design Department

Le banc FLASH est entièrement réalisé en acier galvanisé à chaud (selon norme UNI) et thermolaqué à la poudre polyester. Il est constitué d'une paire de supports en tube d'acier Ø60mm cintré à 180° et est équipé pour la fixation au sol à l'aide de cheville à expansion (non fournies). L'assise et le dossier sont composés de 15 tubes de section ovale 40x20mm fermés à leur extrémité par des bouchons PVC en soudé à deux montants en acier ép. 7mm. La structure est renforcée en son milieu par un renfort en plat d'acier ép. 6mm. Toute la visserie est en acier Inox. Dimensions maximum: L=2000mm, Ht. Dossier = 810mm; Ht. Assise = 430mm.

El Banco FLASH esta enteramente realizado en acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado con polvos de poliéster, se compone de una pareja de soportes en tubo de acero Ø 60 mm doblados a 180º, y preparados para ser fijados al terreno con tacos expansivos adecuados (no incluidos), y de un asiento con respaldo compuesto de 15 tubos de sección ovalada 40X20 mm soldados a los soportes de espesor 7 mm. En la medianera, la estructura esta reforzada por un refuerzo en acero espesor 6 mm, mientras que cada tubo esta cerrado en sus extremidades con tapones en PVC. Toda la tornillería esta en acero inoxidable. Dimensiones máximas: L= 2000 mm, H respaldo = 810 mm, H asiento= 430 mm.

La panca RIVIERA è costituita da solide spalle sagomate al laser da lamiera d'acciaio spessore 7 mm con bordature in piatto 80x7 mm zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere e da seduta e schienale interamente in doghe di legno esotico a sezione quadrata 40x40 mm per le panche rettilinee e a sezione romboidale variabile per le panche a semicerchio. Le doghe sono ottenute da tavole in legno massiccio con pantografo tridimensionale a C.N.C. e giuntate in modo che l'unione sia impercettibile alla vista. Inoltre la disposizione delle doghe è fatta in modo da creare tra seduta e schienale un'unica curva continua. Il legno è verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutta la viteria è in acciaio inox. Le dimensioni della panca rettilinea sono L = 1800 o 2400 mm, Hschienale = 818 mm, Hseduta = 423 mm. La panca semicircolare ha r = 1700 mm.

RIVIERA - CIRCOLARE

metalco

design: Autilio d'Andria

Le banc RIVIERA est constitué de solides secteurs en tôles d'acier découpé par technologie laser ép. 7mm bordés par un plat 80x7mm. L'assise et le dossier sont entièrement composé de lames de bois exotique section carré 40x40mm pour la version droite et de lames de bois cintrées pour la version circulaire. Les lames de bois sont obtenues à partir de planches de bois massif découpées au pantographe tridimensionnel à commande numérique et assemblées de façon invisible. Les lames de bois sont disposées, sur l'assise et le dossier, de façon à ne faire qu'une seule courbe en continue. Les lames de bois sont vernies avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions maximum=1800 ou 2400mm, Ht. Assise 423mm, Ht. Dossier 818mm. Le banc circulaire à un rayon de 1700mm.

El banco RIVIERA está formado por dos sólidos soportes cortados con láser en plancha de acero grosor 7 mm galvanizada en caliente y pintada con polvos de poliéster, respaldo y asiento realizados con listones de madera tropical en sección cuadrada 40x40mm para el banco recto y en sección romboidal variable para el banco en semicírculo. Los listones de madera se obtienen de tablas de madera maciza, con pantógrafo tridimensional de C.N.C. y se unen con encaste, de manera que la unión sea imperceptible a la vista. Además la distribución de los listones esta hecha de modo que se crea una única curva continua entre respaldo y asiento. La madera está barnizada en doble capa: la primera aislande pulverizada, y la segunda como terminación con barniz de exteriores. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Las dimensiones de banco recto son L= 1800 o 2400 mm, H respaldo = 818 mm, H asiento = 423 mm. El banco semicircular tiene r = 1700 mm.

La serie di sedute e divanetti DEA, DIVA, LUA, ELA e STELLA, è realizzata interamente in lamiera d'acciaio sp. 4 mm, tagliata e traforata al laser con motivi vegetali, zincata e verniciata a polvere poliestere. A seconda del modello, le sedute possono essere anche dotate di braccioli. Il fissaggio a terra avviene tramite tasselli (non inclusi) grazie alla predisposizione delle piastrine al piede.

Dimensioni
DEA 530x1060 mm, Hschienale = 710 mm, Hseduta = 451 mm.
STELLA 530x1060 mm, Hschienale = 710 mm, Hseduta = 451 mm.
LUA 530x530 mm, Hschienale = 710 mm, Hseduta = 451 mm.
ELA 530x530 mm, Hschienale = 710 mm, Hseduta = 451 mm.
DIVA 530x1060 mm, Hschienale = 710 mm, Hseduta = 451 mm.

DEA - DIVA - STELLA - LUA - ELA COLOR

metalco

design: Marc Aurel

La série des bancs DEA, DIVA, LUA, ELA et STELLA, est entièrement réalisée en tôle d'acier ép.4mm, découpée au laser avec des motifs végétaux et plié, zinguée à chaud et thermolaquée. Selon les modèles les bancs sont dotés d'accoudoirs. La fixation se fait par chevillage au sol grâce à la platine des pieds.

Dimensions
DEA 530x1060mm, Ht. dossier = 710mm, Ht. assise = 451mm.
Dimensions STELLA 530x1060mm, Ht. dossier e = 710mm, Ht. assise = 451mm.
Dimensions LUA 530x530mm, Ht. dossier = 710mm, Ht. assise = 451mm.
Dimensions ELA 530x530mm, Ht. dossier = 710mm, Ht. assise = 451mm.
Dimensions DIVA 530x1060mm, Ht. dossier = 710mm, Ht. assise = 451mm.

DEA

LUA

La serie de asientos y bancos DEA, DIVA, LUA, ELA Y STELLA, está realizada enteramente con laminas de acero de 4 mm de espesor, cortadas y perforadas con láser con motivos florales. El acero esta galvanizado y barnizado con polvo de poliéster. Según el modelo el asiento puede estar dotado de apoyabrazos. La fijación al suelo se realiza mediante tornillos (no incluidos) gracias a las pletinas predispuestas en las patas.

Dimensiones
DEA 530x1060 mm. H respaldo = 710 mm. H asiento = 451 mm
STELA 530x1060 mm. H respaldo = 710 mm. H asiento = 451 mm
LUA 530x530 mm. H respaldo = 710 mm. H asiento = 451 mm
ELA 530x530 mm. H respaldo = 710 mm. H asiento = 451 mm
DIVA 530x1060 mm. H respaldo = 710 mm. H asiento = 451 mm

ELA

DIVA

STELLA

La panca TIBIDABO, disponibile nella versione di lunghezza 1980 mm o in quella da 2980 mm, è composta da due o tre spalle, già complete di bracciolo, in lamiera d'acciaio sp. 7 mm, con rinforzi in tondo di acciaio Ø 16 mm, zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere, cui vengono fissati con apposite viti in acciaio inox, n° 5 listoni di sezione 110x43 mm in legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Hschienale = 778 mm, Hseduta = 425 mm.

metalco

design: Francisco Montemar y Montero

Le banc TRIBIDABO est disponible en deux longueurs, 1980mm ou 2980mm, est composé de deux ou trois montants avec accoudoirs en tôle d'acier ép. 7mm, avec renforts en rond d'acier Ø16mm venants se fixer au 5 lames de bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur de sections 110x43mm à l'aide de vis inox. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Ht. Assise 425mm, Ht. Dossier 778mm

El banco TIBIDABO, disponible en la versión larga 1980 mm o en la versión 2980 mm, se compone de dos o tres soportes traseros, ya completos de reposabrazos, en chapa de acero de espesor 7 mm, con refuerzos en tubo de acero Ø16 mm, galvanizados en caliente (según norma UNI), y barnizados con polvos de poliéster, a los cuales se fijan con tornillos en acero inoxidable 5 listones de sección 110x43 mm en madera tropical barnizada a doble capa: la primera aislante con aplicación pulverizada y la segunda como terminación con barniz a base de agua para exteriores.
Altura de respaldos= 778 mm, Altura asiento = 425 mm.

AMIENS

metalco

design: Michel Tortel

Le banc AMIENS est constitué d'une feuille de verre feuilleté trempé épaisseur 12mm, d'accessoires de fixation du verre en acier inox; d'une structure porteuse en acier épaisseur 7mm découpée au laser et fil d'acier diamètre 10mm. Des bras en micro fusion de fonte d'acier inox laquée permettent le montage sur les pieds de forme tronconique avec socle circulaire pour fixation au support au moyen de chevilles à expansion M8 (livrées en option). Tous les composants acier sont zingués à chaud et thermolaqués à la poudre polyester, la visserie est en inox. Dimensions: 1940 x 530mm; Ht. 388mm

El banco AMIENS está formado por una plancha de vidrio laminado y templado de 12+12 mm de grosor unida, mediante adecuados componentes en acero inox, a una estructura de soporte en acero inox. La estructura está formada por una pareja de planchas de acero de 7 mm de grosor cortadas al láser y unidas por distanciales de 10 mm de grosor soldados. Utilizando adecuadas piezas en fundición de acero inox pintado, la estructura se fija a dos soportes en acero de forma tronco-cónica con base circular predispuesta para fijar al pavimento mediante tacos de expansión M8 (no incluidos) y a los cuatro brazos en microfusión de acero inox pintado, para soportar el vidrio. Todos los componentes de acero están galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster . Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones 1940x530 mm, altura 388 mm.

La panca AMIENS è costituita da una lastra in vetro accoppiato e temperato sp. 12+12 mm fissata, tramite appositi componenti di torneria in acciaio inox, su una struttura di sostegno in acciaio. La struttura è composta da una coppia di lame in acciaio sp. 7 mm tagliate al laser e unite da distanziali saldati in tondo da 10 mm. Utilizzando particolari in fusione di acciaio inox verniciato, la struttura viene fissata ai due supporti in acciaio di forma tronco-conica con base circolare predisposta per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi) e ai quattro bracci in microfusione di acciaio inox verniciato, per il sostegno del vetro. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 1940x530 mm, altezza 388 mm.

La panca SCULPTURE, disponibile nelle due versioni di lunghezza 1670 e 1945 mm, è costituita da due robuste spalle in ghisa, sabbiate e verniciate con primer zincante e polvere poliestere, collegate fra di loro da un "tirante" in piatto d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI), piegato ad arco ribassato e fissato con bulloneria in acciaio inox, e da seduta e schienale in listoni di legno di pino autoclavato, verniciato tinta mogano, abete con trattamento termico Thermowood ® o legno esotico di sezione 43x50 mm. La panca è predisposta per il fissaggio al suolo tramite tasselli in acciaio (non inclusi) o idonei tirafondi. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Hschienale = 860 mm, Hseduta = 427 mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

Le banc SCULPTURE est disponible en deux longueurs, 1670mm ou 1945mm. Il est constitué de deux robustes pieds en fonte sablée et thermolaquée avec un primer de zinc et poudre polyester, reliés entre eux par un tirant en plat d'acier cintré en forme d'arc et fixé à l'aide de vis inox à tête bombées. L'assise et le dossier sont composés de lames de bois en pin autoclave, vernis teinte acajou ou de sapin avec traitement thermique Thermowood ® ou encore de bois exotique. Le banc est équipé pour la fixation au sol par chevilles à expansion (non fournies) ou par ancrage dans le sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Ht. Assise 427mm, Ht. Dossier 860mm.

El banco SCULPTURE, disponible en las dos versiones de largo 1670 y 1945 mm, se compone de dos fuertes soportes traseros en fundición, lijados y pintados con una capa de primmer galvanizante más pintura en polvos de poliéster, conectados entre ellos con un tirante en pletina de acero galvanizado en caliente (según norma UNI), doblado a forma de arco y rebajado y fijado con tornillería en acero inoxidable, y con asiento y respaldo en listones de madera de pino tratado en autoclave barnizado en color caoba, abeto con tratamiento Térmico Thermowood ® o madera exótica de sección 43x50 mm. El banco esta preparado para la fijación al suelo con tacos expansivos (no incluidos) o tirafondos adecuados. Todas las partes metálicas están barnizadas en polvos de poliéster.
Altura respaldo = 860 mm, Altura asiento =427 mm.

CYPRUS

metalco

design: Metalco Design Department

La panca CYPRUS, disponibile nella versione piana e con schienale, è costituita da un telaio in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, composto da due spalle in piatto sagomato sp. 7 mm collegate da una barra in tubo 60x60 mm, da una coppia di supporti in cls, e da una serie di listoni di sezione 138x38 mm lunghi 1840 mm in legno di abete Thermowood ® o in legno esotico. Il legno esotico è verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Nella mezzeria le tavole di seduta sono rinforzate da un apposito supporto sagomato in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Il fissaggio dei basamenti in cls al telaio avviene mediante n. 2 dispositivi in pressofusione di alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni massime L= 2227 mm, Hschienale = 770 mm, Hseduta = 421mm.

Le banc CYPRUS est disponible en version avec ou sans dossier, il est constitué d'un cadre en acier zingué à chaud (selon norme UNI) et thermolaqué à la poudre polyester, composé de deux montants en plat cintré épaisseur 7mm soudés sur une poutre en tube 60x60mm. Cet ensemble se fixe sur deux supports de béton, l'assise est constituée selon option de lames de bois en pin Thermowood ® ou de bois exotique avac deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Ces lames sont renforcées par des traverses en acier zingué et thermolaquées. La fixation sur les blocs béton se fait au moyen de deux dispositifs en aluminium. Toute la visserie est en inox.
Dimensions L=2227mm; H. dossier = 770mm; H. assise 421mm.

El banco CYPRUS, disponible en la versión sin respaldo y con respaldo, está formado por una estructura de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster, con dos soportes en plancha moldeada de 7 mm de grosor unidos por una barra en tubo 60x60mm, una pareja de soportes en cemento, y una serie de listones de sección 138x38 mm y 1840 mm de longitud en madera de abeto Thermowood ® o en madera tropical. La madera tropical está barnizada a doble capa: la primera de aislante aplicada con spray y la segunda de acabado, con barniz al agua para exterior. En la zona central las tablas del asiento están reforzadas por un adecuado soporte moldeado en plancha de acero galvanizado y pintado. La sujección de los basamentos de cemento a la estructura se realiza mediante 2 dispositivos de fundición de aluminio. Toda la tornillería es de acero inox.
Dimensiones máximas L=2227 mm, H respaldo 770 mm, H asiento = 421 mm

La panca TOSO è formata da tre profili a ponte in tubo d'acciaio 150x30 mm, intervallati da due elementi in tubo d'acciaio 50x30 mm, collegati da distanziali in tubo d'acciaio inox Ø 14. Lo spazio che si crea tra i profili può essere utilizzato come porta biciclette. La panca è disponibile nella versione con piastrine forate per il fissaggio con tasselli M8 (non inclusi) o con barra filettata da cementare direttamente al suolo. La struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere.
Altezza 450 mm, profondità 570 mm, lunghezza1800 mm.

TOSO

metalco

design: Studio Toso

Le banc TOSO est formé de trois poutres en U inversé en tube d'acier 150x30mm séparés en partie haute par deux distanceurs en tube 50x30mm et reliés en partie basse par des tubes acier inox diamètre 14mm. Les espaces ainsi créés permettent le maintien de roues de bicyclettes. Le banc est disponible en version avec platines pour fixation au sol par chevilles à expansion M8, (livrées en option,) ou en version scellement direct par tiges filetées fixées sous les supports latéraux. L'ensemble est zingué à chaud (selon norme UNI), et thermolaqué à la poudre polyester.
Ht. 450mm; Profondeur 570mm; Longueur 1800mm.

El banco TOSO está formado por tres perfiles tipo "puente" en acero 150x30 mm con dos elementos intercalados, realizados en tubo de acero 50x30 mm, unidos por distanciales realizados en tubo de acero inox Ø 14 mm. El espacio que se crea entre los perfiles puedes utilizarse para aparcar bicicletas. El banco está disponible con platabandas para fijar al pavimento con tacos M8 (no incluidos) o con varilas roscadas para empotrar directamente al pavimento. La estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster.
Altura 450 mm, ancho 570 mm, longitud 1800 mm.

ROYAL & US
MAIL SERVICES



La panca BIG HARRIS COMPOSIZIONE è costituita da tre o quattro supporti in lamiera d'acciaio sp. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli M8 (non inclusi) e da una seduta di cinque tavole di legno esotico di sez. 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno, fissata ai supporti con viti truciolari e rinforzata con squadrette in acciaio. Su un fianco, la seduta presenta una nicchia a 30 / 60° in cui si può inserire lo spigolo di una fioriera DAHLIA o di una seconda panca, in modo da creare, accostando più elementi, composizioni dinamiche e articolate. Tutte le parti in legno sono verniciate a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. Le dimensioni della panca sono 3076 o 4076x794 mm con altezza seduta 420 mm.

Le banc BIG HARRIS COMPOSIZIONE est constitué de deux ou trois supports en tôle d'acier épaisseur 7 mm avec platines pour fixation au support par chevilles à expansion M8 (livrées en option), d'une assise de cinq lames de bois exotique section 138x38mm avec double rive périmétrique du même type l'ensemble fixé par des vis inox et des platines acier. Sur un côté le banc présente une découpe à 30/60° dans laquelle vient se nicher l'angle d'une jardinière DAHLIA ou un second banc ce qui permet la création de compositions dynamiques et d'articulations. Les bois sont traités deux couches, la première isolante, la seconde est un vernis extérieur à l'eau. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester.
Dimensions: 3076 ou 4076 x 794; Ht assise = 420mm

El banco BIG HARRIS COMPOSICIÓN está formado por tres o cuatro soportes en plancha de acero de 8 mm de grosor con platanabanda predispuesta para la fijación al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos) y un asiento realizado con cinco tablas de madera tropical de 138x38 mm de sección con doble faldón con acanaladuras, del mismo tipo de madera, unidas a los soportes con tornillería autoperforante y reforzadas con escuadras de acero. En un flanco, el asiento presenta una cavidad a 30/60° en la cual se puede acoplar la esquina de una jardinera DAHLIA o un segundo banco, de manera que se puedan formar, acoplando varios elementos, conposiciones dinámicas y articuladas. Todas las partes en madera están barnizadas a doble capa: la primera, como fondo aislante con aplicación a pistola y la segunda, de acabado, con barnices al agua para exteriores. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y sucesivamente pintadas con polvos de poliéster. Las dimensiones del banco son 3076 o 4076x794 mm con altura del asiento 420 mm.

BIG HARRIS COMPOSIZIONE

metalco

design: Metalco Design Department

BIG HARRIS

metalco

design: Sjit

La panca BIG HARRIS è costituita da due o tre supporti, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI), in lamiera d'acciaio sp. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli (non inclusi) e da una seduta di cinque tavole di legno esotico di sez. 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno, fissata ai supporti con viti truciolari e rinforzata con squadrette in acciaio pre-zincato. Tutte le parti in legno sono verniciate a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutti i componenti in acciaio sono verniciati a polvere poliestere. Le dimensioni della panca sono 1076, 2076, 3076 o 4076x794 mm con altezza seduta 420 mm.

BIG HARRIS

metalco

design: Sjit

Le banc BIG HARRIS est constitué de deux ou trois supports en tôle d'acier ép.7 mm avec platines permettant la fixation au support par chevilles à expansion (non fournies), et d'une assise de cinq lames de bois exotiques section 138x38mm avec deux faces périmétriques de rigidification du même type fixées par vis cruciformes et renforcées par un cadre en acier corten. Toutes les parties en bois sont traitées avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: 1076, 2076, 3076 ou 4076x794mm hauteur d'assise 420mm.

El banco BIG HARRIS esta formado por dos o tres soportes de acero galvanizado en caliente, según norma UNI, y espesor 8 mm con una pletina predispuesta para la fijación al suelo mediante tornillos (no incluidos) y de un asiento de cinco listones de madera tropical de sección 138x38 mm con doble cara perimetral rayada de la misma madera, y fijados a los soportes con tornillos y escuadras de acero pre-galvanizado. Todas las partes de madera están barnizadas con doble capa; la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. Todos los componentes en acero galvanizado están barnizados con polvo de poliéster. El banco se presenta con las siguientes dimensiones: 1076, 2076, 3076 o 4076 x 794 mm. Altura del asiento: 420 mm.

CAFFETTERIA
SARADA
CAFFETTERIA
SARADA
CAFFETTERIA
SARADA

metalco

design: Sjit

La panca HARRIS con schienale, è costituita da due o tre supporti, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI), in lamiera d'acciaio sp. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli (non inclusi) e da una seduta di tre tavole di legno esotico di sez. 138x38 mm con fascione perimetrale rigato dello stesso legno, fissata ai supporti con viti truciolari e rinforzata con squadrette in acciaio pre-zincato. Lo schienale che può essere singolo (sulla panca da 2 m), doppio o contrapposto (sulla panca da 3 m) è costituito da due tavole dello stesso tipo della seduta fissato su due o tre supporti in lamiera sp. 8 mm. Tutte le parti in legno sono verniciate a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutti i componenti in acciaio sono verniciati a polvere poliestere. Le dimensioni della panca sono 2076 o 3076x504 mm con altezza seduta 420 mm e altezza schienale 787 mm.

Le banc HARRIS avec dossier est constitué de deux ou trois supports en tôle d'acier ép.7 mm avec platines prévues pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) et d'une assise de trois lames de bois exotique rainuré de section 140x38mm avec des faces périmétriques de rigidification du même type. L'assise est fixée aux supports avec des vis inox et renforcée avec des équerres métalliques. Le dossier qui peut être unique, double ou en vis-à-vis, est constituée de deux lames du même type que l'assise, fixée sur deux supports en acier ép.7 mm. Toutes les parties en bois sont traitées avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Les dimensions du banc sont 2076 ou 3076x656mm avec une hauteur d'assise de 420mm et une hauteur de dossier 787mm.

HARRIS

metalco

design: Sjit

El banco HARRIS con respaldo esta formado por dos o tres soportes de acero galvanizado en caliente, según norma UNI, y espesor 8 mm con una pletina predispuesta para la fijación al suelo mediante tornillos (no incluidos) y de un asiento de cinco listones de madera tropical de sección 138x38 mm con doble cara perimetral rayada de la misma madera, y fijados a los soportes con tornillos y escuadras de acero pre-galvanizado. El respaldo, que puede ser simple (Para la versión de 2 mts.), doble o contrapuesto (en la versión de 3 mts.) esta formado por dos listones del mismo tipo de madera del asiento y fijado con dos o tres soportes en lámina de acero de 8 mm. Todas las partes de madera están barnizadas con doble capa; la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. Todos los componentes en acero galvanizado están barnizados con polvo de poliéster. El banco se presenta con las siguientes dimensiones: 2076 ó 3076 x 504, altura del asiento 420 mm y altura del respaldo 787 mm.

HARRIS PIANA

metalco

design: Sjit

La panca HARRIS piana è costituita da due o tre supporti, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI), in lamiera d'acciaio sp. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli (non inclusi) e da una seduta di tre tavole di legno esotico di sez. 138x38 mm con fascione perimetrale rigato dello stesso legno, fissata ai supporti con viti truciolari e rinforzata con squadrette in acciaio pre-zincato. Tutte le parti in legno sono verniciate a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutti i componenti in acciaio sono verniciati a polvere poliestere. Le dimensioni della panca sono 2076 o 3076x504 mm con altezza seduta 420 mm.

La banquette HARRIS est constituée de deux ou trois supports en tôle d'acier ép.7 mm avec platines prévues pour la fixation au sol avec chevilles (en option) et d'une assise de trois lames de bois exotique rainuré de section 140x38mm rayé avec des faces périmétriques de rigidification du même type, fixée aux supports à l'aide de vis inox et renforcée avec des équerres métalliques. Toutes les parties en bois sont traitées avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Les dimensions du banc sont de 2076 ou 3076x656mm avec une hauteur d'assise 420mm.

El banco HARRIS sin respaldo esta formado por dos o tres soportes de acero galvanizado en caliente (según norma UNI), y espesor 8 mm con una pletina predispuesta para la fijación al suelo mediante tornillos (no incluidos) y de un asiento de tres listones de madera tropical de sección 138x38 mm con doble cara perimetral rayada de la misma madera, y fijados a los soportes con tornillos y escuadras de acero pre-galvanizado. Todas las partes de madera están barnizadas con doble capa; la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. Todos los componentes en acero galvanizado están barnizados con polvo de poliéster. El banco se presenta con las siguientes dimensiones: 2076 ó 3076 x 504 mm. Altura del asiento: 420 mm.

La panca HARRIS ISOLA, è composta da vari listoni posti in successione a formare delle isole di relax. I supporti sono in lamiera d'acciaio sp. 7 mm, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI), con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli (questi esclusi) e la seduta è composta da tavole di legno esotico di sez. 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso tipo, fissata ai supporti con viti truciolari e rinforzata con squadrette in acciaio pre-zincato. Tutte le parti in legno sono verniciate a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutti i componenti in acciaio sono verniciati a polvere poliestere. Le dimensioni della panca sono 1576x1519 mm, 2076x1954 mm e con forma ad "L" da 1550x1550 mm, tutte con altezza seduta 420 mm.

HARRIS ISOLA

metalco

design: Sjit

Le banc HARRIS ISOLA est conposé de différentes lames de montés en continu afin de former un ilot de repos. Les supports sont réalisés en acier ep. 7 mm avec platine permetant la fixation au sol par chevilles à expansion (en option). Le siège est composé de lames de bois exotique section 138 x 38mm avec deux joues périmétriques de rigidification du même type fixées par vis cruciformes et renforcées avec des équerres métalliques. Toutes les parties en bois sont traitées avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: 1576x1519mm, 2076x1954mm, et module en forme de L de 1550x1550mm, avec hauteur d'assise de 420mm pour tous les modèles.

El banco HARRIS ISOLA, está formado por varios tablones puestos en una sucesión para formar islas de relax. Los soportes están realizados en chapa de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) de 7 mm de grosor con platabanda predispuesta para la fijación al pavimento mediant tacos de expansión (no incluidos) y el asiento está compuesto por tablones de sección 138x38 mm con una doble lámina perimetral con nervaduras en todo el perímetro realizada con madera del mismo tipo, fijadas a los soportes y reforzada con escuadras en acero pre-galvanizado. Todas las partes de madera están barnizadas con doble capa; la primera con base aislante y aplicada a spray y la segunda, para acabado, es un barniz al agua para exterior. Todos los componentes en acero galvanizado están barnizados con polvo de poliéster. Las dimensiones del banco son 1576x1519 mm, 2076x1954 mm y con forma a "L" de 1550x1550 mm, todo con altura sentados 420 mm.

YVES KL

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Le LETTERE sono strutture scatolate ottenute dalla saldatura di parti tagliate al laser di lamiera sp. 2 mm, sabbiate e verniciate con primer zincante e polvere poliestere. Ogni lettera è dotata di zoccolo in inox satinato sp. 3 mm per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). Per comporre le scritte sono previste lettere e numeri in un unico font a caratteri "bastoni" e non "graziati".
Altezza 900 mm, profondità 250 mm.

Les LETTERE sont des structures en caisson obtenues par soudures de tôles épaisseur 2mm découpées au laser selon les formes nécessaires, elles sont sablées et traitées au primer zinguant avant d'être thermo laquées à la poudre polyester. Chaque lettre est dotée d'un socle en inox satiné ep. 3mm pour la fixation au sol par chevilles à expansion M8 (en option). Pour composer des textes les caractères sont disponibles dans une seule police de caractère "baton". Hauteur 900mm épaisseur 250mm.

Las LETRAS son estructuras encajonadas obtenidas de la soldadura de piezas de plancha de 2 mm de grosor cortadas al láser, y pintadas con un "primmer galvanizante" y polvos de poliéster. Cada letra está dotada de un zócalo de acero inox satinado de 3 mm de grosor para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos). Para componer los escritos está prevista una sola fuente con caracteres "sans-serif".
Altura 900 mm, ancho 250 mm.

METALCO DIVISIONE AR

&D

La panca EVEY WOOD con schienale è composta da una struttura con braccioli in tubo d'acciaio 60x30mm, con traversi e supporti per il legno in tubo d'acciaio 40x15mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, e da seduta e schienale in tavole sez. 40x40 e 86x40mm in legno di abete Thermowood ® o in legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. La panca viene proposta in due versioni, monoposto e 3 posti, rispettivamente L = 650 e 1590mm. Altezza seduta 450mm, altezza schienale 785mm, profondità 555mm.

EVEY WOOD

metalco

design: Staubach&Kuckertz +
Metalco Design Department

Le banc EVEY WOOD avec dossier est composé d'une structure porteuse pieds accoudoirs en tube d'acier 60x30mm avec traverses et platines de support du bois en tube 40x15mm. Cet ensemble est zingué à chaud (selon norme UNI), et thermolaqué à la poudre polyester. L'assise et le dossier sont constitués de lames de bois exotique profilées section 40x40 et 86x40 lasurées double couche, la première isolante est appliquée par projection, la seconde de finition consiste en un vernis à l'eau spécial extérieur.
Le banc est proposé en 2 versions: fauteuil longueur 650mm; banc longueur 1590mm Ht. assise = 450mm; Ht. Dossier = 785mm profondeur = 555mm

El banco EVEY WOOD con respaldo está formado por una estructura con brazos en tubo de acero 60x30 mm, con soportes para la madera en tubo de acero 40x15 mm, galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster, y un asiento con respaldo realizado con tablas sección 40x40 y 86x40 mm en madera de abeto Thermowood ® o madera tropical barnizada a doble capa; la primera de fondo aislante con aplicación a pistola y la segunda, de acabado, con barniz al agua para exteriores. El banco está disponible en dos versiones, monoplaza y 3 plazas, respectivamente L = 650 e 1590 mm.
Altura asiento 450 mm, altura respaldo 785 mm, ancho 555 mm.

EVEY IRON

metalco

design: Staubach&Kuckertz +
Metalco Design Department

La panca EVEY IRON con schienale è composta da una struttura con braccioli in tubo d'acciaio 60x30 mm, con traversi in tubo Ø 25 mm, supporti in tubo d'acciaio 40x20 mm e seduta e schienale in tondo Ø 8 mm, tutto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. La panca viene proposta in due versioni, monoposto e 3 posti, rispettivamente L = 650 e 1590 mm. Altezza seduta 450 mm, altezza schienale 785 mm, profondità 555 mm.

Le banc EVEY IRON avec dossier est composé d'une structure porteuse pieds accoudoirs en tube d'acier 60x30mm avec traverses et platines de support du bois en tube 40x15mm. L'assise et le dossier sont constitués de fils acier diamètre 8mm. Cet ensemble est zingué à chaud (selon norme UNI), et thermolaqué à la poudre polyester. Le banc est proposé en 2 versions; Fauteuil longueur 650mm; Banc longueur 1590mm Ht. assise = 450mm; Ht. Dossier = 785mm profondeur = 555mm

El banco EVEY IRON con respaldo está formado por una estructura con brazos en tubo de acero 60x30 mm, con soportes para la madera en tubo de acero 40x15 mm y un asiento con respaldo realizado en redondo Ø 8 mm, todo galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster. El banco está disponible en dos versiones, monoplaza y 3 plazas, respectivamente L = 650 e 1590 mm. Altura asiento 450 mm, altura respaldo 785 mm, ancho 555 mm.

La panca modulare PYRAMIDE RD può essere ottenuta componendo sedute in acciaio o in legno, piane o con schienale, monoposto, a due o tre posti continui. Le sedute sono realizzate in griglia a maglia variabile in trafilato tondo da 5 mm, oppure con tavole in legno di pino di sezione 53x31 e 135x31 mm, con telaio in tondo d'acciaio da 14 mm e spalle sagomate al laser da lamiera spessore 6 mm. I supporti sono costituiti da una barra di collegamento in tubo Ø 60 mm dotata di appositi attacchi per le sedute e di piedi di appoggio in fusione di alluminio. I supporti possono essere forniti con diversi kit di appoggio o fissaggio stabile al suolo, e sono fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato. Le composizioni delle sedute monoposto possono comprendere un numero variabile da due a sei sedute. Le barre sono chiuse alle estremità con appositi tappi in pvc. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox.
H seduta = 460 mm, lunghezza versione due posti L = 1076 mm, tre posti singoli L = 1696 mm, tre posti continui L = 1596 mm

metalco

design: Metalco Design Department

PYRAMIDE RD

metalco

design: Metalco Design Department

Le banc modulaire PYRAMIDE RD peut être livré en composant des assises en acier ou bois, avec ou sans dossiers, monoplaces ou deux ou trois places. Les assises sont réalisées en grille à maille variable en fil tréfilé de 5mm ou en lames de pin de section 53x31 et 135x31mm avec cadre en fil d'acier diamètre 14mm et platines acier découpées au laser épaisseur 6mm. Les pieds sont constitués d'une poutre en tube Ø 60mm avec platines permettant le montage des sièges et capuchons PVC d'extrémité, et de deux supports en fonte d'aluminium thermolaquée. Les composaitions avec assises individuelles peuvent comporter de deux à six sièges. Toutes les parties en acier sont zinguées à chaud (norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester, la visserie est en inox. Ht. Assise = 460mm, longueur version deux places L = 1076mm, trois places individuelles L = 1696mm, Trois places en continu L = 1596mm.

El banco modular PYRAMIDE RD se puede obtener componiendo asientos en acero o madera, sin respaldo o con respaldo, monoplaza, con dos o tres plazas contiguas. Los asientos están realizados en rejilla de malla variable realizada en redondo de 5 mm, o bien con tablas de madera de pino sección 53x31 y 135x31 mm, con estructura en redondo de acero de 14 mm y soportes respaldo de placha de acero de 6 mm de grosor cortados al láser. Los soportes a suelo se pueden suministrar en diversos kits de apoyo o sujección estable al pavimento y se unen a la barra horizontal con adecuados dispositivos tipo mordaza en fundición de aluminio pintada. Las composiciones de los asientos monoplaza pueden incluir un número que va de 2 a 6 plazas. Las barra está cerradas en los extremos por tapones de PVC. Todas la partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y pintadas con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox. H asiento = 460 mm, longitud version dos plazas L = 1076 mm, tres plazas individuales L = 1696 mm, tres plazas contiguas L = 1596 mm.

ZOT

metalco

design: Alessandro Lenarda

La panca ZOT con schienale e braccioli è ricavata da un unico taglio al laser di lamiera d'acciaio sp. 8 mm opportunamente sagomata, zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. La panca viene fissata al suolo tramite due speciali profili a "L" sp. 7 mm da tassellare oppure cementando direttamente la parte inferiore della stessa. L = 1800 mm, H seduta 457 mm, H schienale 768 mm, profondità 564 mm.



Le banc ZOT avec dossier et accoudoirs est obtenu par découpe et cintrage d'une unique tôle d'acier épaisseur 8 mm. zinguée à chaud (selon norme UNI) et thermolaquée à la poudre polyester. Il est fixé au sol par deux profilés en L épaisseur 7mm à fixer par chevilles à expansion ou à sceller directement dans le sol. L.=1800mm; Ht. Assise = 457mm; Ht. Dossier = 768mm, profondeur = 564mm.

El banco ZOT con respaldo y brazos se obtiene de un único corte al láser de una plancha de acero de 8 mm de grosor adecuadamente moldeada, galvanizada en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster. El banco se fija al pavimento mediante dos perfiles especiales en "L" de 7 mm de grosor y tacos expansivos o bién empotrando directamente la parte inferior del banco. L=1800 mm, Hasiento 457 mm, H respaldo 768 mm, ancho 564 mm.

La panca monoposto piana OEA è composta da una struttura in lamiera d'acciaio sp. 3 mm, opportunamente sagomata al laser e saldata, con rinforzi in piatto 20x10 mm. Le gambe della struttura sono dotate di piastrine forate per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). La seduta è realizzata in multistrato marino di okumè, incollato con colle fenoliche da esterni, sagomato su stampi ad alta frequenza. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere.
H seduta 439 mm, H schienale 479 mm, profondità 534 mm, lunghezza 514 mm.

OEA

metalco

design: Marc Aurel

Les sièges OEA sont constitués d'une structure en tôle d'acier épaisseur 3mm découpée au laser et soudé avec des renforts en plat 20x10m. Les pieds sont équipés de platines perforées pour fixation au support par chevilles à expansion M8 (livrées en option). L'assise est réalisée en stratifié marine d'Okumé encollé par colle phénolique formé sur moules haute fréquence. Toutes les parties en acier sont zinguées à chaud et thermo laquées à la poudre polyester. Ht. Assise 439mm, Ht. Dossier 479mm, profondeur 534mm, longueur 514mm.

El banco monoplaza sin respaldo OEA está formado por una estructura en plancha de acero de 3 mm de grosor, adecuadamente cortada al láser y soldada, con refuerzos en plancha de 20x10mm. Los soportes de la estructura están dotados de platabandas con orificios para fijar al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos). El asiento está realizado en contrachapado marino de Okumè con colas fenólicas para exterior, cortado por oscilación de alta frequencia. Todos los componentes en acero están galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster. H asiento 439 mm, H respaldo 479 mm, Ancho 534 mm, Longitud 514 mm.

La panca monoposto SABRATA è composta da una struttura in lamiera d'acciaio sp. 3mm, opportunamente sagomata al laser e saldata, con rinforzi e bracciolo in piatto 20x10mm. Le gambe della struttura sono dotate di piastrine forate per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). Il tamponamento del bracciolo presenta un motivo floreale traforato che riprende quello che decora, in rilievo, lo schienale in ceramica bianca. Anche la seduta è in ceramica bianca, fissata alla struttura tramite appositi inserti filettati e viti. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere.
H seduta 439mm, H schienale 791mm, profondità 534mm, lunghezza 514mm.

SABRATA

95
450

metalco

design: Marc Aurel

Le banc monoplace SABRATA est constitué d'une structure en tôle d'acier épaisseur 3mm découpée au laser et soudé avec des renforts 20x10mm et des accoudoirs en plat 20x10mm. Les pieds sont équipés de platines perforées pour fixation au support par chevilles à expansion M8 (livrées en option). Les accoudoirs présentent un motif floral découpé. L'assise est en céramique technique blanche, elle est fixée à la structure par des inserts filetés et des vis inox. Toutes les parties en acier sont zinguées à chaud et thermo laquées à la poudre polyester. Ht. Assise 439mm, Ht. Dossier 791mm, profondeur 534mm, longueur 514mm.

El banco monoplaza SABRATA está formado por una estructura en plancha de acero de 3 mm de grosor, adecuadamente cortada al láser y soldada, con refuerzos y brazos en plancha de 20x10 mm. Los soportes de la estructura están dotados de platabandas con orificios para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos). El cierre del brazo presenta un diseño floral troquelado igual al presente, en relieve y en cerámica blanca, en el respaldo. También el asiento es en cerámica blanca, fijado a la estructura mediante adecuadas varillas roscadas y tuercas. Todos los componentes en acero están galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster. H asiento 439 mm, H respaldo 791 mm, Ancho 534 mm, longitud 514 mm

La panca bilaterale a 4 posti SIWA è composta da una struttura in lamiera d'acciaio sp. 3mm, opportunamente sagomata al laser e saldata, con rinforzi e bracciolo in piatto 20x10mm. Le gambe della struttura sono dotate di piastrine forate per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). La panca prevede una doppia seduta con schienale in ceramica bianca e una doppia seduta piana in ceramica verde con texture geometrico in rilievo. Il tamponamento del bracciolo presenta, invece, un motivo floreale traforato. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. H seduta 439mm, H schienale 791mm, profondità 1028mm, lunghezza 1005mm.

SIWA

metalco

design: Marc Aurel

Le banc bilatéral SIWA est constitué d'une structure en tôle d'acier épaisseur 3mm découpée au laser et soudé avec des renforts 20x10mm et des accoudoirs en plat 20x10mm. Les pieds sont équipés de platines perforées pour fixation au support par chevilles à expansion M8 (livrées en option). Les accoudoirs présentent un motif floral découpé. Le banc est composé d'une double assise avec dossier en céramique technique blanche et un double siège en céramique verte avec texture géométrique en relief. Toutes les parties en acier sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermo laquées à la poudre polyester.
Ht. Assise 439mm, Ht. Dossier 791mm, profondeur 1028mm, longueur 1005mm.

El banco bilateral de 4 plazas SIWA está compuesto por una estructura en plancha de acero de 3 mm de grosor, adecuadamente cortada al láser y soldado, con refuerzos y brazos en plancha 20x10 mm. Los soportes de la estructura están dotados de platabanda base para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos). El banco prevé un doble asiento con respaldo en cerámica blanca y un doble asiento sin respaldo en cerámica verde con textura geométrica en relieve. El cierre del brazo presenta un diseño floreal troquelado. Todos los componentes en acero están galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster. H asiento 439 m, H respaldo 791 mm, Anchura 1028 mm, Longitud 1005 mm.

La panca a 3 posti MAGNA è composta da una struttura in lamiera d'acciaio sp. 3mm, opportunamente sagomata al laser e saldata, con rinforzi e bracciolo in piatto 20x10mm. Le gambe della struttura sono dotate di piastrine forate per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). La panca prevede una seduta piana in multistrato marino di okumè, incollato con colle fenoliche da esterni e sagomato su stampi ad alta frequenza, e due sedute con schiena in lamiera d'acciaio sp. 2mm, con motivo floreale traforato. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. H seduta 439mm, H schienale 791mm, profondità 534mm, lunghezza 1496mm.

MAGNA

metalco

design: Marc Aurel

Le banc trois placse MAGNA est constitué d'une structure en tôle d'acier épaisseur 3mm découpée au laser et soudé avec des renforts 20x10mm et des accoudoirs en plat 20x10mm. Les pieds sont équipés de platines perforées pour fixation au support par chevilles à expansion M8 (livrées en option). Les accoudoirs présentent un motif floral découpé. Le banc est composé d'une assise en stratifié marine d'Okumé formé sur moules haute fréquence et de deux assises en tôle d'acier épaisseur 2mm avec motif floral découpé au laser.
Toutes les parties en acier sont zinguées à chaud et thermo laquées à la poudre polyester.
Ht. Assise 439mm, Ht. Dossier 791mm, profondeur 534mm, longueur 1496mm.

El banco de 3 plazas MAGNA está formado por una estructura en plancha de acero de 3 mm de grosor, adecuadamente cortada al láser y soldada, con refuerzos y brazos en plancha de 20x10 mm. Las patas de la estructura están dotadas de platabandas para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos). El banco prevé un asiento sin respaldo en contrachapado marino de Okumè con colas fenólicas para exterior y cortado por oscilación de alta frequencia. Todos los componentes en acero están galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster. H asiento 439 mm, H respaldo 791 mm, anchura 534 mm, longitud 1496 mm.

MOOD

metalco

design: Staubach&Kuckertz

La panca MOOD con schienale è ricavata da un unico taglio al laser di lamiera d'acciaio sp. 4 mm opportunamente sagomata e rinforzata da flange verticali. Il decoro è composto da fori circolari Ø 27 mm passo 50 mm. I piedi sono dotati di foro per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). La panca è zincata e verniciata a polvere poliestere. L= 1480 mm, Hseduta 453 mm, Hschienale 756 mm, profondità 551 mm

Le banc MOOD avec dossier est réalisé par découpe en une seule pièce d'une tôle d'acier épaisseur 4mm, cintrée et renforcée par des joues verticales. Le décor est constirué de trous circulaires diamètre 27mm avec un pas de 50mm. Les pieds sont percés pour fixation au sol par chevilles à expansion. Le banc est zingué à chaud et thermolaqué à la poudre polyester. L= 1480mm; Ht. Assise = 453mm; Ht. Dossier = 756mm; profondeur = 551mm.

El banco MOOD con respaldo se obtiene a partir de un único corte al láser de una plancha de acero de 4 mm de grosor oportunamente moldeada y reforzada por pletinas verticales. Está decorada con orificios circulares Ø 27 mm con distanciados a 50 mm. Las patas están dotadas de orificios para la fijación al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos), El banco está galvanizado y pintado con polvos de poliéster.
L= 1480 mm, H asiento 453 mm, H respaldo 756 mm, ancho 551 mm

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Le panchine della serie GEA sono costituite da una seduta in materiale a scelta tra acciaio inox AISI304L satinato, legno esotico verniciato (con tavole longitudinali o trasversali), mosaico o marmo. I profili esterni delle panche sono in estruso di alluminio, appositamente sagomato per permettere l'alloggiamento della seduta e il relativo fissaggio alla struttura. Due rinforzi in angolare 50x50 mm, fissati ai profili in alluminio, garantiscono la rigidità della struttura. Lateralmente, due chiusure sagomate al laser rifiniscono in modo armonioso la seduta. Le sole versioni in acciaio e in legno prevedono la possibilità di avere, utilizzando appositi supporti, uno schienale in estruso ovale di alluminio 150x50 mm, lunghezza 1393 mm, rinforzato con anima interna in tubolare di acciaio sezione 100x40 mm. I due supporti di appoggio, fissati alla seduta tramite un'apposita flangia sagomata al laser da 7 mm, possono essere in tubolare da ∅ 60 mm con piastra base per fissaggio con tasselli (non inclusi) o prolungamento da cementare, oppure in estruso di alluminio con piedini regolabili. La viteria è in acciaio inox, le parti in acciaio sono zincate e verniciate a polvere poliestere.
Dimensioni massime: L = 1995 mm, Hseduta 450 mm, Hschienale 745 mm, profondità 420 mm



Les bancs de la série GEA sont composés d'une structure en profilés d'aluminium extrudé thermolaqué pourvus de bandes d'encastrement prévus pour l'assise. Celle-ci peux être au choix, en acier inox AISI304L satiné, en lames bois exotique lasuré verticales ou horizontales, en mosaïque ou marbre. La structure de l'assise est renforcée par deux profilés 50x50mm de longueur 1988mm fixés sur les profilés aluminium. Latéralement deux capuchons profilés au laser viennent obstruer les côtés de l'assise. Seul les versions en acier inox et bois peuvent être équipées d'un dossier est constitué d'un profilé ovale en aluminium extrudé thermolaqué de section 150x50mm, longueur 1393mm, renforcé par une âme en tube acier 100x40mm. Les deux pieds sont reliés à la structure par des profilés en acier et par des profilés découpés au laser dans une tôle acier ép.7mm. Ils peuvent être en tube acier Ø60mm avec platine Ø200mm pour la fixation par chevilles à expansion (non fournies) ou sans platine pour le scellement directement dans le sol, ils peuvent être en aluminium extrudé avec vérins réglables. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions maximum : L=1995mm, Ht. Assise 450mm, Ht. Dossier 745mm, profondeur 420mm





metalco

design: Staubach&Kuckertz

Los bancos de la serie GEA están formados por un asiento disponible en acero inox AISI304L satinado, madera tropical barnizada con tablas longitudinales o transversales, mosaico o mármol. Los perfiles externos de los bancos son de aluminio extruido, debidamente moldeados para permitir el encaje del asiento y su soporte a la estructura. Dos refuerzo con angulares 50x50mm, sujetos a los perfiles de aluminio, garantizan la rigidez de la estructura. Lateralmente, dos tapas cortadas a láser terminan de forma armoniosa el asiento. Solamente las vesiones en acero y en madera preveen la posibilidad de colocar, utilizando adecuados soportes, un respaldo oval de aluminio extruido 150x50mm, longitud 1393mm, reforzados con alma interna en tubular de acero sección 100x40mm. Los dos soportes de apoyo, sujetos al asiento mediante una adecuada pletina cortada al láser de 7mm, pueden ser en tubular de Ø 60mm con platabanda base para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos (no incluidos) o alargador para empotrar, o bién patas de aluminio extruido con pies de acero inox regulables. La tornillería es de acero inox y las partes en acero están galvanizadas y pintadas con polvos de poliéster.
Dimensiones máximas: L=1995mm, H asiento 450mm, H respaldo 745mm, ancho 420mm.

GEA

metalco

design: Staubach&Kuckertz



La panca RIVA, disponibile nelle tre versioni a 1, 3 o 6 posti, è costituita da due o tre supporti in fusione di alluminio con relativo bracciolo, verniciati a polvere poliestere e da seduta e schienale realizzati con tre listoni di sezione 32x130 mm in legno esotico verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. I listoni sono trattenuti da robusti elementi in acciaio sagomato, e vengono successivamente fissati alle spalle. La particolarità della panca è quella di non presentare nessuna vite a vista. Lunghezza 750 mm, 1750 mm o 3000 mm, altezza seduta 450 mm, altezza schienale 835 mm.

RIVA

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Le banc RIVA, disponible en version 1, 3 ou 6 places, est composé de deux ou trois supports avec accoudoirs en fonte d'aluminium, et d'une assise et d'un dossier composé chacun de trois lames de bois section 32x130mm en bois exotique avec deux couches de traitement, la première est une imprégnation isolante, la seconde un vernis acrylique extérieur. Les lames de bois sont fixées entre elles à l'aide de robustes profilés en acier inox, et sont fixées aux supports. Il n'y a aucune fixation apparente. L = 750mm (1 place), 1750 (3 places) ou 3000 (6 places); Ht. Assise = 450mm; Ht. Dossier: 835mm.

El banco RIVA, disponible en versión con 1, 3 ó 6 plazas, se compone de 2 ó 3 soportes en fundición de aluminio con reposabrazos, barnizados en polvos de poliéster, y de asiento con respaldo realizado con tres listones con una sección de 32x130mm de madera tropical barnizado con doble capa: la primera de fondo aislante pulverizada, la segunda como terminación de barniz al agua para exteriores. Los listones están fijados a robustos elementos en acero perfilado, y son sucesivamente fijados a las espaldas. La particularidad de este banco es que no presenta ningún tornillo visto. Dimensiones: Longitud 750 mm, 1750 mm o 3000 mm, altura asiento 450 mm, altura respaldo 835 mm.

La panca HORN, disponibile nelle lunghezze 1900 mm e 1400 mm, è costituita da una coppia di supporti in fusione di alluminio verniciati a polvere poliestere e da una seduta in listoni di legno esotico sez. 70x120 mm (esterni) e 70x40 mm (centrali), sorretti da un telaio in tubolare 60x30 mm zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). La panca può essere fornita anche con schienale in legno dello stesso tipo della seduta, con supporti in piatto d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere. Il legno esotico è verniciato a doppia mano: la prima, di fondo isolante, con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni.
I supporti possono essere utilizzati per l'applicazione di pannellini pubblicitari.
I supporti sono dotati di boccole filettate inferiori per il montaggio di tirafondi da cementare direttamente al suolo, oppure di particolari accessori da tassellare.

metalco

design: Metalco Design Department

Le banc Horn disponible en longueur 1900mm et 1400mm est constitué de deux supports en fonte d'aluminium thermolaqués à la poudre polyester, et d'un siège en lames de bois exotique section 70x120mm (a l'extérieur) et 70x40mm (au centre), assemblées par un cadre en tube acier 60x30mm zingué à chaud selon normes UNI. Le banc peut également être livré avec un dossier du même type que l'assise, avec des supports en platy d'acier zingué à chaud et thermolaqués à la poudre polyester. Le bois exotique est traité en deux couches, la première couche de fond est une imprégnation isolante, la seconde de finition est constituée d'un vernis acrylique pour extérieur. Les supports peuvent être untilisés pour apposition d'informations ou publicités. Les suppors sont dotés d'inserts filetés inférieurs pour la fixation au sol par tirefonds ou d'accessoires de scellement

El banco HORN disponible en longitudes 1900 mm y 1400 mm, está formado por una pareja de soportes en fundición de aluminio pintado con polvos de poliéster y un asiento en listones de madera tropical de sección 70x120mm (externos) y 70x40 mm (centrales), sujetos por una estructura en tubular 60x30 mm galvanizado en caliente (según norma UNI). El banco se puede suministrar también con respaldo en madera del mismo tipo que el asiento, con soportes en plancha de acero galvanizado en caliente y pintado con polvos de poliéster. La madera tropical está barnizada a doble capa: la primera, de fondo aislante con aplicación a pistola, y la segunda, de acabado, en barniz a al agua para exteriores. Los soportes pueden utilizarse para la aplicación de paneles publicitarios. Los soportes están dotados de orificios roscados para el montaje de tirafondos para empotrar directamente al pavimento, o bién adecuados accesorios para atornillar.

PANCA/SEAT **SEDIS** COLLEZIONE/COLLECTION **CITTERIO**



SEDUTA/SEAT **MOONSTONE** COLLEZIONE/COLLECTION **PIETRE DI MARMO**

SEDUTA/SEAT **CAMPUS** COLLEZIONE/COLLECTION **CORTEN**

SEDUTA/SEAT **SARAH** COLLEZIONE/COLLECTION **PIETRE DI MARMO**

CESTINI**LITTERBINS**CORBEILLES**PAPELEIRAS**PAPELERAS

BRAVO ANTICO 126-127/454
BRAVO 128-129/454
ALA IRON/WOOD 130-131/454
WEST IRON 132-133/454
ERMES 134-137/455
ECOBRAVO 138-139/454
FLUTE 140-143/455
CHANDY 144-145/455
ECLISSE IRON/LINE/WOOD 146-147/454
LANCILLOTTO 148-151/454
MARTE 152-154/454
SPENCER-T 155/455
SPENCER-R 156/455
SPENCER-Q 157/455
SPENCER 158-159/455
ERCOLE 160-161/456
MILLENIUM 162-163/456
PANORAMA 164/456
GHOST 165/457
CONGA COLORE 166-167/457
TULIP 168-169/457
MARCO POLO 170-171/457
WALL FOX 172-173/456
SINGLE FOX 174-175/456
HALLS 176-177/456
GARBI 178/456
FACTORY 179/457
PARK 180-181/457
IROKO 182-183/457
ECOMIX 184-185/457
NUBIA 186-187/456
TOM 188-189/456
COOPER 190-191/456
FU 192-193/456
SMOKY 194-195/455
BIG SPACE 196-197/457
0+0 198-199/456
LYS 200-201/457
LYS PARETE 202-203/457
QUBA 204/458
KING 205/457
BOX 206-209/458
DUSTINMAN 210-211/458

Il cestino BRAVO ANTICO è costituito da un contenitore cilindrico Ø 300mm e capacità 35 lt, completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto, tutto in lamiera d'acciaio spessore10/10mm zincata e verniciata a polvere poliestere e da un supporto in tubo Ø 76mm con sfera terminale superiore in fusione di ghisa, cerniera inferiore sagomata al laser per consentire il ribaltamento del cestino e attacco superiore dotato di comoda serratura a scatto con chiave triangolare, tutto sabbiato e verniciato con primer zincante e polvere poliestere. Il supporto può essere fornito con piastra base circolare o con prolungamento per essere cementato a terra. In alternativa il cestino può essere fissato a parete con apposita staffa in tubo d'acciaio 60x30mm zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. Altezza da terra 1115mm.

BRAVO ANTICO

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille BRAVO ANTICO est constituée d'un corps cylindrique Ø 300mm et capacité 35 L, complété d'un anneau porte sac avec verrouillage à déclenchement, l'ensemble est en tôle d'acier gaufré ép.10/10mm et d'un potelet en tube d'acier Ø 76mm avec boule supérieur terminal en fonte, charnière inférieure façonnée au laser pour le basculement de la corbeille et d'un système de verrouillage du corps avec serrure à déclenchement et clé triangulaire. Le potelet est équipé d'une platine de base pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à l'aide d'un tube de prolongement à sceller dans le sol. La corbeille est également disponible en version murale à l'aide de pattes de fixation en tube d'acier 60x30mm. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Hauteur hors sol 1115mm.

La papelera BRAVO ANTICO se compone de un contenedor cilíndrico Ø 300 mm con capacidad 35 litros, completo de anillo para las bolsas con cierre automático, todo en chapa de acero espesor 10/10 mm galvanizada y barnizada con polvos de poliéster y un poste en tubo Ø 76 mm con esfera terminal superior en fundición, cremallera inferior recortada con láser para el abatimiento de la papelera y enganche superior con practica cerradura automática con llave triangular, totalmente lijado y barnizado con primer de zinc y polvos de poliéster. El soporte se puede proporcionar con plancha base circular o bien con prolongamiento para empotrarlo en el terreno. En alternativa, la papelera se puede fijar a la pared con su propia estafa en tubo de acero 60x30 galvanizada en caliente (según norma UNI) y barnizada en polvos de poliéster. Altura del terreno 1115 mm.

Conto Intesa
posso avere un conto senza sorprese
mi fa anche risparmiare in 12.000 negozi,
è meglio.
Banca Intesa
Se è meglio per te, è meglio per noi.

Il cestino BRAVO è costituito da un semplice contenitore cilindrico Ø 300mm e capacità 35 lt, completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto, tutto in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm zincata e verniciata a polvere poliestere Il cestino è dotato di attacchi per il fissaggio a parete con apposita staffa in piatto d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) spessore 5mm, a palo preesistente con idonei collari in piatto d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) spessore 3mm, oppure può essere fornito direttamente con collari e relativo paletto in tubo d'acciaio Ø 60 o 120mm, con piastra base circolare o con prolungamento per essere cementato a terra, tutto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. Altezza da terra 1000 mm.

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille BRAVO est constituée d'un corps cylindrique Ø 300mm n tôle d'acier ép.10/10mm de capacité 35 L, complété d'un anneau porte sac avec verrouillage à déclenchement. La corbeille peut être équipée de patte de fixation murale ép. 5mm ou de colliers en plat d'acier ép. 3mm pour la fixation sur poteau existant ou bien être fournie avec un potelet en tube d'acier Ø60 ou 120mm, équipé d'une platine de base pour la fixation au sol par cheville ou d'un tube de prolongement pour le scellement au sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Hauteur hors sol1000mm.

La papelera BRAVO se compone de un simple contendor cilíndrico Ø 300 mm y capacidad 35 lt, con anilla para la bolsa y cierre automático, completamente hecho en chapa de acero espesor 10/10 galvanizado en caliente y barnizado con polvos de poliéster. La papelera está dotada de enganches para la fijación a la pared con estafa en plancha de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) espesor 5 mm, a poste preexistente con collares planos en acero galvanizado (según norma UNI) espesor 3 mm, o bien puede ser suministrado con collares y poste en tubo de acero Ø 60 o 120 mm, con plancha base circular o con prolongación para ser empotrado en tierra, todo galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado en polvos de poliéster. Altura del terreno 1000 mm.

Il cestino ALA è composto da un contenitore di capacità 35 lt in lamiera d'acciaio zincata sp. 10/10 verniciato (nella versione IRON) o rivestito (nella versione WOOD) da listoni in legno di pino autoclavato, pino verniciato tinta mogano o legno esotico, e da un supporto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) in tubo d'acciaio Ø 102mm di altezza 1125mm dotato di coperchio fisso in lamiera sp. 5mm e di piastra base Ø 275mm. Il fissaggio al suolo avviene con appositi tasselli (non inclusi) o grazie ad un innesto in tubo Ø 89mm da cementare direttamente nel terreno. Il supporto presenta inferiormente una staffa sagomata con perno che consente il ribaltamento del contenitore, mentre superiormente è predisposta una scatola con serratura a scatto e apertura con chiave tipo gas per il fissaggio del contenitore stesso. Le dimensioni d'ingombro sono 505x365mm. Tutte la parti sono verniciate a polvere poliestere e assemblate con viteria in acciaio inox.

ALA IRON / WOOD

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille ALA est composée d'un corps en acier galvanisé ép.10/10mm (pour la version IRON) et avec habillage un lattes de bois exotique, pin autoclave, pin vernis ou bois exotique (pour la version WOOD). La corbeille est fixée sur un potelet Ø102mm hauteur 1125mm avec platine de base Ø275mm, équipé d'un protège pluie en tôle d'acier ép. 5mm. Sur la partie inférieure du potelet un profilé avec pivot permet le basculement du corps de la corbeille pour faciliter le vidage, sur la partie supérieure se trouve un système de verrouillage du corps avec serrure à déclenchement et clé de fermeture type gaz. La fixation au sol se fait à l'aide de chevilles appropriées (non fournies) ou à l'aide d'un tube de prolongement Ø89mm à sceller dans le sol. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Capacité: 35 litres. Visserie inox. Encombrement: 505x365mm

La papelera ALA está formada por un contenedor de 35 lts de capacidad en plancha de acero galvanizada de 10/10 de grosor (en la versión IRON) o revestido (en la versión WOOD) de listones de madera de pino al autoclave, pino barnizado color nogal, o madera tropical, y un soporte galvanizado en caliente (según norma UNI) en tubo de acero Ø 102mm y altura 1125mm dotado de una tapa fija en plancha de acero de 5mm de grosor y platabanda base Ø 275mm. La sujección al pavimento se realiza mediante adecuados tacos expansivos (no incluidos) o gracias a un alargador en tubo de Ø 89mm a empotrar directamente. El soporte presenta en la parte inferior una bisagra que permite abatir el contenedor, mientras que en la parte superior se predispone una jaja con cerradura por resorte y llave triangular para fijar el contenedor. Las dimensiones externas son 505x365mm. Todas las partes metálicas estás pintadas con polvos de poliéster y ensambladas con tornillería inox.

WEST IRON

metalco

design: Alfredo Tasca

Il cestino WEST IRON è composto da un contenitore in lamiera d'acciaio zincata sp. 10/10mm di capacità 55 lt e da un supporto alto 1135mm sagomato da lamiera d'acciaio sp. 7mm, irrobustito con tondo trafilato da 16mm e completo di coperchio fisso in lamiera sp. 6mm e piastra base Ø 275mm da fissare al suolo con appositi tasselli (non inclusi). Il supporto presenta inferiormente una staffa sagomata con perno che consente il ribaltamento del contenitore, mentre superiormente è predisposta una scatola con serratura a scatto e apertura con chiave tipo gas per il fissaggio del contenitore stesso. Tutte le parti esterne sono verniciate a polvere poliestere.

La corbeille WEST IRON est composée d'une structure en tôle acier ép.10/10mm de capacité 55 litres et d'un support hauteur 1135mm en tôle d'acier ép.7mm découpé au laser, renforcé par un rond d'acier tréfilé de 16mm, complété d'un couvercle est en tôle acier ép.6mm et platine de base Ø275mm pour la fixation au sol par chevilles (non fournies). Le support présente sur sa partie inférieure une patte permettant le basculement du seau et sur sa partie supérieure d'un patte avec serrure à déclenchement avec ouverture avec clé type gas pour le verrouillage du corps. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées.Visserie inox.Capacité: 50 liTres.

La papelera modelo WEST IRON, está formada por un contenedor en plancha de acero 10/10 de espesor, de capacidad 55 litros y de un soporte alto 1135 moldeado de chapa de acero de espesor 7 mm, reforzado con un redondo trefilado de 16 mm y con tapa fija en chapa de espesor 6 mm y plancha base de Ø 275 mm para fijar al suelo con tacos adecuados (no incluidos. El soporte presenta en su parte inferior una estafa que permite de volcar el contenedor, mientras que superiormente está predispuesta una caja con cerradura automática con llave para la fijación del mismo contenedor. Todas las partes exteriores están revestidas con polvos de poliéster.

ERMES

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Il cestino porta rifiuti ERMES è realizzato interamente in acciaio zincato e verniciato o in acciaio inox AISI304, ed è costituito da una struttura cilindrica Ø 364mm, con coperchio fisso, in lamiera zincata sendzimir spessore 2mm e anello reggisacco interno in acciaio Ø 8mm. Il cestino può essere montato direttamente a parete, su palo esistente o fissato a terra utilizzando le rispettive staffe in tubolare 140x60mm diversamente predisposte con profilo a "L", piede in tubo Ø 60mm e piastra base con fori per tasselli (non inclusi) o prolungamento per essere cementato. Il sistema di apertura a ribalta, con serratura con lama in acciaio armonico a scatto, completamente a scomparsa, è dotato di movimenti su dischi in teflon antiusura. Il cestino può essere fornito con posacenere in acciaio inox. Capacità netta di 65 litri. Tutti i componenti zincati sono verniciati a polvere poliestere. I componenti in acciaio inox possono essere elettrolucidati su richiesta. La viteria è in acciaio inox.

metalco

design: Staubach&Kuckertz

La corbeille ERMES est entièrement réalisée en acier galvanisé et thermolaqué ou en acier inox AISI304L. Elle est constituée d'un corps cylindrique Ø364mm, avec couvercle fixe, en tôle d'acier zingué sendzimir ép. 2mm et d'un anneau porte sac interne en acier Ø 8mm. La corbeille peut être posée en applique contre un mur, ou sur poteaux existant à l'aide de patte 140x60 en profilé en « L » ou sur pied en tube Ø60mm avec platine de base pré percé pour la fixation au sol par chevilles adaptées (non fournies) ou avec tube de prolongement pour le scellement dans le sol. Le corps de la corbeille est articulé sur des bagues téflon, et vient basculer sur l'avant pour permettre le vidage. Verrouillage automatique par serrure à clé. En option la corbeille peut être équipée d'un cendrier en acier inox. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. En option les parties inox peuvent être élèctropolies. Visserie inox. Capacité: 65 litres

La papelera modelo ERMES está formada enteramente en acero galvanizado y barnizado o en acero inox AISI 304, y se compone de un cuerpo cilíndrico Ø 364 mm, con tapa fija, en plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, con anillo sujetabolsa Ø 8 mm en acero. La papelera se puede colocar directamente en pared, en poste preexistente, o fijada al suelo con las adecuadas estafas en tubo 140X60 (no incluidas), o prolongación para ser empotrado. El sistema de apertura con volcado, con cierre con lama en acero automática completamente oculto, esta dotado de movimiento sobre discos en teflón antidesgaste. La papelera se puede suministrar con cenicero en acero inox. Capacidad neta 65 litros. Todas las partes galvanizadas son barnizadas en polvos de poliéster. Las partes en acero inox se pueden electroabrillantar bajo pedido. La tornillería es en acero inox. Dimensiones: Ø 372 X H1034 mm.

ECOBRAVO

metalco

design: Metalco Design Department

Il cestino portarifiuti ECOBRAVO è costituito da un anello con ferma-sacco apribile Ø 330mm in acciaio zincato sendzimir e verniciato a polvere poliesteri termoindurenti, disponibile in tre colori con relativo logo tampografato che identifica i materiali di rifiuto. Il sacco per i rifiuti, in vista, consente la costante visibilità sul contenuto. E' disponibile anche un modulo posacenere in acciaio zincato e verniciato dotato di cavetto antifurto. Gli anelli possono essere fissati, con idoneo attacco singolo, doppio o triplo, sia su supporto verticale che a muro. Il supporto verticale è formato da un tubo d'acciaio Ø 76mm saldato a una piastra base in lamiera d'acciaio sp. 5mm predisposta con idonee forature per il fissaggio a terra, mentre la staffa a muro è in lamiera sp. 5mm predisposta con idonee forature per il fissaggio a parete. Entrambi i supporti sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere.

La corbeille ECOBRAVO destinée au tri sélectif, est composée d'un anneau réducteur porte sac ouvrable Ø330mm en acier disponible en 3 trois coloris sur lequel des logos sérigraphiés indiquent le type de déchet. Le sac étant à vu il permet une constante visibilité du contenu. En option elle peut être équipée d'un petit cendrier en acier. Les anneaux, de 1 à 3, viennent se fixer sur un potelet en tube d'acier Ø76mm soudé à une platine de base en acier inox ép.5 pré percée pour la fixation au sol. La corbeille est disponible en version murale avec pattes de fixation murales adaptées en tôle d'acier ép.5mm. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester.

La papelera ECOBRAVO, está formada por una anillo para el agarre del bolso abrible Ø 330 mm en acero galvanizado sendzimir y barnizado en polvos de poliéster al horno, disponible en tres colores con su relativo logo que indica los diferente materiales a reciclar. La bolsa para la basura, vista, consiente constante control sobre su contenido. Está disponible tambien con cenicero en acero galvanizado y barnizado con cablecito de seguridad. Los anillos se pueden fijar, con su enganche sencillo, doble o triple, tanto en un soporte vertical como a pared. El soporte vertical esta formado de un tubo de acero Ø 76 mm soldado a una plancha base en chapa de acero espesor 5 mm, predispuesta para atornillar a tierra. La estafa para la fijación a pared de espesor 5 mm esta preparada para la fijación a pared. Ambos soportes estan galvanizados en caliente (según norma UNI) y barnizados en polvos de poliéster.

FLUTE

metalco

design: Alfredo Tasca

Il cestino FLUTE è composto da un contenitore di capacità 35 lt in lamiera stirata sp. 15/10mm di ∅ massimo 400mm, successivamente zincato a freddo. Il cesto è disponibile con tre diverse tipologie di supporto: fissato ad un piede centrale in tubo d'acciaio inox ∅ 40mm (altezza 889mm), basculante su supporto doppio in tubo d'acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) 80x20mm con piastre base o da cementare direttamente nel terreno (altezza 1023mm fuori terra) o ribaltabile su staffa a parete in lamiera d'acciaio sp. 3mm zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI). Le due versioni mobili prevedono un fissaggio con serratura a chiave triangolare. La versione a parete e quella con supporto doppio prevedono un coperchio fisso in lamiera prezincata sp. 15/10mm eventualmente fornito con posacenere circolare in acciaio zincato dotato di cavetto antifurto, mentre la versione con supporto centrale è dotata di coperchio apribile. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in tondo da 8mm zincato per il fissaggio del sacco porta rifiuti. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere.

La corbeille FLUTE est composé d'un corps en tôle d'acier zingué épaisseur 15/10 de ∅ 400mm dans lequel est fixé un support de sac. La corbeille est déclinable en trois versions: fixée sur un pied central en acier inox Ø40mm avec platine de fixation au sol, fixée entre deux supports en tube d'acier 80x20, pourvus de platines de fixation au sol ou à sceller directement dans le sol (hauteur hors sol1023mm) ou bien fixée en position inclinée sur un support mural en tôle d'acier ép.3mm destiné à la fixation en applique, cet ensemble peut-être monté sur un potelet spécifique . Les versions murale et avec deux supports sont équipées d'un couvercle fixe en tôle d'acier embouti ép. 15/10mm, fourni en option avec cendrier circulaire en acier et d'un corps basculant, alors que la version sur pied central est dotée d'un couvercle basculant. Le corps de la corbeille est équipé d'un anneau porte sac en rond d'acier 8mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité 35 litres.



La papelera FLUTE está compuesta por un contenedor de 35 lts de capacidad en plancha galvanizada grosor 15/10 y diámetro máximo 400 mm. La papelera está disponible con tres tipos de soporte diferentes: (A) con pie central en tubo de acero inox Ø40x3mm (altura 889 mm), (B) basculante con soporte doble en tubo de acero 80x20x2 mm con platabanda base atornillable o accesorio para cementar directamente al suelo, o (C) con un soporte basculante a pared. Las versiones basculantes están dotadas de cerradura con llave triangular. Las versiones (C) a pared y (B) soporte doble tienen una tapa fija en plancha grosor 15/10 mm que puede ser dotada de cenicero. La versión (A) está dotada de tapa abrible. En el interior del contenedor hay un anillo en acero estirado de 8 mm de grosor para fijar las bolsas porta residuos. Todas las partes metálicas están pintadas con polvos de poliéster.

FLUTE

metalco

design: Alfredo Tasca



Il cestino CHANDY è costituito da una struttura troncoconica in lamiera d'acciaio spessore 3mm, Ø maggiore 590mm, Ø minore 300mm, altezza 690mm su cui si apre, con rotazione orizzontale, il coperchio in fusione di alluminio Ø 600mm e altezza 95mm dotato di posacenere circolare in acciaio inox e di chiusura con serratura a chiave triangolare. La struttura poggia, attraverso uno zoccolo cilindrico in tubo d'acciaio Ø 300mm, su una calotta semisferica in ghisa. Il cestino, interamente verniciato con primer zincante e polvere poliestere, può essere posizionato verticalmente indipendentemente dalla pendenza del terreno, fino ad un massimo del 13%, grazie alla presenza nello zoccolo di una staffa appositamente calandrata. La struttura è dotata di tre aperture altezza 120mm, ideali per l'inserimento di rifiuti non voluminosi e la quasi totale impossibilità di estrarne il contenuto. All'interno trova posto un secchio a forma troncoconica di capacità 80 lt in lamiera zincata dello spessore di 10/10mm, dotato di un comodo manico in trafilato d'acciaio zincato da 8mm. Il cestino può essere ancorato al suolo con apposito tassello, oppure zavorrato con l'inserimento di un idoneo blocco in cls del peso di 45 Kg. Altezza totale 1010mm.

CHANDY

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille CHANDY est constituée d'une structure tronconique en tôle d'acier ép. 300mm hauteur 690mm, avec couvercle à rotation horizontale en fonte d'aluminium Ø600mm et hauteur 95mm, équipé d'un cendrier circulaire en acier inox et d'un système de verrouillage avec serrure à clé triangulaire. Le corps est soudé à une embase tubulaire Ø300mm, l'ensemble venant se fixé sur un socle réglable en fonte permettant la pose de niveau sur sol en pente (max 13%). Le corps de la corbeille est doté de 3 ouvertures disposées à une hauteur de 120mm permettant de jeter des déchets non volumineux. La corbeille est équipée d'un seau de vidage tronconique en tôle d'acier galvanisé ép. 8mm. La corbeille peut être fixée au sol à l'aide de chevilles appropriées ou bien lestée à la base par un bloc de béton de 45 kg. Ø supérieur 590mm, Ø inférieur 300mm, hauteur hors sol 1010mm. Capacité 80 litres.

La papelera modelo CHANDY, está formada por una estructura tronco-cónica en plancha de acero galvanizado de 3 mm espesor, Ø mayor 590 mm, Ø menor 300 mm, altura 690 mm, sobre el que se abre, con rotación horizontal, la tapa realizada en fundición de aluminio Ø 600 mm y altura 95 mm, dotada de cenicero circular de acero inoxidable y de cierre con cerradura de llave triangular. La estructura se apoya, a través de un zócalo cilíndrico de hierro Ø 300 mm sobre una base semiesférica de fundición de hierro, con un agujero central para la posible fijación al suelo. La papelera está completamente revestida con polvos de poliéster al horno. La base se puede nivelar, adaptando- se a la inclinación del terreno, hasta un máximo del 13% de desnivel. La estructura está dotada de tres aberturas de 120 mm altura, ideales para la introducción de residuos poco voluminosos, con la casi total imposibilidad de extraer su contenido. En el interior hay un cubilote de forma tronco-cónica de 80 lts capacidad, realizado en plancha galvanizada de 10/10 mm espesor, dotado de una cómoda asa de redondo trefilado en acero inoxidable de 8 mm. El anclaje de la papelera se realiza mediante un adecuado taco de expansión (no incluido), o bien lastrado con la inserción de un bloque en hormigón de 45 kg de peso. Altura total 1010 mm. Dimensiones: Ø 600 x H 1010 mm.

ECLISSE IRON/LINE/WOOD

metalco

design: Alfredo Tasca

Il cestino ECLISSE è costituito da una robusta struttura metallica in angolare spessore 3mm, piatto spessore 3 e 5mm e tubo Ø 40mm con pannelli frontali dalla superficie curva disponibili in lamiera d'acciaio spessore 20/10mm con fori quadri da 7mm (versione IRON), oppure in tubolari verticali d'acciaio Ø 20mm (versione LINE), o in listoni verticali di legno esotico (versione WOOD). La struttura è fissata ai basamenti in cls sabbiato con n° 4 dispositivi in pressofusione di alluminio provvisti di apposita chiave. Il contenitore interno in lamiera zincata sendzimir è provvisto nel bordo superiore di n° 2 manici di tondo d'acciaio Ø 8mm zincato. Il cestino può essere fornito completo di coperchio realizzato in lamiera d'acciaio spessore 20/10mm tagliata a laser, calandrata e rinforzata, bordata da tondo trafilato di acciaio Ø 10mm. Il coperchio è provvisto di serratura a chiave triangolare. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 75 lt. Dimensioni di base 500x750mm, altezza totale 750 o 905mm.

Les corbeilles ECLISSE sont constituées d'une robuste structure en angle ép.3mm, de plats ép.3 et 5mm et de cornières Ø40mm avec habillage frontal disponible en tôle d'acier perforée ép.20/10mm trous carrés de 7mm (version IRON) ou bien de tube verticaux Ø20mm (version LINE) ou bien encore de lames verticales en bois exotique (version WOOD). La structure est fixée sur des montants en béton sablé par 4 dispositifs type Sécuri Met. Le Seau intérieur en tôle zinguée est équipé d'un dispositif d'accrochage du sac. En option cette corbeille est équipée d'un couvercle en tôle acier 20/10 avec système de verrouillage par clé triangulaire. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions base: 500x750mm, Hauteur Totale750mm ou 905. Capacité: 75 litres.

La papelera modelo ECLISSE está formada por una robusta estructura metálica en angular de 3mm de grosor, plancha de 3 y 5mm y tubo Ø 40mm con paneles frontales con superficie curva, disponibles en plancha de acero de 20/10 de grosor con orificios cuadrados de 7mm (versión IRON), o bién tubulares verticales de acero de Ø 20mm 8versión LINE), o en listones verticales de madera tropical (versión WOOD). La estructura está sujeta a los basamentos laterales de cemento CLS acabado con chorro de arena mediante 4 dispositivos de fundición de aluminio provistos de una llave especial. El contenedor interno es de plancha galvanizada sendzimir y provista en el borde superior de 2 asas en redondo de acero Ø 8mm galvanizado. La papelera se puede suministrar con una tapa realizada en plancha de 20/10 de grosor cortada al láser, calandrada y reforzada, bordeada de redondo Ø 10mm. La tapa está provista de cerradura triangular. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y pintadas con polvos de poliéster. Toda la tornilleía es de acero inox. Capacidad 75 lts. Dimensiones base 500x750mm, altura total 750 o 950mm.

LANCILLOTTO

metalco

design: Alessandro Lenarda

Il cestino LANCILLOTTO è disponibile in tre versioni: con supporto a terra H = 1025mm e cesto 322x680mm (capacità 110 lt), con supporto a terra H = 925mm e cesto 212x560mm (capacità 50 lt) e sospeso a parete con H = 716mm, cesto 147x560mm (capacità 40 lt). Il cesto è realizzato in lamiera d'acciaio zincato sendzimir sp. 15/10mm ribordata ed è composto da un semiguscio fisso e da uno incernierato al supporto e dotato di chiusura a chiave triangolare per consentirne l'apertura e l'estrazione del sacchetto, da fissare all'apposito anello reggisacco in acciaio (eccetto 40 lt), o del contenitore interno in lamiera prezincata sp. 10/10mm (a richiesta, standard sul 40 lt). Il supporto a terra è costituito da una coppia di gambe in profilo pressopiegato in acciaio zincato sendzimir sp. 3mm con piastre di base sp. 7mm o con prolungamento per essere cementato a terra, e coperchio ellittico in lamiera zincata sp. 4mm. Il supporto a parete è realizzato col medesimo profilo ma è dotato di un tamponamento posteriore in lamiera sp. 25/10mm. Il coperchio può essere eventualmente dotato di posacenere in acciaio zincato Ø 100mm dotato di cavetto antifurto. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox.

LANCILLOTTO

metalco

design: Alessandro Lenarda

La corbeille LANCILLOTTO est disponible en trois versions: deux pieds latéraux, corps de dimension 322x680mm, Ht.1025mm (110 litres); deux pieds latéraux, corps de dimension 212x560, Ht.925mm (50 litres); version murale corps de dimension 147x560, Ht.716mm (40 litres). Le corps de la corbeille est réalisé en tôle d'acier bordé zingué ép.15/10. Corps en deux parties, l'une fixe et la seconde articulée sur les montants latéraux. Serrure à clé triangulaire permettant l'ouverture et l'extraction du seau (option) en tôle zinguée ép.10/10. Les pieds sont constitués de profilés en acier plié ép.3mm avec platines de fixation au sol ép.7mm. Le couvercle elliptique est réalisé en tôle d'acier 4mm découpée au laser. La version murale est constituée de montants latéraux et d'une paroi de fond en tôle 25/10. En option le couvercle peut être doté d'un cendrier inox de Ø100mm. Visserie inox.

La papelera LANCILLOTTO está disponible en tres versiones: con soporte al suelo H=1025 y contenedor 322x680 mm (capacidad 110 litros), con soporte a tierra H=925 mm y contenedor 212x560 mm (capacidad 50 litros) y colgado a la pared con altura=716 mm, contenedor 147 x 560 mm (capacidad 40 litros). El contenedor está realizado en chapa de acero pre-galvanizado sendzimir espesor 15/10 mm con borde reforzado, y está compuesto de una mitad fija y de otra bisagrada al soporte con cierre con llave triangular para permitir su apertura y la extracción de la bolsa, que se sujeta a un anillo en acero (ecepto que en la de 40 litros), o del contenedor interior en chapa pregalvanizada de espesor 10/10 mm (bajo pedido en las dos primeras versiones, y estándar en la papelera de 40 litros). El soporte de suelo se compone de una pareja de patas en perfil doblado en acero galvanizado sendzimir de espesor 3 mm con placabase de espesor 7 mm o con prolongación para ser empotrado al suelo, y tapa elíptica en chapa galvanizada de espesor 4 mm. El soporte a pared esta realizado con el mismo perfil pero esta dotado de una contrachapa posterior en chapa de espesor 25/10 mm. La tapa se puede dotar de cenicero en acero galvanizado Ø100 con cablecito de seguridad. Todas las partes metálicas están barnizadas en polvos de poliéster. Toda la tortillería es en acero inoxidable.

Il cestino MARTE è costituito da un contenitore ellittico in lamiera ribordata d'acciaio sp. 2mm con fori quadri da 7mm, di capacità 50 lt, basculante su un supporto a doppi montanti in tubolare quadro 60x60mm con sfere terminali Ø 60mm. Superiormente i due montanti sono uniti da una copertura in lamiera sagomata spessore 2mm. Il supporto può essere fornito con piastre base predisposte per il fissaggio a terra tramite tasselli (non inclusi) o con prolungamenti per essere cementato a terra. L'estrazione del sacco porta rifiuti, fissato all'apposito anello trafilato tondo d'acciaio zincato da 8mm, avviene agendo sulla serratura a chiave triangolare che sblocca la rotazione del contenitore. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza totale 1061mm.

metalco

design: Metalco Design Department

NON STANDARD

La corbeille MARTE est constituée d'un corps elliptique en tôle d'acier perforée bordé ép.2mm avec trous carrés de 7mm, de capacité 70 litres, basculant entre deux supports latéraux en tube d'acier de section carré 60x60mm dotés de boule décoratives Ø60mm. La corbeille est équipée d'un protège pluie en tôle d'acier cintré ép.2mm fixé aux deux montants latéraux. Les montants peuvent être équipés de platines pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou avec de montants prolongés pour le scellement au sol. La corbeille est dotée d'un anneau porte sac en rond d'acier tréfilé Ø8mm et d'une serrure à clé triangulaire bloquant le basculement du corps. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

La Papelera modelo MARTE, se compone de un contenedor elíptico en chapa de acero espesor 2 mm con agujeros cuadrados de 7 mm, y capacidad 50 litros, volcable con doble soportes en tubo cuadrados 60x60 mm con esferas terminales de Ø 60 mm. En la parte superior los dos postes están unidos por una cubierta en plancha curvada de 2 mm de espesor. El soporte se puede proporcionar con plancha base para atornillar al suelo, o para empotrarlo (tacos no incluidos). La extracción del bolso, fijado a la papelera con un anillo trefilado en redondo de acero galvanizado de 8 mm, se realiza actuando sobre la cerradura con llave triangular que desbloquea la rotación del contenedor. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y barnizadas en polvos de poliéster. Tornillería en acero inoxidable. Altura total 1061 mm.

Il cestino SPENCER-T, di forma tronco piramidale con base 322x322mm, H 787mm, è realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10mm, compreso il coperchio con doppia ribordatura e foro centrale 150x150mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato Ø 8mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5mm è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo o pittogramma del sistema di utilizzo. Tutta la struttura è zincata e verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 110 lt.

SPENCER - T

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille SPENCER-T de forme tronco-pyramidale 322x322mm à la base, Ht 787mm est composée d'un corps et d'un couvercle réalisés en tôle d'acier 20/10mm, avec ouverture centrale 150x150mm. En option la corbeille peut être équipée d'un cendrier en acier zingué thermolaqué. Le couvercle est équipé de charnières non apparentes et d'un verrouillage automatique. L'intérieur est équipé d'un profilé porte sac en tréfilé d'acier inox Ø 8mm. Le socle en acier inox satiné 50x5mm est fixé au corps de la corbeille par deux vis M8. La corbeille peut en option être équipée de plaque porte logo en inox. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité110L.

La papelera SPENCER-T, con forma de tronco piramidal, tiene una base de 322x322 mm, una altura de 787 mm, está realizada en lamina de acero espesor. 20/10 mm, incluye una tapadera con doble reborde y hueco central de 150x150 mm para introducir los residuos. La papelera puede suministrarse, a petición del cliente, de un cenicero. La tapadera esta dotada de cerradura en lamina de acero de apertura a clic, y que se abre gracias a una bisagra alojada en el interior de la papelera. En la parte interna de la papelera se encuentra un anillo en acero trefilado de Ø 8 mm, para fijar la bolsa de la basura. La base en acero inox. satinado de 50x5 mm. esta fijada a la papelera mediante tornillería M8. La papelera puede suministrarse, a petición del cliente, de una placa de acero inox con logo o pictograma del tipo de uso. Toda la estructura esta realizada en acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster. La fijación al suelo se realiza con los correspondientes tornillos en acero inox. (no incluidos). Toda la tornillería es de acero inox. Capacidad 110 lts.

Il cestino SPENCER-R, di forma rettangolare 256x395 mm, H 787 mm, è realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10 mm, compreso il coperchio ribordato, con foro centrale 240x102 mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato ∅ 8 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5 mm è fissata al cesto tramite due viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo o pittogramma del sistema di utilizzo. Tutta la struttura è zincata e verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 70 lt.

SPENCER - R

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille SPENCER-R de forme rectangulaire 256x395mm, Ht. 787mm est composée d'un corps et d'un couvercle réalisés en tôle d'acier 20/10mm, avec ouverture centrale 240x102mm. En option la corbeille peut être équipée d'un cendrier en acier zingué thermolaqué. Le couvercle est équipé de charnières non apparentes et d'un verrouillage automatique. L'intérieur est équipé d'un profilé porte sac en tréfilé d'acier inox ∅ 8mm. Le socle en acier inox satiné 50x5mm est fixé au corps de la corbeille par deux vis M8. La corbeille peut en option être équipée de plaque porte logo en inox. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité 70L.

La papelera SPENCER-R, con forma rectangular, tiene una base de 250x395 mm, una altura de 787 mm, está realizada en lamina de acero de espesor 20/10 mm, incluye una tapadera con reborde y hueco central de 150x150 mm para introducir los residuos. La papelera puede suministrarse, a petición del cliente, de un cenicero. La tapadera esta dotada de cerradura en lamina de acero de apertura a clic, y que se abre gracias a una bisagra alojada en el interior de la papelera. En la parte interna de la papelera se encuentra un anillo en acero trefilado de ∅ 8 mm, para fijar la bolsa de la basura. La base en acero inox. Satinado de 50x5 mm. esta fijada a la papelera mediante tornilleria M8. La papelera puede suministrarse, a petición del cliente, de una placa de acero inox con logo o pictograma del tipo de uso. Toda la estructura esta realizada en acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster. La fijación al suelo se realiza con los correspondientes tornillos en acero inox. (no incluidos). Toda la tornilleria es de acero inox. Capacidad 70 lts.

Il cestino SPENCER-Q, di forma quadra 395x395mm, H 787mm, è realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10mm, compreso il coperchio ribordato, con foro centrale 152x152mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito, a richiesta, di posacenere. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie ad una cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello in trafilato di acciaio zincato Ø 8mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base in acciaio inox satinato 50x5mm è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox con logo pittogramma del sistema di utilizzo. Tutta la struttura è zincata e verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 100 lt.

SPENCER - Q

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille SPENCER-Q de forme carrée 395x395mm, Ht. 787mm est composée d'un corps et d'un couvercle réalisés en tôle d'acier 20/10mm, avec ouverture centrale 152x152mm. En option la corbeille peut être équipée d'un cendrier en acier zingué thermolaqué. Le couvercle est équipé de charnières non apparentes et d'un verrouillage automatique. L'intérieur est équipé d'un profilé porte sac en tréfilé d'acier inox Ø 8mm. Le socle en acier inox satiné 50x5mm est fixé au corps de la corbeille par deux vis M8. La corbeille peut en option être équipée de plaque porte logo en inox. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité 100L.

La papelera SPENCER-Q, con forma cuadrada, tiene una base de 395x395 mm, una altura de 787 mm, realizado en lamina de acero de espesor 20/10 mm, incluye una tapadera con reborde y hueco central de 152x152 mm para introducir los residuos. La papelera puede suministrarse, a petición del cliente, de un cenicero. La tapadera esta dotada de cerradura en lamina de acero de apertura a clic, y que se abre gracias a una bisagra alojada en el interior de la papelera. En la parte interna de la papelera se encuentra un anillo en acero trefilado de Ø 8 mm, para fijar la bolsa de la basura. La base en acero inox. Satinado de 50x5 mm. esta fijada a la papelera mediante tornillería M8. La papelera puede suministrarse, a petición del cliente, de una placa de acero inoxidable con logo o pictograma del tipo de uso. Toda la estructura esta realizada en acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster. La fijación al suelo se realiza con los correspondientes tornillos en acero inox. (no incluidos). Toda la tornillería es de acero inox. Capacidad 110 lts.

Il cestino SPENCER è composto da una struttura cilindrica in lamiera zincata d'acciaio sp. 20/10mm, Ø 390 o 430mm. Il coperchio di Ø 390 o 435mm in lamiera zincata ribordata sp. 2mm presenta un foro centrale di Ø 172 o 242mm per l'introduzione dei rifiuti. Il cestino può essere fornito completo di posacenere semicircolare. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie a una speciale cerniera interna al cesto. All'interno del contenitore è alloggiato un anello, in tondo Ø 8mm zincato, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base Ø 219 o 260mm sp.3mm, in acciaio inox satinato, è fissata al cesto tramite viti M8. Il cestino può essere dotato, a richiesta e con sovrapprezzo, di targa in acciaio inox satinato con logo o pittogramma del sistema di utilizzo. Tutta la struttura è verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità totale 80 o 120 litri. Altezza totale 800 o 880mm.

SPENCER

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille SPENCER est composée d'une structure cylindrique en tôle d'acier ép.20/10mm, Ø390 ou 430mm. Le couvercle est de Ø390 ou 435mm en tôle d'acier bordé ép.2mm avec orifice central Ø172 ou 242mm. La corbeille peut en option être équipée d'un cendrier semi circulaire. Le couvercle basculant, grâce une charnière non apparente, est doté d'un système de serrure à verrouillage automatique. Un anneau porte en sac en rond d'acier Ø8mm est fixé à l'intérieur de la corbeille. Le socle, Ø219 ou 260mm ép.3mm, en acier inox satiné, est fixé à la corbeille par des vis M8. En option la corbeille peut être dotée de plaque porte logo en acier inox satiné. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité Totale 80 ou 120L. Hauteur totale 800 ou 880mm selon version.

La papelera modelo SPENCER está formada por estructura cilíndrica en plancha de acero de 20/10 mm espesor, Ø 390 mm o 430 mm. La tapa Ø 390 mm o 435 mm en chapa galvanizada reforzada en los bordes de 2 mm de espesor y presenta un agujero central de Ø 172 o 272 mm para la introducción de los residuos. La papelera puede ser suministrada con cenicero semicircular. La tapa, con cerradura automática, se abre y se volca gracias a una especial bisagra interior al contenedor. En el interior del contenedor se aloja un anillo, en redondo trefilado de acero galvanizado de Ø 8 mm, para la fijación de la bolsa. La base Ø 219 mm o 260 mm y 3 mm espesor es de acero inoxidable satinado, se fija al contenedor mediante 2 tornillos M8. A petición y con sobreprecio, la papelera se puede dotar de una placa de acero inoxidable satinado con el pictograma para su utilizo. Toda la estructura está revestida con polvos de poliéster. La fijación al suelo se realiza mediante adecuados tacos de expansión en acero (no incluidos). Tornillería de acero inoxidable. Capacidad: 80 l o 120 l. Altura total 800 o 880 mm.

Il cestino ERCOLE è costituito da un corpo cilindrico ottenuto dalla saldatura di n° 60 tondi trafilati di acciaio Ø 8mm, collegati da 3 centine intermedie sempre in trafilato di acciaio, successivamente zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). Tale struttura viene fissata con tasselli in acciaio ad un robusto basamento in cls sabbiato che rende il cestino estremamente stabile ed ancorabile al suolo attraverso un foro centrale, con idoneo tirafondo o tassello. L'apertura del coperchio in acciaio zincato tornito di spessore 12/10mm, disponibile nella versione ad anello o in quella a calotta, eventualmente dotata di posacenere circolare in acciaio zincato con cavetto antifurto, è garantita da una serratura a chiave triangolare con posizionamento autocentrante grazie all'apposita forcella. All'interno del cestino viene posizionato il contenitore interno in lamiera zincata completo di manico in acciaio zincato. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 75 lt. Ø 395mm, altezza totale 785mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille ERCOLE est composé d'un corps cylindrique constitué de 60 ronds d'acier tréfilés Ø80, reliés entre eux par 3 entretoises de même composition. Cette structure vient se fixer sur une robuste base en béton, doté d'un trou centrale pour le chevillage au sol, à l'aide de pattes en acier. L'anneau réducteur ou le couvercle, pouvant être équipé d'un cendrier circulaire en acier équipé d'un système antivol, est monté sur une charnière permettant le basculement de celui-ci. Le verrouillage se fait à l'aide d'une serrure à clé triangulaire. La corbeille est dotée d'un seau en tôle d'acier doté d'un anneau en acier pour le retrait. Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Capacité 75 litres, Ø395mm, Hauteur totale 785mm.

La Papelera ERCOLE, está formada por un cuerpo cilíndrico obtenido por la soldadura de 60 redondos trefilados de acero de Ø 8 mm, unidos por 3 aros intermedios, también de trefilado de acero, sucesivamente galvanizado en caliente (según norma UNI). Dicha estructura está fijada con tacos de expansión de acero (no incluidos), a un robusto basamento de hormigón, tratado con chorro de arena, que hace esta papelera extremadamente estable y anclable al terreno a traves de un agujero central con el adecuado tirafondo o taco de espansion. La apertura de la tapa, realizada en acero galvanizado torneado de espesor 12/10 mm, esta disponible en la version con anillo o con aro, opcionalmente dotada de cenicero circular en acero galvanizado con cablecito de seguridad, está asegurada por una cerradura especial con llave. En el interior de la papelera, se aloja un adecuado contenedor interior en chapa galvanizada con asa. Todas las partes metalicas estan barnizadas con polvos de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Capacidad: 75 lts. Ø 395, altura total 785.

MILLENIUM

metalco

design: Alfredo Tasca

Il cestone portarifiuti MILLENNIUM è composto da una robusta struttura esterna cilindrica in griglia di tondo trafilato d'acciaio Ø 8mm rinforzata da centine in acciaio sp. 5mm, da un anello o coperchio a calotta apribili in lamiera d'acciaio sp. 12/10mm dotati di chiusura con serratura a chiave triangolare e da una basamento in cemento sabbiato di Ø 520mm, con possibilità di essere fissato stabilmente al suolo con apposito tassello. La struttura, di altezza totale 850mm, presenta nella parte anteriore un'anta apribile con chiusura a scatto per l'estrazione del contenitore interno di capacità 110 lt in lamiera sp. 6/10mm di acciaio zincato sendzimir e verniciato a polvere poliestere, completo di comode maniglie in trafilato tondo da 8 mm per la movimentazione. Sulla porta è presente una piastra 165x90mm per il fissaggio di eventuale targa. Altezza totale 856 o 986mm. Tutta la viteria è in acciaio inox.

La corbeille MILLENIUM est composée d'un corps en deux parties en rond tréfilé Ø8mm, renforcée par trois entretoises horizontales Ø5mm. Elle est dotée d'un couvercle ou d'un anneau réducteur en acier zingué embouti ép.12/10mm monté sur charnière et équipé de serrure à clé triangulaire. Son socle est en béton Ø520mm avec réservation pour scellement au sol. La structure, de hauteur totale 850mm, est dotée d'une porte frontale avec serrure à déclenchement pour l'extraction du seau en tôle d'acier ép.6/10mm de capacité 100 Litres. La porte est dotée d'une plaque acier 165x90mm pour logos. Visserie inox. Capacité: 105 litres. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Hauteur 856mm ou 986mm selon option.

La papelera modelo MILLENNIUM, está formada por un robusto cuerpo cilíndrico dividido en dos partes, obtenido por electrosoldadura de redondos trefilados de acero de Ø 8 mm, unidos por 3 aros horizontales intermedios también de acero trefilado de espesor 5 mm. El cuerpo cilíndrico obtenido se fija con tacos de acero M6x45 (no incluidos) a un robusto basamento de hormigón, tratado con chorro de arena, modelado con tal de conseguir una papelera extremadamente estable y anclable al suelo a través de un agujero central, con un adecuado tirafondo o taco de expansión (a petición). La estructura de altura total de 850 mm, se presenta con una puerta delantera con cerradura triangular para la extracción del contenedor interno de 110 litros, realizado en plancha de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor y barnizado con polvos de poliéster, equipado de asas en trefilado de acero para su extracción. En la parte frontal se encuentra una placa de 165 x 90 mm para la fijación de lamina con escudo o similar. Altura total 856 o 986 mm. Toda la tornillería es en acero inoxidable.

Il cestino PANORAMA è costituito da un contenitore cilindrico di capacità 150 lt in lamiera d'acciaio zincato sendzimir di spessore 12/10mm, rinforzato con due anelli in piatto d'acciaio calandrato 30x5mm. Il coperchio ad anello, in lamiera sp. 12/10mm, è fissato al corpo cilindrico da una robusta cerniera a tre ali, mentre la chiusura dello stesso è assicurata dalla serratura a chiave triangolare con posizionamento autocentrante grazie all'apposita forcella. Il sacco porta rifiuti viene agevolmente agganciato attorno all'apposito anello in acciaio zincato Ø 10mm. La base di appoggio al suolo è in CLS sabbiato per garantire notevole stabilità oltre alla possibilità di ancoraggio al suolo mediante idoneo tassello. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Dimensioni di base Ø 520mm con altezza 961mm. Tutta la viteria è in acciaio inox.

PANORAMA

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille PANORAMA (FLASH) est constituée d'un corps de capacité 150 litres en tôle d'acier zingué nervuré ép.12/10 renforcé par 2 anneaux en plat d'acier 30x5mm. Le couvercle est réalisé en tôle emboutie ép. 12/10, il est équipé de charnières et d'une serrure à empreinte triangulaire A l'intérieur un anneau en acier Ø10mm permet l'accrochage du sac à déchets. Le socle est constitué d'une embase en béton armé sablé avec réservation pour scellement au sol. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Base dimensions Ø 520mm Ht. 961mm.

Papelera modelo PANORAMA, formada por cuerpo cilíndrico de 150 litros de capacidad en chapa de acero galvanizado sendzimir de 12/10 mm de espesor, anillos superior e inferior de rigidización con pletina de acero curvado de sección 30x5 mm. La tapa en forma de anillo está realizada en acero galvanizado de 12/10 mm de espesor, y está fijada al cuerpo mediante bisagra de tres alas con un perno de 10 mm, cierre con una llave triangular universal. La bolsa de plástico se fija a un anillo de acero galvanizado de Ø 10 mm. La base de apoyo al suelo está realizada con hormigón tratado con chorro de arena y un sistema que garantiza notablemente la estabilidad y la posibilidad de anclaje al suelo con taco adecuado (no incluido). Todas las partes metálicas están barnizadas en polvos de poliéster. Dimensiones de la base Ø 520 mm, altura 961. Tornillería en acero inoxidable.

Il cestino GHOST, di particolare pregio estetico ed elevate caratteristiche tecniche, è costituito da due semigusci in fusione di alluminio (lega UNI 7396/3) per una capacità totale di 110 lt. Uno dei due semigusci viene fissato stabilmente, tramite tre tasselli opportunamente dimensionati, ad una base in cls di forma ovale alta 70mm, mentre la parte mobile è incernierata alla parte fissa con due perni in acciaio inox di Ø 10mm. La serratura a scatto garantisce una facile e comoda chiusura senza dover agire sulla chiave. All'interno del cestino è alloggiato un anello in acciaio inox che permette rapidamente di sostituire il sacco porta rifiuti. Il cestino, a richiesta e con sovrapprezzo, può essere fornito completo di una o due targhe in acciaio inox traforate con il nome del comune o della provincia, da fissare alla struttura con apposite viti. Altezza 1150mm, larghezza 605mm, profondità 400mm.

metalco

SEGNALAZIONE D'ONORE
COMPASSO D'ORO ADI

design: Raffaele Lazzari

La corbeille GHOST, particulièrement esthétique et de haute qualité technique, est constituée de deux semi coque en fonte d'aluminium (selon norme UNI 7396/3) d'une capacité totale de 110 L. Une des deux semi coque est fixée à l'aide de trois tasseaux appropriées sur la base en béton de forme ovale (Ht. 70mm), l'autre partie servant de porte est fixée à la partie fixe par deux gonds en inox Ø10mm. La serrure est à déclenchement permettant la fermeture facile de la porte sans action sur la clé. A l'intérieur, la corbeille est équipée d'un arceau en acier inox permettant d'accrocher un sac. Possibilité d'avoir un logo ou nom de la commune sur les deux faces (nous consulter). Ht. 1150mm, Largeur 605mm, profondeur 400mm. Capacité: 110 litres

La papelera modelo GHOST, de particular calidad estética y elevadas características técnicas, está formada por dos mitades en fundición de aluminio (UNI 7396/3) con una capacidad total de 110 lts. Una de las dos mitades está fijada establemente con tres tacos de expansión de adecuadas dimensiones a una base de hormigón de forma ovalada de 70 mm altura, mientras que la otra mitad móvil, que hace de puerta, está fijada a la parte fija mediante bisagras de acero inox Ø 10 mm. La cerradura de resorte garantiza un fácil y cómodo cierre, sin tener que utilizar la llave. En el interior de la papelera se aloja un anillo de acero inox que permite reemplazar la bolsa porta residuos rápidamente. La papelera, puede ser suministrada tambien con una o dos placas en acero inox perforadas con el nombre del Ayuntamiento, que se pueden fijar con tornilleria. Dimensiones: Altura 1150 mm - Ancho 605 mm - Profundidad 400 mm.

Il cestino CONGA è composto da una struttura cilindrica in lamiera di acciaio sp. 20/10mm, Ø max 400mm e altezza 680mm, tagliata e traforata al laser con motivi vegetali e da un coperchio Ø 400mm in lamiera sp. 3mm ribordata con foro centrale Ø 200mm per l'introduzione dei rifiuti. Il coperchio, dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, si apre a ribalta grazie ad una speciale cerniera interna al cesto. All'interno del cesto è alloggiato un contenitore in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere poliestere, dotato di manico in trafilato tondo d'acciaio inox Ø 8mm, per una comoda estrazione dello stesso. Capacità totale 33 litri.

166
457

CONGA COLORE

metalco

design: Marc Aurel

La corbeille CONGA est composée d'une structure cylindrique en tôle d'acier ép. 20/10mm, Ø max 400mm hauteur 680mm, découpée au laser avec des motifs végétaux. Son couvercle Ø 400mm est en tôle d'acier ép.4mm avec orifice central Ø 200mm pour l'introduction des déchets. Ce couvercle est équipé d'une serrure modèle breveté par Metalco. A l'intérieur de la corbeille prend place un seau en acier zingué thermolaqué, avec une anse en fil acier inox Ø 8mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.Contenance 33 litres.

La papelera CONGA esta formada por una estructura cilíndrica en lámina de acero de espesor 20/10 mm. Ø max. 400 mm, y una altura de 680 mm. cortada y perforada con láser y motivos vegetales. Tiene una tapa de Ø400 mm en lámina de 3 mm con reborde y un hueco central de Ø200 mm. para introducir los residuos. La tapa esta dotada de cerradura en lámina de acero a clic, se abre gracias a una bisagra especial dispuesta en la parte interna del contenedor. En la parte interna de la papelera se aloja un contenedor en acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster, dotado de un asa en redondo de acero inox. Ø 8 mm. para facilitar el vaciado del mismo. Capacidad total 33 lts.

Il cestino TULIP è realizzato assemblando n° 18 "petali" in acciaio sp. 4mm. La base, in acciaio inox Ø 219mm, è fissata al cesto tramite 2 viti M8x30. All'interno del contenitore è alloggiato un anello, in tondo d'acciaio Ø 8mm zincato, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a povere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli in acciaio (non inclusi). Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità totale 80 litri. Ø superiore Ø 650mm con altezza 850mm.

TULIP

metalco

design: Sabrina Tubia

La corbeille TULIP est réalisée par assemblage de 18 "pétales" en acier ép. 4mm. La base, en acier inox Ø 219 ép. 3mm, est fixée au corps par 2 vis M8x30. La corbeille est équipée d'un anneau porte sac basculant, en tréfilé d'acier inox Ø 8mm. Toute la structure est en acier zinguée à chaud et thermolaquée. La fixation au sol se fait par chevilles à expansion (non fournies). Toute la visserie est en inox. Capacité totale 80 litres. Diamètre supérieur Ø 650mm, Ht. 860mm.

La papelera TULIP, fabricada ensamblando 18 "pétalos" de acero de 4 mm espesor. La base, de acero inoxidable Ø 219 mm de espesor, está fijada al cuerpo mediante 2 tornillos M8x30. En el interior del contenedor se aloja un anillo de redondo trefilado Ø 8 mm, para la fijación de la bolsa portaresiduos. Toda la estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y revestida con polvos de poliéster. La fijación al suelo está prevista, con adecuados tacos de expansión (no incluidos). Toda la tornillería es de acero inox. Capacidad: 80 l. Diámetro superior Ø 650 mm, altura 850 mm.

Il cestone MARCO POLO è realizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, rifiuto umido o altro) e i suoi 100 lt di capacità totale risultano perciò tripartiti internamente da pannelli in lamiera d'acciaio sp. 10/10mm saldati ad un sostegno centrale in tubo d'acciaio ∅ 40mm. La robusta struttura esterna cilindrica, di ∅ 490mm e altezza 735mm, è ricavata da lamiera d'acciaio sp. 3mm con fori ∅ 4mm e poggia su una base in piatto d'acciaio sp. 3mm. Il coperchio, realizzato da taglio laser di lamiera d'acciaio sp. 2mm, e dotato di tre fori identificati da tre colori diversi per l'introduzione separata dei rifiuti, è apribile per consentire l'estrazione dei sacchetti fissati utilizzando l'anello mobile in trafilato tondo d'acciaio inox da 8mm. Tutti i componenti sono zincati a freddo e verniciati a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

MARCO POLO

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille de collecte sélective MARCO POLO de capacité totale de 100 litres est composée de trois compartiments internes en tôle d'acier 10/10mm soudé à un tube de soutien central ∅40mm. La structure externe circulaire ∅ 490mm et de hauteur 735mm, est recouverte d'une tôle d'acier perforée ép.mmm avec trous ∅4mm et d'une base en pat d'acier ép. 3mm. Le couvercle est réalisé en tôle d'acier ép. 2mm découpé par technologie laser, lequel est dotée de trois orifices supérieurs permettant la différenciation des déchets. Le couvercle bascule pour permettre l'extraction des sacs, fixés grâce à un anneau mobile en rond d'acier inox tréfilé ∅8mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

Papelera modelo MARCO POLO se ha realizado para la recogida selectiva de residuos (papel, cristal, residuos húmedos etc.) y sus 100 litros de capacidad total están por ello repartidos internamente por paneles en chapa de acero 10/10 soldados a una estructura central en tubo de acero ∅ 40 mm. La robusta estructura exterior cilíndrica, de ∅ 490 mm y altura 735 mm, está formada por una plancha de acero perforada de 3 mm espesor con agujeros de ∅ 4 mm, zócalo de plancha de acero de 3 mm. La tapa está realizada en plancha de acero de 2 mm de espesor, cortado a láser, y tiene 3 aperturas de colores diferentes para la introducción separada de los residuos, la misma se puede abrir para permitir la extracción de los bolsos que están fijados a través de un anillo en trefilado de redondo de acero inoxidable de 8 mm. Todas las partes están galvanizadas en frío y barnizadas en polvos de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable.

WALL FOX

metalco

design: Alfredo Tasca

Il cestino WALL FOX è costituito da una struttura portante in lamiera zincata spessore 20/10mm con porta semicircolare in lamiera zincata spessore 10/10mm e coperchio in lamiera d'acciaio tornito da lastra di spessore 12/10mm, con posacenere circolare in acciaio dotato di cavetto antifurto (a richiesta). L'apertura della porta, con serratura a chiave triangolare, consente l'inserimento e l'estrazione del sacco porta rifiuti, agevolmente agganciato attorno all'apposito anello interno in piatto d'acciaio 30x3mm. La base di appoggio al suolo è in cls sabbiato garantendo notevole stabilità oltre alla possibilità di ancoraggio al suolo mediante idoneo tassello. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere. Capacità totale 150 litri. Dimensioni di base 500x450mm, altezza totale 1090mm. Capacità totale 75 litri. Dimensioni di base 370x335mm, altezza totale 900mm.

La corbeille WALL FOX est constituée d'une structure portante en tôle d'acier 20/10 mm avec porte semi circulaire en tôle d'acier 10/10mm et couvercle en tôle acier tourné ép.12/10mm avec cendrier circulaire. Couvercle en fonte d'aluminium. L'ouverture de la porte, équipée d'une serrure à déclenchement et clé triangulaire, permet l'insertion et l'extraction du sac, lequel est fixé à l'interieur de la corbeille par un anneau en plat d'acier 30x3mm. Son socle est béton peut être ancré au sol à l'aide de chevilles adaptées. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité totale 150 litres. Dimensions de base 500x450mm, Ht. 1090mm. Capacité: 75 Litres. Dimensions de base370x335mm, Ht. 900mm.

La papelera WALL FOX, se compone de una estructura en plancha de acero galvanizado de 20/10 mm de espesor, con puerta semicircular en chapa galvanizada de espesor 10/10 y tapa en chapa de acero curvado de espesor 12/10, con cenicero circular en acero con cablecito de seguridad (opcional). La apertura de la puerta, con cerradura con llave triangular, permite la introducción y la extracción de la bolsa con facilidad colgándola se fija mediante un anillo interno en plancha de acero 30X3 mm. La base de apoyo en el suelo es de hormigón tratado con chorro de arena, sistema que garantiza notablemente su estabilidad, además de la posibilidad de ser anclada mediante un adecuado taco de expansión (no incluido). Todas las partes metálicas están revestidas en polvos de poliéster.
Capacidad total 150 l. Dimensiones de base 500 x450, altura total 1090 mm.
Capacidad total 75 l, dimensiones de base 370x3350, altura total 900 mm.

SINGLE FOX

metalco

design: Alfredo Tasca

Il cestino SINGLE FOX è costituito da una struttura cilindrica composta da una schiena semicircolare fissa in lamiera zincata spessore 10/10mm, da una porta semicircolare in lamiera zincata spessore 10/10mm e da un coperchio in fusione d'alluminio. L'apertura della porta, con serratura a scatto con chiave triangolare, consente l'inserimento e l'estrazione del sacco, agevolmente agganciato attorno all'apposito anello interno in piatto d'acciaio 30x3mm. La base di appoggio al suolo è in cls sabbiato garantendo notevole stabilità oltre alla possibilità di ancoraggio al suolo mediante idoneo tassello. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Capacità totale 150 litri. Dimensioni di base ∅ 500mm con altezza 1040mm.

La corbeille SINGLE FOX est constituée d'une structure cylindrique composée d'une partie arrière fixe, d'une porte semi circulaire en tôle d'acier 10/10mm et d'un couvercle en fonte d'aluminium. L'ouverture de la porte, équipée d'une serrure à déclenchement et clé triangulaire, permet l'insertion et l'extraction du sac, lequel est fixé à l'interieur de la corbeille par un anneau en plat d'acier 30x3mm. Son socle est béton peut être ancré au sol à l'aide de chevilles adaptées. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées.Visserie inox. Capacité totale 150 litres.Dimensions de base Ø500mm, Ht. 1040mm.

La papelera SINGLE FOX, está constituid de una estructura en forma cilíndrica con una espalda semicircular fija en chapa galvanizada de espesor 10/10, con una puerta semicircular en chapa galvanizada de espesor 10/10 y una tapa en fundición de aluminio. La apertura de la puerta, con cerradura automática con llave triangular permite la introducción y extracción de la bolsa, que esta cómodamente asegurada mediante un anillo interior en pletina de acero 30X3 mm. La base de apoyo en el suelo es de hormigón tratado con chorros de arena que garantiza notablemente su estabilidad, además de la posibilidad de ser anclada mediante un adecuado taco de expansión (no incluido). Todas las partes metálicas están revestidas con polvos de poliéster. Capacidad: total 150 litros. Dimensiones de la base Ø 500 mm con altura 1040 mm

HALLS

metalco

design: Metalco Design Department

Il cestone portarifiuti HALLS è costituito da una struttura cilindrica composta da una schiena semicircolare fissa, da una porta semicircolare in lamiera zincata 10/10, e da un coperchio a calotta in lamiera zincata sp. 12/10 mm. L'apertura della porta, con serratura a scatto con chiave triangolare, consente l'inserimento e l'estrazione del contenitore interno di capacità 90 lt in lamiera zincata sp. 6/10 mm, completo di comode maniglie in tondo trafilato da 6 mm per la movimentazione. La base di appoggio al suolo è in cls sabbiato, garantendo stabilità oltre alla possibilità di ancoraggio al suolo mediante idoneo tassello M10. A richiesta è possibile dotare il coperchio di posacenere circolare con cavetto antifurto. Tutti i componenti metallici sono verniciati a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni: altezza totale 980 mm, capacità 100 lt.

La corbeille HALLS est composée d'un corps cylindrique en tôle d'acier d'un couvercle en tôle emboutie épaisseur 12/10mm avec serrure a clé triangulaire, d'un socle en béton diamètre 520 avec orifice permettant le scellement au support par cheville à expansion. La corbeille est équipée d'une porte avec verrouillage en claquant pour extraction du seau de vidage de contenance 110 L. en tôle zinguée ép. 6/10mm équipé de poignées de manutention. L'ensemble est thermolaqué à la poudre polyester la visserie est en inox. Dimensions Ht. 980mm; capacité 110L.

La papelera HALLS está formada por una estructura cilíndrica compuesta por un fondo semicircular fijo y una puerta semicircular en plancha de acero galvanizado 10/10 mm y una tapa en plancha de acero galvanizado de 12/10 mm de grosor. La apertura de la puerta, con cerradura por presión con llave triangular, permite la estracción del contenedor interno de 90 lts de capacidad en plancha de acero galvanizada de 6/10 mm de grosor y unas cómodas asas de redondo de acero de 6 mm para la movimentación. La base apoyo al pavimento es de cemento tratado con chorro de arena, garantizando la estabilidad además de permitir el anclaje mediante un adecuado taco expansivo M10. A petición es posible dotar la tapa de un cenicero circular con cable de acero antirrobo. Tolos los componentes metálicos están pintados con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox.
Dimensiones: altura total 980 mm, capacidad 100 lts.

Il cestino GARBI è costituito da una struttura cilindrica composta da una schiena semicircolare fissa, da una porta semicircolare sagomata per l'inserimento dei rifiuti, e da un coperchio, tutto in lamiera zincata sp. 15/10mm. L'apertura della porta, con serratura a scatto con chiave triangolare, consente l'inserimento e l'estrazione del sacco, agevolmente agganciato attorno all'apposito anello interno in piatto d'acciaio 30x3mm. La base di appoggio è in cls sabbiato garantendo notevole stabilità oltre alla possibilità di ancoraggio al suolo mediante idoneo tassello M10. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere.

Modello piccolo: dimensioni di base Ø 410mm, coperchio Ø 430mm, altezza 858mm. Capacità totale 80 litri.
Modello grande: con posacenere, dimensioni di base Ø 500mm, coperchio Ø 520mm, altezza 1002mm. Capacità totale 110 litri.

GARBI

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille GARBI est constituée d'un corps cylindrique avec une demi partie semi circulaire fixe et une porte semi circulaire découpée pour permettre l'insertion des déchets, un couvercle embouti, le tout en tôle zinguée 15/10mm. La porte se verrouille en claquant, elle est équipée d'une serrure a clé triangulaire. L'intérieur est équipe d'un porte sac en plat acier 30x3mm. Le socle en béton est percé afin de permettre la fixation au sol par cheville à expansion M10. Toutes les parties métalliques sont zinguées à chaud et thermo laquées à la poudre polyester.

Petit modèle dimensions: base Ø 410mm, couvercle Ø 430mm, Ht. 858mm. Capacité totale 80 litri.
Grand modèle dimensions: base Ø 500mm, couvercle Ø 520mm, Ht. 1002mm. Capacité totale 110 litri.

La papelera GARBI está formada por una estructura cilíndrica compuesta por una parte posterior semicircular fija, una puerta semicircular, cortada para permitir la introducción de residuos, y una tapa, todo en plancha galvanizada de 15/10 mm de grosor. La apertura de la puerta, con cerradura por resorte y llave triangular, permite introducir o retirar la bolsa porta residuos, que se sujeta facilmente a un aro interno en plancha de acero de 30x3 mm. La base de apoyo es de cls tratado con chorro de arena y ofrece una notable estabilidad además de la posibilidad de anclaje al pavimento mediante un adecuado taco expansivo M10. Todas las partes metálicas están pintadas con polvos de poliéster.

Modelo pequeño: dimensiones de base Ø 410 mm, tapa Ø 430 mm, altura 858 mm. Capacidad total 80 litros.
Modelo grande: con cenicero, dimensiones de base Ø 500 mm, tapa Ø 520 mm, altura 1002 mm. Capacidad total 110 litros.

Il cestino FACTORY è composto da un telaio in piatto d'acciaio 40x5mm e lamiera sp. 7mm zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI), rivestito con listoni in legno di pino autoclavato, pino verniciato mogano o legno esotico sez. 43x50mm. Sulla struttura è ricavata una porta dotata di serratura a scatto con chiave triangolare per l'estrazione del contenitore interno di capacità 110 lt in lamiera zincata sp. 6/10mm, completo di maniglie in trafilato tondo da 8 mm per la movimentazione. Sul telaio sono fissati il coperchio Ø 620mm in lamiera d'acciaio sp. 12/10mm eventualmente dotato di posacenere circolare Ø 200mm in lamiera zincata d'acciaio sp. 12/10mm, e la base in piatto d'acciaio 60x8mm zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI), con possibilità di essere fissata stabilmente al suolo con appositi tasselli (non inclusi). Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere e fissate tramite viti in acciaio inox. Dimensioni massime Ø 620mm e altezza 995mm.

FACTORY

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille FACTORY est composée d'une structure en profilé acier 40x5mm sur laquelle sont fixées des lames de bois section 43x50mm en bois exotique, pin autoclave ou pin vernis teinte acajou. L'ouverture se fait par une porte dotée d'une serrure à verrouillage automatique avec clé triangulaire permettant l'extraction du seau de capacité 110 litres réalisé en tôle d'acier ép.6/10mm, équipé d'un anneau de manutention en rond d'acier tréfilé Ø8mm. Couvercle en acier embouti ép. 12/10, équipé en option, d'un cendrier semi circulaire Ø200mm en tôle d'acier ép.12/10mm. Le socle est réalisé en plat acier 60x8mm avec traverse permettant l'ancrage au sol. Elle est équipée d'un seau en acier zingué muni de 2 poignées de manutention. Dimensions maximum: Ø620mm et hauteur 995mm. Capacité: 110 litres. Visserie inox.

La papelera FACTORY se compone de una estructura en chapa de acero 40X5 y una chapa de espesor 7 mm galvanizado en caliente (según norma UNI), y revestida con listones de madera de pino en autoclave, barnizado color caoba o en madera exótica de sección 43x50 mm. Encima de la estructura, se ha realizado una puerta con cierre automático con llave triangular, para la extracción del contenedor interior de capacidad 110 litros en chapa galvanizada de espesor 6/10 mm, completo de asas en trefilado redondo de 8 mm para su movimentación. A la estructura se fijan la tapa de Ø620 mm en chapa de acero espesor 12/10 mm (opcionalmente con cenicero), y la base en plancha de acero 60x8 mm galvanizado en caliente (según norma UNI), con la posibilidad de fijarla establemente en el suelo con tacos (no incluidos). Todas las partes metálicas están barnizadas en polvos de poliéster y fijadas con tornillería en acero inox. Dimensiones máximas Ø620 mm, altura 995 mm.

Il cestone PARK è composto da una robusta struttura cilindrica Ø 480 o 560 mm formata da doghe verticali in piatto d'acciaio 30x6mm tutto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) su cui è ricavata una porta dotata di serratura a scatto con chiave triangolare per l'estrazione del contenitore interno di capacità 75 o 110 lt in lamiera zincata sp. 6/10mm, completo di maniglie in trafilato tondo da 8 mm per la movimentazione. Sulla struttura sono fissati il coperchio Ø 520 o 620 mm in lamiera d'acciaio sp.12/10mm con foro superiore per l'introduzione dei rifiuti, eventualmente accessoriato con posacenere semicircolare, e la base in piatto d'acciaio 30x6mm zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI), con possibilità di essere fissata stabilmente al suolo con appositi tasselli (non inclusi). Dimensioni massime Ø 520 o 620mm e altezza 767 o 878 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere e fissate tramite viti in acciaio inox.

PARK

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille PARK est composée d'une structure Ø 480 ou 560 mm en profilés acier 30x6 mm avec une porte dotée d'une serrure à verrouillage automatique avec clé triangulaire permettant l'extraction du seau en tôle d'acier ép.6/10 mm de capacité 110 ou 75 litres équipé d'un anneau de manutention en rond d'acier tréfilé Ø 8 mm. Le couvercle est réalisé en acier embouti ép.12/10 avec orifice supérieur. Le socle est en plat acier 30x6 mm permettant l'ancrage au sol. Dimension maximum Ø 520 ou 620 mm et Ht. 767 ou 878 mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

La papelera PARK está compuesta por una robusta estructura cilíndrica de Ø560 mm ó 480 mm formada por láminas verticales de acero 30x6 mm todo galvanizado en caliente (según norma UNI) sobre la cual se ha realizado una con cerradura de llave triangular para la extracción del contenedor interno de 110 l ó 75 l de capacidad realizado en chapa galvanizada espesor 6/10 mm con dos asas de en trefilado redondo de Ø8 mm para su extracción. En la parte superior se fija una tapa de Ø620 mm o Ø520 mm en plancha de acero de grosor 12/10 mm con orificio para introducir residuos, y con posibilidad de instalar un cenicero semicircular, y base con plancha de acero 30x6 mm galvanizado en caliente (según norma UNI) y posibilidad de fijar al suelo mediante tacos de expansiones (no incluidos). Dimensiones máximas Ø520 o 620 mm y altura 878 o 767 mm. Todos los elementos metálicos están revestidos de polvo de poliéster y la tornillería es de acero inoxidable.

Il cestino IROKO è costituito da un robusto basamento in tubo d'acciaio Ø 273mm, con possibilità di fissaggio al suolo, sormontato da un cilindro di Ø 390mm e altezza 525mm realizzato in listoni di sezione 74x30mm in pino autoclavato, verniciato tinta mogano o legno esotico, fissati ad un telaio in piatto d'acciaio 30x4 e 40x5mm. L'anello superiore in acciaio spessore 7mm, incernierato alla struttura e dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto, consente la facile estrazione dei rifiuti, contenuti nell'apposito contenitore interno di capacità 30 lt, in lamiera zincata. A richiesta il cestino può essere fornito completo di coperchio e/o posacenere circolare in acciaio dotato di cavetto antifurto. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza 775 o 925mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

La corbeille IROKO est constituée d'un robuste socle Ø273mm, avec pré perçage de la platine pour la fixation au sol, surmonté d'une armature cylindrique Ø390mm et hauteur 525mm en plat d'acier 30x4 et 40x5mm bordée de lames de bois en pin autoclave teinté ou bois exotique de section 70x30mm. Elle est équipée selon option soit d'un anneau réducteur en acier ép.7mm avec verrouillage automatique fixé à l'armature, d'un couvercle ou d'un couvercle cendrier avec cable inox antivol. Elle est dotée d'un seau en tôle d'acier d'une capacité de 30 Litres. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées. Hauteur 775mm (avec anneau) et 925mm (avec couvercle). Visserie inox.

La papelera modelo IROKO, está realizada por un resistente basamiento en tubo de acero de Ø 273 mm con posibilidad de fijación al suelo, y de un cilindro cubre papelera de 525 mm de altura y Ø 390mm realizado con listones de madera de pino tratado en autoclave color nogal o madera tropical de 74x30 mm de sección, adecuadamente fijados a una estructura de chapa 30x4 y 40x5 mm de acero galvanizado. El anillo superior de acero de espesor de 7 mm, fijado con bisagras a la estructura y con cierre de lama automatico, permite la fácil extracción del cubilote interior de 30 litros, en chapa galvanizada. Bajo pedido la papelera se puede suministrar con tapa y/o cenicero circular en acero con cablecillo de seguridad. Todas las partes metalicas estan galvanizadas en caliente (según norma UNI) y barnizadas con polvos de poliéster. Toda la tornillería es en acero. Altura: 775 o 925 mm.

ECOMIX

metalco

design: Raffaele Lazzari

Il cestino ECOMIX, di forma tronco piramidale con base 454x454mm, H 990mm, è realizzato in lamiera di acciaio zincato 20/10mm, successivamente verniciato a polvere poliestere. Il coperchio in fusione di alluminio, fissato con viti al telaio in acciaio zincato e verniciato, a sua volta incernierato alla struttura, può essere verniciato in quadricromia per agevolare una raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o in unico colore per un uso classico dello stesso. All'interno del cestino, una leggera struttura metallica divide in quattro la raccolta dei rifiuti. La dotazione di serie prevede un posacenere con cavetto in acciaio antifurto. Il cestino viene fissato al terreno tramite 4 tasselli (non inclusi). Capacità 30 lt x 4.

La corbeille ECOMIX de forme tronco-pyramidale de 454x454mm à la base, Ht. 990mm est réalisée en tôle d'acier 20/10mm. Le couvercle en fonte d'aluminium est fixé par des vis inox sur un cadre en acier zingué lui-même fixé par une charnière au corps de la corbeille. Le couvercle peut être livré avec laquage en quatre teintes pour la collecte sélective, dans ce cas une structure métallique légère divise le réceptacle en quatre. Le couvercle peut également être livré en une teinte unique. En série la corbeille est équipée d'un cendrier avec câble antivol. Elle se fixe au sol par quatre chevilles à expansion. La corbeille peut en option être équipée de plaque porte logo en inox. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Capacité 4x30 L

La papelera ECOMIX, con forma de tronco piramidal, tiene una base de 454x454 mm, una altura de 990 mm, está realizada en lámina de acero galvanizado espesor 20/10 mm, barnizado con polvo de poliéster. La tapadera realizada en fundición de aluminio, esta fijada con tornillos al marco realizado en acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster unido mediante bisagras a la estructura. Se puede acabar en cuatro colores diferentes para diferenciar una recogida selectiva de los residuos o en un solo color para un uso tradicional. En la parte interna de la papelera, hay una lámina metálica que divide en cuatro su capacidad para la recogida selectiva. También incluye un cenicero unido mediante un cablecito de seguridad. La fijación al suelo se realiza mediante cuatro tornillos. (no incluidos). Capacidad 30 lts. x 4.

Il cestino NUBIA è costituito da una struttura cilindrica in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 3mm, leggermente svasata verso il basso, con bordo inferiore ondulato e decorazioni geometriche traforate, tutto verniciato a polvere poliestere. E' dotato, sul fondo, di una base d'appoggio circolare in acciaio sp. 4mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere, predisposta per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). Superiormente il cestino è dotato di coperchio apribile in acciaio inox AISI 304 sp. 15/10mm, fissato alla struttura tramite viti e relativi dadi. All'interno trova posto un contenitore in lamiera d'acciaio zincata sendzimir e verniciata a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni: Ø inferiore 440mm, Ø superiore 405mm, altezza totale 736mm, Ø contenitore 323mm, capacità 45 litri.

NUBIA

metalco

design: Marc Aurel

La corbeille NUBIA est constituée d'une structure cylindrique en tôle d'acier zingué sendzimir épaisseur 3mm roulée et légèrement évasée vers le bas, avec bord inférieur festoné et découpé selon motifs géométriques, l'ensemble thermolaqué à la poudre polyester. Cette structure est montée sur un socle circulaire en acier épaisseur 4mm zingué à chaud selon norme UNI, avec platine pour fixation par chevilles à expansion M8 (livrables en option). En partie haute la corbeille est équipée d'un couvercle basculant en acier inox 15/10mm fixé à la structure par vis inox. Elle peut être livrée en version avec seau en acier zingué thermolaqué ou en version vigipirate avec support sac.
Dimensions: Ø inferieur 440mm, Ø superieur 405mm, Ht. totale 736mm, Ø seau 323mm contenance 45 L.

La papelera NUBIA está formada por una estructura cilíndrica en plancha de acero galvanizado sendzimir de 3 mm de grosor de diámetro variable que aumenta hacia la parte inferior, con un borde inferior ondulado y decoraciones geométricas troqueladas, todo ello pintado con polvos de poliéster. Está dotada en el fonfo, de una base de apoyo circular en plancha de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster, predispuesta para fijar al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos). En la parte superior la papelera está dotada de tapa en acero inox AISI 304 de grosor 15/10 mm, unida a la estructura mediante tornillería. En el interior se aloja un contenedor en plancha de acero galvanizado sendzimir y pintada con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones: Ø inferior 440 mm, Ø superior 405 mm, altura total 736 mm, Ø contenedor 323 mm, capacidad 45 litros.

188
456

TOM

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Il cestino TOM è costituito da una struttura cilindrica in lamiera stirata d'acciaio, con basamento circolare predisposto per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi) e coperchio in lamiera d'acciaio ribordata, tutto zincato caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. La chiusura e l'apertura del coperchio sono assicurate da una serratura con chiave triangolare. Il cestino può essere dotato, a scelta, di contenitore in lamiera d'acciaio zincata sendzimir e verniciata a polvere poliestere o di anello in tondo trafilato zincato a freddo con forchette reggisacco. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni: Ø 402mm, altezza totale 745mm,capacità 70 litri; contenitore Ø 288mm e capacità 50 litri.

La corbeille TOM est constituée d'un corps cylindrique en métal déployé avec socle circulaire permettant la fixation au sol par chevilles à expansion M8 (non fournies) et d'un couvercle en tôle d'acier bordée. L'ensemble est zingué (selon norme UNI) et thermolaqué à la poudre polyester. Le verrouillage du couvercle est assuré par une serrure avec clé triangulaire. La corbeille peut être équipée d'un seau de vidage en tôle d'acier zinguée sendzimir puis thermolaqué ou en version vigipirate d'un anneau porte sac en rond d'acier tréfilé. Visserie Inox. Dimensions. Ø402mm, Ht. Totale 745mm, capacité 70 litres (sans seau), seau Ø 288mm, capacité 50 litres.

La papelera TOM está formada por una estructura cilíndrica en plancha de acero estirada, con base circular predispuesto para fijar al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos) y tapa en plancha de acero, todo galvanizado en caliente (según morma UNI) y pintado con polvos de poliéster. La apertura y cierre de la tapa se aseguran mediante una cerradura con llave triangular. La papelera puede dotarse, a petición, de un contenedor en plancha de acero galvanizado sendzimir y pintado con polvos de poliéster o de anillo en redondo de acero galvanizado en frío, sujetabolsas. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones: Ø 402 mm, altura total 745 mm,capacidad 70 litros; contenedor Ø 288 mm y capacidad 50 litros.

Il cestino COOPER, di forma ellittica, è costituito da due supporti collegati da due ante, una fissa e una apribile, tutto in lamiera d'acciaio zincata sp. 2 mm, e da un coperchio ellittico in lamiera d'acciaio zincata sp. 4 mm su cui è ricavato un foro per l'introduzione delle sigarette. All'interno è alloggiato un contenitore ellittico in lamiera ribordata di acciaio zincato sendzimir sp. 15/10 mm di capacità 130 lt, completo di comode maniglie in tondo di acciaio zincato da 8 mm per la movimentazione. L'apertura dell'anta per l'estrazione del contenitore interno, avviene agendo sulle due serrature a chiave triangolare presenti sulla stessa. All'interno di uno dei supporti, inoltre, trova posto il contenitore posacenere in lamiera d'acciaio zincato sendzimir sp. 12/10 mm, facilmente rimovibile una volta estratto il contenitore interno. Il cesto è dotato di piastre base sp. 7 mm predisposte per il fissaggio a terra tramite tasselli (non inclusi). Tutte le parti sono verniciata a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni alla base 400x850 mm e altezza 1000 mm.

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille COOPER de forme elliptique, est composée de deux supports sur lesquels viennent se fixer deux portes, une ouvrable et l'autre fixe, en tôle d'acier ép. 2mm, d'un couvercle elliptique en tôle d'acier ép. 4mm doté d'un orifice faisant office de cendrier. Le seau de forme elliptique en tôle d'acier bordé ép. 15/10mm est équipé de deux poignées de manutention en rond d'acier 8mm. Le retrait du seau s'effectue par ouverture de la porte équipée de deux serrures à clé triangulaire. Le réservoir du cendrier en tôle d'acier ép.12/10mm, se trouvant dans l'un des deux montants, est facilement démontable une fois le seau retiré. Les montants de la corbeille sont dotés de platines de base ép.7mm pour la fixation au sol par chevilles (non fournies). Toutes les parties acier sont galvanisées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. Toute la visserie est en acier inox. Dimensions base: 400x850mm, Hauteur hors sol1000mm.

La papelera modelo COOPER, de forma elíptica, está realizada completamente en acero galvanizado y está formada por dos soportes unidos a dos puertas, una fija y una abrible, en plancha de 2 mm espesor, y una tapa de 4 mm, sobre la que hay un agujero para la introducción de los cigarrillos. En el interior se aloja un contenedor elíptico de plancha de acero galvanizado sendzimir de 15/10 mm espesor, con dos cómodas asas de redondo trefilado inoxidable Ø 8 mm, para su extracción. La apertura de la puerta para la extracción del contenedor, se realiza actuando sobre las dos cerraduras con llave triangular. En el interior de uno de los soportes, además, se encuentra el contenedor del cenicero, en plancha de acero galvanizado sendzimir de 12/10 mm espesor, fácilmente extraíble, una vez sacado el contenedor interno. Los soportes vienen preparados con una pletina base en plancha de 6 mm espesor para poderla fijar al pavimento con adecuados tacos de expansión (no incluidos). Tornillería de acero inox. Capacidad: 130 lts.
Dimensiones: 850x400xH 1000 mm.

FÙ

metalco

design: Luigi Vialetto

Il getta sigarette FU' è costituito da una struttura ottenuta dalla saldatura di tre spezzoni in tubo d'acciaio Ø 102 mm e dal contenitore vero e proprio, in tubo d'acciaio inox Ø 89 mm. Il contenitore è dotato di piastra posacenere e, grazie all'apertura con serratura a chiave triangolare, può essere facilmente estratto per lo svuotamento e la pulizia. La piastra base è predisposta per il fissaggio a terra con tasselli M8 (non inclusi). La struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza totale 1020 mm.

Le cendrier FU' est constitué d'un corps constitué d'un corps obtenu par soudure de trois tronçons de tube acier diamètre 102 mm. Le réceptacle à mégots est constitué d'un tube acier inox diamètre 89mm avec plaque supérieure découpée au laser permettant d'écraser les mégots, son extraction est conditionnée par l'ouverture d'une serrure a clé triangulaire. Le socle permet la fixation au sol par chevilles à expansion M8 (fournies en option.) La structure acier est zinguée à chaud selon norme UNI et thermolaquée à la poudre polyester. Visserie en acier inox. Ht.= 1020mm.

El cenicero FU está formao por una estructura obtenida a partir de la soldadura de tres tubos de acero Ø 102 mm más el contenedor propiamente dicho, en tubo de acero inox Ø 89 mm. El contenedor está dotado de una plancha posacigarrillos y gracias a la apertura mediante llave triangular se puede retirar fácilmente para su vaciado y limpieza. La platabanda base está dotada de orificios para la fijación al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos). La estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox. Altura total 1020 mm.

Put here
your cigarettes!

La colonnina gettasigarette SMOKY è costituita da una struttura in profilato di acciaio 200x100 mm e altezza 908 mm completa di cornice superiore in acciaio inox satinato con fessura appositamente dimensionata per la sola introduzione di mozziconi. La struttura, zincata a caldo nella parte inferiore e a freddo in quella superiore, si apre nella parte superiore per consentire l'estrazione del contenitore interno, in lamiera sp. 6/10 mm e l'eventuale pulizia o sostituzione del filtro ignifugo interno, con chiusura garantita da una serratura con chiave universale triangolare. La base, ottenuta da una piastra di dimensioni 250x150 mm in acciaio sp. 6 mm, può essere fissata stabilmente a terra con appositi tasselli (non inclusi). Tutti i componenti metallici sono verniciati a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

metalco

design: Alfredo Tasca

Le cendrier SMOKY est constitué d'une structure 200 x 100mm section 908mm avec bord supérieur en inox satiné, avec fente dimensionnée pour permettre la seule introduction des mégots. La partie supérieure est zinguée à chaud, la partie supérieure est zinguée à froid. La partie supèrieure s'ouvre pour permettre l'extraction du réceptacle de collecte en tôle 6/10mm, ainsi que le nettoyage du filtre ignifugé. Cette partie se verrouille par une serrure à clé triangulaire. La base est constitué d'une platine de 250 x 150mm en acier épaisseur 6mm permettant la fixation au sol par chevilles à expansion. Toutes les parties acier sont thermolaquées à la poudre polyester, la visserie est en inox.

El cenicero columna SMOKY está formado por una estructura en perfil de acero 200x100 mm y altura 908 mm con una cornisa superior en acero inox satinado con apertura adecuadamente dimensionada para la introducción únicamente de colillas. La estructura, galvanizada en caliente en la parte inferior y en frío en la parte superior, se abre por arriba para permitir la extracción del contenedor interno, en plancha de 6/10 mm y el eventual vaciado y limpieza del filtro ignífugo interno, con cierre garantizado por un acerradura con llave universal triangular. La base, obtenida a partir de una platabanda de dimensiones 250x150mm en acero de 6 mm de grosor, puede fijarse sólidamente al pavimento mediante adecuados tacos expansivos (no incluidos). Todos los componentes metálicos están pintados con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox.

BIG SPACE

metalco

design: Metalco Design Department

Lo spegni sigarette BIGSPACE, disponibile con o senza pannello pubblicitario, è composto un anello perimetrale in acciaio inox satinato sp. 3 mm fissato, mediante appositi distanziali, ai due supporti ellittici in estruso di alluminio, con tappi superiori, fissati al suolo con particolari piastre ellittiche sp 6 mm e tasselli (questi esclusi). All'interno dell'anello viene fissato il contenitore circolare Ø 496 mm (sabbiera), stampato da lamiera prezincata sp. 2 mm. Tutti le parti, eccetto l'inox, sono verniciate a polvere poliestere. Altezza 860 mm.

Le cendrier BIGSPACE disponible avec ou sans panneau d'affichage est composé d'un anneau périmétrique en acier inox satiné Ep. 3mm fixé par des distanceurs sur deux supports éliptiques en aluminium extrudé, avec bouchon supérieur, fixé au sol par des platines éliptiques Ep. 6mm permettant le scellement par chevilles à expansion, (en option,). A l'intérieur de l'eanneau est fixé un conteneur circulaire Ø 496 mm embouti dans une tôle pré zinguée Ep. 2mm. Toutes les pièces exceptées l'inox sont thermolaquées à la poudre polyester. Hauteur 860 mm.

Cenicero modelo BIGSPACE, disponible con o sin panel publicitario, está formado por un anillo perimetral en acero inox satinado de 3 mm de grosor fijado, mediante adecuados distanciales, a dos soportes elípticos, en aluminio extruido, con tapones superiores, fijados al pavimento mediante platabandas elípticas de 6 mm de grosor y tacos expansivos (no incluidos)- En el interior del anillo se fija un contenedor circular de Ø 496 mm (depósito de arena), moldeado en plancha pregalvanizada de 2 mm de grosor. Todas las piezas, excepto las de inox, están pintadas con polvos de poliéster. Altura 860 mm.



design: Antonio Mastrorilli & Bomin Kim

Il cestino 0+0 è costituito da una robusta struttura metallica in lamiera sendzimir spessore 3mm, con coperchio avvolgente. La struttura è fissata a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). Il cestino è dotato di anello reggi-sacco in tondo d'acciaio zincato. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Capacità 50 lt.
Dimensioni 458 x 308mm, altezza 1030mm.

La corbeille 0+0 est constituée d'une structure métallique en tôle zinguée sendzimir épaisseur 3mm avec couvercle. La structure est fixée au sol par chevilles à expansion. La corbeille est équipée d'un support sac en fil d'acier zingué. Toute la structure est thermo laquée à la poudre polyester, la visserie est en inox. Capacité 50L.
Dimensions: 458 x 308mm Ht. 1030mm.

La papelera 0+0 está formada por una robusta estructura en plancha sendzimir de 3 mm de grosor, con una tapa envolvente. La estructura se fija al suelo con tornillos M8 (no incluidos). La papelera está dotada de un anillo sujetabolsas en redondo de acero galvanizado . Todas las partes metálicas están pintadas con polvo de poliéster. Todas las tornillería es de acero inoxidable.
Capacidad 50 lt. Dimensiones 458 x 308 mm, altura 1030 mm.

200
457

LYS

metalco

design: Metalco Design Department

Il cestino LYS è costituito da una struttura cilindrica in doghe verticali sagomate in piatto d'acciaio 25x4 mm saldate superiormente ad un anello Ø 565 mm in tondo d'acciaio Ø 10 mm, irrobustita con 3 centine intermedie sempre in piatto 25x4 mm opportunamente calandrate. Il cestino così ottenuto è corredato di un robusto contenitore interno asportabile della capacità di 60 lt, in lamiera d'acciaio spessore 10/10 mm con manico in acciaio zincato. Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere Il cestino è fornibile anche con serratura atta ad impedire l'estrazione del contenitore interno a personale non dotato di apposita chiave. Su richiesta è possibile fornire anche il coperchio in lamiera zincata sp.15/10 mm Ø 430 mm fissato al cestino con una coppia di staffe in lamiera, eventualmente completo di posacenere circolare in acciaio dotato di cavetto antifurto. Il cestino può essere posizionato verticalmente indipendentemente dalla pendenza del terreno, fino ad un massimo del 13%, grazie alla presenza di una staffa appositamente calandrata e alla calotta di base in ghisa Ø 480 mm sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere. La stessa vite che unisce il cestino alla base può essere fornita di misura tale da divenire tirafondo passante per il fissaggio al suolo. Altezza 850 mm.

La corbeille LYS est constituée d'une structure circulaire, en plats d'acier cintré verticaux 25x4mm soudés à un anneau supérieur circulaire Ø 565 en rond d'acier Ø10mm maintenu par trois cintres intermédiaires en plat d'acier 25x4mm et d'une paroi de fond en acier ép.3mm pourvu de trous sur sa partie supérieure pour la fixation au mur. La corbeille est équipée d'un seau retirable de capacité 60 litres, en tôle d'acier ép.10/10mm avec anneau de levage en acier. La corbeille st équipé d'une serrure permettant le blocage du seau afin d'éviter le vol. La corbeille est équipée d'un socle en fonte Ø 480mm permettant la pose de niveau sur sol en pente (max. 13%). Le corps de la corbeille est fixé à la base à l'aide d'une cheville pouvant être prolongée pour servir de tire-fond pour la fixation dans le sol. En option la corbeille peut être équipée d'un couvercle en tôle d'acier ép.15/10 Ø430mm, avec ou sans cendrier circulaire, fixé à la corbeille par une paire de patte en acier. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox Hauteur 850mm.

Papelera modelo LYS, obtenida mediante el ensamblaje de 20 lamas verticales curvadas, en pletina de acero de 25x4 mm de sección, soldadas en su parte superior a un anillo de Ø 560 mm de redondo de acero de Ø 10 mm y reforzado mediante 3 cimbras intermedias siempre en pletina de acero 25x4 mm debidamente curvadas. La papelera lleva un contenedor extraíble de 60 litros de capacidad, realizado en plancha de acero de 10/10 mm de espesor, con una práctica asa de acero galvanizado. Todas las partes en acero están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y barnizadas con polvos de poliéster. La papelera se puede suministrar con una cerradura adecuada para que la extracción del contenedor interior solo se pueda hacer con su llave. Bajo pedido se puede suministrar también una tapa en chapa galvanizada espesor 15/10 mm Ø 430 mm fijado a la papelera con estafas en chapa, opcionalmente completo de cenicero circular en acero con un cablecito de seguridad. La papelera se puede colocar verticalmente en el suelo a pesar de posibles pendientes hasta el 13% de inclinación, gracias a la presencia de una estafa oportunamente curvada y a la base en fundición de hierro Ø 480 tratada con chorro de arena y barnizada con primer de zinc y polvos de poliéster. El mismo tornillo que une la papelera a la base, puede ser suministrado de mayor largo para utilizarlo como tirafondo para la fijación al suelo. Altura 850 mm.

Il cestino LYS PARETE è costituito da una struttura semi cilindrica, in doghe verticali sagomate in piatto d'acciaio 25x4 mm saldate superiormente ad un anello Ø 565 mm in tondo d'acciaio Ø 10 mm, irrobustita con 3 centine intermedie sempre in piatto 25x4 mm opportunamente calandrate, e dotata di tamponamento posteriore in lamiera d'acciaio spessore 3 mm provvista di foro superiore per l'aggancio a parete. Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere. Il cestino così ottenuto è corredato di un robusto contenitore interno asportabile della capacità di 30 lt, in lamiera d'acciaio, spessore 10/10 mm zincata e verniciata con manico in acciaio zincato. Il cestino è fornibile anche con serratura atta ad impedire l'estrazione del contenitore interno a personale non dotato di apposita chiave. Il cestino, oltre che appeso a parete, può essere posizionato al suolo verticalmente indipendentemente dalla pendenza del terreno, fino ad un massimo del 13%, grazie alla presenza di una staffa appositamente calandrata e alla mezza calotta di base in ghisa Ø 480 mm sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere. La stessa vite che unisce il cestino alla base può essere fornita di misura tale da divenire tirafondo passante per il fissaggio al suolo. Altezza 850 mm.

LYS PARETE

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille LYS PARETE est constituée d'une structure semi-circulaire, en plats d'acier cintré verticaux 25x4mm soudés à un anneau supérieur circulaire Ø 565 en rond d'acier Ø10mm maintenu par trois cintres intermédiaires en plat d'acier 25x4mm et d'une paroi de fond en acier ép.3mm pourvu de trous sur sa partie supérieure pour la fixation au mur. La corbeille est équipée d'un seau retirable de capacité 30 litres, en tôle d'acier ép.10/10mm avec anneau de levage en acier. La corbeille st équipé d'une serrure permettant le blocage du seau afin d'éviter le vol. La corbeille peut être également disposée sans être fixée au mur et dans ce cas elle est équipée d'un socle en fonte Ø 480mm permettant la pose de niveau sur sol en pente (max. 13%). Le corps de la corbeille est fixé à la base à l'aide d'une cheville pouvant être prolongée pour servir de tire-fond pour la fixation dans le sol. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Hauteur 850mm.

Papelera modelo LYS PARETE, obtenida mediante el ensamblaje de 10 lamas verticales moldeadas, de pletina de acero de 25x4 mm de sección, soldadas en su parte superior a un medio-anillo de Ø 565 mm de redondo de acero de Ø 10 mm, reforzado mediante 3 aros intermedios, en pletina de 25x4 mm de sección, debidamente curvados, la papelera se cierra en su parte trasera con una plancha de acero de 3 mm de espesor, provista en la parte superior de un adecuado agujero que permite fijarla a la pared. Todas las partes en acero están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y barnizadas en polvos de poliéster. La papelera está equipada de un robusto contenedor interior extraíble de 30 litros, realizado en plancha de acero de 10/10 mm de espesor galvanizado y barnizado con asa en acero galvanizado. La papelera se puede suministrar también con cerradura adecuada para evitar que se pueda sacar el contenedor sin llave. La papelera, a parte de poderse colgar a la pared, también se puede apoyar al suelo verticalmente independientemente de la inclinación del terreno, hasta un máximo de 13%, gracias a la presencia de una estafa adecuadamente doblada a la media base de fundición de hierro Ø 480 mm tratada con chorro de arena y barnizada con primer de zinc y polvos de poliéster. El mismo tornillo que une la papelera a la base, puede ser proporcionado para que se convierta a tirafondo para la fijación al suelo. Altura 850 mm.

QUBA

metalco

design: Metalco Design Department

Il cestino QUBA è realizzato in lamiera zincata sendzimir sp. 20/10 mm, opportunamente saldata e rinforzata, con coperchio in acciaio stampato sp. 25/10 mm, zincato e verniciato a polvere poliestere, fissato su apposite boccole filettate. Il cestino è anche dotato di posacenere in acciaio con cavo in acciaio inox antifurto, e di piatto reggisacco fissato ad incastro sul perimetro interno. Dimensioni: 600x600 mm, altezza 960 mm. Capacità 140 lt.

La corbeille QUBA est réalisée en tôle d'acier zingué sendzimir ép. 20/10mm avec renforts intérieurs soudés, avec un couvercle en tôle emboutie ép. 25/10mm , zingué et thermolaqué à la poudre polyester fixé par des inserts filetés. La corbeille est équipée d'un cendrier avec cable antivol inox. Elle est équipée d'un dispositif porte sac sur le pourtour intérieur.
Dimensions: 600x600mm, Ht. 960mm. Capacité 140L.

La papelera QUBA está realizada en plancha galvanizada sendzimir de 20/10 mm, adecuadamente soldada y reforzada, con tapa en acero moldeado de 25/10 de mm, galvanizada y pintada con polvos de poliéster, fijado mediante adecuados pernos roscados. La papelera está dotada de cenicero en acero con cable de acero inox antirrobo, y aro sujetabolsa encastrado en la parte interna. Dimensiones: 600x600 mm, altura 960 mm. Capacidad 140 lt.

Il cestone KING è composto da una robusta struttura Ø 605 mm e altezza 985 mm formata da doghe verticali sagomate in piatto d'acciaio 30x6 mm con bordatura superiore in tondo da 10 mm e base in piatto d'acciaio 60x6 mm, con possibilità di essere fissata stabilmente al suolo con appositi tasselli (non inclusi). Sulla struttura, zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI), è ricavata una porta dotata di serratura a scatto con chiave triangolare per l'estrazione del contenitore interno di capacità 140 lt in lamiera zincata sp. 6/10 mm, completo di maniglie in trafilato tondo da 8 mm per la movimentazione. Nella parte superiore della struttura può essere fissato il posacenere Ø 200 mm in lamiera zincata d'acciaio sp.12/10 mm. Dimensioni massime Ø 720 mm e altezza 1115 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere e fissate tramite viti in acciaio inox.

metalco

design: Metalco Design Department

La corbeille KING est constituée d'une robuste structure Ø605mm et de hauteur 985mm en profilés verticaux cintré en plat d'acier 30x6mm avec fil périmétrique supérieur en rond d'acier Ø10mm et d'une base en plat d'acier 60x6mm avec traverse permettant l'ancrage au sol. La porte dotée d'une serrure à verrouillage automatique avec clé triangulaire permet l'extraction du seau d'une capacité 140 litres en tôle d'acier galvanisé ép.6/10mm, complété d'un anneau de manutention en rond d'acier tréfilé Ø 8mm. En option elle peut être équipée en son sommet d'un cendrier Ø200mm en tôle d'acier galvanisé ép.12/10mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimension maximum Ø720mm et Ht. 1115mm.

La papelera KING esta compuesta por una robusta estructura de Ø605 mm y altura 985 mm formada por láminas verticales de acero 30x6 mm y rematadas en su parte superior por un perfil circular de sección Ø10 mm y una base de acero de 60x6 mm con posibilidad de fijación al suelo mediante tacos de expansión (no incluidos). La estructura está dotada de una puerta con cerradura de llave triangular para la extracción del contenedor interno de 140 l de capacidad realizado en chapa tratada al zinc espesor 6/10 mm con dos asas de metal curvado de Ø8 mm para su manipulación. En la parte superior de la estructura se puede instalar un cenicero Ø200 mm en plancha de acero espesor 12/10. Dimensiones máxi- mas Ø720 mm y altura 1115 mm. Todos los elementos metálicos están revestidos de polvo de poliéster y la tornillería es de acero inoxidable.

Il cestino BOX è costituito da una robusta struttura metallica in lamiera spessore 6 mm e da due ante, una fissa e una apribile, dotata di serratura con lama in acciaio armonico a scatto. Le ante possono essere realizzate in listoni verticali di legno teak sez. 57x18 mm applicati su una struttura in tubolare d'acciaio, in tondini d'acciaio verticali da 8 mm, in lamiera d'acciaio 25/10 mm con decoro a fori circolari Ø 27 mm passo 50 mm. Il cestino, dotato di anello reggi-sacco in tondo d'acciaio zincato e, a richiesta, di posacenere, è disponibile in tre misure: 50 lt per fissaggio a muro, 100 e 135 lt per fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni: 393x255 mm H 780 mm (a muro), 393x400 mm H 1005 mm (100 lt) e 517x400 mm H 1005 mm (135 lt).

metalco

design: Staubach&Kuckertz

BOX

metalco

design: Staubach&Kuckertz

La corbeille BOX est constituée d'une structure en tôle d'acier épaisseur 6mm et de deux parois latérales, une fixe et une ouvrante dotée d'une serrure à verrouillage automatique. Ces parois sont livrables en différentes versions, soit en lames de Teck de section 57x18mm sur structure acier, soit en version fils verticaux d'acier section 8mm, ou encore en tôle d'acier 25/10mm avec decor par perforations Ø 27mm avec pas de 50mm. La corbeille est équipée d'un anneau porte sac en fil d'acier zingué, et en option elle est livrable avec un cendrier. Elle est disponible en trois tailles:
Version murale de 50L.; 100L. et 135L. fixable au sol par cheville à expansion M8. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. La visserie est en inox.
Dimensions: 393x255mm Ht. 780mm (murale); 393x400mm H 1005mm (100 L.) e 517x400mm H 1005mm (135 L.).

La papelera BOX está formada por una robusta estructura metálica en plancha de 6 mm de grosor y dos puertas, una fija y una abrible, con cerradura con plancha de acero armónico y resorte. Las puertas están disponibles con tablas de madera de teca verticales sección 57x18 mm montadas sobre estructura en tubo de acero, varillas verticales de acero de 8 mm o en plancha de acero 25/10 mm decorada con orificios circulares Ø 27 mm y paso 50 mm. La papelera, dotada de anilla sujeta bolsas en acero galvanizado y, a petición cenicero, está disponible en tres tamaños: 50 litros para sujección a pared, 100 y 135 litros para sujección al pavimento mediante tornillos M8 (no incluidos). Todas las partes metálicas están galvanizadas (según norma UNI) pintadas con polvos de poliéster. Todos los tornillos son de acero inoxidable.
Tamaño: 393x255 mm H 780 mm (a pared), 393x400 mm H 1005 mm (100 litros) y 517x400 mm H 1005 mm (135 litros).





La struttura del cestino DUSTINMAN è costituita da tubolare d'acciaio 80x60 mm tagliato al laser e sagomato. Le braccia sono realizzate in tubolare 50x50 mm tagliato al laser e sagomato, con i terminali delle braccia in fusione di alluminio. Il tutto è avvolto da 2 piatti d'acciaio 30x6 mm sagomati che fungono da sostegno del cesto, costituito da un contenitore cilindrico Ø 300 mm con capacità 35 Lt. Il cesto è completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto, tutto in lamiera 10/10 mm zincata.
La testa è in realtà un raccoglitore di pile scariche ed è costituito da due semisfere in acciaio sp. 1.5 mm fissate tra loro mediante cerniera costruita. Tutte le parti sono verniciate con primer zincante e polvere poliestere.

metalco

design: ARCHITETTURA & DESIGN studiodieci

La structure de la corbeille DUSTINMAN est constituée d'un tube d'acier 80 x 60mm découpé au laser et cintré. Les bras sont réalisés en tube 50x50mm avec terminaisons en fonte d'aluminium. L'ensemble est équipé de 2 plats d'acier 30x6mm profilés qui permettent la fixation de la corbeille elle-même constituée d'un réceptacle cylindrique de Ø 300mm avec une capacité de 35 L. Ce seau est complété par un anneau de fixation du sac avec verrouillage automatique, l'ensemble en tôle 10/10 zinguée. La tête permet la collevcte des piles, elle est constituée de 2 demi sphères en acier épaisseur 1.5mm fixées entre elles par une charnière. Toutes les pièces sont traitées par un primer au zinc et thermolaquées.

La estructura de la papelera DUSTINMAN está realizada en tubo de acero 80x60 mm cortado a láser y moldeado. Los brazos están realizados en tubo de 50x50 mm cortado a láser y moldeado, con terminales en los brazos en fundición de aluminio. Todo ello rodeado de 2 planchas de acero 30x6 mm moldeadas, que realizan función de sostén del contenedor, formado por un cubilote cilíndrico Ø 300 mm con capacidad de 35 lts. El contenedor consta de un anillo sujetabolsa con cierre por resorte, todo en plancha de acero 10/10 mm galvanizada.
La cabeza es en realidad un contenedor de reciclaje de pilas y etá formada por dos semiesferas en acero de 1.5mm de grosor unidas entre ellas mediante una bisagra. Todos los elementos están pintados con un "primmer galvanizante" y polvos de poliéster.

CESTINO/LITTER BIN **LANCILLOTTO** COLLEZIONE/COLLECTION **COLORE**

Marè

CESTINO/LITTER BIN **SPENCER** COLLEZIONE/COLLECTION **COLORE**

CESTINO/LITTER BIN **CESTIS** COLLEZIONE/COLLECTION **CITTERIO**

PORTABICI**BIKERACKS**BICYPARKS**PORTA-BICICLETAS**APARCABICICLETAS

BIKE	220-221/452
CICLOS	222-223/452
RESET	224-225/452
SPYRA	226-227/453
CIRCLE	228-229/453
MOVE	230-231/452
FAST	232-233/453
TYPE	234/452
PICARDIE	235/453
AMSTERDAM	236-237/453
CAFÉ	238-239/453
GUARDIA	240-241/452
APOLLO	242-243/452
MIKADO	244-245/452
TJADO	246/452
LUCCHETTO	247/453
CHIAVE	248-249/453
PIT-STOP	220-251/453

BIKE

metalco

design: Metalco Design Department

Il portabiciclette BIKE, con 14 elementi reggi ruota è aggregabile a moduli successivi accostando le due estremità provviste di due fori asolati con viti M8x30. Il fissaggio al suolo può avvenire annegando direttamente alla base n° 4 barre in acciaio zincato, oppure tassellando con tasselli in ottone M8 e relative viti a testa svasata piana (non inclusi) n° 4 piedini circolari, precedentemente avvitati alla struttura base. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni d'ingombro: 1016 x 510 mm, altezza 298 mm.

Le Bicyparc BIKE composé de 14 supports semi sphérique est raccordable par modules à l'aide de vis M8x30 (non fournies). La fixation au sol se fait soit par scellement direct dans le support des 4 tiges de scellement soit par chevilles à expansion ce qui nécessite l'ajout des 4 platines optionnelles qui se vissent sous le cadre. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions 1016 x 510mm, Ht=298mm.

El aparcabicicletas BIKE, posee 14 elementos de sujeción de rueda y se puede agregar por módulos juntando los extremos con tornillos M8x30 a colocar en los adecuados orificios. La fijación al suelo puede ser empotrando directamente al suelo las 4 barras de acero galvanizado, o bien insertando tacos expansivos en latón M8 tornillos de cabeza avellanada y plana (no incluidos) 4 clavijas circulares, atornilladas a la estructura sobre la base. Toda la estructura está galvanizada (según norma UNI) y revestida con polvos de poliéster. Todos la tornillería es de acero inoxidable. Dimensiones: 1016 x 510 mm, altura 298 mm.



Il portabiciclette CICLOS è costituito da un telaio a spirale Ø 340 mm in tubo d'acciaio Ø 20 mm, collegato a due barre orizzontali in tubo d'acciaio Ø 40 mm. La struttura, sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere, può essere fissata su supporti ad arco, in tubo d'acciaio 60x2 mm con piatto di base 60x8 mm, zincati e verniciati a polvere, predisposti per il fissaggio al suolo con tasselli ad espansione (non inclusi), o in cls sabbiato. In entrambi i casi il fissaggio tra supporti e struttura avviene grazie a particolari dispositivi in pressofusione di alluminio dotati di apposita chiave antifurto. Le lunghezze disponibili sono 1950, 2550 o 3150 mm (supporti in acciaio) o 2030, 2630 o 3230 mm (supporti in cls).

metalco

design: Alfredo Tasca

Le bicyparc CICLOS est constitué d'un châssis en tube acier (Ø40x2mm) complété par un dispositif de montage antivol de type Sécuri Met» avec clé de serrage. Cet ensemble permet la fixation sur des supports latéraux en tube acier cintré à 180° de Ø60x2mm, ou sur des blocs en béton sablé. La partie servant de support aux vélos est constituée d'une spirale en tube acier (Ø20x1.5mm) enroulée avec un pas de 75mm et soudée sur le châssis horizontal. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.
CICLOS ACIER: 5 places Lg=1950mm; 7 places Lg=2550mm; 9 places Lg=3150mm / CYCLOS BETON: 5 places Lg=2070mm; 7 places Lg=2670mm; 9 places Lg=3270mm.

El aparcabicicletas modelo CICLOS se compone de una espiral de 340 mm de diámetro en tubo de acero de 20 mm, conectados a dos barras horizontales en tubo de acero Ø 40 mm. La estructura es arenada y pintada con imprimación de zinc y pintado con polvo de poliéster, se puede fijar sobre soportes en arco de tubo de 60x2 mm y placa base de acero 60x8 mm, galvanizado y con revestimiento en polvo, preparado para el anclaje al suelo con tacos de expansión (no incluidos), o con hormigón tratado con chorro de arena. En ambos casos, la soldadura entre el apoyo y la estructura, se ha realizado gracias a dispositivos especiales en aluminio fundido a presión y dotado de una llave especial anti-robo.
Las longitudes disponibles son 1950, 2550 o 3150 mm (con soportes en acero) o 2030, 2630 o 3230 mm apoyo en hormigón.

Il portabiciclette RESET è costituito da una struttura a spirale, ottenuta da tubo d'acciaio Ø 40 mm, che poggia a terra su due basi in fusione di alluminio, tutto sabbiato e verniciato con primer zincante e polvere poliestere. Le dimensioni sono di 420x1230 mm, altezza 560 mm.

Le bicyparc RESET est constitué d'un tube acier Ø40 spiralé. Les pieds sont équipés de platines de fixation en fonte d'aluminium. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions : 420x1230mm, Ht. 560mm

El aparcabicicletas modelo RESET, consiste en una estructura en espiral, realizada con tubo de acero Ø 40 mm, que apoya en el suelo sobre dos bases de fundición de aluminio, todo arenado y revestido con imprimación de zinc y polvos de poliéster. El tamaño es de 420x1230 mm, altura 560 mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

Il portabiciclette SPYRA è costituito da una struttura a spirale, ottenuta da tubo d'acciaio Ø 40 mm, che poggia a terra su coni torniti in acciaio, tutto sabbiato e verniciato con primer zincante e polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene tramite apposite barre filettate da cementare a terra. Le dimensioni sono di 2380 mm, altezza 780 mm, larghezza 750 mm.

226
453

SPYRA

metalco

design: Alfredo Tasca



Le bicyparc SYPRA est constitué d'une structure en spirale obtenue par enroulement d'un tube acier Ø 40mm, qui repose au sol par des cônes en acier tourné. L'ensemble est sablé et traité par un primer au zinc et thermo-laqué à la poudre polyester. Fixation au sol par tiges filetées à sceller dans le béton. Dimensions 2380mm, hauteur 780mm largeur 750mm.

El aparcabicicletas modelo SPYRA está formado por una estructura en espiral, obtenida a partir de un tubo de acero Ø 40 mm, que apoya en el pavimento sobre unos conos torneados en acero, todo tratado con chorro de arena y un "primmer galvanizante" y polvos de poliéster. La fijación al pavimento se realiza mediante adecuadas varillas roscadas a empotrar al pavimento. Las dimensiones son 2380 mm, altura 780 mm, longitud 750 mm.

Il portabiciclette CIRCLE, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, è realizzato in tubolare d'acciaio Ø 50 mm calandrato con raggio 475 mm ed elemento decorativo in lamiera d'acciaio sp. 4 mm predisposta per il fissaggio di biciclette o per apposizione di targhe con logo. Il fissaggio al suolo è previsto con tasselli (non inclusi) su piastre base ellittiche sp. 6 mm con fori. In alternativa sono disponibili degli innesti in acciaio, da cementare, formati da un tubo Ø 60 mm e piastra filettata sp. 10 mm da fissare alla piastra base con apposite viti. Il portabiciclette è utilizzabile anche come transenna modulare. Dimensioni 1000x850 mm.

CIRCLE

metalco

design: Metalco Design Department

Le bicyparc CIRCLE zingué à chaud (selon la norme UNI) et thermolaqué à la poudre polyester est réalisé en tube d'acier cintré Ø 50x2mm, d'un rayon de 475mm. Au sommet et à l'intérieur du tube un anneau perforé en tôle ép.4mm permet la fixation d'un antivol ou l'incrustation d'un logo. Deux platines elliptiques ép.6mm permettent le scellement au sol par chevilles de fixation (non fournies). En option des inserts de scellement en tube d'acier Ø 60mm avec contre platine ép.10mm à fixer sur la platine de base peuvent être prévus. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

El aparcabicicletas CIRCLE, galvanizado en caliente (según norma UNI) y barnizado con polvos de poliéster, está realizado en tubo de acero Ø 50x2 mm con forma circular radio 475 mm y elemento decorativo en lámina de acero grosor 4 mm predispuesta para encadenar bicicletas o bien colocar una placa con logo. La sujeción al suelo se realiza mediante tacos de expansión y platabanda base elíptica de grosor 6 mm. Como alternativa está disponible un accesorio para cementar y al cual se atornillan las plata- bandas base. El aparcabicicletas puede realizar funcio- nes de barrera de protección peatonal modular.

Città di
Piscina Comunale

MOVE

231
452

metalco

design: Alfredo Tasca

Il portabiciclette monoposto MOVE è costituito da una piastra calandrata, sagomata al laser da lamiera d'acciaio sp. 5 mm zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere o inox, di dimensioni 564x170 mm, altezza 242 mm. Il fissaggio a terra avviene con appositi tasselli in acciaio inox.

Le bicyparc monoposte MOVE est constitué d'une tôle d'acier cintré découpé au laser ép. 5mm, de dimensions 564x170mm, Ht. 242mm. La fixation au sol est réalisée à l'aide de cheville en inox. Toutes les partie acier son galvanisées à chaud puis thermolaquées à la poudre polyester. Dimensions: 564x170, Ht. 242mm

El aparcabicicletas monopuesto MOVE consiste en una placa curvada, formada chapa de acero cortado con láser de 5 mm de espesor, galvanizada en caliente (según norma UNI) y revestida con polvos de poliéster o acero inoxidable, tamaño 564x170 mm, altura 242 mm. La fijación al suelo se realiza con tacos de acero inoxidable.

Il portabiciclette FAST è costituito da un supporto centrale, di altezza 1000 mm fuori terra, in tubolare d'acciaio Ø 102 mm con chiusura superiore in lamiera e da un elemento circolare reggi ruota in tubo d'acciaio Ø 40, inserito all'interno del supporto. Il fissaggio a terra avviene mediante piastre base Ø 170 mm con fori per il fissaggio con tasselli M8 (non inclusi) oppure con piastra base e prolungamento da cementare direttamente al suolo per una profondità di 220 mm. Il portabici è zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. E' disponibile anche la versione amovibile dotata di innesto (da cementare a filo del piano di calpestio) in tubo d'acciaio Ø 114 mm con apposita piastra piana con intaglio al laser per l'inserimento e il bloccaggio del portabiciclette, grazie alla rotazione dello stesso e alla serratura a gancio con chiave tubolare. Questo sistema di sicurezza è stato studiato in modo che, una volata rimosso il portabiciclette, non restino fori aperti sulla pavimentazione, potenzialmente pericolosi.

FAST

metalco

design: Metalco Design Department

Le bicyparc FAST est constitué d'un support central de hauteur 1000mm hors sol en tube acier diamètre 102mm fermé en tête et d'un élément circulaire en tube acier diamètre 40mm inséré dans le montant vertical il est équipé en partie basse d'une platine diamètre 170mm permettant la fixation par chevilles à expansion M8, (livrable sur demande,) ou selon option d'un insert de scellement de 220mm. Une version amovible est disponible avec un insert à sceller dans le support en tube d'acier Ø 114mm avec platine et fentes découpées au laser permettant d'insérer le bicyparc qui sera bloqué par rotation et serrure à empreinte triangulaire. Ce système est étudié pour ne pas laisser d'orifices ouverts sur le sol une fois le produit enlevé. Produit zingué à chaud (selon norme UNI) et thermo laqué poudre polyester

El aparcabicicletas modelo FAST está formado por un soporte central , de altura 1000 mm fuera del pavimento, en tubo de acero ∅ 102 mm con cierre superior en plancha y un elemento circular sujeta ruedas en tubo de acero ∅ 40 mm introducido internamente en el soporte.La fijación al pavimento se realiza mediante platabanda base de ∅ 170 mm con orificios para la fijación mediante tacos M8 (no incluidos) o bien con un alargador a empotrar directamente al pavimento a 220 mm de profundidad. El aparcabicicletas está galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster. Está disponible también una versión extraible dotada de una parte empotrable (a ras de pavimento) en tubo de acero ∅ 114 mm con una adecuada platabanda plana con un corte al láser para la introducción y fijación del disuasor, gracias a la rotación del mismo y a la cerradura tipo gancho y llave tubular.Este sistema de seguridad ha sido estudiado de forma que una vez retirado el disuasor, no queden aberturas en el pavimento, potencialmente peligrosas.

Il portabiciclette monoposto TYPE è ottenuto dalla piegatura in diversi step di tondo pieno d'acciaio Ø 20 mm zincato e verniciato a polvere poliestere ed è disponibile nelle due versioni con piastra base in lamiera sp. 6 mm da tassellare a terra, o con piastra base e prolungamento del tondo per essere cementato a terra. Le dimensioni alla base sono di 70x200 mm, altezza 565 mm.

Le bicyparc monoposte TYPE est obtenu par le pliage en divers endroits d'un tube d'acier plein Ø20mm zingué à chaud et thermolaqué à la poudre polyester. Il est disponible en version avec platine de base en acier ép.6mm et cheville de fixation au sol, ou avec platine de base et tube prolongement du tube pour être scellé dans le sol. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions de la platine= 70x200mm. Hauteur 565mm.

TYPE

metalco

design: Metalco Design Department

El aparcabicicletas monopuesto modelo TYPE está realizado por la curvatura en diferentes puntos de un redondo lleno de acero de Ø 20 mm de galvanizado y barnizado en polvos de poliéster y está disponible en dos versiones con placa base de acero de espesor. 6 mm para atornillar al suelo o la placa base y la extensión del tubo para empotrarlo en el suelo. Las dimensiones 70x200 mm de base y 565 mm de altura.

Il portabiciclette PICARDIE è costituito da una coppia di supporti in tubo d'acciaio Ø 70 mm con base circolare predisposta per il fissaggio a terra tramite tasselli M8 (non inclusi). Utilizzando particolari in fusione di acciaio inox verniciato, i supporti vengono collegati al corrente superiore formato da una coppia di lame in acciaio sp. 7 mm tagliate al laser e unite da distanziali saldati in tondo da 10 mm. Tutti i componenti in acciaio sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Interasse dei supporti 900 mm, altezza totale 851 mm.

metalco

design: Michel Tortel

Le bicyparc PICARDIE est constitué de deux montants verticaux en tube acier diamètre 70 avec socle de scellement pour fixation par chevilles à expansion M8 (livrées en option). En partie haute une double lisse en profilé acier épaisseur 7mm découpé au laser avec distanceurs en fil diamètre 10mm est fixée aux montants verticaux par des pièces en fonte d'acier inox. L'ensemble est zingué à chaud et thermolaqué à la poudre polyester, la visserie est en inox. Entre axe des supports = 900mm; Ht. = 851mm

El aparcabicicletas PICARDIE está formado por una pareja de soportes en tubo de acero Ø 70 mm con base circular predispuesta para fijar al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos). Utilizando adecuadas piezas en fundición de acero inox pintado, los soportes se unen a la parte superior formando una pareja de planchas de acero de 7 mm de cortadas a láser y unidas por distanciales de 10 mm de grosor soldados. Todos los componentes de acero están galvanizados en caliente (según norma UNI) y pintados con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox. Interejes de los soportes 900 mm y altura total 851 mm.

Il portabiciclette AMSTERDAM è costituito da un elemento verticale in tubolare d'acciaio Ø 102 mm, saldato inclinato di 30° alla piastra base 200x148x7 mm, predisposta per il fissaggio al suolo mediante tasselli in acciaio (non inclusi). In alternativa è possibile fornire un apposito innesto in tubo d'acciaio, da cementare direttamente a suolo, provvisto di una contropiastra da accoppiare alla piastra base del portabiciclette. All'estremità destra e sinistra dell'elemento verticale trovano alloggio, su quote diverse, gli elementi reggi-ruota ricavati per deformazione di un profilo ad "U" d'acciaio larghezza 65 mm, fissati all'elemento verticale tramite tubolari di collegamento in acciaio Ø 40 mm. Ogni elemento reggi-ruota è rinforzato con elementi sagomati con funzione di adattatore per sezioni di pneumatici diversi. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. Per meglio assicurare la bicicletta contro eventuali furti, è possibile fissare il telaio della stessa ad un elemento sagomato in tondo pieno d'acciaio inox Ø 14 mm, ancorato rigidamente alla struttura con viteria in acciaio inox. Altezza totale 810 mm.

AMSTERDAM

metalco

design: Alfredo Tasca

Le bicyparc AMSTERDAM est constitué d'un élément vertical en tube acier Ø 102, soudé incliné à 30° sur une platine de base 200x148x7mm pour la fixation au sol par chevilles inox (non fournies). En option il peut être équipé d'un insert de scellement en tube d'acier avec contre platine à fixer à la platine de base du bicyparc. De part et d'autre des tubes acier verticaux Ø 40mm, sont fixés à des hauteurs différentes les supports de roues en profilé «U» cintrés largeur 65mm, fixés aux éléments verticaux par des tubes de raccordement Ø 40 mm Chaque support de roues est renforcé par trois éléments centreurs permettant de s'adapter aux différentes épaisseurs de pneu. Un cadre en tube inox Ø 14mm permet la fixation des antivols. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Hauteur Totale 810mm.

El aparcabicicletas modelo AMSTERDAM se compone de un elemento vertical en tubo de acero vertical Ø 102 mm, soldado en ángulo de 30° a la placa base de 200x148x8 mm, preparada para la fijación al suelo por tacos expansivos de acero (no incluidos). También se puede proporcionar con empotramiento en el suelo posee un soporte trasero para que coincida con la placa base del aparcabicicletas. En el extremo derecho e izquierdo de la vertical se encuentran a diferentes niveles, los elementos de sujeción de ruedas formados por un perfil en "U" de acero de 65 mm de ancho, fijados al elemento vertical con un enlace de tubo de acero Ø 40 mm. Cada elemento sujeta-ruedas está reforzado con elementos perfilados que funcionan como adaptadores de diferentes neumáticos. Toda la estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y revestido con polvo de poliéster. Para asegurar mejor la bicicleta contra eventuales robos, se puede asegurar el cuadro de la misma a un tubo lleno de acero inoxidable de Ø 14 mm anclado rígidamente a la estructura con tornillos de acero inoxidable. Altura total 810 mm.

CAFÉ

metalco

design: Sjit

Il portabiciclette CAFÈ, dal particolare disegno con due semicerchi accostati, è costituito da una struttura in lamiera d'acciaio sp. 7 mm zincata e verniciata a polvere poliestere, con piastra base predisposta per il fissaggio al suolo tramite tasselli (non inclusi).
Dimensioni 650x80 mm, altezza 1004 mm.

Le bicyparc CAFE' est composé de deux demi sphères en profilé acier zingué épaisseur 7 mm, assemblées sur un portique de même section, avec platine de scellement au sol pour fixation par chevilles à expansion. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: 650 x 80mm; hauteur 1004mm.

El aparcabicicletas CAFÉ, con un peculiar diseño formado por dos semicírculos, está realizado en plancha de acero galvanizada de grosor 7 mm tratada con chorro supersónico de micro esferas y revestida con polvos de poliéster, y ple- tina base preparada para fijar al suelo mediante tacos de expansión (no incluidos).
Dimensiones: 650x80 mm, altura 1004 mm.

GUARDIA

metalco

design: Alfredo Tasca

Il portabiciclette GUARDIA è realizzato in piatto di acciaio sagomato "a correre" sez.100x7 mm, zincato e verniciato a polvere poliestere, con bielletta mobile in acciaio inox satinato ed elettrolucidato, particolarmente utile per fissare il lucchetto al telaio della bicicletta. Il portabiciclette può essere impiegato ponendo le bici in batteria con passo 700 mm oppure in modo contrapposto con passo 350 mm. Il fissaggio al suolo avviene attraverso due perni annegati nel terreno. La viteria antifurto è in acciaio inox. Dimensioni H 958 mm, L 350 mm.

Le bicyparc GUARDIA est réalisé en plat d'acier soudé de section 100x7mm, avec une biellette articulée en acier inox satiné et électro-poli, permettant la fixation des vélos par le cadre au moyen d'un antivol individuel. Les éléments peuvent être posés en batterie avec un pas de 700mm, ou en vis-à-vis avec un pas de 350mm. La fixation au sol se fait par scellement dans le support de tiges de scellement. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: Ht. 985mm, L 350mm.

El aparca bicicletas GUARDIA esta realizado en plancha de acero plegada en continuo de sección 100x8 mm, galvanizado y barnizado con polvo de poliéster. Tiene una biela móvil de acero inox satinado y electropulido, especialmente útil para fijar el candado al cuadro de la bicicleta. El aparcabicicletas puede ser instalado en batería con paso de 700 mm, o bien, contrapuesto con paso de 350 mm. La fijación al suelo se realiza cementando dos pernos al terreno. Toda la tornillería es antirrobo y de acero inox.

Z-TAB

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Il portabiciclette / dissuasore pedonale APOLLO è realizzato in estruso di alluminio da 150x50 mm, altezza 977 mm, rinforzato con anima interna in tubolare di acciaio sezione 140x40 mm. Frontalmente, su entrambi i lati, viene fissato un piatto di acciaio sagomato da 100x7 mm, altezza 580 mm, sul quale si possono fissare flange estetiche in legno, acciaio inox o verniciato nei colori RAL. Un tappo sagomato al laser da 3 mm, rifinisce in modo armonioso la parte superiore dell'oggetto. Tutte le parti metalliche sono in zincate a freddo e verniciate a polvere poliestere. La viteria è in acciaio inox.

La borne/range-vélos APPOLO est réalisé en aluminium extrudé 150x150mm, hauteur 977mm, renfocé par une âme en tube d'acier section 140x40mm. Sur sa partie frontale, de chaque coté, viennent se fixer un plat d'acier 100x7mm, hauteur 580mm, sur leuqel peut être fixé un décor en bois, acier inox ou acier thermolaqué. Un capuchon ép.3mm découpé au laser ferme la partie supérieure de la borne. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

El aparcabicicletas / disuasor APOLLO está realizado en aluminio extruido 150x50 mm, altura 977 mm, reforzado con un alma de acero tubular interior 140x40 mm. Frontalmente, en ambos lados, se fija una placa de acero diseñado de 100x7 mm, altura 580 mm, sobre la cual se pueden colocar embellecedores de madera, acero inoxidable o pintado en los colores RAL. Una tapa de 3 mm, recortada con láser termina la parte superior del objeto muy armoniosamente. Todas las partes metálicas están galvanizadas en frío y pintado con polvo de poliéster. Los tornillos son de acero inoxidable.

Il porta biciclette e dissuasore pedonale MIKADO è costituito da un tubo in acciaio Ø 140 mm e altezza 978 mm (fuori terra) con chiusura piana superiore in lamiera sp. 3 mm; il fissaggio a terra avviene tramite un particolare dispositivo a scomparsa che può essere tassellato o cementato grazie ad un innesto apposito, su cui si fissa il dissuasore. La particolarità del dissuasore è la presenza, in vari punti, di 6 fori passanti Ø 72 mm che, oltre a conferirgli un aspetto accattivante, lo rendono utile come porta biciclette, utilizzando i fori per il fissaggio di catene e lucchetti. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere.

metalco

design: Staubach&Kuckertz

MIKADO à une double fonction, borne et support vélos, il est constitué d'un tube acier diamètre 140mm hauteur 978mm hors sol fermé en partie haute, par une tôle Ep. 3mm percé de 6 orifices traversant Ø 72 mm qui outre l'aspect esthétique permettent la fixation des antivols de vélos. En partie basse la borne est équipée d'un système de fixation selon option pour scellement direct par insert ou par cheville à expansion. Ce système est verrouillé sur le côté de la borne. Produit zingué à chaud (selon norme UNI) et thermo laqué à la poudre polyester.

El aparcabicicletas y disuasor de paso modelo MIKADO está formado por un tubo en acero Ø 140 mm y altura 978 mm (fuera del pavimento) con cierre plano en la parte superior en plancha de 3 mm de grosor; la fijación al pavimento se realiza mediante un particular dispositivo oculto que se puede cementar o atornillar al pavimento y al cual se fija posteriormente el disuasor. La particularidad del disuasor es la presencia en varios puntos de 6 aberturas transversales Ø 72 mm que además de conferirle una apariencia cautivante lo hacen útil como aparcabicicletas. Usando las aberturas para pasar cadenas y candados. Toda la estructura está galvanizada en caliente (sugún norma UNI) y pintada con polvos de poliéster.

TJADO

metalco

design: Staubach&Kuckertz

Il porta biciclette e dissuasore pedonale TJADO è costituito da un tubo in acciaio Ø 140 mm e altezza 978 mm (fuori terra) con chiusura piana superiore in lamiera sp. 3 mm; il fissaggio a terra avviene tramite un particolare dispositivo a scomparsa che può essere tassellato o cementato grazie ad un innesto apposito, su cui si fissa il dissuasore. La particolarità del dissuasore è la presenza, in vari punti, di 3 fori passanti Ø 72 mm che, oltre a conferirgli un aspetto accattivante, lo rendono utile come porta biciclette, utilizzando i fori per il fissaggio di catene e lucchetti. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere.

TJADO à une double fonction, borne et support vélos, il est constitué d'un tube acier diamètre 140mm hauteur 978mm hors sol fermé en partie haute, par une tôle Ep. 3mm percéde 3 orifices traversants Ø 72 mm qui outre l'aspect esthétique permettent la fixation des antivols de vélos. En partie basse la borne est équipée d'un système de fixation selon option pour scellement direct par insert ou par cheville à expansion. Ce système est verrouillé sur le côté de la borne. Produit zingué à chaud (selon norme UNI) et thermo laqué à la poudre polyester.

El aparcabicicletas modelo TJADO está formado por un tubo en acero Ø 140 mm y altura 978 mm (fuera del pavimento) con cierre plano en la parte superior en plancha de 3 mm; la fijación al pavimento se realiza mediante un particular dispositivo oculto que se puede cementar o atornillar al pavimento y al cual se fija posteriormente el disuasor. La particularidad del disuasor es la presencia en varios puntos de 3 aberturas transversales Ø 72 mm que además de conferirle una apariencia cautivante lo hacen útil como aparcabicicletas. usando las aberturas para pasar cadenas y candados. Toda la estructura está galvanizada en caliente (sugún norma UNI) y pintada con polvos de poliéster.

Il portabiciclette LUCCHETTO è realizzato da una struttura portante monolitica ad arco in tubolare d'acciaio inox satinato ed elettrolucidato Ø 50 mm e da un involucro esterno in acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere sp. 30/10 mm, senza viteria a vista, raffigurante un lucchetto. Alternativamente al fissaggio con piastra in acciaio inox da 4 mm, il fissaggio al suolo può avvenire direttamente con tubo terminale Ø 40 mm rigidamente saldato alla piastra. Le viti antifurto sono in acciaio inox. Dimensioni H 900 mm, L 415 mm.

LUCCHETTO

metalco

design: Raffaele Lazzari

Le bicyparc LUCCHETTO est constitué d'une structure porteuse monolithique en tube cintré inox satiné Ø 50mm, et d'une enveloppe externe en acier ép.30/10mm, sans visserie apparente. La fixation au sol se fait soit par chevilles à expansion sur platine inox ép.4mm, soit par scellement dans le support de tubes prolongateurs Ø 40mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: Ht. 900mm, L 415mm.

El aparcabicicletas LUCCHETTO esta compuesto por una estructura portante monolitica en arco de tubular de acero inox satinado y electropulido Ø 50 mm y de una carcasa externa de acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster de espesor 30/10 mm, con tornillería oculta, semejando a un candado. Alternativamente a la fijación mediante pletina de acero inox. de 4 mm. la fijación al suelo puede realizarse mediante tubular de acero de Ø 40 mm rígidamente soldado a la base. Toda la tornilleria es antirrobo y de acero inox. Dimensiones: H=900 mm, L=415 mm.

248
453

CHIAVE

metalco

design: Raffaele Lazzari

Il portabiciclette CHIAVE è realizzato interamente in acciaio da 7 mm zincato e verniciato a polvere poliestere, affiancando due figure raffiguranti una chiave, distanziate di 63 mm da due elementi in acciaio inox completi di fissaggio antifurto. Questa forma è dotata di un foro Ø 80 per favorire un aggancio sicuro per il lucchetto ed il telaio della bicicletta. Il fissaggio al suolo avviene direttamente con tubo terminale Ø 40 mm rigidamente saldato alla struttura, oppure con piastra e tasselli (non inclusi). Dimensioni H 895 mm, L 386 mm.

Le bicyparc CHIAVE est réalisé entièrement en découpe laser de tôles d'acier ép.7 mm, les deux plaques sont reliées avec un intervalle de 63mm par deux distanceurs en acier inox. Un orifice de Ø 80mm permet l'accrochage du vélo par le cadre au moyen d'un antivol individuel. La fixation au sol se fait soit par un tube de scellement soudé à la structure, soit par chevilles à expansion sur platine de scellement. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.
Dimensions Ht. 895mm, largeur 386mm.

El aparca bicicletas CHIAVE esta realizado enteramente en acero galvanizado de 8 mm y galvanizado con polvo de poliéster, uniendo dos planchas de forma de llave, distanciados entre ellos por dos elementos en acero inox, de 63 mm, completos de fijación anti robo. Esta forma esta dotada de un agujero de Ø 80 para facilitar un enganche seguro del candado al cuadro de la bicicleta. La fijación al suelo puede ser mediante una prolongación rígidamente soldada a la estructura de tubular Ø 40 mm y cementada al suelo, o bien con una pletina y tornillos (no incluidos).
Dimensiones: H=895 mm, L= 386 mm.

250
453

PIT-STOP

metalco

design: ARCHITETTURA & DESIGN studiodieci

Pit-Stop, un'idea che si dimostra un ottimo custode, non solo del mezzo a pedali, ma che usa anche la sua testa per prendersi cura del tuo casco o della tua shopping - bag. Lo sguardo non può scivolare veloce, indifferente, sulle linee del new concept Pit-Stop, capace di arredare, con decisione, gli ambienti più diversi delle nostre città. Può essere posizionato su una piazza storica, adiacente ad una via per lo shopping, ma soprattutto davanti ad una scuola, una biblioteca o in un rasserenante spazio verde. Un porta bici che sostituisce, con i suoi colori brillanti e le linee primarie, semplici ma decise, le fredde e inespressive rastrelliere che ormai invadono piazze e giardini delle nostre città.Tutto ciò contribuisce a creare atmosfere di rara e confortevole essenzialità con una dimensione di sicurezza, capace di parlare a più livelli sensoriali. Tecnicamente la struttura base è costituita da tubolare d'acciaio 80x60 mm con braccia in tubolare 50x50 mm, entrambi tagliati al laser e sagomati. Un'elevata qualità tecnica è data dai terminali delle braccia, realizzati in fusione di alluminio per assicurare un aggancio sicuro della bicicletta. Il porta casco è costituito da due semisfere in acciaio Ø 320 mm. sp. 1.5 mm fissate tra loro mediate una cerniera appositamente progettata. Il porta casco è reso impermeabile grazie alla presenza di una doppia guarnizione in gomma, inserita lungo tutta la circonferenza. Tutti i componenti sono verniciati con primer zincante e polvere poliestere.

PIT STOP est une idée qui en plus de constituer un bon système de garage de ton vélo utilise également sa tête pour prendre soin de ton casque ou de ton sac a dos. Ce produit ne peut laisser personne indiférent, il est capable de proposer une alternative intelligente et educative au problème du stockage des deux roues destinés aux enfants. Il trouvera sa place devant n'importe quel édifice public, mais il est plus particulièrement destiné aux lieus fréquentés par les enfants, qui seront sensibles à ses formes expressives et gaies et comprendront le message de sécurité suggéré. Sur le plan technique, la structure est composée d'un tube acier 80x60mmm avec des bras en tune 50x50mm, l'ensemble découpé au laser et plié. Un haut niveau de finition est donné par les terminaisons en fonte d'aluminium qui assurent la fixation des vélos. Le porte casque est constitué de deux demi sphères en acier Ø 320mm. Ep. 1.5mm raccorées entre elles par une charnière. Cette tête porte casque est rendue étanche par un double joint inséré sur la circonférence. Tous les composants sont traités au primer zinc et thermolaqués à la poudre polyester.

Pit-Stop, es una idea que se revela como un optimo guardabicicletas, y que usa su cabeza para cuidar e tu casco o de tu bolsa de la compra. Las miradas no pueden esquivar con indiferencia las líneas new concept del Pit-Stop, capaz de vestir con carácter los más diversos ambientes de nuestra ciudad. Se puede colocar en una plaza histórica, adyacente a una calle comercial, pero sobre todo delante de una escuela, una biblioteca o una relajante zona verde. Un aparcabicicletas que sustituye, con sus colores brillantes y líneas básicas, simples pero decididas, los frios e inexpresivos aparcabicicletas que habitualmente invaden las plazas y jardines de nuestras ciudades. Todo ello contrubuye a crear una atmósfera de rara y confortable esencilidad con una dimensión de seguridad, capaz de comunicar a diferentes niveles. Técnicamente la estructura base está formada por un tubular de acero 80x60 mm con brazos en tubo 50x50 mm cortados a láser y moldeados. Una elevada calidad técnica se da a los terminales de los brazos, realizados en fundición de aluminiopara asegurar un enganche seguro de las bicicletas. El porta casco está formado por 2 semiesferas en acero ∅ 320 mm y 1.5 mm de grosor fijados entre ellos por una bisagra adecuadamente diseñada. El porta casco es estanco gracias a una doble guarnición de goma insertada a lo largo de toda la circunferencia. Todos los componentes están pintados con “primmer galvanizante” y polvos de poliéster.

DISSUASORI E TRANSENNE **BOLLARDS & BARRIERS** BORNES & BARRIÈRES **DISSUASORES & BARREIRAS** DISSUASORES Y VALLAS

DIFFUSION NEWS 254-255/462
PIREO 256-257/462
EXPLOSION 258-259/462
MERCURIO 260/462
NETTUNO 261/462
VENERE 262-263/462
QUICK 264-265/462
WORD 266/462
MAGIC 267-268/462
BOLA 269/462
CARPI 270/462
DIAMANTE 271/462
ONORIUS 272/462
ISTRA 273/462
SIGARO 274-275/462
GENESIS 276-277/462
CROSS 278-280/461
HARLEM 281/461
HALLEY EVOLUTION 282/461
GALA 283/461
NEA 284-285/461
ROUTE 286-287/461
VERSO-P 288-289/461
VERSO-X/490-240 290-291/461
GENESIS 292-293/461
VOILÀ 294-295/461
MASCHERA 296-297/461

DIFFUSION NEWS

metalco

design: Metalco Design Department

Il dissuasore DIFFUSION NEWS è ottenuto traforando al laser tubi in acciaio inox di sezione tonda Ø 101.6 mm, quadra 80x80 mm o rettangolare 120x60 mm, riproducendo scritte o pittogrammi in contrasto con il particolare interno, in acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere. Il fissaggio avviene mediante piastra base sp 6 mm con tasselli (questi esclusi), oppure annegando direttamente nel calcestruzzo i terminali allungati. Tutti i dissuasori sono di altezza 1000 mm fuori terra.

La borne DIFFUSION NEWS est obtenu par découpe au laser d'un tube d'acier inox de section Ø 101.6 mm, carré 80 x 80mm ou rectangulaire 120 x 60mm, reproduisan des caractères ou pictogrammes en contraste avec la partie interne en acier zingué thermolaqué. La fixattion au sol se fait au moyen d'une platine de base épaisseur 6mm avec chevilles à expansion (en option) ou scellement direct dans le sol par manchon de scellement . Toutes les bornes sont de hauteur 1000mm hors sol.

El disuasor DIFFUSION NEWS se obtiene a partir de perforar mediante láser tubos de acero inox de sección circular de Ø 101,6 mm, cuadrada de 80x80 mm o rectangular de 120x60 mm, reproduciento leyendas o pictogramas en contraste con material interno, en acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster. La fijación es mediante platanada base de 6 mm de grosor con tacos expansivos (no incluidos), o bién empotrando directamente en el pavimento los terminales alargadores. Todos los disuasores son de altura 1000 mm fuera del suelo.

TEATRO ACCADEMICO
TEATRO ACCADEMICO
TEATRO ACCADEMICO
TEATRO ACCADEMICO

Il dissuasore pedonale PIREO è costituito da un supporto verticale in tubo d'acciaio Ø 76 o 90 mm con sovrastante elemento decorativo in fusione di ghisa sferica Ø 90 mm. A richiesta il dissuasore può essere fornito completo di due alette laterali idonee per l'applicazione di catena in acciaio, da ordinare separatamente. A parte possono anche essere forniti idonei adesivi catarifrangenti per la visibilità notturna. Il fissaggio al suolo è previsto con piastra base Ø150x5 mm predisposta per l'utilizzo di tasselli (non inclusi) oppure con prolungamento per essere cementato direttamente al suolo per una profondità di 195 mm. Se invece è necessario poter rimuovere il dissuasore, esiste la versione dotata di innesto (da cementare a filo del piano di calpestio) in tubolare d'acciaio 90x90 o 100x100 mm con apposito perno in inox comandato da una particolare chiave quadra che consente l'estrazione del dissuasore. Il dissuasore è sabbiato e verniciato con primer zincante e polvere poliestere. Altezza 1115 mm.

metalco

design: Metalco Design Department

Le potelet PIREO est réalisé en tube d'acier Ø76 ou 90mm, avec boule décorative en acier moulé Ø90mm. En option elle peut être équipée d'oreilles permettant la fixation de chaîne. Elle peut également être fournie avec bande adhésive auto réfléchissante. La fixation au sol est réalisée selon option, soit par platines de scellement Ø150x5mm avec 3 trous pour la fixation par chevilles à expansion M8x90mm (non fournies), ou par scellement direct de la borne dans le sol, dans ce cas elles sont livrées avec une hauteur 150mm en plus correspondant à la profondeur de scellement. Elle existe en version amovible, en ajoutant un insert en tube acier 90x90 ou 100x100 avec verrouillage à clé à empreinte carré. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Hauteur hors sol: 1115 mm.



El bolardo peatonal PIREO, consiste en un tubo vertical de acero Ø 76 o 90 mm con un elemento decorativo en la parte superior en fundición Ø 90 mm. Bajo petición, el bolardo se puede proporcionar con dos aletas laterales adecuadas para la aplicación de cadena de acero, que se pide por separado. Se podrá facilitar asimismo, bandas adhesivas reflectantes para la visibilidad nocturna. La sujeción al suelo está disponible tanto con la placa base Ø 150x5 mm preparada para atornillar con tacos (no incluidos) o con extensiones a cementar directamente al suelo a una profundidad de 195 mm. Si fuera necesario extraer temporalmente la baliza, hay una versión con enganche (para cementar a ras de la acera) de tubo de acero 90x90 o 100x100 mm, con perno en acero inoxidable controlado por una llave especial, que permite la extracción el bolardo. El bolardo está tratado con chorro de arena y revestido con imprimación de zinc y polvo de poliéster. Altura 1115 mm.

EXPLOSION

metalco

design: Raffaele Lazzari

Il dissuasore pedonale EXPLOSION è realizzato in acciaio sp. 4mm per l'involucro esterno, con eventuale anima interna in tubolare d'acciaio inox satinato elettrolucidato o acciaio zincato e verniciato. Il fissaggio al suolo avviene con piastra e tasselli in acciaio (non inclusi) oppure annegando direttamente nel calcestruzzo i terminali allungati. Dimensioni 70x70 mm oppure 90x90 mm, H 998 mm.

La borne EXPLOSION est réalisée en acier ép.4mm pour l'enveloppe extérieure, en option, une âme centrale en acier inox satiné ou en acier galvanisé thermo laqué. La fixation au sol se fait par chevilles à expansion (non inclu) grâce à la platine de base ou par ajout d'un manchon pour scellement direct dans un massif béton. Dimensions 70x70 mm ou 90x90 mm Ht. 998 mm.

El disuasor EXPLOSION está realizado en acero de 4 mm de grosor para la parte externa, con eventuale alma interna en tubular de acero inox satinado electropulido o en acero galvanizado y pintado. La fijación al pavimento se realiza mediante platabanda base y tacos de expansión (no incluidos) o bién cementando un adecuado terminal. Dimensiones 70x70 mm o bién 90x90 mm, H 998 mm.

MERCURIO

metalco

Il dissuasore pedonale MERCURIO è realizzato in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere predisposto per il fissaggio a terra tramite tasselli (non inclusi). A richiesta è possibile fornire il dissuasore completo di apposito innesto in tubo d'acciaio 80x80 mm per la cementazione sporgente di 170 mm dalla parte inferiore del dissuasore. Altezza fuori terra 865 mm, base 195x195 mm.

La borne MERCURIO est réalisée en fonte GS, traitée par grenaillage puis thermolaquée avec un primer de zinc et poudre polyester, et adaptée pour la fixation su sol par chevilles (non fournies). En option elle peut être équipée d'un insert de scellement au sol en tube d'acier 80X80mm longueur 170mm (profondeur de scelement). Hauteur Hors sol 865mm, base 195X195 mm.

El bolardo peatonal MERCURIO está realizado en hierro fundido, arenado y pintado con imprimación de zinc y polvo de poliéster, preparado para sujeción al suelo con tacos (no incluidos). A petición, se puede proporcionar el disuasor equipado de un adecuada prolongación en tubo de acero 80x80 mm para empotrarlo al suelo de 170 mm. Altura desde el suelo 865 mm, 195x195 mm de base.

Il dissuasore pedonale NETTUNO è realizzato in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere predisposto per il fissaggio a terra tramite tasselli (non inclusi). A richiesta è possibile fornire il dissuasore completo di apposito innesto in tubo d'acciaio Ø 60 mm per la cementazione sporgente di 200 mm dalla parte inferiore del dissuasore. Altezza fuori terra 900 mm, base 200x200 mm.

La borne NETTUNO est réalisée en fonte GS, traitée par grenaillage puis thermolaquée avec un primer de zinc et poudre polyester, et adaptée pour la fixation su sol par chevilles (non fournies). En option elle peut être équipée d'un insert de scellement au sol en tube d'acier Ø60mm longueur 200mm (profondeur de scelement). Hauteur Hors sol 900mm, base 200x200mm.

El bolardo peatonal NEPTUNO está realizado en hierro fundido, arenado y revestido con imprimación de zinc y polvo de poliéster preparado para sujeción al suelo con tacos (no incluidos). A petición se puede proporcionar el bolardo equipado de un adecuada prolongación en tubo de acero Ø 60 mm para empotrarlo al suelo de 200 mm. Altura desde el suelo 900 mm, 200x200 de base.

VENERE

metalco

Il dissuasore pedonale VENERE è realizzato in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere con apposito innesto alto 200 mm per la cementazione. L'asola presente permette l'inserimento di una barra filettata per migliorare ulteriormente il fissaggio a terra. Altezza fuori terra 650 mm, ∅ 142 / ∅ 90 mm.

La borneVENERE est realisé en fonte traitée par grenaillage, primer de zinc et peinture poudre polyester. Peut être en option équipée d'un tube de scellement au sol de 200mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Ht. hors sol 650mm ∅142 / ∅90mm.

El bolardo peatonal VENERE está realizado en hierro fundido, arenado y revestido con imprimación de zinc y polvo de poliéster con enganche especial de 200 mm de alto para su cimentación. El orificio presente permite la inserción de un espárragos para mejorar aún más la fijación al terreno. Altura desde el suelo 650 mm, ∅ 142 / ∅ 90 mm.

LODOLA
LODOLA

Il dissuasore pedonale QUICK, di altezza 1000 mm fuori terra, è realizzato in tubolare d'acciaio Ø 102 mm. Il fissaggio a terra avviene mediante piastre base Ø 170 mm con fori per il fissaggio con tasselli M8 (non inclusi) oppure con piastra base e prolungamento da cementare direttamente al suolo per una profondità di 220 mm. Il dissuasore è zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. E' disponibile anche la versione amovibile dotata di innesto (da cementare a filo del piano di calpestio) in tubo d'acciaio Ø 114 mm con apposita piastra piana con intaglio al laser per l'inserimento e il bloccaggio del dissuasore, grazie alla rotazione dello stesso e alla serratura a gancio con chiave tubolare. Questo sistema di sicurezza è stato studiato in modo che, una volata rimosso il dissuasore, non restino fori aperti sulla pavimentazione, potenzialmente pericolosi.

QUICK

metalco

design: Metalco Design Department

La borne QUICK est constituée d'un tube acier de Ø 102mm hauteur 1000mm hors sol ; elle est fermée en partie haute et équipée à sa base d'un socle diamètre 170mmm pour fixation au sol par chevilles a expansion M8 (livrées en option.) Elle peut en option être équipée d'un insert de scellement direct de longueur 220mm. La borne est zinguée à chaud (selon norme UNI,) et thermolaquée à la poudre polyester.
Elle est également disponible en version amovible avec un système élaboré pourvu de fentes découpées au laser permettant après extraction de ne pas laisser d'orifice dangereux sur le sol. Ce système nécessite le scellement au sol d'un fourreau diamètre 114mm.

El disuasor de paso QUICK, de altura 1000 mm fuera del pavimento, está realizado en tubo de acero Ø 102 mm. La fijación al pavimento se realiza mediante platabandas base Ø 170 mm con orificios para la fijación al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos), o bien con un alargador para empotrar directamente al pavimento hasta 220 mm de profundidad. El disuasor está galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster. Está disponible también una versión extraible dotada de una parte empotrable (a ras de pavimento) en tubo de acero Ø 114 mm con una adecuada platabanda plana con un corte al láser para la introducción y fijación del disuasor, gracias a la rotación del mismo y a la cerradura tipo gancho y llave tubular.Este sistema de seguridad ha sido estudiado de forma que una vez retirado el disuasor, no queden aberturas en el pavimento, potencialmente peligrosas.

Il dissuasore pedonale o elemento reggi bicicletta modello WORD è realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato sp. 25/10 mm. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli di acciaio (non inclusi), oppure annegando direttamente nel calcestruzzo il terminale allungato del dissuasore per 250 mm. Tutta la struttura è sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Le dimensioni dei dissuasori sono 200x50 mm con altezza 1000 mm o 300x100 mm con altezza 1000mm.

WORD

metalco

design: Alfredo Tasca

La borne WORD permet de remplir deux fonctions, borne et support vélo. Réalisée en tôle d'acier plié soudé de 25/10, la fixation au sol, se fait par chevilles à expansion (non fournies) sur les platines, ou sur option par scellement direct dans le support par adjonction d'un manchon de scellement de hauteur 250mm. En option la fenêtre peut être équipée d'un éclairage adapté. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions selon modèle: 200x50mm, Ht=1000mm ou 300x100mm, Ht=1000mm.

El disuasor de paso o aparcabicicletas WORD está realizado en plancha de acero plegado grosor 25/10 mm. La fijación al suelo se realiza mediante tornillos de acero (no incluidos), o bien cementando directamente en el pavimento un alargador de 250 mm. Toda la estructura está arenada y revestida con imprimación de zinc y polvos de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Las dimensiones de los disuasores son 200x50 mm con altura 1000 mm o 300x100 mm y con altura 1000.

Il dissuasore pedonale MAGIC, realizzato in tubolare di acciaio inox Ø 154 mm o zincato e verniciato a polvere poliestere Ø 159 mm, è dotato di un sistema di movimentazione con pistone a gas che ne consente la totale scomparsa sotto il piano di calpestio con una semplice pressione di circa 15-20 kg. Per garantire solo una movimentazione autorizzata ogni dissuasore presenta un'apposita serratura che blocca il pistone. La scatola contenente il meccanismo e il dissuasore in posizione nascosta è in lamiera d'acciaio sp. 3 e 5 mm, mentre il coperchio (in vista) della scatola è realizzato in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Le misure della scatola sono 422x332 mm con altezza 827 mm, mentre l'altezza del dissuasore fuori terra è di 500 mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

La Borne MAGIC escamotable semi-automatique MAGIC est réalisée en tube d'acier inox Ø154mm ou en tube d'acier galvanisé Ø159mm, Ht=500mm hors sol. Dotée d'un système de rétraction pneumatique avec guide téflon, qui s'opère par pression du pied (environ 15-20 kg). Système de serrure qui bloque la borne en position haute et verrouillage automatique en position basse. Boitier abritant le mécanisme et la borne en position rétractée (dimension 422x332, Ht=827mm) en acier galvanisé (ép.3 et 5mm). Couvercle du boitier (partie visible) en fonte sablée et peinte. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

El disuasor MAGIC, está realizado en tubos de acero inoxidable Ø 154 mm o galvanizado y pintado con polvo del poliéster Ø 159 mm, tiene un sistema de manejo con pistón de gas que permite la total desaparición en el pavimento con un simple la presión de 15-20 kg. Para garantizar sólo el manejo de usuarios autorizados, cada bolardo tiene un cierre especial que bloquea el pistón. La caja que contiene el mecanismo y el bolardo en su lugar se oculta en chapa de acero de espesor 3 y 5 mm, mientras que la tapa (vista) de la caja es de acero galvanizado y cubierto polvo del poliéster. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Las medidas son 422x332 mm, altura de la caja 827 mm y la altura de la baliza en la superficie es de 500 mm.

Il dissuasore pedonale BOLA, di forma sferica Ø 300 mm, è realizzato in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con primer zincante e polvere poliestere con apposito innesto per la cementazione. A richiesta è possibile utilizzare per la cementazione un'anima in tubo d'acciaio zincato che consente di mantenere il dissuasore tutto fuori terra. Se invece è necessario poter rimuovere il dissuasore, esiste la versione dotata di innesto (da cementare a filo del piano di calpestio) in tubolare d'acciaio 100x50 mm e lamiera d'acciaio sp. 2 e 4 mm con apposito perno in inox comandato da una particolare chiave quadra che consente l'estrazione del dissuasore. Altezza totale 420 mm.

La borne BOLA, de forme sphérique ø300mm, est entièrement réalisée en fonte, traitée par grenaillage puis thermolaquée avec un primer de zinc et une poudre polyester. La borne est livrée avec pied de scellement. Sur demande elle peut être livrée avec un tube de scellement acier zingué qui permet une pose avec l'ensemble de la partie fonte hors sol. Elle existe en version amovible, en ajoutant un insert en tube acier 100x50mm et tôle d'acier ép.2 e 4mm avec verrouillage par clé à empreinte carré. Hauteur Totale 420mm.

El disuasor de paso modelo BOLA Ø 300 mm, está realizado en fundición de hierro, arenado y revestido con imprimación de zinc y polvo de poliéster con enganche especial para su cimentación. A petición, es posible insertar un alma de acero galvanizado para un mejor anclaje al suelo y para mantener el disuasor en toda su altura. Si alternativamente fuera necesario remover el disuasor, existe la versión con prolongación (para cimentar en el suelo) en tubo de acero 100x50 mm, chapa de acero de espesor 2 y 4 mm, y perno en inox que permite con una llave cuadrada la estracción del bolardo. Altura total 420 mm.

CARPI

metalco

design: Toni Follina

Il dissuasore pedonale CARPI è realizzato in un'unica fusione di alluminio con sezione triangolare raggiata, H 1010 mm. La struttura si caratterizza per la presenza di un elemento rifrangente che corre a spirale lungo tutta l'altezza del palo, dando l'idea di un moto rotatorio. Tutta la struttura esterna è verniciata a polvere poliestere con finitura lucida. Il fissaggio al suolo può avvenire annegando l'anima interna, fissata lateralmente alla fusione con viti antifurto in acciaio inox, oppure fissando al suolo la piastra base con tasselli (non inclusi).

Les bornes CARPI sont réalisées entièrement en fonte d'aluminium avec une section triangulaire chanfreinée Ht. 1010mm. La borne est caractérisée par la présence d'une bande réfléchissante enroulée en spirale dans un renfoncement sur la moitié supérieure de la borne. La borne est thermolaquée à la poudre polyester avec finition aspect brillant. La fixation au sol se fait soit par un tube de scellement soit par une platine pour chevilles à expansion, ces inserts sont fixés par des vis anti vol.

El bolardo peatonal CARPI esta realizada en una sola pieza de fusión de aluminio con sección triangular ovalada y una altura 1010 mm. La estructura se caracteriza por la presencia de un elemento reflectante que corre en espiral a lo largo de toda la altura del palo, dando la sensación de un movimiento rotatorio. Toda la estructura externa esta barnizada con polvo de poliéster y acabado brillante. La fijación al suelo puede realizarse cementando el alma interna, sujetada lateralmente a la fundición mediante unos tornillos de acero inox. antirrobo, o bien fijando una pletina en la base con tornillos (no incluidos) al suelo.

Il dissuasore pedonale DIAMANTE, di altezza 850 mm fuori terra, è realizzato in tubolare d'acciaio sez. 80x80 mm, 100x100 mm oppure 150x150 mm con chiusura superiore in lamiera sp. 3 mm. Il fissaggio al suolo è previsto rispettivamente con piastre base 150x150x6 mm, 200x200x6 mm o 250x250x6 mm con fori per il fissaggio con tasselli (non inclusi) oppure con prolungamento per essere cementato direttamente al suolo per una profondità di 150 mm. Il dissuasore è zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere.

DIAMANTE

271
462

metalco

design: Metalco Design Department

La borne DIAMANTE hauteur 850mm (hors sol) réalisée en tube d'acier 80x80, 100x100 ou 150x150 fermé sur le dessus par une tôle d'acier ép. 3mm. La borne est équipée d'une platine munie 150x150x6, 200x200x6 ou 250x250x6mm de trous pour la fixation au sol par chevilles. En option des inserts peuvent être prévus pour le scellement dans le sol (profondeur de 150mm). La borne DIAMANT peut être équipée du système d'amovibilité LOC SOL. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

El disuasor DIAMANTE, de altura 850 mm sobre suelo, está realizada en tubular de acero. 80x80 mm, 100x100 mm o 150x150 mm con cierre superior en chapa de 3 mm de espesor. La sujeción al suelo está prevista de placas base, respectivamente de 150x150x6 mm, 200x200x6 o 250x250x6 mm con orificios de fijación para tornillos (no incluidos) o con una prolongación de tubo a empotrar directamente al suelo a una profundidad de 150 mm. El disuasor está galvanizado en caliente (según norma UNI) y revestido con polvo de poliéster.



272
462

ONORIUS

metalco

design: Marc Aurel

Il dissuasore pedonale ONORIUS, di forma troncoconica, è realizzato interamente in fusione di alluminio e successivamente verniciato a polvere poliestere. Il corpo principale è predisposto per l'inserimento, alla base, di un innesto in tubo d'acciaio Ø 33,7 mm con prolungamento di 140 mm per la cementazione. Alla sommità presenta invece una riduzione di diametro per consentire l'inserimento di un cilindro decorativo in ceramica, fissato da un elemento terminale di chiusura, in alluminio verniciato. Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza fuori terra 1015 mm, Ø alla base 80 mm, Ø alla sommità 45 mm.

La borne ONORIUS de forme tronconique est réalisée en fonte d'aluminium thermo laquée à la poudre polyester. Cette pièce permet l'emboitement d'une pièce cannelée en céramique technique blanche verrouillée au sommet par un capuchon aluminium thermo laqué. En partie basse la borne est pourvue d'un insert de diamètre 33.7mm permettant d'adapter une platine de fixation ou un tube pour scellement direct sur une profondeur de 140mm.
Ht. Hors sol = 1015mm, Ø à la base 80mm, Ø au sommet 45mm

El disuasor de paso ONORIUS, de forma troncocónica, está realizado enteramente en fundición de aluminio y posteriormente pintado con polvos de poliéster. El cuerpo está predispuesto para la inserción en la base, de un alargador en tubo de acero Ø 33,7 mm y 140 mm de longitud para empotrar. En la parte superior presenta en cambio una reducción del diámetro para permitir la inserción de un cilíndro decorativo en cerámica, unido a un elemento terminal de cierre en aluminio pintado. Todos los componentes están pintados con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox. Altura fuera del pavimento 1015 mm, Ø en la base 80 mm, Ø en la parte superior 45 mm.

Il dissuasore pedonale ISTRA è realizzato in fusione di alluminio verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene annegando direttamente nel calcestruzzo l'innesto in tubo d'acciaio o tramite tasselli (non inclusi) con l'alternativo innesto con piastra base. Le dimensioni del dissuasore sono Ø 83 mm e altezza fuori terra 960 mm.

La borne ISTRA est réalisée en fonte d'aluminium thermolaquée à la poudre polyester. La fixation au sol se fait par scellement direct dans le béton de l'insert en tube d'acier, ou par chevilles à expansion au moyen de l'insert avec platine. Les dimensions de la borne sont : Ø 83mm et hauteur hors sol 960mm.

metalco

design: Marc Aurel

El bolardo peatonal ISTRA esta realizada en fusion de aluminio barnizada con polvo de poliester. La fijación al suelo puede realizarse cementando directamente la prolongación del tubo de acero al hormigón o mediante tornillos (no incluidos) en la version con placa base.
Las dimensiones del bolardo son Ø 83 mm y una altura de 960 mm.

SIGARO

metalco

design: Alfredo Tasca

Il dissuasore pedonale SIGARO è realizzato in fusione di alluminio verniciata a polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene annegando direttamente nel calcestruzzo l'innesto zincato in tubo d'acciaio, oppure fissando tramite tasselli (non inclusi) l'alternativo innesto con piastra base Ø 150 mm. Dimensioni massime: H 850 mm Ø 95 mm.

La borne SIGARO est réalisée en fonte d'aluminium thermolaquée à la poudre polyester. La fixation au sol se fait par scellement direct dans le béton de l'insert en tube d'acier zingué, ou par une platine Ø 150 mm pour chevilles à expansion (non fournies). Dimensions: Ht=850 mm; diamètre maxi 95 mm.

El bolardo peatonal SIGARO está realizado en hierro fundido, arenado y revestido con imprimación de zinc y polvo de poliéster, preparado para sujeción al suelo con tacos (no incluidos). A petición, y con sobreprecio se puede proporcionar el bolardo equipado de un adecuada prolongación en tubo de acero y contraplancha para empotrarlo en el suelo. Dimensiones máximas: H 813 mm de Ø 100 mm, placa base de 150x150x10 mm.



NON STANDARD

Il dissuasore pedonale di transito modello GENESIS, è realizzato in 3 misure: Ø 76 mm e altezza 800 mm, Ø 102 mm e altezza 700 o 1000 mm, Ø168 mm e altezza 600 mm. Nella parte inferiore i dissuasori sono realizzati in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere mentre nella parte superiore, di altezza 150 mm, sono in acciaio inox elettrolucidato. La giunzione delle due tipologie di tubo è di tipo meccanico, con la caratteristica di non avere nessuna vite a vista. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli di acciaio (non inclusi), oppure annegando direttamente nel calcestruzzo il terminale allungato del dissuasore per 150 mm. Tutta la viteria è in acciaio inox.

metalco

design: Alfredo Tasca

La borne GENESIS est disponible en 3 tailles: Ø 76mm, Ht=800mm; Ø 102mm, Ht=700mm ou 1000 mm et Ø 168mm, Ht=600mm. La partie inférieure de la borne est réalisée en acier zingué à chaud selon norme UNI) et thermolaquée, la partie supérieure hauteur 150 mm est réalisée en acier inox électro-poli. La jonction des 2 parties est de type mécanique, avec la particularité de ne présenter aucune fixation apparente. La fixation au sol, se fait par 3 chevilles à expansion (non fournies) au travers des platines, ou selon option par scellement direct grâce au manchon de scellement de hauteur 150 mm. Visserie inox.

El disuasor GENESIS, se fabrica en 3 medidas: Ø 76 mm y 800 mm de altura, Ø 102 mm y 700 mm de altura y Ø168 mm y 600 mm de altura. La parte inferior de los bolardos está realizada en acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y revestidos con polvo de poliéster, mientras que la parte superior, con altura de 150 mm está en acero inoxidable electropulido. La unión de los dos tipos de tubo es de tipo mecánico, con la característica de que no tienen tornillería vista. La fijación al suelo se realiza por tacos de acero (no incluido), o empotrado directamente en el terminal del bolardo ampliado a 150 mm. Todos los tornillos son de acero inoxidable.

La transenna CROSS è costituita da elementi verticali modulari tipo PIREO in tubolare d'acciaio Ø 76 mm con sovrastante elemento decorativo in fusione di ghisa a forma sferica Ø 90 mm, dotati di appositi attacchi per la fune in acciaio inox disposta a formare una "X" all'interno di due supporti. Per irrigidire la struttura così ottenuta, tra un supporto e l'altro, sotto la sfera di testa, è installato un corrente in profilo a "T" d'acciaio zincato 50x7 mm. Il fissaggio al suolo è previsto sia con piastra base Ø 150x5 mm predisposta per l'utilizzo di tasselli (non inclusi) oppure con prolungamento per essere cementato direttamente al suolo per una profondità di 195 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza supporti 1115 mm, interasse 1200 mm.

CROSS

metalco

design: Metalco Design Department

Les barrières CROSS sont composées de potelets PIREO en tube d'acier Ø7mm ornés de boules décoratives en fonte GS Ø90mm. Les deux potelets sont dotés d'attaches servant à fixer le câble inox en X. Un profilé en T en acier galvanisé 50x7mm est disposé entre les deux potelets en partie haute de façon à rigidifier l'ensemble. La fixation au sol est réalisée sur platines Ø150x5mm par chevillage (non fournies) ou par un insert permettant le scellement dans le sol à une profondeur de 195mm. Les barrières CROSS peuvent être équipées du système d'amovibilité LOC SOL. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Ht. Potelets: 1115mm, entraxe: 1200mm.

La barrera CROSS se compone de elementos verticales modulares de tubo de acero tipo PIREO de Ø 76 mm con elementos decorativos esféricos de fundición de hierro de 90 mm de diámetro en la parte superior, equipado con conexiones idóneas para el alambre de acero inoxidable colocado para formar una "X" entre los dos soportes. Para reforzar la estructura entre un apoyo y el otro, bajo la cabeza de la bola se ha instalado el perfil de acero galvanizado en forma de "T" 50x7 mm. La fijación al suelo está disponible tanto con la placa base Ø 150x5 mm predispuesta para tornillos (no incluidos) o con extensiones a cementar directamente al suelo a una profundidad de 195 mm. Todas las partes metálicas están revestidas con polvo de poliéster. Todos los tornillos son de acero inoxidable. 1115 mm de altura media, distancia entre ejes 1200 mm.



La transenna HARLEM è costituita da elementi verticali modulari tipo PIREO in tubolare d'acciaio Ø 76 mm con sovrastante elemento decorativo in fusione di ghisa a forma sferica Ø 90 mm, tra cui vanno inseriti elementi zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) di forma rettangolare o quadrata, in tubolare perimetrale 40x40 mm. Questi sono fissati lateralmente con piastrine e irrigiditi da due diagonali in tubo di acciaio 30x10 mm con elemento centrale decorativo circolare Ø 150x5 mm in lamiera d'acciaio. Il fissaggio al suolo è previsto con piastra base Ø 150x5 mm predisposta per l'utilizzo di tasselli (non inclusi) oppure con prolungamento per essere cementato direttamente al suolo per una profondità di 195 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox.
Altezza supporti 1115 mm, lunghezza dei pannelli 826 mm o 1826 mm.

HARLEM

metalco

design: Alfredo Tasca

La barrière HARLEM est constituée de deux supports latéraux type PIREO en tube d'acier Ø76mm avec boule décorative en fonte Ø90mm, entre lesquels vient se fixer la barrière composée d'un cadre rectangulaire ou carré en tube 40x40mm contreventé par deux diagonales en plat d'acier 30x10mm avec élément central décoratif rond en plat Ø150x5mm, fixé par des platines sur les oreilles des potelets. La fixation au sol est réalisé, soit par des platines de scellement 150x5mm avec chevilles à expension (non fournies), soit par scellement, dans ce cas les potelets sont prolongés de 195mm (profondeur de scellement). Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Ht. Potelets 1115mm, longueurs panneaux: 826mm ou 1826mm.

La barrera HARLEM está formada por elementos verticales tipo PIREO en tubo de acero Ø76 mm con terminal esférico en fundición de hierro Ø90 mm, entre los cuales se colocan elementos de forma rectangular ó cuadrada, con tubo perimetral de 40x40 mm de sección, todo galvanizado en caliente (según norma UNI). Se fijan a los laterales con orejas de acero y se aumenta la rigidez del conjunto mediante dos diagonales en tubo de acero 30x10 mm, con elemento decorativo central de acero Ø 150x5 mm. La fijación al suelo está disponible tanto con la placa base Ø 150x5 mm preparada para ser atornillada con tacos de expansión (no incluidas) o con extensiones a cementar directamente al suelo a una profundidad de 195 mm. Todas las partes metálicas están revestidas con polvo de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable.
Altura de los soportes 1115 mm, longitud de los paneles 826 mm o 1826 mm.

La transenna HALLEY EVOLUTION è costituita da elementi verticali modulari tipo PIREO in tubolare d'acciaio Ø 76 mm con sovrastante elemento decorativo in fusione di ghisa a forma sferica Ø 90 mm, tra cui vanno inseriti elementi di forma rettangolare o quadrata, in tubolare perimetrale 35x35 mm che contengono un pannello in griglia a maglia quadra 50x50 mm in trafilato di acciaio da 4 mm elettrosaldato, tutto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI). Questi sono fissati lateralmente con piastrine e irrigiditi da due diagonali in piatto d'acciaio 20x5 mm. Il fissaggio al suolo è previsto con piastra base Ø 150x5 mm predisposta per l'utilizzo di tasselli (non inclusi) oppure con prolungamento per essere cementato direttamente al suolo per una profondità di 195 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza supporti 1115 mm, lunghezza dei pannelli 826 mm o 1822 mm.

HALLEY EVOLUTION

metalco

design: Alfredo Tasca

La barrière HALLEY EVOLUTION est constituée de 2 supports latéraux type PIREO Ø76mm avec boule décorative terminale en fonte GS Ø90mm, entre lesquels vient se fixer un cadre rectangulaire ou carré en tube section 35x35mm, complété par un panneau en maille carrée 50x50 en fil acier tréfilé de section 4mm contreventé par 2 diagonales en plat d'acier 20x10mm. La fixation au sol est réalisée soit par platines Ø150x5mm avec chevilles adaptées (non fournies) soit avec des potelets prolongés de 195mm (profondeur de scellement) pour le scellement direct au sol Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Hauteur potelets 1115mm, longueur panneaux 826mm ou 1822mm.

La barrera HALLEY EVOLUTION está formada por elementos verticales tipo PIREO en tubo de acero Ø76 mm con terminal esférico en fundición de hierro Ø90 mm, entre los cuales se colocan elementos de forma rectangular o cuadrada, en tubular de acero 35x35 mm que contienen un panel en rejilla de cuadro 50x50 mm en acero estirado de 4 mm electro soldado, todo galvanizado en caliente (según norma UNI). Se fijan a los laterales con orejas de acero y se aumenta la rigidez del conjunto mediante dos diagonales en plancha de acero 20x5 mm. La fijación al suelo está disponible tanto con la placa base Ø 150x5 mm preparada para ser atornillada con tacos de expansión (no incluidas) o con extensiones a cementar directamente al suelo a una profundidad de 195 mm. Todas las partes metálicas están revestidas con polvo de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Altura de los soportes 1115 mm, longitud de los paneles 826 mm o 1822 mm.

L'elemento salva-aiuole GALA è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 4 mm tagliata e traforata al laser con motivi vegetali, disponibile nei modelli rettilineo o curvo. Il fissaggio al suolo avviene annegando i due terminali prolungati con apposite staffe nel cemento o direttamente nella terra. Gli elementi sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. L = 1208 mm, H = 270+300 mm.

La bordurette GALA est réalisée par découpe au laser avec un motif végétal dans une tôle d'acier ép.4mm. Elle est disponible en version droite ou courbe. Elle est bordée par un profilé en plat acier avec prolongements latéraux permettant le scellement au sol L = 1208mm, Ht. = 270+300mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

GALA

metalco

design: Marc Aurel

El delimitador de jardines GALA esta realizada en lamina de acero de 4 mm de espesor, perforada al laser con motivos vegetales y disponible en forma recta o curva. La fijación al pavimento o al terrero se realiza mediante la cimentación de los dos laterales prolongados. Los elementos estan galvanizados en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizados con polvo de poliéster. Dimensiones: L=1208 mm, H=270+300 mm.

NEA

metalco

design: Metalco Design Department

La transenna NEA è costituita da elementi verticali modulari tipo PIREO in tubolare d'acciaio Ø 76mm con sovrastante elemento decorativo in fusione di ghisa a forma sferica Ø 90mm, tra cui vanno inseriti elementi curvi in piatto d'acciaio 60x8mm, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI). Il fissaggio al suolo è previsto con piastra base Ø 150x5mm predisposta per l'utilizzo di tasselli (non inclusi) oppure con prolungamento per essere cementato direttamente al suolo per una profondità di 195mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza supporti 1115mm, interasse 1500mm.

La barrière NEA est composée de potelets PIREO en tube d'acier Ø 76 mm ornés de boules décoratives en fonte Ø 90mm, sur lesquels vient se fixer une barrière constituée de 2 profilés cintrés en plat d'acier 60x8mm. zingués à chaud et thermolaqués. Les barrière sont fixées au sol soit par chevilles à expansion pour la version sur platine Ø 150x5mm, soit scellées directement dans le sol à une profondeur de 195mm (version à sceller). Hauteur des éléments PIREO= 1115 ou 1200mm. Entraxe=1500mm.

La valla de protección peatonal NEA está formada por elementos verticales modulares tipo PIREO en tubular de Ø76x2 mm con terminal decorativo en fundición y forma esfé- rica Ø90 mm, los cuales van unidos por láminas de plancha de acero 60x8 mm. La fija- ción al suelo está prevista bien mediante plancha base de Ø150x5 mm preparada para atornillar o bien con un alargador para cementar directamente al suelo con profundidad 195 mm. Todas las partes metálicas están barnizadas con polvo de poliéster. Toda la tornillería es en acero inoxidable. Altura soportes 1115 mm y peso 10 kg, distancia entre postes 1500 mm.

ROUTE

metalco

design: Alain Marguerit

La transenna ROUTE è costituita da una cornice rettangolare di dimensioni 1450x1000 mm, da un corrente orizzontale e da due verticali intersecati tra loro disposti con inclinazioni diverse. Tutti gli elementi del pannello sono ricavati da piatto d'acciaio 80x8 mm, zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. I pannelli possono essere posizionati singolarmente oppure, grazie ai due fori predisposti sui lati degli stessi, accostati tra loro e fissati con speciali viti in acciaio e scuretto in nylon di colore nero. Il fissaggio a terra avviene tramite piastre 150x175x6 mm predisposte per l'utilizzo di tasselli (non inclusi) oppure con idoneo prolungamento per la cementazione diretta.

La barrière ROUTE est constituée d'un cadre rectangulaire de dimension 1450x1000mm, avec traverses horizontales et verticales obliques. Tous les éléments du panneau sont en plat d'acier épaisseur 80x8mm zingués à chaud (selon la norme UNI) et thermolaqués à la poudre polyester. Les panneaux peuvent être posés Individuellement ou assemblés entre eux pour constituer une barrière continue. Ils sont alors fixés entre eux par des vis inox sur les montants latéraux. Ils peuvent être livrés sur platine 150x175x6mm pour la fixation par chevilles à expansion (non fournies) ou a sceller avec dans ce cas des montants latéraux prolongés.

La barrera ROUTE consiste en un marco rectangular de tamaño 1450x1000 mm, una corriente horizontal y dos verticales, cruzados con diferentes inclinaciones. Todos los elementos del panel están realizados en chapa de acero 80x8 mm galvanizado en caliente en panel (según norma UNI) y revestidos con polvo de poliéster. Los paneles pueden ser individuales o bien juntados utilizando los dos orificios en los lados, se unen y se sujetan con tornillos especiales de acero y unas tapas en nylon negro. La fijación al suelo se realiza a través de placas preparadas para el uso de tacos (no incluidos) de 150x175x6 mm o una extensión adecuada para la cimentación directa.

AZIENDA
ULSS 9
TREVISO
OSPEDALE DI TREVISO
RADIO TAXI
0422 43 15 13



VERSO - P

metalco

design: Alfredo Tasca

La transenna VERSO-P è realizzata componendo a "T" un profilo perimetrale esterno in piatto d'acciaio sez. 60x8 mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, e un tubolare interno in acciaio inox satinato ed elettrolucidato sez. 40x20 mm, utilizzando 15 viti antifurto in acciaio inox TSPEI M6 con rispettivi inserti filettati. Completano la transenna 3 funi in acciaio inox, poste orizzontalmente, fissate con viti antifurto ed accessoriate con appositi tenditori atti a garantire una perfetta tenuta. Il fissaggio al suolo avviene con piastra e tasselli in acciaio (non inclusi). Dimensioni L 1490 mm, H 1000 mm.

La barrière VERSO-P est réalisée par combinaison d'un profilé extérieur périphérique en T réalisé en plat acier avec un tube interne en acier inox satiné de section 40x20mm. L'ensemble est assemblé par 15 vis antivol TSPEI M6 avec inserts filetés. La barrière est complétée de 3 câbles horizontaux en acier inox avec ridoirs. Fixation au sol par chevilles à expansion sur platines ou scellement direct dans le sol par insert fileté. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: L 1490mm, Ht. 1000mm.

La barrera peatonal VERSO-P esta realizada componiendo en "T" un perfil perimetral externo en plancha de acero de sección 60x8 mm, galvanizado en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizado con polvo de poliéster y un tubular interno de acero inox. satinado y electro pulido de sección 40x20 mm, utilizando 15 tornillos antirrobo de acero inox. TSPEI M6 con sus respectivas insertos roscadas. Completan la barrera, 3 cables de acero inox. dispuestos de forma horizontal, y fijados con tornillos antirrobo y unos adecuados tensores para garantizar una perfecta rigidez. La fijación al suelo se realiza uniendo la pletina de la base al mismo con tornillos de acero inox. (no incluidos). Dimensiones L=1490 mm. H=1000 mm.



290
461

VERSO - X/490-240

metalco

design: Alfredo Tasca

La transenna VERSO-X è realizzata componendo a "T" un profilo perimetrale esterno in piatto d'acciaio sez. 60x8 mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, e un tubolare interno in acciaio inox satinato ed elettrolucidato sez. 40x20 mm, utilizzando 15 viti antifurto in acciaio inox TSPEI M6 con rispettivi inserti filettati. Completa la transenna una fune in acciaio inox, disposta a formare una "X" all'interno dei due supporti, fissata con viti antifurto ed accessoriata con un apposito tenditore atto a garantire una perfetta tenuta. Il fissaggio al suolo avviene con piastra e tasselli in acciaio (non inclusi). Dimensioni L 1490 mm, H 1000 mm.

La barrière VERSO-X est réalisée par combinaison d'un profilé extérieur périphérique en T réalisé en plat acier avec un tube interne en acier inox satiné de section 40x20mm. L'ensemble est assemblé par 15 vis antivol TSPEI M6 avec inserts filetés. La barrière est complétée d'un câble en « X » en acier inox avec ridoirs. Fixation au sol par chevilles à expansion sur platines ou scellement direct dans le sol par insert fileté. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions : L 1490mm, Ht. 1000mm.

La barrera peatonal VERSO-X está realizada componiendo en "T" un perfil perimetral externo en plancha de acero de sección 60x8 mm, galvanizado en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizado con polvo de poliéster y un tubular interno de acero inox. satinado y electro pulido de sección 40x20 mm, utilizando 15 tornillos antirrobo de acero inox. TSPEI M6 con sus respectivas uniones roscadas. Completan la barrera, un cable de acero inox. Dispuestos de forma de "X", y fijados con tornillos antirrobo y unos adecuados tensores para garantizar una perfecta rigidez. La fijación al suelo se realiza uniendo la pletina de la base al mismo con tornillos de acero inox. (no incluidos). Dimensiones L=1490 mm. H=1000 mm.

Le transenne VERSO-490 e VERSO-240 sono realizzate componendo a "T" un profilo perimetrale esterno in piatto d'acciaio sez. 60x8 mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere, e un tubolare interno in acciaio inox satinato ed elettrolucidato sez. 40x20 mm, utilizzando 8 viti antifurto in acciaio inox TSPEI M6 con rispettivi inserti filettati. Il fissaggio al suolo avviene con piastra e tasselli in acciaio (non inclusi), oppure annegando i terminali prolungati direttamente al suolo. Altezza 1000 mm.

Les barrières VERSO-490 et VERSO-240 sont réalisées par combinaison d'un profilé extérieur périphérique en T réalisé en plat acier 60x8mm L'ensemble est assemblé par 8 vis antivol TSPEI M6 avec inserts filetés. Fixation au sol par chevilles à expansion sur platines ou scellement direct dans le sol par insert fileté. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Ht. 1000mm.

Las barreras peatonales VERSO-490 y VERSO-240 están realizadas componiendo en "T" un perfil perimetral externo en plancha de acero de sección 60x8 mm, galvanizado en caliente según la normativa UNi correspondiente y barnizado con polvo de poliéster y un tubular interno de acero inox. satinado y electro pulido de sección 40x20 mm, utilizando 8 tornillos antirrobo de acero inox. TSPEI M6 con sus respectivas uniones roscadas. La fijación al suelo se realiza uniendo la pletina de la base al mismo con tornillos de acero inox. (no incluidos). Dimensiones L=1490 mm. H=1000 mm.

La transenna GENESIS è costituita da elementi verticali modulari Genesis Ø = 102 mm, realizzati nella parte inferiore da tubolare in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, mentre nella parte superiore, di altezza 150 mm, in acciaio inox elettrolucidato. Gli elementi verticali posti ad interasse di 1500 mm, sono rigidamente collegati da un tubolare da 50 mm in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere, fissato meccanicamente da appositi attacchi, e da una fune in acciaio inox Ø 5 mm, disposta a formare una "X" all'interno dei due supporti. Il fissaggio al suolo avviene con idonei tasselli di acciaio (non inclusi), oppure annegando direttamente nel calcestruzzo il terminale allungato del dissuasore per 150mm. La transenna Genesis può essere assemblata su tratti curvilinei e in pendenza all'interno dei seguenti valori: Pendenza 8 % Raggio minimo di curvatura 11 metri. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni: H =1000 mm h barra = 850 mm l =1500 mm.

GENESIS

metalco

design: Alfredo Tasca

La barrière GENESIS est constituée de bornes type GENESIS Ø 102 mm Ht 1000mm La partie inférieure de la borne est réalisée en acier zingué à chaud selon norme UNI) et thermolaquée, la partie supérieure hauteur 150mm est réalisée en acier inox électro-poli. La jonction des 2 parties est de type mécanique, avec la particularité de ne présenter aucune fixation apparente. Les deux bornes sont raccordées avec un entre axe de 1500mm par une lisse horizontale en tube de 50mm en acier zinguée à chaud et thermolaquée à la poudre polyester fixée aux bornes par des attaches inox. Cet ensemble est complété par un cable inox en X fixé aux bornes par des attaches inox. La fixation au sol, se fait par 3 chevilles à expansion (non fournies) au travers des platines, ou selon option par scellement direct grâce au manchon de scellement de hauteur 150mm. Cette barrière peut être posée sur des tracés en pente ou en courbe à l'iéntérieur des valeurs suivantes: Pente maximum 8% rayon minimum 11 mêtres. Visserie en inox. Dimensions : Ht. Maxi 1000mm, Ht. Lisse 850mm, entre axe 1500mm.

La barrera GENESIS está formada por elementos verticales modulares Genesis Ø = 102 mm, realizados en la parte inferior en tubo de acero galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster, mientras en la parte superior, de altura 150 mm, en acero inox electropulido. Los elementos verticales colocados a interejes de 1500 mm, están sólidamente unidos a un tubular de 50 mm en acero galvanizado en caliente y pintados con polvos de poliéster, unidos mecánicamente por adecuados enganches, un cable de acero inox Ø 5 mm, formando una "X" en la parte interna de los dos soportes. La sujección al pavimento se realiza con adecuados tacos de acero (no incluidos), o bién empotrando en el pavimento un alargador del disuasor de 150 mm. La barrera Genesis se puede unir en tramos curvilíneos y en pendiente dentro de los siguientes valores. Pendiente 8% Radio mínimo de curvatura 11 metros. Toda la tornillería es de acero inox.
Dimensiones H=1000 mm H Barra=850 mm l=1500 mm.



metalco

design: Alfredo Tasca

La transenna VOILA' é composta da piantane tagliate al laser da lamiera d'acciaio sp. 10 mm e da pannelli in tubo perimetrale 30x30 mm con diagonali in tubo 30x10 mm, tutto zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere. La transenna viene fornita in moduli base, formati da due piantane e un pannello, e in moduli per composizione, formati da una piantana e un pannello, da fissare a ridosso degli altri moduli con viti non a vista. Entrambi i moduli possono essere forniti con piastra base sp. 6 mm per fissaggio con tasselli M8 (non inclusi) o con prolungamento di 220 mm da cementare direttamente a terra. Dimensioni 1530 mm di larghezza e 1000 mm di altezza.

La barrière VOILA' est composée de montants de fixation au sol épaisseur 10 mm découpés au laser avec platine de scellement épaisseur 6mm, de panneaux dont le cadre est réalisé en tube 30x30mm avec diagonale en tube 30x10mm, l'ensemble est zingué à chaud (selon norme UNI), et thermo laqué à la poudre polyester. Une barrière est constituée d'un module de base avec un cadre et deux montants, et de modules de compléments constitués d'un cadre et un poteau, permettant ainsi la réalisation d'alignements en continu par fixation au précédent panneau par vis latérales invisibles . Les modules peuvent être livréss avec des platines de base Ep. 6mm pour fixation par chevilles M8 (en option,) ou avec des prolongateurs de 220mm pour scellement direct dans le support . Dimensions 1530mm hauteur 1000mm hors sol.

La barrera peatonal VOILA está formada por montantes cortados al láser, realizados en plancha de 100 mm de grosor y paneles en tubo perimetral 30x30 con diagonales en tubo de 30x10 mm, todo galvanizado en calienteb (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster. La barrera se suministra en módulos base, formados por 2 montantes y un panel, y modulos para composición, formados por un montante más un panel, que se unen entre si con tornillería no vista. Los dos módulos pueden suministrarse con platabada base de 6 mm de grosor para fijar al pavimento mediante tacos expansivos M8 (no incluidos) o con un alargador de 220 mm para empotrar al pavimento. Dimensiones: 1530 mm de longitud y 1000 mm de altura.

La pannellatura MASCHERA, per la protezione di isole ecologiche, è costituita da pannelli di altezza 1400 mm e interasse 1420 mm in lamiera d'acciaio zincato sendzimir sp. 20/10 mm tagliata e traforata con disegni liberi e successivamente trattati con primer zincante per proteggere i bordi di taglio. Le piantane, predisposte per il fissaggio con viti M8x20 e relativi dadi in acciaio inox, sono in piatto d'acciaio 60x8 mm zincato a caldo. Il fissaggio a terra avviene tramite piastre 150x150x6 mm predisposte per l'utilizzo di tasselli (questi esclusi) oppure con idoneo prolungamento per la cementazione diretta. Tutte le parti in acciaio zincato sono verniciate a polvere poliestere.

MASCHERA

metalco

design: Massimo Tasca

Les panneaux MASCHERA, pour la protection des ilots écologique, est constituée de panneauxde hauteur 1400 mm et entreaxe1420 mm en tôle d'acier zingué sendzimir sp. 20/10 mm découpés au laser avec dessin libre puis traités par un primaire zinc permettant la protection des bords de coupe. Les poteaux prévus pour la fixation avec des vis M8x20 en acier inox, sont réalisés en plat d'acier 60x8 mm zingué à chaud. La fixation au sol se fait par des platines 150x150x6 mm prévues pour l'utilisation de chevilles à expansion (en option) ou bien par scellement direct des montants verticaux, dans le cas ils sont prévus plus long. Toutes les parties zinguées sont thermolaquées à la poudre polyester.

El panel MASCHERA, para la protección de isla ecológicas, está formada por paneles de altura 1400 mm e interejes de 1420 mm en plancha de acero galvanizado de 20/10 mm de grosor y troquelada con diseños libres, tratados con "primmer galvanizante" para proteger los bordes de corte. Los montantes, predispuestos para la fijación de tornillos M8x20 y tuercas en acero inox, están realizados en plancha de acero 60x8 mm galvanizada en caliente. La fijación al pavimento se realiza mediante platabandas 150x150x6 mm predispuestas para el uso de tacos expansivos (no incluidos) o bien con un adecuado alargador para empotramiento. Todas las partes en acero galvanizado están pintadas con polvos de poliéster.

FONTANE **WATERFOUNTAINS** FONTAINES **BEBEDOUROS** FUENTES

FUENTE 300-301/459

FIORIERE **PLANTERS** JARDINIÉRES **FLOREIRAS** JARDINERAS

FLO 302-305/459
ASTER 306-307/460
PITOCCA 308-309/460
DAHLIA 310-311/460
LOUNGE 312-313/460
BAMBÙ 314/460
ODOA 315/460

Le fontane della serie FUENTE sono costituite da una struttura in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere disponibile, a scelta, a sezione circolare Ø 102 mm, rettangolare o ellittica 100x200 mm, di altezza 990 mm con piastra base rettangolare 290x140 mm e tappo superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere di dimensioni 296x890 mm e profondità 102 mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno Ø 40 mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290 mm e sp. 5 mm è in acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere.

metalco

design: Raffaele Lazzari

Les fontaines de la série FUENTE sont constituées d'un fût en acier circulaire Ø102mm, rectangulaire ou elliptique 100x200mm de hauteur 990mm avec platine de base rectangulaire 290x140mm. La fontaine est équipée d'un robinet à bouton pression, en laiton nickelé, à retour automatique vissé au manchon de 1/2'' et raccordé à la tuyauterie en acier inox avec terminaison fileté pour le branchement au réseau hydrique. La fontaine se fixe par quatre vis inox sur le socle de la vasque, en tôle acier zingué à chaud et thermolaqué, de dimensions 296x890mm épaisseur 102mm, équipé d'un tube trop plein Ø 40mm. L'avaloir est protégé par une grille amovible 740x290 ép.5mm. Les raccords de conduction et d'évacuation ne sont pas fournis. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

Las fuentes de la serie FUENTE están compuestas de una estructura en tubo de acero disponible en sección circular Ø102 mm, rectangular o elíptica de 100x200 mm, de altura 990 mm con una base rectangular de 290x140 mm. El grifo es niquelado de tipo pulsante con muelle de retorno normalmente cerrado y rosca de conexión a la red. La estructura se fija mediante cuatro tornillos a la base de la bañera que es de plancha de acero galvanizado y barniza- da con polvos de poliéster, de dimensiones 296x890 mm y una profundidad de 102 mm, dotada de desagüe por des- bordamiento Ø40 mm. En la parte trasera hay una abertura adapta para la conexión de la tubería de alimentación. La reja de desagüe, extraíble para facilitar la limpieza de la bañera, tiene dimensiones 740x290 mm y grosor 5 mm en acero galvanizado y tratado con polvo de poliéster.



Le fioriere componibili FLO', disponibili in quattro diverse tipologie, sono interamente in lamiera d'acciaio spessore 2,5 mm zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere, dotate, sul fondo, di cornice perimetrale e croci di irrigidimento in profilo piatto 30x5 mm oltre ad apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno, zincata e verniciata grigio RAL 7016. Grazie alle due forme, concava e convessa, gli elementi possono essere addossati l'uno all'altro sia in modo lineare che radiale, per ottenere infinite combinazioni. Inoltre, grazie all'apposita predisposizione, gli elementi 1500x1060 mm possono montare la rispettiva seduta con profondità 350 mm, concava o convessa, in legno esotico. Le dimensioni massime degli elementi sono 1500x1060 mm con altezza 400 o 550 mm, 1060x439 mm con altezza 400 o 700 mm.

FLÒ

metalco

design: Alessandro Lenarda

Les jardinières combinables FLO', disponibles en 4 différents modèles, sont entièrement réalisées à partir de tôles d'acier zingué ép.2.5mm, doté au fond d'un cadre périmétral et de profilés en plat d'acier 30x5mm rigidifiant la structure. Elles sont équipées d'un socle permettant la mise à niveau des modules selon la pente du sol. Cette gamme est constituée de 3 modèles différents: module concave 1500x1060mm Ht=400mm; module concave 1500x1060mm Ht=550mm; module convexe 1060x439mm Ht=700mm; Grâce à leurs formes complémentaires, ces différents modules sont juxtaposables, ils peuvent en option être équipés de bancs en bois exotique 350mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

Las jardineras modulares FLO', disponibles en cuatro tipos diferentes están realizadas totalmente en chapa de acero de 2,5 mm de espesor galvanizadas en caliente (según norma UNI) y revestidas con polvo de poliéster, y tienen instalado en la parte inferior del marco perimetral refuerzos transversales en perfil plano de 30x5 mm, así como tornillos para ajustar la inclinación, que se realiza desde el interior, galvanizados y barnizados en gris RAL 7016. Gracias a las dos formas, cóncava y convexa, los elementos se pueden colocar uno contra el otro tanto lineal como radialmente, realizando infinitas combinaciones. Además, con la predisposición adecuada, a los elementos de 1500x1060 mm se le puede montar el asiento correspondiente a 350 mm de profundidad, cóncavo o convexo, en madera exótica. El tamaño máximo de los elementos son 1500x1060 mm, con altura de 400 o 550 mm, 1060x439 mm con altura 400 o 700 mm.

ASTER

metalco

design: Metalco Design Department

La fioriera ASTER, di semplice forma cilindrica proposta in sei misure, è realizzata interamente in lamiera d'acciaio spessore 2,5 e 5 mm, zincata e verniciata a polvere poliestere, dotata sul fondo di una base d'appoggio circolare in acciaio zincato sp. 6 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno. Ogni fioriera può essere accessoriata, a richiesta, con due formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 1 mm che possono essere utilizzate come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni sono Ø 1200 mm – H 580 mm, Ø 950 mm – H 580 o 980 mm, Ø 750 mm – H 730 mm, Ø 550 mm – H 580 o 1430 mm.

La jardinière ASTER, de forme cylindrique est proposée en six tailles, elle est réalisée en tôle acier ép. 2.5 et 5 mm, zingué à chaud et thermolaqué. La jardinière est dotée d'une base en acier ép.6 mm équipée de vérins de réglage pour la mise à niveau. En option la jardinière peut est équipée de deux plaques en acier ép. 10/10 pouvant supporter un logo sérigraphié. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.
Dimensions: Ø 1200 mm – H 580 mm, Ø 950 mm – H 580 o 980 mm, Ø 750 mm – H 730 mm, Ø 550 mm – H 580 o 1430 mm.

La jardinera ASTER, de simple forma de cilíndrica se realiza en dos alturas, y está realizada totalmente en chapa de acero con espesor de 2,5 y 5 mm, galvanizado y con revestimiento en polvos de poliéster, con la base de apoyo circular en acero galvanizado de espesor 6 mm y tornillos para el ajuste de la inclinación, que se hace desde el interior. Cada jardinera se puede proporcionar a petición con dos paneles de chapa de acero inoxidable de 1 mm de espesor, que pueden ser utilizadas como soporte de plazas o etiquetas. Las dimensiones son de 1200 mm de diámetro con una altura de 580 mm, 950 mm de diámetro con una altura de 580 o 980 mm, 750 mm de diámetro con una altura de 730 mm, 550 mm de diámetro y altura 580 o 1430 mm.

PITOCCA

309
460

metalco

design: Metalco Design Department

La fioriera PITOCCA, di classica forma tronco-conica, viene proposta in due altezze, ed è realizzata interamente in lamiera d'acciaio spessore 20/10 mm, successivamente verniciata con primer zincante e polvere poliestere. E' dotata, sul fondo, di una base d'appoggio circolare in acciaio zincato sp. 5 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno. Ogni fioriera può essere accessoriata, a richiesta e con sovrapprezzo con due formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 1 mm che possono essere utilizzate come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni sono Ø 946 mm con altezza 665 mm o Ø 856 mm con altezza 370 mm.

Les jardinières PITOCCA de forme tronconique sont disponibles en différentes tailles, elles sont réalisées en tôle d'acier ép. 20/10 mm sablée et traitée par un cycle spécifique d'oxydation accélérée mis au point par Metalco permettant d'obtenir le stade de passivation du métal. Le socle permettant le réglage de niveau est constitué d'une pièce cintrée en acier zingué ép. 5 mm avec vérins de réglage. Chaque jardinière peut en option être équipée de plaque support logo en acier inox ép.1mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.
Les dimensions disponibles sont Ø 946mm, Ht. 665mm ou Ø 856mm, Ht. 370mm

La jardinera PITOCCA, con la clásica forma tronco-cónica está disponible en dos alturas y está realizada enteramente en acero de grosor 20/10 mm revestida con primer de zinc y polvo de poliéster. Esta dotada en el fondo de una base de un apoyo circular en acero inoxidable satinado de grosor 5 mm con tornillos para regular la inclinación alojados en su interior, que se realiza desde el interior de la jardinera. Cada jardinera tiene como accesorio opcional dos plaquitas en lámina de acero inox. de 1 mm que pueden usarse como soporte de etiquetas o placas.
Dimensiones: Ø 946 mm con altura de 665 mm y Ø 856 mm y altura 370 mm.

310
460

DAHLIA

metalco

design: Metalco Design Department

La fioriera DAHLIA, di semplice forma cubica proposta in quattro misure, è realizzata interamente in lamiera d'acciaio spessore 2,5 e 5 mm, zincata e verniciata a polvere poliestere, dotata sul fondo di una base d'appoggio quadra in acciaio zincato sp. 6 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno. Ogni fioriera può essere accessoriata, a richiesta, con due formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 1mm che possono essere utilizzate come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni sono 1200x1200x580 mm, 950x950x580 mm, 950x950x980 mm, 745x745x680 mm, 550x550x580 mm o 550x550x1430mm.

DAHLIA, de forme carrée est proposée en quatre tailles, elle est réalisée en tôle acier ép.2.5 et 5 mm, zingué à chaud et thermolaqué. La jardinière est dotée d'une base en acier ép.6 mm équipée de vérins de réglage pour la mise à niveau. En option la jardinière peut est équipée de deux plaques en acier ép.10/10 pouvant supporter un logo sérigraphié. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.
Dimensions: 1200x1200x580 mm, 950x950x580 mm, 950x950x980 mm, 745x745x680 mm, 550x550x580 mm o 550x550x1430mm.

La jardinera modelo DAHLIA, de simple forma cúbica está disponible en dos alturas y está fabricada en chapa de acero espesor de 2,5 y 5 mm, galvanizada en caliente y con revestimiento en polvos de poliéster, con el fondo de base de apoyo cuadrada en acero galvanizado de espesor 6 mm y tornillos para el ajuste de la inclinación, que se hace desde el interior. Cada jardinera se puede proporcionar a petición con dos paneles de chapa de acero inoxidable de 1 mm de espesor, que pueden ser utilizadas como soporte de placas o etiquetas. Las dimensiones son 1200x1200 mm con altura de 580 mm, 950x950 mm con altura de 580 o 980 mm, 745x745 mm con altura de 680 mm, o 550x550 con 580 o 1430 mm de altura.

RATHAUS

LOUNGE

metalco

design: Metalco Design Department

La fioriera LOUNGE, di forma tronco piramidale, viene proposta in varie misure, ed è realizzata interamente in lamiera d'acciaio prezincato spessore 20/10 o 30/10 mm, a seconda delle dimensioni, successivamente verniciata a polvere poliestere. E' dotata, sul fondo, di una base d'appoggio quadra in acciaio zincato sp. 5 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno. Ogni fioriera può essere accessoriata, a richiesta e con sovrapprezzo, con due o quattro formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 15/10 mm che possono essere utilizzate come supporto per targhe o etichette. Le dimensioni massime sono 950x950 mm con altezza 330 o 580 mm, 750x750 mm con altezza 1230 mm.

Les jardinières LOUNGE de forme tronco-pyramidales sont proposées dans différentes tailles. Elles sont fabriquées en acier ép.20/10mm ou 30/10mm en fonction des dimensions sablées et traitées par un cycle spécifique d'oxydation accélérée mis au point par Metalco permettant d'obtenir le stade de passivation du métal. Elles sont équipées d'un socle en acier inoxydable ép.5mm avec vérins de réglage de niveau. En option les jardinières peuvent être livrées avec 2 ou 4 plaques support logo en acier inox ép.15/10mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.
Les dimensions sont: 950x950mm Ht. 330mm ou Ht. 580mm; 750x750mm Ht. 1230mm

La jardinera LOUNGE, de forma tronco piramidal, esta disponible en varias medidas y realizada completamente en lamina de acero pre-galvanizado de espesor 20/10 o 30/10 según las dimensiones y seguidamente revestida con polvo de poliéster. Esta dotada en el fondo, de una base de apoyo cuadrada de acero galvanizado de 5 mm, de espesor con los adecuados tornillos para la regulación de la inclinación que se realiza desde el interior. Cada jardinera puede ser dotada, a petición del cliente, con dos o cuatro placas de acero inox. de 15/10 mm de espesor, que puede usarse como soporte para etiquetas o escudos. Las dimensiones máximas son 950x950 mm y una altura de 330 ó 580 mm; 750x750 mm y una altura de 1230 mm.

BAMBÙ

metalco

design: Metalco Design Department

La fioriera rettangolare BAMBÙ, disponibile in due versioni di lunghezza 960 e 1400 mm, con base 370 e altezza 545 mm, è realizzata in lamiera d'acciaio prezincato sp. 2 mm, successivamente verniciata a polvere poliestere. Le fioriere sono dotate, sul fondo, di una base d'appoggio in acciaio zincato sp. 5 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno. Ogni fioriera può essere accessoriata, a richiesta e con sovrapprezzo, con due o quattro formelle in lamiera d'acciaio inox sp. 15/10 mm che possono essere utilizzate come supporto per targhe o etichette.

La jardinière rectangulaire BAMBÙ, disponible en deux versions de longueur 960 mm et 1400 mm, avec base Ø 370 mm et hauteur 545 mm, est réalisée en tôle d'acier ép.2 mm sablée et traitée selon le cycle d'oxydation accélérée mis à point par METALCO. Les jardinières sont dotées d'un socle en acier zingué ép.5 mm avec vis appropriées pour la régulation de l'inclinaison. Chaque jardinière peut être équipée, en option, de deux ou quatre plaques supports logos en tôle d'acier inox ép.15/10 mm permettant la personnalisation par impression numérique. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

La jardinera rectangular BAMBU disponible en longitudes 960 mm. y 1400 mm. con ancho 370 mm. y altura 545 mm. esta realizada en lamina de acero pre-galvanizado de 2 mm. de grosor y barnizada con polvo de poliéster. Esta dotada en el fondo, de una base de apoyo cuadrada de acero inox. satinado de 5 mm, de espesor con los adecuados tornillos para la regulación de la inclinación que se realiza desde el interior de la jardinera. Cada jardinera puede ser dotada, a petición del cliente, con dos o cuatro placas de acero inox. con 15/10 mm, de espesor que puede usarse como soporte para etiqueta o escudo.

La fioriera ODOA è costituita da una struttura leggermente troncoconica in lamiera d'acciaio zincata sendzimir sp. 2 mm verniciata a polvere poliestere, svasata verso l'alto e decorata con motivi floreali traforati. E' dotata, sul fondo, di una base d'appoggio circolare in acciaio inox AISI 304 con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta dall'interno. A richiesta, la fioriera può essere rifinita superiormente con un anello svasato in acciaio inox AISI 304 sp. 3 mm, fissato alla struttura tramite pernetti filettati e relativi dadi. All'interno trova posto un contenitore in lamiera d'acciaio zincata e successivamente verniciata a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni: Ø principale 880 mm, D max 954 mm, altezza totale 698 mm, Ø contenitore 780 mm.

metalco

design: Marc Aurel

La jardinière ODOA est constituée d'une structure cylindrique évasée en tôle d'acier zingué sendzimir épaisseur 2mm découpée au laser avec des motifs floraux. Elle est équipée d'un socle d'appui circulaire en acier inox AISI 304 avec vérins de réglage de niveau. En partie supérieure la jardinière peut être, en option, équipée d'un anneau de finition en inox avec visserie masquée. Toutes les parties acier sont zinguées et thermo laquées à la poudre polyester. A l'intérieur un container de culture en acier zingué thermo laqué dans une teinte différente du corps de jardinière. Visserie en inox. Ø moyen = 880mm, Ø maxi. 954mm hauteur 698mm, diamètre container Ø 780mm.

La jardinera ODOA está formada por una estructura ligeramente troncocónica en plancha de acero galvanizado sendzimir de 2 mm de grosor pintada con polvos de poliéster, diámetro variable que aumenta hacia la parte superior y decorada con motivos florales troquelados. Está dotada en el fondo de una base de apoyo circular en acero inox AISI 304 con adecuada tornillería para la inclinación, que se realiza desde el interior. A petición la jardinera puede rematarse superiormente con un anillo en acero inox AISI 304 de 3 mm de grosor, unido a la estructura mediante pernos y tuercas. En la parte interna se aloja un contenedor de plancha de acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones: Ø principal 880 mm, D max 954 mm, altura total 698 mm, Ø contenedor 780 mm.

FIORIERA/PLANTER **DAHLIA** COLLEZIONE/COLLECTION **COLORE**

FIORIERA/PLANTER **PITOCCA** COLLEZIONE/COLLECTION **CORTEN**

SALVAPIANTE **TREE-GRILLES** GRILLES D'ARBRE
GRELHASPARACALDEIRAS ALCORQUES

LITTERA - FLORA - STELO - GEMMA	322-323/451
BETULLA	324/451
MAGNOLIA	325/451
PERLA-C	326/451
PERLA-Q	327/451
OBRA-C	328-329/451
OBRA-R	330/451



LITTERA - FLORA - STELO - GEMMA

metalco

design: Raffaele Lazzari

La griglie salvapiante di questa serie sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 5 mm lavorate al laser, in modo da ottenere quattro tipologie di decorazione: con lettere maiuscole (LITTERA), con elementi a foglia (FLORA), con elementi geometrici quadrangolari (STELO e GEMMA). Le griglie sono composte da due metà, rinforzate da un perimetro in piatto d'acciaio 30x4 mm, e predisposte per il fissaggio tra di loro con viti. Sono inoltre dotate di un apposito controtelaio in profilo ad "L" d'acciaio zincato 40x25 mm con staffe per la cementazione. Le griglie sono disponibili nelle misure 735x735 mm (con foro Ø 320 mm), 990x990 mm (cono foro Ø 500 mm), 1190x1190 mm (con foro Ø 500 o 800 mm) 1440x1440 mm (con foro Ø 800 mm) e 1990x1990 mm (con foro Ø 800 mm), e sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere.

Les grilles d'arbre de ces séries sont réalisées en tôle d'acier ép. 5mm découpée au laser selon quatre types de motifs standard, lettres majuscules (LITTERA), végétal (FLORA), géométrique, (STELO et GEMMA). Les grilles sont composées de deux moitiés avec renfort périmétrique en plat d'acier 30x4mm soudé sur champ. Les deux éléments se raccordent par vissage. En option les grilles peuvent être livrées avec un cadre en « L » de section 40x25mm, avec pattes de scellement en acier galvanisé. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Les dimensions disponibles sont les suivantes: 735x735mm (avec trou Ø=320mm), 990x990 (avec trou Ø=500mm), 1190x1190mm (avec trou Ø=500 ou 800mm) 1440x1440mm (avec trou Ø=800mm) et 1990x1990mm (avec trou Ø=800mm).

Los alcorques de esta serie entán realizados en plancha de acero de 5mm de grosor trabajados al láser, para obtener cuatro tipologías de decoración: con letras mayúsculas (LITTERA), con elementos en forma de hoja (FLORA), con elementos geométricos cuadrangulares (STELO y GEMMA). Los alcorques están formados por dos mitades, reforzadas por un perímetro en plancha de acero 30x4mm y predispuestas para unir entre ellas mediante tornillería. También se pueden dotar de un marco externo en perfil a "L" de acero galvanizado 40x25mm con pernos empotrables. Los alcorques están disponibles en medidas 735x735mm (con orificio central Ø 500mm), 1190x1190mm (con abertura Ø 500 o 800mm) 1440x1440mm (con abertura Ø 800mm) e 1990x1990mm (con abertura Ø 800mm), y están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y pintadas con polvos de poliéster.





La griglia salva piante BETULLA, di forma quadrata, è realizzata in fusione di ghisa ed è composta da due o quattro sezioni (pezzi), a seconda della dimensione. Le sezioni vanno posizionate all'interno di un apposito telaio in piatto d'acciaio sagomato e zincato, da fornire separatamente, o all'interno del foro di idonee dimensioni predisposto nella pavimentazione. La versione più piccola, composta da due pezzi, misura 800x800 mm con foro Ø 320 mm per il passaggio del fusto della pianta, quella intermedia, in due pezzi, misura 990x990 mm con foro Ø 500, mentre la versione più grande, in quattro pezzi, misura 1190x1190 mm e prevede sia un foro Ø 500 mm che un foro Ø 800 mm. Tutti i componenti sono sabbiati e verniciati con primer zincante e polvere poliestere.



BETULLA

metalco

La grille d'arbre BETULLA, de forme carrée est réalisée en fonte GS et est composée selon les dimensions de 2 ou 4 éléments. Ces différents éléments sont fixés à un cadre en plat d'acier (vendu séparément) ou installés directement dans la réservation au sol de dimensions appropriées. La plus petite version de dimensions 800x800 avec trou intérieur Ø 320mm, est composée de deux éléments; la version intermédiaire de dimensions 990x990 avec trou intérieur Ø 5000mm, est composée de deux éléments; la version la plus grande de dimensions 1190x1190 avec trou intérieur Ø 500 ou 800mm, est composé de quatre éléments. Toutes les parties sont sablées et thermolaqué au primer de zinc et poudre polyester.



El alcorque BETULLA, de forma cuadrada, está hecha de hierro fundido y se compone de dos o cuatro secciones (partes), dependiendo del tamaño. Las secciones se colocan dentro de un marco especial en placa de acero galvanizado, que se suministra separadamente o en alternativa dentro de un agujero del tamaño adecuado, preparado en el pavimento. La versión más pequeña, compuesta de dos piezas, mide 800x800 mm con 320 mm de diámetro para el paso del tallo de la planta, la mediana, en dos piezas, mide 990x990 mm, con diámetro de 500, mientras que la versión más grande en cuatro partes, mide 1190x1190 mm e puede tener un agujero de Ø 500 mm o uno de Ø 800 mm. Todos los componentes están arenados y pintados con imprimación de zinc y polvo de poliéster.



La griglia salva piante MAGNOLIA, di forma circolare, è realizzata in fusione di ghisa ed è composta da due (per ∅ 990mm) o quattro (per ∅ 1190mm) sezioni circolari. Le sezioni vanno posizionate all'interno di un apposito telaio in piatto d'acciaio sagomato e zincato, da fornire separatamente, o all'interno del foro di idonee dimensioni predisposto nella pavimentazione. La versione più piccola presenta un foro ∅ 500mm per il passaggio del fusto della pianta, mentre la versione più grande prevede sia un foro ∅ 500mm che un foro ∅ 800mm. Tutti i componenti sono sabbiati e verniciati con primer zincante e polveri poliestere.



La grille d'arbre MAGNOLIA, de forme circulaire est réalisée en fonte GS et est composée selon les dimensions de 2 (pour le ∅990mm) ou 4 éléments (pour le ∅1190mm). Ces différents éléments sont fixés à un cadre en plat d'acier (vendu séparément) ou installés directement dans la réservation au sol de dimensions appropriées. La plus petite version présente un trou de ∅ 500mm alors que la version plus grande présente un trou de ∅ 500 ou 800mm. Toutes les parties sont sablées et thermolaqué au primer de zinc et poudre polyester.

El alcorque modelo MAGNOLIA, de forma circular, está realizado en hierro fundido y se compone de dos (para el de ∅ 990 mm) o cuatro (para el de ∅ 1190 mm) secciones circulares. Las secciones se colocan dentro de un marco especial en plancha de acero galvanizado, que se proporciona por separado o dentro del agujero del tamaño adecuado, preparado en el pavimento. La versión más pequeña tiene un agujero de 500 mm de diámetro para el paso del tallo de la planta, mientras que la versión más grande puede tener tanto un agujero de ∅ 500 mm como un agujero de ∅ 800 mm. Todos los componentes están arenados y pintados con imprimación de zinc y polvo de poliéster.



PERLA - C

metalco

design: Raffaele Lazzari

Il salvapiante PERLA-C è realizzato in lamiera d'acciaio decorata e sagomata spessore 6 mm con idonei rinforzi spessore 4 mm, zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. Viene proposto in tre versioni, Ø 990 con foro Ø 500, Ø 1190 con foro Ø 500 e Ø 1440 con foro Ø 800. Per ogni versione si può richiedere il relativo controtelaio in acciaio zincato.

La grille d'arbre PERLA-C est réalisée en tôle d'acier décorée et pliée ép.6mm avec renforts adaptés, ép.4mm. Elle est proposée en trois versions Ø 990mm (diam. intérieur Ø 500mm), Ø 1190mm (diam. intérieur Ø 500mm) et Ø 1440mm (diam. intérieur Ø 800mm). Pour chaque version peuvent être livrés les cadres adaptés en acier zingué. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon normes UNI) et thermolaquées.

El alcorque PERLA-C está realizado en plancha de acero decorada de 6 mm. de espesor con los adecuados refuerzos de espesor 4 mm. galvanizado en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizado con polvo de poliéster. Se presenta en tres versiones, 990 mm con hueco Ø 500, 1190mm con hueco Ø 500 e 1440 mm con hueco Ø 800. Para cada versión se puede solicitar el adecuado marco inferior en acero galvanizado.





metalco

design: Raffaele Lazzari

Il salvapiante PERLA-Q è realizzato in lamiera d'acciaio decorata e sagomata spessore 6mm con idonei rinforzi spessore 4mm, zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. Viene proposto in tre versioni, 990x990mm con foro Ø 500, 1190x1190mm con foro Ø 500 e 1440x1440mm con foro Ø 800. Per ogni versione si può richiedere il relativo controtelaio in acciaio zincato.

La grille d'arbre PERLA-Q est réalisée en tôle d'acier décorée et pliée ép. 6mm avec renforts adaptés, ép. 4mm. Elle est proposée en trois versions 990x990mm (diam. intérieur Ø 500mm), 1190x1190mm (diam. intérieur Ø 500mm) et 1440x1440mm (diam. intérieur Ø 800mm). Pour chaque version peuvent être livrés les cadres adaptés en acier zingué. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon normes UNI) et thermolaquées.

El alcorque PERLA-Q está realizado en plancha de acero decorada de 6 mm. de espesor con los adecuados refuerzos de espesor 4 mm. galvanizado en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizado con polvo de poliéster. Se presenta en tres versiones, 990x990 mm con hueco Ø 500, 1190x1190mm con hueco Ø 500 e 1440x1440mm con hueco Ø 800. Para cada versión se puede solicitar el adecuado marco inferior en acero galvanizado.

Le griglie salvapiante OBRA sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 4 o 6 mm (a seconda delle dimensioni) tagliata e traforata al laser con motivi vegetali. Le griglie sono composte da due metà, rinforzate da un perimetro in piatto d'acciaio sp. 4 mm, e predisposte per il fissaggio tra di loro con viti. Sono inoltre dotate di un apposito controtelaio in profilo ad "L" d'acciaio zincato 40x30x4 mm con staffe per la cementazione. Le griglie sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere, e sono proposte nelle seguenti forme e misure:

OBRA - C: Ø 990 mm (con foro Ø 500 mm), Ø 1190 mm (con foro Ø 500 mm), Ø1440 mm (con foro Ø 800 mm).
OBRA - R: 1500x1000 mm (con foro Ø 500 mm), 2300x1495 mm (con foro Ø 800 mm).
OBRA - Q: 990x990 mm (con foro Ø 500 mm), 1190x1190 mm (con foro Ø 500 mm), 1440x1440 mm (con foro Ø 800 mm) e 1990x1990 mm (con foro Ø 800 mm).

A richiesta e con sovrapprezzo le griglie possono essere fornite con fori per l'alloggiamento di faretti per illuminazione.

OBRA - C

metalco

design: Marc Aurel

Les grilles d'arbre OBRA sont réalisées en tôle d'acier ép.4 ou 6 (suivant les dimensions)mm découpées au laser avec un motif végétal. Les grilles en deux demi-parties sont renforcées en sous face par soudure sur champ d'un plat d'acier épaisseur 4mm, elles sont équipées d'un système de raccordement des deux parties entre elles. En option un cadre de scellement en "L" réalisé en acier galvanisé 40x30x4mm avec pattes de scellement. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Les grilles sont disponibles dans les dimensions suivantes:

OBRA-C: Ø 990mm (diam. intérieur Ø 500mm); Ø 1190mm (diam. intérieur Ø 500mm); Ø 1440mm (diam. intérieur Ø 800mm).
OBRA-R: 1500x1000mm (diam. intérieur Ø 500mm), 2300x1495mm (diam. intérieur Ø 800mm).
OBRA-Q: 990x990mm (diam. intérieur Ø 500mm), 1190x1190mm (diam. intérieur Ø 500mm), 1440x1440mm (diam. intérieur Ø 800mm) et 1990x1990mm (diam. intérieur Ø 800mm).

En option et avec supplément les grilles peuvent être fournies avec réservation d'encastrement de projecteurs.

Los alcorques OBRA están realizados en lamina de acero de 4 ó 6 mm. de espesor (según la dimensiones) perforados con láser para obtener motivos vegetales. Los alcorques están compuestos de dos mitades, reforzadas por un perímetro de acero de 4 mm. de espesor y preparados para unirse mediante tornillos. Están dotados también de un perfil en "L" de acero galvanizado de 40x30x4 mm. con soportes para cementar. Los alcorques están galvanizados en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizados con polvo de poliéster y disponibles en las siguientes formas y medidas:

OBRA-C: Ø 990 mm (con hueco de Ø 500 mm), Ø 1190 mm (con hueco de Ø 500 mm), ø=1440 mm (con hueco de Ø 800 mm).
OBRA-R: 1500x1000 mm (con hueco de Ø 500 mm), 2300x1495 mm (con hueco de Ø 800 mm).
OBRA-Q: 990x990 mm (con hueco de Ø 500 mm), 1190x1190 mm (con hueco de Ø 500 mm), 1440x1440 mm (con hueco de Ø 800 mm) e 1990x1990 mm (con hueco de Ø 800 mm).

Bajo petición y con coste añadido, los alcorques se pueden suministrar con agujeros para la instalación de focos de iluminación.

Le griglie salvapiante OBRA sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 4 o 6 mm (a seconda delle dimensioni) tagliata e traforata al laser con motivi vegetali. Le griglie sono composte da due metà, rinforzate da un perimetro in piatto d'acciaio sp. 4 mm, e predisposte per il fissaggio tra di loro con viti. Sono inoltre dotate di un apposito controtelaio in profilo ad "L" d'acciaio zincato 40x30x4 mm con staffe per la cementazione. Le griglie sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere, e sono proposte nelle seguenti forme e misure:

OBRA - C: Ø 990 mm (con foro Ø 500 mm), Ø 1190 mm (con foro Ø 500 mm), Ø1440 mm (con foro Ø 800 mm).
OBRA - R: 1500x1000 mm (con foro Ø 500 mm), 2300x1495 mm (con foro Ø 800 mm).
OBRA - Q: 990x990 mm (con foro Ø 500 mm), 1190x1190 mm (con foro Ø 500 mm), 1440x1440 mm (con foro Ø 800 mm) e 1990x1990 mm (con foro Ø 800 mm).

A richiesta e con sovrapprezzo le griglie possono essere fornite con fori per l'alloggiamento di faretti per illuminazione.

OBRA - Q/R

metalco

design: Marc Aurel





Les grilles d'arbre OBRA sont réalisées en tôle d'acier ép.4 ou 6 (suivant les dimensions)mm découpées au laser avec un motif végétal. Les grilles en deux demi-parties sont renforcées en sous face par soudure sur champ d'un plat d'acier épaisseur 4mm, elles sont équipées d'un système de raccordement des deux parties entre elles. En option un cadre de scellement en "L" réalisé en acier galvanisé 40x30x4mm avec pattes de scellement. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Les grilles sont disponibles dans les dimensions suivantes:

OBRA-C: Ø 990mm (diam. intérieur Ø 500mm); Ø 1190mm (diam. intérieur Ø 500mm); Ø 1440mm (diam. intérieur Ø 800mm).
OBRA-R: 1500x1000mm (diam. intérieur Ø 500mm), 2300x1495mm (diam. intérieur Ø 800mm).
OBRA-Q: 990x990mm (diam. intérieur Ø 500mm), 1190x1190mm (diam. intérieur Ø 500mm), 1440x1440mm (diam. intérieur Ø 800mm) et 1990x1990mm (diam. intérieur Ø 800mm).

En option et avec supplément les grilles peuvent être fournies avec réservation d'encastrement de projecteurs.

Los alcorques OBRA están realizados en lamina de acero de 4 ó 6 mm. de espesor (según la dimensiones) perforados con láser para obtener motivos vegetales. Los alcorques están compuestos de dos mitades, reforzadas por un perímetro de acero de 4 mm. de espesor y preparados para unirse mediante tornillos. Están dotados también de un perfil en "L" de acero galvanizado de 40x30x4 mm. con soportes para cementar. Los alcorques están galvanizados en caliente según la normativa UNI correspondiente y barnizados con polvo de poliéster y disponibles en las siguientes formas y medidas:

OBRA-C: Ø 990 mm (con hueco de Ø 500 mm), Ø 1190 mm (con hueco de Ø 500 mm), Ø=1440 mm (con hueco de Ø 800 mm).
OBRA-R: 1500x1000 mm (con hueco de Ø 500 mm), 2300x1495 mm (con hueco de Ø 800 mm).
OBRA-Q: 990x990 mm (con hueco de Ø 500 mm), 1190x1190 mm (con hueco de Ø 500 mm), 1440x1440 mm (con hueco de Ø 800 mm) e 1990x1990 mm (con hueco de Ø 800 mm).

Bajo petición y con coste añadido, los alcorques se pueden suministrar con agujeros para la instalación de focos de iluminación.

Bar
VENTE - LOCATION

ESPOSITORI **DISPLAYSTANDS** AFFICHANGES **EXPOSITORES** POSTES

IDEA	334-335/463	SERENISSIMA	344/465
COSMOS	336-337/465	SABIK	345/463
LANZAROTE	338-339/465	MURALES	346/464
PARTNERS BACHECA	340-341/464	ATHOS	347/464
SIDNEY	342-343/465	ARALDO	348/465

BACHECHE **NOTICEBOARDS** PANNEAU D'INFORMATION **PAINEL INFORMATIVO** VITRINAS

EASY	350-351/463	MILLUMINO	358/464
ICARO	352-353/464	TARGA	359/464
VISO	354-357/463		

IDEA

metalco

design: Metalco Design Department

L'espositore TOTEM IDEA, disponibile in tre misure, presenta una struttura portante a base ellittica con montanti in profilato d'acciaio dimensionato in relazione alla grandezza del totem e piastra base in lamiera di spessore variabile da 10 a 20 mm. Il fissaggio a terra avviene attraverso una contropiastra con tirafondi opportunamente dimensionati. I montanti sono rivestiti da particolari profili in estruso di alluminio con scanalature verticali predisposti per l'alloggiamento di due pannelli calandrati in lamiera zincata d'acciaio sp. 8/10 mm su cui è possibile applicare le locandine pubblicitarie o informative sia utilizzando direttamente un supporto adesivo resistente ai raggi UV che inserendo il supporto cartaceo tra il pannello e la relativa lastra di copertura in policarbonato compatto trasparente sp. 3 mm. Tutte le versioni del totem sono disponibili anche con sistema di illuminazione interna al neon e lastre in policarbonato compatto opale sp. 2 mm al posto della lamiera. Superiormente il totem è chiuso da una piastra in lamiera d'acciaio zincata sp. 25/10 mm provvista di gocciolatoio mentre inferiormente presenta uno zoccolo in lamiera zincata sp. 3 mm. Tutto il materiale è verniciato a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni massime 350x800 mm e altezza 2250 mm; 488x1255 mm e altezza 4303 mm; 600x1655 mm e altezza 6062 mm.

Le module d'affichage TOTEM IDEA est réalisé à partir d'une structure portante à base elliptique composée de montants en profilé d'acier (dimension variable selon la hauteur du totem), et de platines en tôle d'acier épaisseur de 10 à 20mm. La fixation au sol est réalisée à l'aide de tire-fond à travers une contre embase. Les montants latéraux sont en aluminium extrudé et sont équipés de feuillures verticales permettant l'insertion de deux façades en tôle électro zinguée 8/10 et méthacrylate ép. 3mm. Les affiches seront insérées entre la paroi et le méthacrylate et fixées par adhésif UV résistant. Le totem est fermé en partie haute par une plaque d'acier galvanisé ép. 25/10mm. En option la façade peut être compartimentée en plusieurs surfaces d'affichage distinctes par le positionnement de profilés aluminium horizontaux. En option le module IDEA peut être équipé d'un système d'éclairage par néon. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: 350x800mm Ht.2250mm; 488x1255mm, Ht 4303mm; 600x1655mm, Ht 6062mm.

El expositor TOTEM IDEA, disponible en tres tamaños, presenta una estructura portante con base elíptica con montantes en plancha perfilada de espesor variable entre 10 y 20 mm. La sujeción al suelo se realiza mediante unos tirafondos de dimensiones ade- cuadas. Los montantes están revestidos en aluminio extruido con unos acanalados verticales destinados a alojar dos paneles en chapa galvanizada de acero grosor 8/10 mm sobre los cuales se coloca la pancarta publicitaria o informativa, sea esta en soporte adhesivo resistente a rayos UV o bien en papel, situándola entre el panel y la plancha transparente de policarbonato en grosor 3 mm. Todas las versiones del tótem están disponibles también con sistema interno de iluminación de neón y placas de policarbonato compacto opacas de grosor 2 mm en lugar de las de chapa. La parte superior está cerrada por una chapa de acero galvanizado de grosor 25/10 mm provista de canal vierteaguas y la inferior presenta un zócalo en plancha galvanizada de grosor 3 mm. Todos los elementos metálicos están revestidos de polvo de poliéster y la tornillería es de acero inoxidable. Dimensiones máximas: 350x800 mm y altura 2250 mm, 488x1255 mm y altura 4303 mm, 600x1655 mm y altura 6062 mm.

MUNICIPIO
CINETEATROAURORA
STAGIONE TEATRALE 2009/2010
&TEATRO
Domenica 8 Novembre 2009, ore 18.30
Enrico Guarneri in
Ci pensa papà
Regia di Antonello Capodici
Domenica 15 Novembre 2009, ore 18.30
Pippo Pattavina in
Cappiddazzu paga tutto
Regia di Pippo Pattavina
Venerdì 27 Novembre 2009, ore 21.15
Tuccio Musumeci in
L'incidente
con Marcello Perracchio e
Concita Vasquez
Regia di Giuseppe Romani
Domenica 20 Dicembre 2009, ore 21.15
La Lupa
Regia di Toni Musumeci
Venerdì 15 Gennaio 2010, ore 21.15
Massimo Ranieri in
Canto perchè non so
nuotare...da 40 anni
Lunedì 18 Gennaio 2010, ore 21.15
Mariano Rigillo e
Anna Teresa Rossini in
Romolo il grande
Regia di Roberto Guicciardini
Domenica 7 Febbraio 2010, ore 18.30
Stupro
Regia di Marco Pupella
Martedì 16 Marzo 2010, ore 21.15
Paola Gassman e Pietro Longhi in
Divorzio con sorpresa
Regia di Maurizio Panici

Caduti di tutte le Guerre

metalco

design: Alfredo Tasca

La palina informativa COSMOS è costituita da un palo in estruso d'alluminio Ø 92 mm o 135 mm e altezza 3160 mm o 3679 mm (fuori terra) rinforzato con anima in tubo d'acciaio Ø 50 o 90 mm e spessore variabile a seconda dell'area geografica, con base e tappo in lamiera d'acciaio zincato, il tutto verniciato a polvere poliestere. Sul palo vengono fissate con apposite viti delle bande in estruso di alluminio alte 150 o 250 mm e lunghe 1250 mm, verniciate a polvere poliestere. La palina può essere composta con uno o due pali e un numero variabile di bande fino ad un massimo di cinque. Tutta la viteria è in acciaio inox.

Le mât d'information COSMOS est constitué d'un mât en aluminium extrudé Ø92mm ou 135mm et de hauteur hors sol 3160 ou 3679, renforcé par une âme en tube d'acier Ø50 ou 90mm dépaisseur variable en fonction de la zone géographique, avec embase et bouchon supérieur en tôle d'acier, le tout thermolaqué à la poudre polyester. Sur les mâts se fixent avec visserie adaptée des panonceaux en aluminium extrudé de dimension 150 ou 250mmx1250mm, thermolaqués à la poudre polyester.le module peut-être équipé d'1 ou 2 mâts et de 5 panonceaux maximum. Toue la visserie est en inox.

El panel de información COSMOS está formado por un poste realizado en aluminio extruido Ø92mm o Ø 135mm y altura 3160 mm o 3679mm (fuera del suelo) reforzado con un alma en tubo de acero Ø 50 o Ø 90 mm y grosor variable según el área geográfica, con base y terminal en lámina de acero galvanizado, todo pintado con polvos de poliéster. Las bandas informativas (también de acero galvanizado y pintadas), de altura 150 o 250 mm y longitud 1250mm, se fijan al poste mediante adecuada tornillería. El jalón puede estar compuesto por uno o dos postes y un número variable de bandas informativas con máximo de cinco. Toda la tornillería es en acero inoxidable.

LANZAROTE

metalco

design: Alfredo Tasca

La palina informativa LANZAROTE è costituita da un palo di altezza 3317 o 4117 mm fuori terra, a seconda della composizione, disponibile nelle due versioni in tubo d'acciaio Ø 90 o in estruso di alluminio Ø 92 mm con anima in tubo d'acciaio Ø 80 mm (con spessore variabile a seconda dell'area geografica), tappo semisferico in acciaio e base estetica in acciaio stampato. Sul palo possono essere montate una tabella con luce visiva 70x100 cm o due tabelle, una 70x100 e una 50x70 cm, composte da un guscio in estruso di alluminio completo di pannello centrale in lamiera e lastre in metacrilato trasparente sp. 3 mm per l'affissione e la protezione di locandine o altro, inseribili ruotando la piastra inferiore di chiusura, sagomata da lamiera sp. 2,5 mm. Per tutti i formati sono disponibili tabelle da posizionare in modo simmetrico oppure "a bandiera" rispetto al palo. Inoltre ogni palina può montare una tabella porta orari apribile composta da un guscio in estruso di alluminio e da due lastre in metacrilato trasparente sp. 1,5 mm per la protezione dei fogli, facilmente inseribili ruotando la piastra inferiore di chiusura, sagomata da lamiera sp. 6 mm. Il fissaggio a terra avviene cementando il palo stesso per una profondità di 600 mm. Tutto il materiale è verniciato a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

Le panneau d'information LANZAROTE est constitué d'un mât de hauteur 3317 mm ou 4117 mm. Il est disponible en deux versions, en acier Ø 90 mm, ou en aluminium extrudé Ø 92 mm avec âme centrale acier Ø 80 mm. L'extrémité supérieure du mât est équipée d'un capuchon semi sphérique, la base d'un socle en acier embouti permet de masquer le scellement d'une profondeur de 600 mm. Sur le mât peuvent être montés soit un seul panneau de 892x1050 mm (surface utile 700x1000 mm), soit deux panneaux, le second de dimensions 750x692 mm (surface utile 500x700 mm). Ceux-ci sont constitués d'un cadre en aluminium extrudé avec surface d'affichage en tôle et méthacrylate transparent épaisseur 3 mm. Les affiches s'introduisent par rotation de la joue inférieure du panneau. En outre chaque mât peut être équipé d'un affichage horaire de même conception de dimensions 320x277 mm ou 630x277 mm.

Poste informativo modelo LANZAROTE, está formado por un soporte de altura 3317 ó 4117 mm desde del suelo, según la composición, y está disponible en las dos versiones en tubo de acero Ø 90 mm ó en aluminio extrudido Ø 92 mm con alma de acero Ø 80 (de espesor variable según zona geográfica), con tapón semiesférico en acero y base estética de acero moldeado. Sobre el poste se pueden montar una tabla de luz útil 700x1000 mm ó dos tablas, una de 70x100 y otra de 50x70 cm, realizadas con un marco en aluminio extrudido con panel central en chapa y placas en metacrilato transparente de 3 mm espesor, para la fijación y protección de los carteles publicitarios ó informativos, que se pueden insertar girando la plancha inferior de cierre, formada con lamina de espesor 2,5 mm. Para todos los formatos están disponibles tablas que se pueden colocar de manera simétrica o de bandera con respeto al poste. Además, se puede añadir una tabla de horarios con apertura, compuesta por un marco en aluminio extrudido y dos placas de metacrilato transparente de espesor 1,5 mm para la protección de los carteles, que se pueden insertar girando la plancha inferior de cierre, formada en chapa de 6 mm de espesor. La fijación al suelo está prevista para empotrar directamente al pavimento con una profundidad de 600 mm. Todo el material está revestido con polvo de poliéster. Tornillería en acero inoxidable.

27
marzo
GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO

PARTNERS BACHECA

metalco

design: Alfredo Tasca

La bacheca PARTNERS, disponibile in diversi formati, mono e bifacciali, è composta da una coppia di supporti in estruso di alluminio Ø 92 mm rinforzato con anima in tubo d'acciaio Ø 50 mm con base e tappo in lamiera d'acciaio zincato, il tutto verniciato a polvere poliestere, da un telaio in tubo d'acciaio 90x30 mm dotato di ante in alluminio con tamponamento in vetro 4+4 mm antisfondamento, da un pannello interno in lamiera per l'affissione di locandine o altro e da cornice superiore in lamiera sp. 3 mm zincata e verniciata per il posizionamento di scritte con loghi. Ogni anta prevede una serratura con chiave triangolare. La bacheca può anche essere fornita con illuminazione.

Panneaux d'affichage PARTNERS constitué de deux poteaux en aluminium extrudé Ø92 mm renforcé par une âme en tube d'acier Ø50 mm avec socle de scellement et bouchons supérieurs en fonte d'aluminium. Le caisson est réalisé en profilé acier 90x30 mm avec porte en aluminium équipée d'une vitre en verre 4+4 mm. Fermeture par clé. Les panneaux sont disponibles en versions simple mono face (une porte ouvrante sur un coté); double mono face (deux portes ouvrantes sur la même face); simple biface (avec une porte ouvrante sur chaque face); double biface (deux portes ouvrantes sur chaque face). Pose par scellement direct des poteaux dans le sol, avec sabots couvre joints. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

Vitrina publicitaria o informativa modelo PARTNERS, fabricada en diferentes medidas, monolateral ó bilateral, formada por columnas portantes de aluminio extrusionado Ø 92 mm con bases de fundición y cierre superior de acero. A la misma estructura está/n fijado/s [uno o dos] marco/s con [una o dos] puerta/s, practicable/s y provisto/s de cerradura con llave universal triangular, realizado/s en tubo de acero 90x30x2 mm y puerta/s practicable/s en aluminio, con cristal laminado de 8 mm (4+4) de espesor. El elemento decorativo superior está realizado en plancha de acero de 3 mm espesor. Tornillería en acero inox.

La palina informativa SIDNEY è costituita da un palo di altezza 3500 mm fuori terra in estruso di alluminio Ø 92 mm rinforzato con un'anima in tubo d'acciaio Ø 50, con spessore variabile a seconda dell'area geografica, con base estetica in acciaio stampato e innesto superiore in tubo inox Ø 40 mm. All'innesto si fissa la cornice di forma ellittica in profilo d'acciaio zincato a sezione quadrata, sulla quale viene posto, bilateralmente, il pannello espositivo in lamiera zincata sp. 1,5 mm. Tutto il materiale è verniciato a polvere poliestere. Il fissaggio a terra avviene cementando il palo stesso per una profondità di 500 mm. La palina può anche essere fornita completa di tabella portaorari apribile, composta da un guscio in estruso di alluminio e da due lastre in metacrilato trasparente sp. 1,5 mm per la protezione dei fogli, facilmente inseribili ruotando la piastra inferiore di chiusura, sagomata da lamiera sp. 6 mm. Tutta la viteria è in acciaio inox.

SIDNEY

metalco

design: Alfredo Tasca

SIDNEY est constitué d'un mât hauteur hors sol 3500mm en aluminium estrudé Ø92mm renforcé par une âme en tube d'acier Ø50mm d'épaisseur variable en fonction de la situation géographique, avec base en acier moulé et un insert en tube d'acier inox Ø40mm en partie haute.Sur l'insert inox vient se fixer un cadre de forme élliptique en profilé d'acier de section carrée, sur lequel vient se poser de chaque coté le panneau d'information en tôle d'acier ép.1.5mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. La fixation au sol se fait par scellement du mat d'une profondeur de 500mm. Le mât peut également être complété par un panneau porte horaire ouvrable composé d'une structure en aluminium extrudé et 2 lames de métahcrylate transparent ép.1.5mm pour la protection des feuilles d'information. L'insertion des feuilles se fait par rotation de la joue inférieure de fermeture en tôle d'acier ép.6mm. Visserie inox.

El poste de información SIDNEY consiste en un poste de altura 3500 mm desde el suelo en aluminio extrudido con un diámetro de 92 mm y reforzado con un alma de tubo de acero Ø 50, el espesor varía según la región, con base estética en acero impreso e injerto superior de tubo de acero inoxidable de 40 mm. Al injerto se fija el marco de forma elíptica en perfilado de acero galvanizado de sección cuadrada sobre que se coloca, de forma bilateral, el panel galvanizado de espesor 1,5 mm. Todos el material está revestido en polvo de poliéster. La sujeción al suelo se realiza cimentando el mismo poste en una profundidad de 500 mm. El poste también puede ser suministrado con panel de horarios con puerta abatible compuesto de un marco extrusión de aluminio y dos láminas de acrílico transparente de 1,5 mm de espesor para la protección de las hojas que se pueden y insertar fácilmente girando la placa inferior de cierre, de chapa moldeada de espesor. 6 mm. Todos los tornillos son de acero inoxidable.

FERMATA
OSPEDALE

SERENISSIMA

metalco

design: Metalco Design Department

La palina informativa SERENISSIMA è costituita da un palo in tubo d'acciaio 140x60 mm altezza 4180 mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, e da una tabella con telaio in profilati di acciaio zincato a caldo e verniciato e guide in estruso di alluminio per l'inserimento della tabella informativa in materiale plastico. Generalmente il fissaggio a terra avviene cementando preventivamente una piastra con tirafondi appositamente dimensionata. La palina può anche essere fornita completa di tabella portaorari apribile, composta da un guscio in estruso di alluminio e da due lastre in metacrilato trasparente sp. 1,5 mm per la protezione dei fogli, facilmente inseribili ruotando la piastra inferiore di chiusura, sagomata da lamiera sp. 6 mm. Tutta la viteria è in acciaio inox.

La mât d'information SERENISSIMA est constitué d'un mât en tube d'acier 140x60mm hauteur 4180mm et d'un panneau avec cadre en profilé d'acier et guide en aluminium extrudé pour l'insertion du panneau d'infomration en matière plaqtique. Le mât peut également être complété par un panneau porte horaire ouvrable composé d'une structure en aluminium extrudé et 2 lames de métahcrylate transparent ép.1.5mm pour la protection des feuilles d'information. L'insertion des feuilles se fait par rotation de la joue inférieure de fermeture en tôle d'acier ép.6mm. La fixation au sol est génarelement réalisée par le scellement d'une platine tire-fond. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

El poste informativo SERENISSIMA esta formado por un poste en tubo de acero 140x60 mm altura 4180 mm, galvanizado en caliente (segun norma UNI) y pintado con polvos de poliéster, y un panel con chasis con perfiles de acero y guías en aluminio extruido para fijar el panel informativo en plastico. Generalmente la fijación al suelo se realiza cementando previamente una base con tirafondos adecuadamente dimensionados. Está disponible también un pequeño panel portahorarios en aluminio y doble ventana en metacrilato grosor 1,5 mm. Toda la tornillería es en acero inox.

L'espositore SABIK, di forma ellittica, è composto da una struttura portante in tubolare d'acciaio zincato 60x50 mm rivestita da lamiere zincate sp. 15/10 mm curvate. All'interno della carrozzeria, dotata allo scopo di ante apribili in lamiera zincata con serratura a chiave triangolare, è ricavato nella parte inferiore un cestino porta rifiuti con anello reggi sacco in trafilato tondo d'acciaio da 8 mm, e nella parte superiore uno spazio pubblicitario (a richiesta dotato di illuminazione al neon); per l'affissione della pubblicità o dei supporti informativi è predisposta internamente alla carrozzeria una bacheca di luce visiva 500x1400 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto, protetto da due lastre in PCC sp. 3 mm installate sulle ante. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 234x638 mm, altezza 2300 mm.

metalco

design: Pininfarina

L'affichage SABIK, de forme Elliptique, est composé d'une structure portante en tube d'acier 60x50mm habillée de tôle d'acier curve ép.15/10mm. A l'interieure de la structure, dotée sur le devant d'une paroi ouvrable avec serrure à clé triangulaire, se trouve dans la partie inférieure, une poubelle avec anneau porte en rond d'acier tréfilé Ø8mm et dans la supérieur un affichage publicitaire (avec illumination néon sur demande) de surface d'affichage 500x1400mm en profilé d'aluminium avec fermeture à déclenchement, et 2 portes en PCC ép. 3mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions 234x638mm, Ht. 2300mm.

El expositor SABIK, de forma elíptica, se compone de una estructura en tubo de acero 60x50 mm de espesor, galvanizado recubierto con chapas galvanizadas 15/10 mm y curvadas. El interior del cuerpo, preparado con puertas abatibles en chapa galvanizada y con cerradura de llave triangular, se encuentra una papelera con anillo de acero en trefilado redondo de 8 mm para la sujeción de la bolsa, y en el espacio publicitario superior (bajo petición con iluminación con tubo fluorescente), para colgar la publicidad la información está ubicada dentro del cuerpo una ventana de 500x1400 mm en perfilados de aluminio con cierre automático, protegida por dos planchas policarbonato de 3 mm de espesor instaladas en las puertas. Todas las partes metálicas están revestidas con polvo de poliéster. Todos los tornillos son de acero inoxidable.
Dimensiones 234x638 mm, altura 2300 mm.

L'espositore MURALES è realizzato in profilati ed estrusi di alluminio dello spessore minimo di 2,5 mm con tamponamento di fondo in lamiera zincata sendzimir di spessore 12/10 mm rivettato perimetralmente alla struttura, irrigidita con squadrette angolari in alluminio. Nella parte superiore è fissato un frontalino per l'affissione di targhe, scritte o altro. L'espositore, disponibile in tre diversi formati, è interamente verniciato a polvere poliestere. I pannelli possono essere fissati a muro con tasselli (non inclusi) o forniti con coppia di supporti in tubo d'acciaio Ø 60 mm con tappi copriforo in PVC e appositi collari per il montaggio del pannello. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 820x1230 mm, 1140x1650 mm, 1540x2250 mm.

MURALES

metalco

design: Metalco Design Department

L'affichage MURALES est réalisé en profilé d'aluminium extrudé ép. Minium 2.5mm avec paroi de fond en tôle d'acier galvanisé sendzimir ép.12/10 riveté par les cotés à la structure rigidifié par des cornières en aluminium. Sur la partie supérieur est fixée une corniche pour la pose de plaques d'information. L'affichage est disponible en trois formats différents. Les panneaux peuvent être directement fixé au mur ou être fixés à l'aide de collier à deux montants latéraux en tube d'acier Ø60mm avec capuchons en PVC. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: 820x1230mm, 1140x1650mm et 1540x2250mm.

Vitrina modelo MURALES, realizada en aluminio extrudido de 2,5 mm de espesor mínimo, fondo del marco con plancha galvanizada sendzimir de 12/10 mm de espesor, sujeta perimetralmente a la estructura con 4 escuadras angulares de aluminio. En la parte superior del marco, está fijado un perfil frontal, apto para colocar escudos o marcas. La vitrina, está disponible en tres diferentes medidas, y está completamente revestidas en polvo de poliéster. Los paneles se pueden fijar a la pared con tacos (no incluidos) o suministrados con dos soportes en tubos de acero Ø 60 mm con tapas en PVC en la parte superior. Toda la tornillería es de acero inoxidable. Dimensiones 820x1230 mm, 1140x1650 mm, 1540x2250 mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

Il pannello informativo ATHOS è composto da un supporto in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere poliestere, costituito da un profilo curvo costruito di spessore 2 e 5 mm con piastra base 250x250 mm, e da un pannello sagomato in acciaio inox AISI304L satinato spessore 8 mm che viene fissato al supporto con viti a testa svasata piana. A richiesta il pannello può essere fornito già completo di testo serigrafato con eventuali stemmi o loghi. Dimensioni massime del pannello 436x660 mm. Altezza totale 2000 mm.

Le panneau d'information ATHOS est composé d'un support en tôle d'acier zingué et thermolaqué à la poudre polyester ép. 2mm avec platine de base 250 x 250mm pour la fixation au sol par chevilles. Il est doté d'un panneau supérieur en acier inox AISI 304L satiné ép.8mm qui vient se fixer au support à l'aide de vis adaptées. Sur demande le panneau peut être fourni avec sérigraphie. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimension du panneau 436x660mm. Hauteur totale 2000mm.

El panel de información ATHOS está compuesto por un soporte en chapa de acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster, que consiste en un perfil curvo de 2 y 5 mm de espesor placa base 250x250 mm, y un panel con forma de raso de espesor de acero inoxidable AISI304L 8 mm, que se fija al soporte con tornillos avellanados de cabeza plana. Bajo petición, el panel puede ser suministrado con texto impreso con logotipos o emblemas. El tamaño máximo de 436x660 mm del panel. Altura total 2000 mm.

Venaria
acque
arte
natura
La Venaria Reale

metalco

design: Germano Tagliasacchi

Il palo per stendardo ARALDO è realizzato in tubo d'acciaio Ø 90 mm con basamento e raccordo decorativo in ghisa sabbiata Ø 200 mm, elemento in fusione d'acciaio a forma di pigna alla sommità e prolunga di inghisaggio al plinto. Il braccio porta stendardo in tubolare d'acciaio Ø 33 mm è dotato di terminali sferici removibili per il montaggio di stendardi (non in dotazione) di larghezza 800 mm. Tutti i componenti metallici sono zincati a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciati a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Altezza del basamento 700 mm, altezza totale fuori terra 4500 mm.

Le mât d'information ARALDO est réalisé en tube d'acier Ø90mm avec soubassement et raccords décoratifs en fonte sablée Ø200mm, élément en fonte d'acier en forme de pigne de pin au sommet et insert de scellement pour le socle. Le bras porte étendard en tube d'acier Ø33mm et doté de boules terminales amovibles pour l'installation de l'étendard largeur 800mm (non fourni). Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions 234x638mm, Ht. 2300mm. Ht. Base 700mm, hauteur hors sol totale 4500mm.

El poste para bandera ARALDO está realizado con un tubo de acero Ø 90 mm con base y junta decorativa en hierro fundido tratado con chorro de arena Ø 200 mm, y un elemento en fundición de acero con forma de piña en la extremidad superior y una prolongación para cimentación en la parte baja. El brazo para el estandarte está realizado en tubo de acero Ø 33 mm con terminales esféricos extraíbles para el montaje del estandarte (no incluido) con una anchura de 800 mm. Todos los componentes metálicos han sido galvanizados en caliente (según norma UNI) y revestidos con polvo de poliéster. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Altura de la base 700 mm, altura total sobre el suelo 4500 mm.

EASY

metalco

design: Metalco Design Department

La bacheca EASY, disponibile in diversi formati, mono e bifacciali, con supporti o per fissaggio a parete, è composta da un telaio in tubo d'acciaio 50x15 mm e tamponamento in lamiera stampata zincata sendzimir sp. 15/10 mm. L'anta è costituita da uno speciale profilato estruso di alluminio dal bordo sottile, per un impatto visivo simile ad uno schermo video, e chiusura laterale con serratura a chiave tubolare. Il tamponamento, in vetro 4+4 mm antisfondamento, è di rapido montaggio e di facile sostituzione. Gli eventuali supporti sono in estruso di alluminio Ø 90 mm con tappo in lamiera d'acciaio zincato, rinforzati con anima in tubo d'acciaio 50x50 mm, il tutto verniciato a polvere poliestere. Il fissaggio a terra avviene mediante piastre base con fori per il fissaggio con tasselli M8 (non inclusi) oppure con prolungamento da cementare direttamente al suolo per una profondità di 400 mm. I formati espositivi previsti sono (base x altezza) 700x1000, 1000x700, 1000x1400 e 1400x1000 mm.

Le panneau d'affichage EASY disponible en différents formats mono ou bi face avec pieds latéraux ou en version fixation murale est composé d'un cadre en tube acier 50x15mm avec remplissage en tôle emboutie zingué sendzimir ép. 15/10. La porte est constituée d'un profilé en aluminium extrudé à bord fin pour un impact visuel minimum. Fermeture par serrure à clé triangulaire, remplissage en verre anti choc 4+4mm. Les éventuels pieds sont réalisés en aluminium extrudé Ø 90mm evec capuchons acier zingué renforcés par une âme en tube d'acier 50x50mm. L'ensemble est thermolaqué à la poudre polyester. La fixation au sol se fait par platines et chevilles M8 ou par scellement direct avec manchon de prolongation permettant l'encastyrement sur 400mm. Les dimensions disponibles sont: (largeur x hauteur)* 700x1000; 1000x700; 1000x1400; 1400x1000.

El expositor EASY, disponible en varios formatos, mono y bifacial, con soportes o para fijación a muro, está formada por una estructura en tubo de acero 50x15 mm y cierre en plancha estampada y galvanizada sendzimir de 15/10 mm de grosor. La puerta está formada por una perfilería especial de aluminio extruido con un borde fino para impacto visivo similar a una pantalla video, y cierre lateral con cerradura por llave tubular. El cierre, en cristal de 4+4 mm antimotín, de rápido montaje y fácil sustitución. Los eventuales soportes, soportes en aluminio extruido Ø 90 mm con tapón en plancha de acero galvanizado, reforzados con alma en tubo de acero de 50x50 mm, todo pintado con polvos de poliéster. La fijación al pavimento se realiza mediante platabandas base con orificios para tacos expansivos M8 (no incluidos) o bién con un alargador para empotrar directamente al pavimento a 400 mm de profundidad. Los formatos expositivos previstos son (base x altura) 700x1000, 1000x700, 1000x1400 y 1400x1000 mm.

IRISH PREMIERE
STALLERHOF
16TH - 25TH JULY
GRANARY THEATRE
As You Like It
SHAKESPEARE IN BATTERY PARK

TEATRO COMUNALE DI CARPI
DANZA
PASCAL RIOULT
DANCE THEATRE
NEW YORK
Serata Ravel - Stravinskij
Latino America - Trilogia
BALLETTO
DEL TEATRO
DELL'OPERA
NAZIONALE
DI ROMANIA
Cenerentola
UniCredit Banca

Il totem bifacciale ICARO è realizzato interamente in lamiera di acciaio sp. 30/10mm, verniciato con primer zincate e polvere poliestere. Il fissaggio al suolo avviene tramite il particolare zoccolo di base in acciaio inox satinato sp. 6mm con piastra predisposta per il montaggio di idonei tasselli (non inclusi). La superficie espositiva, di dimensioni 700x1000mm, può essere protetta da due fogli in policarbonato compatto sp. 8mm fissati con appositi dischi, oppure chiusa in modo non ermetico da due ante in cristallo temperato sp. 8mm sorrette da apposite cerniere e dotate di serratura. Il totem è completo di frontalino estetico in tubo quadro d'acciaio inox satinato. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 900x200mm alla base, 800x100mm con altezza 2050mm di struttura.

metalco

design: Sjit

Le totem ICARO est réalisé entièrement en tôle d'acier ép.30/10mm. La fixation au sol se fait au moyen d'un socle de base en acier inox satiné ép.6mm prévu pour la fixation par chevilles à expansion. La surface utile d'affichage est de 700x1000mm, elle peut selon option être recouverte de d'une feuille de polycarbonate compact ép.8mm fixé par des vis, ou fermée en mode non hermétique par deux portes en verre trempé ép.8mm avec charnières et serrures. Le Totem est complété par une corniche en tube carré d'acier inox satiné. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Toute la visserie est en inox. Dimensions 900x 200mm à la base, 800x100mm Ht. 2050mm pour le corps.

El expositor de doble cara ICARO está realizado completamente en lámina de acero de 30/10 mm de espesor, revestido con primer de zinc y barnizado con polvo de poliéster. La fijación al suelo se realiza mediante una especial base de acero inox. satinado de 6 mm de espesor con plancha preparada para el anclaje de los tacos y tornillos (no incluidos). La superficie de exposición es de 700x1000 mm, y se puede proteger mediante dos planchas de policarbonato compacto de 8 mm de espesor, fijadas mediante unos adecuados discos o bien cerrada de manera hermética con dos hojas de cristal templado de 8 mm. de espesor con bisagra y cerradura. El panel está dotado de una pequeña visera de tubo cuadrado de acero inox. satinado. Toda la tornillería es de acero inox. Dimensiones de la base: 900x200 mm, 800x100 mm. con una altura de 2050 mm. la estructura.



VISO

metalco

design: Metalco Design Department

La bacheca illuminata per esterni VISO è composta da un telaio di supporto in acciaio zincato e verniciato (solo per la versione autoportante) e da una cassa con ante completamente in profilo di alluminio estruso ed assemblato con una serie di accessori per apertura e chiusura. I vetri sono temperati da 6 mm con bordi molati a filo lucido e fissati alla struttura con idonei collanti siliconici. L'impianto, elettrico certificato CE, è composto da tre lampade speciali, poste orizzontalmente, alimentate da tre reattori, il tutto cablato con cavi a doppio isolamento. Nella parte inferiore della cassa sono inseriti due micro di interruzione della tensione ad apertura anta. Nella parte superiore ed inferiore della cassa sono presenti due deflettori mono o bifacciali funzionali ad una ideale diffusione della luce prodotta dai neon. A schermare e supportare i poster pubblicitari sono presenti uno o due fogli di metacrilato bianco opale sp. 4 mm fissato superiormente con appositi profili che ne consentono la rotazione ed un facile sganciamento. Il poster è bloccato da una speciale asta in acciaio inox con fermi a molla atti a tendere il manifesto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRODOTTO:
Potenza installata: 108 W
Caratteristiche illuminotecniche: 2300 LUX su tutta la superficie
Cambio poster: 20/30 secondi con unico operatore
Effetto "zebra ": eliminato
Tensione poster: con sistema a "carrello" garantendo dilatazioni del poster fino 5 mm.

pro loco gallarate
GALLARATE
CENTRO

VISO

metalco

Metalco Design Department

Le caisson publicitaire lumineux VISO est composé d'un cadre en acier zingué thermolaqué (pour les caissons auto-portant). Le caisson et les portes sont réalisés en profilé aluminium extrudé avec des accessoires tels que serrures et verrins amortisseurs d'ouverture fermeture. Les ouvrants sont équipés de verre trempé épaisseur 6mm à bord poli ils sont colés aux ouvrants par un adhésive silicone adapté. L'équipement électrique est certifié CE, il est composé de trois lampes spéciales positionnées horizontalement, alimentées par trois réacteurs, le tout alimenté par cable double isolation. Dans la partie inférieure du caisson sont insérés deux contacteurs permettant la coupure de la tension à l'ouverture des portes. Dans les paties supérieure et inférieure du caisson sont fixés deux déflecteurs mono ou biface permettant une diffusion idéale de l'éclairage des néons. Pour la pose et la fixation des affiches, une ou deux feuilles de méthacrylate blanc opale Ep. 4mm sont fixées par des profilés permettant la rotation et un usage aisé. Les affiches sont fixées par un système de pinces à chariot permettant la mise en tension.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
Puissance installée : 108 W
Caractéristiques d'éclairement: 2300 LUX sur toute la superficie
Changement d'affiche: 20/30 avec un opérateur unique
Effet "zebra": Eliminé
Tension poster: Par système à chariot permettant une dilatation de 5mm

El panel informativo para exteriores con iluminación VISO esta compuesto de una estructura de soporte en acero galvanizado y pintado (en la versión autoportante solamente) y un caja con puertas completamente en aluminio extruido y montadas con con una gama de accesorios para la apertura y el cierre. Los cristales son de seguridad de 6 mm con bordes biselados y pulidos fijados a la estructura con pegamentos de siliconas adecuados. La instalación eléctrica está certificada CE, y está compuesto por tres lámparas especiales, en posición horizontal, impulsado por tres motores, todos cableados con cable de doble aislamiento. En la parte inferior de la caja se colocan dos micro para la interrupción de la tensión al apertura de la puerta. En la parte superior e inferior de la caja se encuentran dos deflectores mono y bifaciales para una distribución ideal de la luz producida por los tubos fluorescentes. Para proteger y soportar los carteles publicitarios hay una o dos láminas de metacrilato opalino blanco sp. 4 mm fijado en la parte alta con perfiles especiales que permiten la rotación y el desanclaje. El cartel está bloqueado por una barra de acero inoxidable especial con muelles para tender el cartel.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO:
Potencia instalada: 108 W
Iluminación características: 2300 LUX en toda la superficie
Cambio del cartel: 20/30 segundos con solo operador
Efecto "cebra": suprimido
Tensión del cartel: sistema de carrito, permitiendo una la expansión de los carteles de hasta 5 mm.

L'espositore MILLUMINO è realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere ed è impreziosito, nella parte inferiore, da uno zoccolo in acciaio inox con piastra spessore 6mm per il fissaggio a terra. Nella parte centrale, incassata a filo, c'è la superficie espositiva, in formato A3 verticale, costituita da una lastra in acciaio inox AISI 304 satinata e, a richiesta, serigrafata. Nella parte superiore è previsto l'alloggiamento della "mattonella" tecnologica che contiene, al suo interno, un pannello fotovoltaico, un pacco batterie e un dispositivo luminoso a led, con funzione di accumulare durante le ore di sole l'energia necessaria per l'illuminazione della targa al calare della sera.

MILLUMINO

metalco

design: Metalco Design Department

Le totem MILLUMINO est constitué d'un caisson en tôle d'acier pliée zinguée et thermo laquée à la poudre polyester, il est agrémenté à la base par un socle de fixation au sol en acier inox avec platine épaisseur 6mm. En partie centrale il est équipé d'une surface d'affichage affleurante au format A3 vertical constituée d'une tôle inox AISI 304satinée et sérigraphiée. Sur la partie supérieure est monté le caisson technique qui comprend un panneau photovoltaïque, un pack batterie est un éclairage à leds, cet ensemble permettant d'accumuler l'énergie pendant les heures d'ensoleillement et de la restituer de nuit pour alimenter l'éclairage du panneau.

El expositor modelo MILLUMINIO está realizado en plancha moldeada de acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster, con un zócalo embellecedor en la parte inferior, realizado en acero inox y con platabanda de 6 mm de grosor para la fijación al pavimento. En la parte central, enrasada a filo, se haya la superficie expositiva , en formato A3 vertical, formada por una plancha en acero inox AISI 304 satinada, que a petición se puede serigrafiar. En la parte superior se prevé el alojamiento de un "cajón tecnológico" que contiene en su interior un panel fotovoltáico, un paquete de baterías y un dispositivo luminoso por LED, con la función de acumular durante las horas de sol la energía necesaria para la iluminación de la superficie expositiva al anochecer.

metalco

design: Betancourtdesign

L'espositore TARGA è composto da una struttura portante in profilo a "T" di acciaio 80x80x8mm, zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciato a polvere poliestere, e da un doppio tamponamento in lamiera d'acciaio zincato 15/10mm ribordata, fissato con viti in acciaio inox a scomparsa. Il fissaggio al suolo avviene con piastra e tasselli in acciaio (non inclusi), oppure annegando i terminali direttamente al suolo. Dimensioni H 2200mm, L 1050mm. Superficie espositiva 1400x1000mm.

L'affichage TARGA est composé d'une structure porteuse en profilés T en acier 80x80x8mm et d'une double paroi d'affichage en acier zingué 15/10mm bordé, fixé par vis en inox. La fixation au sol se fait par chevilles à expansion au moyen des platines de scellement ou par scellement direct au moyen des manchons de scellement optionnels. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox. Dimensions: Ht. 2200mm L1050mm. Surface d'affichage 1400x1000mm.

El expositor TARGA está compuesto por una estructura portante con perfil en "T" de acero galvanizado en caliente según la normativa UNI correspondiente de 80x80x8 mm y barnizado con polvo de poliéster y un doble marco en plancha de acero galvanizado 15/10 con reborde, fijado con tornillería de acero inox. Oculta. La fijación al suelo se realiza mediante una pletina en la base y tornillos de acero (no incluidos) o bien cementando las terminales en el pavimento. Dimensiones H=2200 mm, L=1050 mm. Superficie de exposición 1400x1000 mm.

PENSILINE**SHELTERS**ABRIBUS**ABRIGOS**MARQUESINAS

METALBUS	362-363/466
WAITINGBUS DUE	364-365/466
PARTNERS	366-369/466
SINTESI	370-371/466
ARTS	372-375/467
ARCOBALENO	376-379/467
340KG/MQ	380-381/468
340KG/MQ SB	382-383/468
LEPTIS	384-385/469
ATHENA	386-387/469
MERAK	388-393/469
ALHENA	394-395/468

La pensilina per attesa autobus METALBUS è costituita da una coppia di archi in tubolare d'acciaio Ø 60 o 100 mm zincato a caldo e provvisto di piastre circolari per il fissaggio al suolo con appositi tasselli. La copertura, a volta, è composta da una serie di lastre in metacrilato trasparente o fumé spessore 4 mm (per Ø 100) o in policarbonato alveolare sp. 6 mm (per Ø 60) trattenute da centine in lamiera zincata spessore 25/10 mm. La parete di fondo, ed eventualmente anche quella/e laterale/i, sono in vetro accoppiato 4+4 mm o in metacrilato spessore 6 mm, con telai in alluminio verniciato. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere. A richiesta la pensilina può essere fornita con sistema di illuminazione, parete laterale apribile per affissioni pubblicitarie con telaio in profilo pressopiegato d'acciaio, ante in alluminio e tamponamento in vetro 4+4 o metacrilato sp. 6 mm, timpano in metacrilato sp. 6 mm, maniglione in tubo ovale d'acciaio 50x25 mm zincato e verniciato. Profondità 1632 o 1590 mm, altezza 2900 mm, lunghezza a seconda del numero di moduli (v. sotto).

2 MODULI Ø 60	L= 2100 mm	Ø 100	L=2140 mm
3 MODULI Ø 60	L= 3110 mm	Ø 100	L= 3150 mm
4 MODULI Ø 60	L= 4110 mm	Ø 100	L= 4150 mm
5 MODULI Ø 60	L= 5110 mm	Ø 100	L= 5150 mm
6 MODULI Ø 60	L= 6110 mm	Ø 100	L= 6150 mm

METALBUS

metalco

design: Metalco Design Department

L'abribus METALBUS est constitué de deux portiques latéraux en tube acier de section Ø60mm (Metalbus 60) ou Ø100mm (Metalbus 100). Chaque extrémité de tube est terminée par une platine de fixation au sol Ø150x8 ou 280x8. Les METALBUS peuvent être raccordés entre eux pour réaliser des passages couverts. En standard il est livré avec une paroi arrière en métacrylate ép.6mm ou verre sécurit 4+4mm, une couverture en métacrylate transparent, fumé ou coloré 4mm ou, pour le modèle METALBUS 60 d'une couverture en polycarbonate alvéolaire 6mm. En option il peut être équipé d'une ou deux parois laterales en verre sécurit ou métacrylate, d'une paroi plublicitaire, d'un système d'éclairage et de fermeture des tympans en métacrylate. METALBUS 60 et 100 diponibles de 2 à 6 modules. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie Inox.

2 modules Ø60	Lg=2100mm	Ø100	Lg=2140mm
3 modules Ø60	Lg=3110mm	Ø100	Lg=3150mm
4 modules Ø60	Lg=4110mm	Ø100	Lg=4150mm
5 modules Ø60	Lg=5110mm	Ø100	Lg=5150mm
6 modules Ø60	Lg=6110mm	Ø100	Lg=6150mm

La parada de autobús METALBUS se compone de una pareja de arcos en tubo de acero galvanizado en caliente de Ø 60 mm o 100mm y provista de placas circulares para la fijación al suelo con tornillos de anclaje. La cubierta, en forma de arco, consiste en una serie de placas de metacrilato transparente o fumé de 4 mm de espesor (para el Ø 100) o de metacrilato alveolar de 6 mm de espesor (para Ø 60) aseguradas por refuerzos en chapa de acero galvanizada de espesor 25/10 mm. La pared del fondo, y en su caso también las laterales, son de vidrio acoplado de 4+4 mm de espesor o de metacrilato sp.6 mm, con marcos en aluminio barnizado. Todas las partes metálicas están pintados con polvo de poliéster. Bajo petición la marquesina se puede proporcionar con sistema de alumbrado, pared lateral con puertas para publicidad con estructura en acero curvado, y marco en aluminio y vitrina en cristal 4+4 o metacrilato 6 mm, tímpano en metacrilato de 6 mm, pasamano en tubo ovalado de acero 50x25 mm galvanizado y barnizado. Profundidad 1632 o 1590mm, altura 2900 mm, largo según numero de módulos

2 módulos: Ø60	L=2100mm	Ø 100	L=2140mm
3 módulos: Ø60	L=3110mm	Ø 100	L=3150mm
4 módulos: Ø60	L=4110mm	Ø 100	L=4150mm
5 módulos: Ø60	L=5110mm	Ø 100	L=5150mm
6 módulos: Ø 60	L=6110 mm	Ø 100	L=6150 mm

Viale Vespucci
AUCHAN
LA FORZA DELLA CONVENIENZA
AUCHAN MESTRE
ALLA DIFESA DEL
TUO POTERE
D'ACQUISTO
ABBIAMO BRASATO I PREZZI:
NEL 2002 DEL -2,42%
NEL 2003 DEL -2,20%
viale Vespucci
83 84
Attrazione cre osa.

La pensilina WAITINGBUSDUE, disponibile nelle lunghezze 3060 (2 moduli) e 4560 mm (3 moduli), è costituita da robusti supporti in tubo rettangolare d'acciaio 140x60 mm con braccio in tubo 60x60 mm che sostengono i due traversi in profilato d'acciaio sp. 25/10 mm. La copertura è in lastre di metacrilato trasparente o fumé sp. 4 mm trattenute da un sistema di centine in estruso di alluminio verniciato, mentre la parete di fondo è costituita da lastre in vetro antisfondamento 4+4 mm sostenute da un telaio in profili di alluminio verniciato. La pensilina può essere fornita anche di parete laterale in tre misure (600, 1200 o 1500 mm), parete di fondo pubblicitaria con anta apribile, timpano in metacrilato, portainsegne in estruso di alluminio verniciato. Panca in acciaio zincato e verniciato. Il fissaggio a terra avviene tramite appositi tasselli. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo le relative norme UNI) e verniciato a polvere poliestere. Altezza 3040 mm.

WAITINGBUS DUE

metalco

design: Metalco Design Department

L'abribus WAITINGBUSDUE, disponible en longueur 3060 mm (2 modules) et 4560 mm (3 modules), est composé de robustes supports en tube d'acier rectangulaire 140x60 mm avec bras en tube 60x60 mm soutenant les deux travées en profilé d'acier ép. 25/10 mm. La couverture en plaque de méthacrylate transparent ou fumé ép.4 mm est soutenue par un système de cintres en aluminium extrudé thermolaqué, la paroi de fond est en verre Securit 4+4mm maintenue par un cadre en profilés aluminium thermolaqué. L'abribus peut en option être équipé de parois latérales de différentes dimensions (600, 1200 ou 1500 mm), de paroi de fond avec affichage publicitaire ouvrable, de tympan en méthacrylate, d'un porte enseigne en aluminium extrudé et thermolaqué et d'une banquette en acier galvanisé et thermolaqué. La fixation sera réalisée à l'aide de chevilles adaptées. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon normes UNI) et thermolaquées.

La marquesina WAITINGBUSDUE , disponible en longitudes de 3060 (2 unidades) y 4560 mm (3 módulos), está realizada de soportes robustos en tubo rectangular de acero 140x60 mm con brazo en tubo 60x60 mm que soporta a las dos vigas en perfilado de acero de 25/10 mm de espesor. El techo es en metacrilato transparente o fumé de 4 mm de espesor asegurado por un sistema de refuerzos de aluminio barnizado, mientras que la pared del fondo está realizada en de láminas de cristal de seguridad 4 +4 mm enmarcados con perfilados de aluminio barnizado. La marquesina se puede suministrar también con pared lateral en tres medidas (600, 1200 o 1500 mm), pared de fondo publicitaria con puerta abatible, panel en metacrilato y letrero en aluminio extrudido y barnizado. Banco en acero galvanizado y barnizado. La sujeción al suelo es a través de tornillos de anclaje. Todas las partes metálicas son galvanizadas en caliente (según normativa UNI) y revestidas con polvo de poliéster. Altura 3040 mm.

PARTNERS

metalco

design: Alfredo Tasca

La struttura della pensilina PARTNERS è costituita da colonne portanti in speciale profilo di alluminio estruso ∅ 92 mm con sottili rigature verticali, con innesto di rinforzo in tubo d'acciaio ∅ 50 mm e base in acciaio zincato sp. 15/10 mm, collegate superiormente da un profilo in estruso di alluminio con funzione di pluviale, tutto verniciato a polvere poliestere. La copertura è in lastre di metacrilato trasparente o fumé sp. 4 mm sostenute da una struttura composta da centine e controcentine in estruso di alluminio verniciato. Le pareti sono in vetro accoppiato sp. 4+4 mm a filo lucido oppure in lamiera forata spessore 2 mm con fori quadri 8x8 mm. La pensilina è dotata di maniglione in tubo d'acciaio inox ∅ 40 mm opportunamente fissato alle colonne di fondo. Il fissaggio a terra avviene tramite appositi tasselli. La pensilina può essere fornita completa di parete laterale in vetro o in lamiera forata, panca in acciaio zincato e verniciato o in inox, bacheca informativa di fondo, parete pubblicitaria laterale, targa porta insegne frontale in estruso di alluminio, timpano in metacrilato trasparente, sistema di illuminazione. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni (3 moduli) 3250x1500 mm, altezza 2532 mm.

L'abribus PARTNERS est composé de 4 à 6 colonnes portantes Ø92mm en profilé aluminium extrudé avec inserts de renforts en tube d'acier Ø50mm et base en acier ép.15/10mm, relié en partie supérieure à un profilé en aluminium extrudé faisant office de gouttière. La couverture est composée de profilés sur lesquels viennent se fixer des cintres et contre cintres permettant le montage des plaques de mé-thacrylate transparent ou fumé (selon option) ép.4mm. Les parois de fond en verre sécurit ép.4+4mm avec bords polis ou en tôle perforée ép.2mm avec trous carré 8x8mm. L'abribus est équipé en standard d'une main courante en inox fixée sur les colonnes de fond. La fixation au sol est réalisée à l'aide de platine tire fond. En option il peut être équipé de parois latérales en verre ou tôle perforée, d'une banquette en acier inox, d'une couverture en métacrylate fumé, d'un système d'éclairage, d'un panneau d'information de fond et de parois publicitaires, d'un bandeau porte-enseigne. Existe en plusieurs versions: 3 modules Lg= 3250 mm; 4 modules Lg= 4380mm; 5 modules Lg= 5420mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

PARTNERS

metalco

design: Alfredo Tasca

La estructura de la cubierta PARTNERS está constituida por postes en perfil de aluminio extruido Ø 92 mm con finas rayas verticales, y reforzado interiormente con tubo de acero de Ø 50 mm de espesor y base de acero galvanizado de 15/10 mm de espesor, conectados en la parte superior por un perfil de aluminio extruido con la función de recogida de lluvia, todo revestido en polvo de poliéster. La cubierta es en placas de metacrilato transparente o fumé de 4 mm de espesor apoyadas sobre una estructura de refuerzos en aluminio extrudido barnizado. Las paredes son en cristal doble de 4+4 mm de espesor y borde pulido o de chapa perforada de 2 mm de espesor con orificios cuadrados 8x8 mm. La marquesina tiene un pasamano en tubo de acero inoxidable Ø 40 mm debidamente conectado a los postes del fondo. La fijación al suelo se realiza mediante placas con tirafondos en acero galvanizado de tamaño adecuado. La marquesina se puede suministrar con pared lateral en cristal o chapa metal perforado, banco de acero galvanizado o pintado, o acero inox, vitrina informativa en el fondo, panel lateral publicitario, placa para letrero frontal de aluminio extrudido, tímpano en metacrilato transparente, sistema de iluminación. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Dimensiones 3250x1500 mm, altura 2532 mm.

STOP

SINTESI

metalco

design: Alfredo Tasca

La pensilina SINTESI è costituita da un'imponente struttura in travi HEA 140 con piastra base sp. 15 mm in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere, cui si contrappone la trasparenza della copertura piana, interamente in lastre di cristallo temperato e accoppiato sp. 5+5 mm, e delle pareti, in vetro temperato sp. 10 mm, sostenute da apposite pinze in acciaio inox. La pensilina viene fornita anche con portainsegne in estruso di alluminio verniciato a polvere poliestere, e può essere accessoriata di panca in acciaio zincato a caldo e verniciato o inox, parete pubblicitaria laterale bifacciale in lamiera zincata e verniciata con ante in alluminio e chiusure in vetro sp. 4+4 antisfondamento, lampada al neon protetta da lastra di lexan antiurto sp. 2 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite piastre con tirafondi in acciaio zincato appositamente dimensionate. Lunghezza 2840 mm (2 mod.) o 4190 mm (3 mod.), profondità 1714 mm, altezza 2352 mm.

L'abribus SINTESI est constitué d'une imposante structure en poutre type HEA 140 avec platine de base ép.15mm en acier sur laquelle repose la couverture plane entièrement en verre trempé feuilleté ép.5+5mm et les parois en verre trempé ép.10mm, soutenues par des pinces appropriées en acier inox. L'abribus est également équipé d'un bandeau porte-enseigne en aluminium extrudé. En option il peut être équipé de parois latérales, d'une banquette acier peint ou inox, d'un caisson publicitaire latéral biface avec cadre de porte en aluminium et verre securit 4+4mm, éclairage au néon protégé par une plaque de lexan antichoc ép.2mm. La fixation au sol est réalisé à l'aide de platine tire fond. Il existe en plusieurs versions: 2 modules Lg= 2840mm; 3 modules Lg= 4190mm; profondeur 1714mm; Ht 2352mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.

La marquesina SINTESI se compone de una estructura imponente de vigas HEA 140 con la placa base de 15mm. de espesor en acero galvanizado en caliente (según la normativa UNI) y revestida con polvo de poliéster, lo que contrasta con la transparencia de la cubierta plana totalmente en placas de vidrio templado y acoplado 5+5 mm de espesor, y de las paredes, en vidrio templado de 10 mm de espesor, cogidas por pinzas especiales en acero inoxidable. La cubierta también se puede suministrar con placa para letrero en aluminio extrudido y barnizado en polvo poliéster, y puede ser equipado con un banco de acero galvanizado en caliente y pintado o de acero inoxidable, pared lateral publicitaria de doble cara en chapa galvanizada y barnizada con puertas en aluminio y vitrinas en cristal 4 +4 antivandálico, tubos fluorescentes protegidos por capa de Lexan resistente a los choques. 2 mm de espesor. Fijación al suelo a través de placas tirafondos en acero galvanizado de medida adecuada. Largo 2840 mm (2 módulos) o 4190 mm (3 módulos) Profundidad 1714 mm, altura 2352 mm.

TIM CARD PILIPINO
TIM

La struttura della pensilina ARTS è costituita da colonne portanti in speciale profilo di alluminio estruso Ø 135 mm con sottili rigature verticali, con base in acciaio zincato sp. 15/10 mm, collegate superiormente da un profilo in estruso di alluminio con funzione di pluviale, tutto verniciato a polvere poliestere. La copertura a sbalzo è in lastre di metacrilato trasparente o fumé sp. 4 mm sostenute da una struttura composta da centine e controcentine in estruso di alluminio verniciato e tiranti in acciaio inox Ø 21,3 mm, ancorati agli innesti superiori delle colonne, in tubo d'acciaio zincato Ø 76 mm con rivestimento in acciaio inox. Le pareti sono in vetro accoppiato sp. 4+4 mm a filo lucido oppure in lamiera forata spessore 2 mm con fori quadri 8x8 mm. La pensilina è dotata di maniglione in tubo d'acciaio inox Ø 40 mm opportunamente fissato alle colonne di fondo. Il fissaggio a terra avviene tramite piastre con tirafondi in acciaio zincato appositamente dimensionate. La pensilina può essere fornita completa di parete laterale in vetro o in lamiera forata, panca in acciaio zincato e verniciato o in inox, bacheca informativa di fondo, parete pubblicitaria laterale, targa porta insegne frontale in estruso di alluminio, sistema di illuminazione. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 1600x3381 mm (3 moduli), altezza 3144 mm.

metalco

design: Alfredo Tasca

L'abribus ARTS est composé d'une structure portante en aluminium extrudé Ø135mm, avec base en aceire ép.15/10mm, réliée sur la partie supérieure à un profilé aluminium extrudé faisant office de gouttière. La Couverture en métacrylate transparent ou fumé ép.4mm est soutenue par une structure composée de cintre et contre cintres en aluminium extrudé et de tirants en inox Ø21.3mm fixés aux inserts de renforts en acier Ø76mm revetu d'un tube inox. Les parois sont en verre feuilleté 4+4mm avec bords polis ou en tôole d'acier perforée ép.2mm avec trous carrés 8x8mm. Fixation au sol par platine avec tirefonds en acier zingué. Labribus est équipé en standard d'une main courante en inox Ø40mm fixée aux colonnes arrières. En option l'abribus ARTS peut être équipé: de parois latérales en verre feuilleté ou en tôle perforée, d'une banquette en inox ou en acier thermolaqué, d'un panneau d'affichage de fond, de parois poublicitaire biface, de bandeau porte-enseigne et d'un système d'éclairage. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées à la poudre polyester. Visserie inox. Dimensions : 1600x3381mm (3 modules), Ht. 3144mm.

La estructura de la marquesina ARTS está realizada con columnas en perfil de aluminio extrudido Ø 135 mm con finas rayas verticales, con base de acero galvanizado de 15/10 mm de espesor, conectadas en la parte superior a un perfil de aluminio extrudido con la función de recogida de lluvia, todo revestido con polvo de poliéster La cobertura es en voladizo en placas de metacrilato transparente o fumé de 4 mm de espesor apoyadas a una estructura de costillas y taponamiento en aluminio extrudido barnizado y varillas de acero inoxidable Ø 21,3 mm, ancladas a los injertos superiores de las columnas, en tubo de acero Ø 76 mm con revestimiento en acero inox. Las paredes son en cristal doble 4 +4 mm con borde pulido o de chapa perforada de 2 mm con orificios cuadrados 8x8 mm. La marquesina tiene un pasamano en tubo de acero inoxidable Ø 40 mm debidamente conectado a los postes del fondo. La fijación al suelo se realiza mediante placas con tirafondos en acero galvanizado de tamaño adecuado. La marquesina se puede suministrar con pared lateral en cristal o chapa metal perforado, banco de acero galvanizado o pintado, o acero inox, vitrina informativa en el fondo, panel lateral publicitario, placa para letrero frontal de aluminio extrudido, sistema de iluminación. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Dimensiones 1600x3381 mm (3 módulos), altura 3144 mm.

ARCOBALENO

metalco

design: Alfredo Tasca

La pensilina per attesa autobus ARCOBALENO è costituita da quattro colonne portanti Ø 121 mm dotate di piastre base circolari Ø 275x7 mm per l'ancoraggio al suolo tramite appositi tasselli e superiormente di piastre trapezoidali sp. 10 mm per il fissaggio agli archi, realizzati in tubolare d'acciaio calandrato Ø 102 mm. Gli archi sono collegati fra loro da un distanziale in tubo Ø 60 mm che, mediante l'impiego di 4 dispositivi in pressofusione di alluminio, fissa solidamente le due parti e funge da supporto al pluviale in profilato piegato d'acciaio zincato spessore 2 mm. La copertura è ricavata da un'unica lastra di policarbonato alveolare protetto U.V. di spessore 10 mm, trattenuta lungo tutto il perimetro da un apposito piatto 50x5 mm e rinforzata da un apposito profilo costruito a "T" da fissare al centro degli archi. La parete di fondo è realizzata con 4 lastre di vetro accoppiato 4+4 mm con rifinitura perimetrale a filo lucido, trattenute da robuste pinze in alluminio fissate superiormente all'arco ed inferiormente al profilo d'acciaio 60x30 mm, sul quale sono anche saldate le piastre per il montaggio dei piedini regolabili d'appoggio. Le lastre sono protette da un maniglione in tubo d'acciaio Ø 60 mm opportunamente fissato alle colonne di fondo. Tutta la viteria è in acciaio inox. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciate a polvere poliestere. La pensilina può anche essere fornita con pareti laterali in vetro 4+4 mm, sistema di illuminazione, maniglione speciale di fondo e/o laterale formato da due tubi paralleli d'acciaio Ø 40 mm contenenti una lamiera con fori quadri. Dimensioni massime profondità 1725 mm, lunghezza 4120 mm, altezza totale 2645 mm, altezza utile 1945 mm.

ARCOBALENO

metalco

design: Alfredo Tasca

L'abribus ARCOBALENO est composé de quatre colonnes Ø 121 mm en tube acier munies à la base de platines Ø 275x7 mm pour l'ancrage au sol par chevilles à expansion et en tête de platines trapézoidales Ep. 10 mm pour la fixation des montants horizontaux en tube acier cintré Ø 102 mm. Ces montants sont reliés entre eux par des distanceurs en tube Ø 60 mm au moyen de pieces en fonte d'aluminium, ils servent de support au profilé de collecte des eaux en profilé plié d'acier zingué Ep. 2 mm. La couverture est constituée d'une unique feuille de polycarbonate alvéolaire anti U.V (ép.10 mm) fixée sur son pourtour par des profilés en plat 5x5 mm et renforcé au centre par une traverse en T. La paroi de fond est composée de quatre vitres feuilletées 4+4 mm avec bords polis maintenues par des pinces en aluminium fixées en partie haute sur les arches et en partie basse sur une traverse en profilé acier 60x30 mm équipé de verrins de réglage de niveau. Les parois vitrées sont protégées par une main courante en tube Ø 60 mm fixée aux colones arrières. Visserie inox. Il peut être équipé en option de parois latérales (verre 4+4 mm), d'une main courante ou spéciale. (Photos), d'un système d'éclairage. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Dimensions maximum: profondeur 1725 mm, longueur 4120 mm, Ht.totale 2645 mm, Hauteur utile 1945 mm.

Marquesina modelo ARCOBALENO, formada por columnas portantes de Ø 121 mm y pletinas circulares Ø 275x7 mm en su base, para anclaje al pavimento mediante tornillos, y en suparte superior pletinas en forma trapezoidal para fijación a los arcos realizados en tubo de acero curvado Ø 102 mm conexionándose en sus extremos para juntarse con canal de recogida de aguas. Los arcos están arriostrados mediante tubo Ø 60 mm y 4 dispositivos de fundición de aluminio que fijan sólidamente las dos partes.Cubierta formada por placa de policarbonato alveolar de10 mm de espesor, fijada en todo el perímetro con perfilde pletina 50x5 mm y refuerzo central en perfil en "T" de acero. La pared de fondo está realizada con 4 cristales laminados 4+4 mm con cantopulido, sujetados con sólidas pinzas de aluminio y fijados superiormente al arco e inferiormente al perfil de acero de 60x30 mm el cual va fijado mediante tacos de expansión (no incluidos) al pavimento y barra pasamanos en tubo de acero Ø 60 mm. Tornillería en acero inox. Todas las partes metálicas son galvanizadas en caliente (según norma UNI) y revestidas con polvo de poliéster. La marquesina puede suministrase con pared lateral de cristal, sistema de iluminación, especial barra pasamanos lateral o en el fondo. Dimensiones máximas: profundidad 1725 mm, longitud 4120 mm, altura maxima 2645 mm, altura 1945 mm.

La pensilina di attesa 340 KG/MQ, calcolata per un carico neve di 3,4 KN/mq, è composta da un quadrilatero laterale destro, uno sinistro e uno di fondo ricavato da tubolare 80x80 mm. La parete di fondo è suddivisa in 3 settori di vetrate antisfondamento 6+6 mm, fissate perimetralmente da un serramento in estruso di alluminio. La parete laterale sinistra misura 1440 mm, mentre quella destra, più corta per permettere un'agevole visuale dell'arrivo bus, misura 740 mm. Ad entrambe le pareti laterali sono applicati vetri antisfondamento 6+6 mm fissati perimetralmente da un serramento di estruso in alluminio. Nella parte superiore, i due pluviali, anteriore e posteriore, sono ricavati da lamiera spessore 5 mm e idoneamente sagomati per garantire la robustezza dell'intera struttura. Lo scolo delle acque reflue è convogliato, tramite apposito sistema di vasi comunicanti, all'interno delle due colonne posteriori. Un adeguato sistema di filtro, applicato alle uscite dei canali di gronda, impedisce al fogliame di intasare internamente gli scarichi delle acque reflue. Il tetto è costituito da un'unica lastra di PCC spessore 5 mm opalino. La panchina è costituita da 4 listoni in larice verniciato di sezione 100x100 mm applicato a due supporti in acciaio sagomato. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e successivamente verniciate a polvere poliestere. Dimensioni: larghezza 4355 mm, profondità 1760 mm, altezza 2400 mm.

340KG/MQ

metalco

design: First Avenue srl

L'abribus 340KG/MQ est calculé pour une charge de neige de 3.4 kN/mq il est composé d'un cadre latéral droit, et de structures gauche et de fond en tube 80x80mm. La paroi arrière est équipée de 3 vitres antichoc 6+6mm fixée sur leur périmètre par des profilés aluminium ALCOA R40. La paroi latérale gauche à une largeur de 1440mm, celle de droite 740mm ; elles sont équipées de vitres 6+6mm avec profilés aluminium ALCOA R40. La couverture est constituée de deux poutres , avant et arrière, en tôle épaisseur 5mm dont le profil forme gouttière. L'eau est évacuée par un système de communication à travers les pieds arrières. Un système de filtres empêche la colmatage des évacuations. La couverture est constituée d'une seule plaque de PCC épaisseur 5mm. Le banc est constitué de 4 lames de Mélèze de section 100x100mm sur deux supports en acier. Toues les parties métalliques sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermo laquées à la poudre polyester.
Dimensions 4335 x 1760mm hauteur 2400mm.

La marquesina de espera 340 KG/MQ, calculada para una carga de nieve de 3,4 Kn/mq, está formada por un cuadrilátero lateral derecho, uno izquierdo y uno de fondo realizado en tubular de 80x80 mm. La pared de fondo está dividida en tres sectores de cristales antimotín de 6+6 mm, fijadas perimetralmente por un cerramiento en aluminio extruido. La pared lateral izquierda mide 1440 mm, mientras la derecha, más corta para permitir y agilizar la visión de los autubuses que lleguen, mide 740 mm. A ambas paredes se aplican cristales antimotín de 6+6 mm unidos perimetralmente por un cerramiento en aluminio extruido. En la parte superior, dos canalones de aguas pluviales, anterior y posterior, se obtienen a partir de plancha de 5 mm adecuadamente moldeados para garantizar la adecuada robustez de la estructura. El desagüe se realiza a través de las columnas posteriores. Un adecuado sistema de filtro, aplicado a la salida del canalón impide que hojas taponen la descarga de las aguas pluviales. El techo está formado por una única plancha de PCC opal de 5 mm de grosor. El banco está formado por 4 listones de madera de alerce barnizado de sección 100x100 mm aplicado a dos soportes en acero moldeado. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y sucesivamente pintadas con polvos de poliéster.
Dimensiones: longitud 4355 mm, anchura 1760 mm, altura 2400 mm

La pensilina di attesa 340 KG/MQ SB, calcolata per un carico neve di 3,4 KN/mq, è composta da un quadrilatero di fondo ricavato da tubolare 80x80 mm e da due spalle laterali per il supporto dello sbalzo in tubolare 160x80 mm. La parete di fondo è suddivisa in 3 settori di vetrate antisfondamento 6+6 mm fissate perimetralmente da un serramento in estruso di alluminio. Nella parte superiore, i due pluviali, anteriore e posteriore, sono ricavati da lamiera spessore 5 mm e idoneamente sagomati per garantire la robustezza dell'intera struttura. Lo scolo delle acque reflue è convogliato, tramite apposito sistema di vasi comunicanti, all'interno delle due colonne posteriori. Un adeguato sistema di filtro, applicato alle uscite dei canali di gronda, impedisce al fogliame di intasare internamente gli scarichi delle acque reflue. Il tetto è costituito da un'unica lastra di PCC spessore 5 mm opalino. La panchina (solo per lo sbalzo da 1760 mm) è costituita da 4 listoni in larice verniciato di sezione 100x100 mm applicato a due supporti in acciaio sagomato. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e successivamente verniciate a polvere poliestere.
Dimensioni sbalzo lungo: larghezza 4355 mm, profondità 1760 mm, altezza 2400 mm.
Dimensioni sbalzo corto: larghezza 4355 mm, profondità 1100 mm, altezza 2400 mm.

340KG/MQ SB

metalco

design: First Avenue srl

L'abribus 340KG/MQ SB est calculé pour une charge de neige de 3.4 kN/mq il est composé d'un cadre de fond en tube 80x80mm, et deux portiques latéraux en tube 160x80mm. La paroi arrière est équipée de 3 vitres antichoc 6+6mm fixée sur leur périmètre par des profilés aluminium ALCOA R40. La couverture est constituée de deux poutres, avant et arrière, en tôle épaisseur 5mm dont le profil forme gouttière. L'eau est évacuée par un système de communication à travers les pieds arrière. Un système de filtres empêche le colmatage des évacuations. La couverture est constituée d'une seule plaque de PCC épaisseur 5mm. Le banc est constitué de 4 lames de Mélèze de section 100x100mm sur deux supports en acier. Toues les parties métalliques sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermo laquées à la poudre polyester.
Dimensions abri large 4335 x 1760mm hauteur 2400mm.
Dimensions abri Etroit 4335 x 1100mm hauteur 2400mm.

La marquesina de espera 340 KG/MQ SB, calculada para una carga de nieve de 3,4 Kn/mq, está formada por un cuadrilátero realizado en tubular de 80x80 mm y dos soportes laterales para el voladizo en tubular 160x80 mm. La pared de fondo está dividida en tres sectores de cristales antimotín de 6+6 mm, fijadas perimetralmente por un cerramiento en aluminio extruido. En la parte superior, dos canalones de aguas pluviales, anterior y posterior, se obtienen a partir de plancha de 5 mm adecuadamente moldeados para garantizar la adecuada robustez de la estructura. El desagüe se realiza a través de las columnas posteriores. Un adecuado sistema de filtro , aplicado a la salida del canalón impide que hojas taponen la descarga de las aguas pluviales. El techo está formado por una única plancha de PCC opal de 5 mm de grosor. El banco (solo para voladizo de 1760 mm) está formado por 4 listones de madera de alerce barnizado de sección 100x100 mm aplicado a dos soportes en acero moldeado. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y sucesivamente pintadas con polvos de poliéster.
Dimensiones voladizo largo: longitud 4355 mm, anchura 1760 mm, altura 2400 mm
Dimensiones voladizo corto: longitud 4355 mm, anchura 1100 mm, altura 2400 mm

LEPTIS

metalco

design: Marc Aurel

La pensilina per attesa LEPTIS è composta da 2 colonne portanti in acciaio e dal traverso superiore di dimensione 400x100 mm. Alla base delle colonne portanti è saldata una piastra da 600x400 sp. 15 mm. Le due pareti di fondo, in lamiera zincata sendzimir sp. 20/10 mm, sono ricavate da un taglio laser di forme geometriche irregolari. La terza parete di fondo da 2100 mm è formata da 23 listoni sezione 40x40 mm a spigoli arrotondati in legno esotico, fissati alla struttura della pensilina da 2 viti TSPEI 6x25 in acciaio inox, una per lato. Il supporto del tetto è composto da 5 lame in acciaio a "T" di spessore 7 mm, saldate al traverso superiore. Il tetto è composto, nella parte superiore, da una lamiera sendzimir sp. 15/10 mm e, nella parte inferiore, da una foglio di legno multistrato marino di okumè incollato con colle fenoliche da esterni. La panchina, di lunghezza 1950 mm e profondità 384 mm, prevede una struttura di sostegno in acciaio saldata alla colonna di destra e un supporto sinistro in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. La seduta è in legno lamellare sagomato in multistrato marino di okumè incollato con colle fenoliche da esterni. Tutte le parti in legno sono verniciate a doppia mano: la prima, di fondo isolante con applicazione a spruzzo e la seconda, a finire, di vernice all'acqua per esterni. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e successivamente verniciate a polvere poliestere. La pensilina può essere fornita con impianto di illuminazione. Dimensioni: larghezza 4300 mm, profondità 1452 mm, altezza 2400 mm.

L'abribus LEPTIS est composé de 2 colonnes porteuses et d'une traverse supérieure de 400x100mm. A la base des deux colonnes verticales sont soudés des platines de scellement de 600x400mm épaisseur 15mm. Les deux parois de fond sont réalisées en tôle zinguée sendzimir ép.20/10 découpée au laser. La troisième paroi de largeur 2100mm est constituée de 23 lames de bois exotiques de section 40x40mm fixées à la structure par des vis inox TSPEI 6x25. Le support de toit est constitué de 5 profilés en T épaisseur 7mm soudés à la traverse supérieure. La couverture est composée d'une tôle sendzimir Ep. 15/10mm en face supérieure et face inférieure d'une feuille de stratifié multi strate d'Okoumé marine. Le banc de longueur 1950 largeur 384mm avec assise en stratifié okoumé pré formé est supporté par une structure acier fixée à la structure porteuse de l'abri. Tous les composants bois reçoivent un double traitement avec une couche isolante et une couche de vernis aqueux. Toutes les pièces métalliques sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermo laquées à la poudre polyester. En option l'abribus peut être fourni avec éclairage.
Dimensions: 4300mm x 1452mm Ht. 2400mm

La marquesina de espera LEPTIS está formada por 2 columnas portantes en acero y un travesaño superior de dimensiones 400x100 mm. En la base de las columnas portantes se suelda una platabanda de 600x400 mm y 15 mm de grosor. Las dos paredes de fondo, en plancha galvanizada sendzimir de 20/10 mm de grosor, se obtienen del corte por láser con formas geométricas irregulares. La tercera pared de fondo de 2100 mm está formada por 23 listones de sección 40x40 mm con bordes suavizados en madera tropical, unidos a la estructura de la marquesina por 2 tornillos TSPEI 6x25 en aceo inox, uno por lado. El soporte del techo está formado por 5 planchas de acero en "T" de 7 mm de grosor, soldadas al travesaño superior. El techo está formado, en la parte superior, por una plancha sendzimir de 15/10 mm de grosor y , en la parte inferior de una hoja de madera de contrachapado marino de Okumè con colas fenólicas para exterior. Todas las partes en madera están barnizadas a doble capa: la primera, como fondo aislante con aplicación a pistola y la segunda, de acabado, con barnices al agua para exteriores. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y sucesivamente pintadas con polvos de poliéster. La marquesina se puede suministrar con un sistema de iluminación. Dimensiones: Longitud 4300 mm, anchura 1452 mm, altura 2400 mm.

15
7

La struttura è costituita da due colonne portanti in tubolare Ø 120 mm SSTF e relative piastre base da 300x300 mm sp. 20 mm, il tetto monolitico è formato da due correnti orizzontali in tubolare Ø 100 mm sui quali sono saldati 7 elementi di acciaio sp. 12 mm opportunamente sagomati e piegati atti a sostenere, tramite opportune guarnizioni, i cristalli in vetro temperato da 5+5 mm a filo lucido. La pensilina va installata su una platea di cemento armato a quota pavimento finito. Tutte le parti metalliche sono zincate e successivamente verniciate a polvere poliestere. I vetri di fondo e delle pareti laterali sono da 12 mm temperati a filo lucido, fissati alla struttura del tetto e ai supporti inferiori, tramite apposite staffe. I supporti della panchine sono dei sagomati al laser da 15 mm saldati alla base a piastre da 300x300 mm, sp. 20 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite appositi tasselli. La pensilina può essere fornita, a richiesta, completa di illuminazione e di panca della serie GEA. La viteria è in acciaio inox.

ATENA

metalco

design: Staubach&Kuckertz

La structure de l'abribus ATENA est composée de deux colonnes porteuses en tubeØ120mm SSTF avec platine de base 300x300mm ép.20mm. La tête monolytique est constituée de deux montants horizontaux en tube Ø 100mm sur lesquels sont soudés 7 éléments en acier ép.12mm découpés et pliés permettant de soutenir par interposition de joints les vitres en verre 5+5mm à bords polis. L'abri doit être monté sur une plate forme en béton au niveau du sol fini. Les parois latérales et de fond sont en verre trempé 12mm avec champs polis, fixées à la structure en partie haute et basse par des profilés adaptés. Les supports du banc sont découpés au laser dans une tôle de 15mm avec platine de base 300x300mm ép. 20mm. Les caractéristiques du banc sont indentiques à la série GEA. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Visserie inox.



La estructura ATHENA se compone de dos pilares de tubo de Ø 120 mm SSTF y su base de placas de 300x300 mm, 20 mm de espesor, el techo monolítico se compone de dos tubos horizontales Ø 100 mm sobre los cuales están soldados 7 elementos de acero de 12 mm de espesor moldeados y curvados para sostener, a través de juntas apropiadas los cristales de 5 +5 mm con borde pulido. La marquesina se debe instalar en una plataforma de hormigón armado a ras del suelo terminado. Todas las partes metálicas están galvanizadas y revestidas en polvo de poliéster. Los cristales del fondo y las paredes laterales son de 12 mm de espesor templado y con borde pulido, fijados a la estructura del techo y a los soportes inferiores con soportes especiales. Los soportes de los bancos están recortados al láser de 15 mm a la base con placas de 300x300 mm y 20 mm de espesor. La sujeción al suelo es a través de tornillos de anclaje adecuados. La cubierta se puede proporcionar a petición, con la iluminación y banco de serie GEA. La tornillería es de acero inoxidable.

metalco

design: Pininfarina

La pensilina MERAK è costituita da una struttura portante in tubolare d'acciaio di sezioni diverse e sp. 3 e 4 mm con piastre base sp. 10 mm, e supporto centrale rivestito da lamiere zincate sp. 15/10 mm curvate per ottenere un profilo ellittico. All'interno della carrozzeria, dotata allo scopo di ante apribili con serratura a chiave triangolare, è ricavato nella parte inferiore un cestino porta rifiuti con anello reggi sacco in trafilato tondo d'acciaio da 8 mm, e nella parte superiore uno spazio pubblicitario (a richiesta dotato di illuminazione al neon); per l'affissione della pubblicità o dei supporti informativi è predisposta internamente alla carrozzeria una bacheca di luce visiva 500x700 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto, protetto da due lastre in PCC sp. 3 mm installate sulle ante. La copertura è in lamiera zincata sp. 2 mm sagomata e finita con un bordo in estruso di alluminio. La parete di fondo è composta da due telai in profili d'acciaio zincato 50x50x2 mm, da due contro telai in profili d'acciaio zincato 20x15x1,5 mm e da quattro lastre in cristallo temperato da 8mm con finitura a filo lucido, eventualmente dotate di fori per l'installazione della bacheca espositiva di luce visiva 1000x1400 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto. A richiesta la pensilina può essere fornita con seduta in lamiera zincata microforata sp. 3 mm, e cassonetto pubblicitario laterale bifacciale (a richiesta dotato di illuminazione al neon) in profilo d'acciaio zincato sp. 25/10 mm con ante apribili in estruso di alluminio, serrature a chiave triangolare e lastra in vetro 4+4; per l'affissione della pubblicità o dei supporti informativi è predisposta internamente al cassonetto una bacheca di luce visiva 1200x1800 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto. La pensilina può anche essere fornita di illuminazione con lampade al neon da 54 W rivestite da un pannello in lamiera zincata microforata sp.2 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite appositi tasselli. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 6080x1600 mm, altezza minima 2320 mm, massima 2710 mm.

L'abribus MERAK est constitué d'une structure portante en tube d'acier de sections diverserses d'épaisseur 3 et 4mm avec platine de base ép.10mm, et support central habillé de panneaux courbes en tôle acier ép.15/10mm, bordés de profilé aluminium. A l'interieure de la structure, dotée sur le devant d'une paroi ouvrable avec serrure à clé triangulaire, dans la partie inférieure se trouve, une poubelle avec anneau porte en rond d'acier tréfilé Ø8mm et dans la supérieur un affichage publicitaire (avec illumination néon sur demande) de surface d'affichage 500x700mm en profilé d'aluminium avec fermeture à déclenchement, et 2 portes en PCC ép.3mm . La couverture est réalisée en tôle d'acier découpé au laser ép.2mm et terminé par un bord en aluminium extrudé. La paroi de fond est composé d'un cadre en profilé d'acier 50x50x2, d'un contre cadre en profilé d'acier 20x15x1.5mm et de quatres plaques en verre trempé de 8mm avec bords polis, éventuellement doté de trous pour l'installation d'un panneau d'information en profilé aluminium avec fermeture à déclenchement de surface d'affichage 1000x1400mm.En option l'abribus peut être équipé d' une banquette en tôle d'acier microperforée ép.3mm, et caisson publicitaire bilatéral de surface d'affichage 1200x1800mm (avec éclairage néon sur demande) en profilé d'acier ép.25/10mm avec portes en aluminium extrudé, fermeture à déclenchement, serrure à clé triangulaire et plaque en verre 4+4. En option l'abribus peut être équipé de néon 54W protégé par une tôle d'acier perforée ép.2mm. Toutes les pièces en acier sont peintes par thermolaquage, la visserie est en inox. Dimensions 6080x1600mm, Ht. minimum 2320mm, maximum 2710mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées.

MERAK

metalco

design: Pininfarina

CITTÀ DI LUCCA
planimetria

La marquesina MERAK consta de un bastidor tubular de acero de varias secciones y espesores 3 y 4 mm con placa base de espesor de 10 mm, y el soporte central revestido por láminas galvanizadas de espesor 15/10 mm curvadas para obtener un perfil elíptico. En el interior del cuerpo, accesible con puertas abatibles con cerradura de llave triangular, se encuentra en la parte inferior una papelera con anillo de acero trefilado redondo de 8 mm para la bolsa, y el espacio publicitario en la parte superior (opcionalmente con iluminación con tubos fluorescentes), para colocar para colocar publicidad u otra información se encuentra en el interior del cuerpo un panel para laminas de 500x700 mm enmarcada con perfiles de aluminio con cierre a presión, y protegido por dos planchas de policarbonato de 3 mm de espesor instaladas en las puertas.

MERAK

metalco

design: Pininfarina

El techo es en chapa galvanizada de 2 mm de espesor labrada y acabada con un borde de aluminio extrudido. La pared de fondo está compuesta por un marco de perfiles de acero galvanizado de 50x50x2 mm y de una tapadera en perfiles de acero galvanizado de 20x15x1,5 mm y dos planchas de cristal templado de 8 mm terminados con bordes pulidos, y opcionalmente con agujeros para la instalación paneles informativos para laminas de 1000x1400 mm en perfiles de aluminio con cierre a presión. Bajo petición, la marquesina se puede proporcionar con asiento galvanizado micro agujerado de 3 mm, y panel publicitario lateral de doble cara (opcionalmente con iluminación) en perfil de acero galvanizado de 25/10 mm de espesor con puertas abatibles en aluminio extrudido, cerraduras de llave triangular y lámina de vidrio 4+4; para la colocación de los carteles publicitarios o informativos se ha realizado un panel para laminas de 1200x1800 mm con perfiles de aluminio y cierre a presión. La marquesina también se puede equipar con una iluminación de lámparas fluorescentes de 54W cubiertas por un panel de chapa galvanizada perforada de 2 mm. La sujeción al suelo es a través de tornillos de anclaje. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Dimensiones 1600x6080 mm, altura minima 2320 mm, máxima 2710 mm.

La pensilina ALHENA è costituita da una struttura portante in tubolare d'acciaio di sezioni diverse e sp. 3 e 4 mm con piastre base sp. 10 mm, rivestita su un lato da lamiere zincate sp. 15/10 mm curvate per ottenere un profilo ellittico. All'interno della carrozzeria, dotata allo scopo di ante apribili con serratura a chiave triangolare, è ricavato nella parte inferiore un cestino porta rifiuti con anello reggi sacco in trafilato tondo d'acciaio da 8 mm, e nella parte superiore uno spazio pubblicitario (a richiesta dotato di illuminazione al neon); per l'affissione della pubblicità o dei supporti informativi è predisposta internamente alla carrozzeria una bacheca di luce visiva 500x700 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto, protetto da due lastre in PCC sp. 3 mm installate sulle ante. La copertura è in lamiera zincata sp. 2 mm sagomata e finita con un bordo in estruso di alluminio. La parete di fondo è composta da un telaio in profili d'acciaio zincato 50x50x2 mm, da un contro telaio in profili d'acciaio zincato 20x15x1,5 mm e da due lastre in cristallo temperato da 8 mm con finitura a filo lucido, eventualmente dotate di fori per l'installazione della bacheca espositiva di luce visiva 1000x1400 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto. A richiesta la pensilina può essere fornita con seduta in lamiera zincata microforata sp. 3 mm, e cassonetto pubblicitario laterale bifacciale (a richiesta dotato di illuminazione al neon) in profilo d'acciaio zincato sp. 25/10 mm con ante apribili in estruso di alluminio, serrature a chiave triangolare e lastra in vetro 4+4; per l'affissione della pubblicità o dei supporti informativi è predisposta internamente al cassonetto una bacheca di luce visiva 1200x1800 mm in profili di alluminio con chiusura a scatto. La pensilina può anche essere fornita di illuminazione con lampade al neon da 54 W rivestite da un pannello in lamiera zincata microforata sp. 2 mm. Il fissaggio a terra avviene tramite appositi tasselli. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. Dimensioni 3670x1600 mm, altezza minima 2320 mm, massima 2710 mm.

ALHENA

metalco

design: Pininfarina

L'abribus ALHENA est constituée d'une structure portante en tube d'acier de sections diverserses d'épaisseur 3 et 4mm avec platine de base ép.10mm, habillées de panneaux courbes en tôle acier ép.15/10mm, bordés de profilé aluminium. A l'interieure de la structure, dotée sur le devant d'une paroi ouvrable avec serrure à clé triangulaire, se trouve dans la partie inférieure, une poubelle avec anneau porte en rond d'acier tréfilé Ø8mm et dans la supérieur un affichage publicitaire (avec illumination néon sur demande) de surface d'affichage 500x700mm en profilé d'aluminium avec fermeture à déclenchement, et 2 portes en PCC ép.3mm . La couverture est réalisée en tôle d'acier découpé au laser ép.2mm et terminé par un bord en aluminium extrudé. La paroi de fond est composé d'un cadre en profilé d'acier 50x50x2, d'un contre cadre en profilé d'acier 20x15x1.5mm et de deux plaques en verre trempé de 8mm avec bords polis, éventuellement doté de trous pour l'installation d'un panneau d'information en profilé aluminium avec fermeture à déclenchement de surface d'affichage 1000x1400mm.En option l'abribus peut être équipé d' une banquette en tôle d'acier microperforée ép.3mm, et caisson publicitaire bilatéral de surface d'affichage 1200x1800mm (avec éclairage néon sur demande) en profilé d'acier ép.25/10mm avec portes en aluminium extrudé, fermeture à déclenchement, serrure à clé triangulaire et plaque en verre 4+4. En option l'abribus peut être équipé de néon 54W protégé par une tôle d'acier perforée ép.2mm. Toutes les pièces en acier sont peintes par thermolaquage, la visserie est en inox. Dimensions 3670x1600mm, Ht. minimum 2320mm, maximum 2710mm. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées.

La marquesina ALHENA consiste en una estructura en tubo de acero de diferentes secciones y espesores de 3 y 4 mm con placa base de 10 mm de espesor, recubierta por una cara por chapas galvanizadas de 15/10 mm de espesor curvadas para alcanzar un perfil elíptico. En el interior del cuerpo, accesible con puertas con cerradura de llave triangular, se encuentra en la parte inferior una papelera con anillo para la bolsa de basura en acero trefilado redondo de 8 mm, y en la parte superior un espacio publicitario (opcionalmente con iluminación); para colocar publicidad u otra información se encuentra en el interior del cuerpo un panel para laminas de 500x700 mm enmarcada con perfiles de aluminio con cierre a presión, y protegido por dos planchas de policarbonato de 3 mm de espesor instaladas en las puertas. El techo es en chapa galvanizada de 2 mm de espesor labrada y acabada con un borde de aluminio extrudido. La pared de fondo está compuesta por un marco de perfiles de acero galvanizado de 50x50x2 mm y de una tapadera en perfiles de acero galvanizado de 20x15x1,5 mm y dos planchas de cristal templado de 8 mm terminados con bordes pulidos, y opcionalmente con agujeros para la instalación paneles informativos para laminas de 1000x1400 mm en perfiles de aluminio con cierre a presión. Bajo petición, la marquesina se puede proporcionar con asiento galvanizado micro agujerado de 3 mm, y panel publicitario lateral de doble cara (opcionalmente con iluminación) en perfil de acero galvanizado de 25/10 mm de espesor con puertas abatibles en aluminio extrudido, cerraduras de llave triangular y lámina de vidrio 4+4; para la colocación de los carteles publicitarios o informativos se ha realizado un panel para laminas de 1200x1800 mm con perfiles de aluminio y cierre a presión. La marquesina también se puede equipar con una iluminación de lámparas fluorescentes de 54W cubiertas por un panel de chapa galvanizada perforada de 2 mm. La sujeción al suelo es a través de tornillos de anclaje. Todas las partes metálicas están pintadas con polvo de poliéster. Todos los tornillos son de acero inoxidable. Dimensiones 1600x3670 mm, altura minima 2320 mm, máxima 2710 mm.

CITTÀ DI LUCCA

San Vito
TEATRO SOCIALE
JACQUES IL FATALISTA
LA PALLA AL PIEDE
LO SCHIACCIANOCI
KANAS
UN MARITO IDEALE
I VENEXIANI

PENSILINA/SHELTER **PENSILIS** COLLEZIONE/COLLECTION **CITTERIO**

PENSILINA/SHELTER **OMNIBUS** COLLEZIONE/COLLECTION **CORTEN**

PENSILINA METROPOLITANA ALGERI / SHELTER TRAMWAY SHELTER ALGER



COPERTURE **COVERS** ABRIS-VÉLOS **COBERTURAS** CUBIERTAS

COPS 404-405/467
SPACE 406-411/470
SPACE AUTO 412-413/471
ALCOR 414-415/473
NEKKAR 416-417/474
SOLARIS 418-419/475
FOGLIA 420-423/476
ALBERO 424-425/478
OMBREGGIATORE SR 426-427

DEHORS 430-439/479



La cabina per vigili COPS è costituita da una struttura circolare in acciaio grosso spessore, composta da tre montanti verticali, disposti a 120°, e da due fascioni sagomati nella parte inferiore e superiore. La copertura è realizzata con una lastra cilindrica di copertura sovrastata da un cono di lamiera stampata che fa da "cappello" e da alloggiamento dell'unità climatica. Dotata di porta apribile ad anta, la cabina è tamponata con vetri curvati accoppiati 6+6 mm per dare la massima visibilità all'operatore. La zona operativa è inscritta in una circonferenza di diametro 1400 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. Dimensioni: struttura Ø 1475 mm, copertura Ø 2225 mm, H totale 2659 mm.
Va prevista una soletta di fondazione.

COPS

metalco

design: A. Collatuzzo

La cabine COPS est constituée d'une structure circulaire en acier épais avec trois montants verticaux disposés à 120° avec deux profilés cintrées en parties hautes et basses, d'une plaque de couverture ronde surmontée d'un cône de tôle embouti qui abrite le système de climatisation. Dotée d'une porte, les parois sont constituées de vitres cintrées 6+6mm afin de laisser le maximum de visibilité. La surface utile intérieure s'inscrit dans un cercle de diamètre 1400mm. Toutes les parties en acier sont zinguées à chaud (selon normes UNI,) et thermolaquées à la poudre polyester. Dimensions structure: Ø 1475mm, couverture Ø 2225mm, Ht. totale 2659mm. Il doit être prévu une fondation.

La garita para vigilantes COPS está formada por una estructura circular en acero de gran espesor, compuesta por 3 montantes verticales, dispuestos cada 120° y de 2 faldones moldeados en la parte superior e inferior. La cubierta está realizada con una plancha cilíndrica rematada con un cono de plancha estampada que hace de "sombrero" y da alojamiento al climatizador. Dotada de una puerta, la garita está recubierta por doble cristal curvo de 6+6 mm para dar la máxmima visivilida al usuario. La zona operativa está delimitada en una circumferencia de de 1.400 mm de diámetro. Todas la partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y pintadas con polvos de poliéster. Dimensiones: estructura Ø 1475 mm, cubierta Ø 2225 mm, H total 2659 mm. Se requiere una adecuada solera para la cimentación.

GIORGIONE

SPACE

metalco

design: Alfredo Tasca

La copertura SPACE è composta da una struttura modulare zincata a caldo (secondo le relative norme UNI) e verniciato a polvere poliestere, con supporti in tubo d'acciaio Ø 152 mm, Ø 102 mm e Ø 60 mm irrigiditi con piastre in acciaio da 10 mm, e da una copertura in lastre di policarbonato alveolare sp. 10 mm, sostenuta da un sistema di centine e controcentine in lamiera pre-zincata sp. 3 e 2.5 mm e dal profilo frontale in tubo d'acciaio Ø 40 mm. La struttura può essere mono e bifacciale ed è fissata a terra preferibilmente tramite piastre con tirafondi in acciaio zincato appositamente dimensionate (a richiesta) o, in alternativa, con tasselli (non forniti). Il modello monofacciale presenta posteriormente anche un tirante di sicurezza in trafilato tondo d'acciaio Ø 20 mm. Le acque meteoriche vengono raccolte dal profilo presso-piegato sp. 2 mm della grondaia (posizionata posteriormente nel modello monofacciale, centralmente nel modello bifacciale) e convogliata tramite gli appositi raccordi direttamente all'interno dei supporti. La struttura è calcolata per un carico neve di 128 daN/mq e per una spinta vento di 90 km/h. Interasse 3000 mm, altezza 2400 mm, profondità 2750 mm (monofacciale), 4854 mm (bifacciale).

Abri-vélos composé d'une stucture portante en tube acier de différentes sections Ø152mm; Ø102mm; Ø60mm avec renforts en acier de 10mm acier munie à la base de platines pour la fixation au so, d'une couverture est en polycarbonate alvéolaire transparent ép.10mm soutenue par un système de cintres et contre cintres en tôle d'acier pré-zinguée ép.3 et 2.5mm et profilé frontale en tube d'acier Ø40mm. La structure peut être mono face ou biface et doit etre de préférence fixée à l'aide de platine tire fond de dimension apropriées (non founi) ou par chevilles (non fournies) La version monoface est également doté de tirants de sureté en rond d'acier tréfilé Ø20mm. La récolte des eaux de pluies se fait grace à un profilé en tôle d'acier embouti ép.2mm faisant office de gouttière (à l'arrière pour la version monoface et au centre pour la version biface) et l'ecoulement à l'inetrieure des supports. Sa visserie est en inox. La structure est calculée pour une charge de neige de 128daN/m_ et pour des vents de 90km/h. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées. Entre axe = 3000 mm, Ht. 2400mm, profondeur 2750mm (monoface), 4854mm (bi face).

bar
Zest
at brunel
International
Centre



SPACE

metalco

design: Alfredo Tasca

La cubierta SPACE esta compuesta de una estructura modular galvanizada en caliente (según norma UNI) y revestida con polvo de poliéster, con soportes en acero tubular Ø 152 mm, Ø 102 mm y 60 mm reforzados con placas de acero de 10 mm, el techo es de policarbonato alveolar de espesor 10 mm, apoyado por un sistema de refuerzos y contrafuertes en laminas pre-galvanizada de espesor 3 y 2,5 mm y de un perfil frontal en tubo de acero Ø 40 mm. La estructura puede ser simple o doble cara y se fija al suelo, preferiblemente por medio de espárragos de acero galvanizado con placas especiales (bajo petición) o, alternativamente, con tacos (no incluidos). El modelo de un solo lado tiene en la parte posterior un perno de seguridad en acero en trefilado redondo de Ø 20 mm. El agua de lluvia se recoge a partir del perfil doblado de espesor 2 mm del canalón (que se encuentra en la parte posterior en el modelo de una sola cara, y en la parte central en el modelo de doble cara) y mandada a través de conexiones apropiadas directamente en el interior de los soportes. La estructura está calculada para una carga de nieve 128 daN / m_ y un empuje de viento de 90 km / h. La longitud del modulo es de 3000 mm, altura 2400 mm, profundidad de 2750 mm (en la de un solo lado), 4854 mm (doble cara).

metalco

design: Alfredo Tasca

MARKS & SPE
hyper
HOMEA
NEXT

La copertura SPACE AUTO è composta da una struttura modulare con supporti in tubo d'acciaio Ø 219 mm, Ø 102 mm e Ø 76 mm irrigiditi con piastre in acciaio da 8 e 12 mm, zincati a caldo (secondo le relative norme UNI) e verniciato a polvere poliestere, e da una copertura in lastre di policarbonato alveolare sp. 10 mm o in lamiera grecata preverniciata, sostenute da una serie di traversi in tubo d'acciaio 60x60 mm. La struttura può essere mono e bifacciale ed è fissata a terra tramite piastre con tirafondi in acciaio zincato appositamente dimensionate. La struttura è calcolata per un carico neve di 150 kg/mq e per una spinta vento di 100 km/h. Lunghezza del modulo base 5000 mm, interasse tra i supporti 2500 mm, altezza massima 3312 mm, minima 1853 mm, profondità 5062 mm (monolaterale), 9087 mm (bilaterale).

metalco

design: Alfredo Tasca

Abri-auto SPACE AUTO composé d'une structure modulaire avec pieds en tube acier Ø 219x12mm avec platine de fixation au sol épaisseur 12mm. Traverse horizontale en tube Ø 102x6mm contreventée par des profilés en tube Ø 76x5mm. L'ensemble est zingué à chaud et thermolaqué par poudre polyester. La couverture est réalisée, selon option, en plaque de polycarbonate alvéolaire épaisseur 10mm ou en tôle gaufrée vernie. L'ensemble de la couverture est soutenu par une série de traverses en tube acier 60x60x4mm. La structure peut-être mono-face ou biface, elle sera fixée au sol par des platines munies de tire-fond qui seront scellés dans le béton avant la pose. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermolaquées.Cette structure est calculée pour une charge de neige de 150 kg/mq et pour une vitesse de vent de 100 km/h. Nous consulter pour des conditions climatiques plus défavorables.

La cubierta SPACE AUTO consiste en una estructura modular con soportes de tubo de acero Ø 219 mm, Ø 102 mm y Ø 76 mm reforzados con placas de acero de 8 y 12 mm, galvanizados en caliente(según norma UNI) y pintado con polvo de poliéster, y un techo de policarbonato alveolar de espesor 10 mm o de acero grecado pre-pintado apoyado en una serie de vigas en tubo de acero 60x60 mm. La estructura puede ser simple o doble cara y se fija al suelo con planchas de acero galvanizado con tirafondos del tamaño adecuado. La estructura está calculada para una carga de nieve de 150 Kg. / mq y un viento de 100 Km. / h. Longitud de la unidad base 5000 mm, distancia entre soportes de 2500 mm, altura máxima 3312 mm, minima 1853 mm, profundidad de 5062 mm (unilateral), 9087 mm (bilateral).

DT 777 SC

La copertura per auto ALCOR è costituita da un supporto centrale in tubolare di acciaio Ø 219 mm con piastra base 370x370x12 mm dotata di 8 fazzoletti di rinforzo. Nella parte superiore del supporto centrale è inserito uno snodo in fusione di alluminio primario G-Al.Si.7 da cui si diramano i quattro bracci di sostegno del tetto in tubo Ø 114,3 mm. La struttura del tetto è composta da un tubolare perimetrale 120x80 mm e da un'orditura di supporto in tubo 120x120 mm e 80x80 mm. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere, ed è chiusa inferiormente e superiormente da 5+5 lastre in lamiera grecata tipo A42 P1000 G4. Ogni modulo è dimensionato per due posti auto. A richiesta, la struttura può essere predisposta per ospitare una serie di n° 15 pannelli fotovoltaici da 225 Wp ciascuno, per una potenza totale nominale di 3,375 kW. In questo caso il tamponamento in lamiera grecata sarà presente solo sul lato inferiore del tetto. Dimensione del modulo: 5110x4920 mm, H minima 2500 mm.

ALCOR

metalco

design: Metalco Design Department

L'abri ALCOR est constitué d'un poteau central en tube acier Ø 219mm avec platine de fixation au sol 370x370x12mm doté de 8 goussets de renfort. En partie supérieure de ce poteau un noeud de liaison en fonte d'aluminium G-Al.Si.7 est encastré, il permet le raccordement de quatre bras support de couverture en tube Ø 114,3mm. La couverture est composé d'un cadre périmétrique de section 120 x 80mm avec poutres 120x120mm, l'ensemble fermé en face supérieure et inférieure par 5+5 panneaux de tôle gauffrée type A42P1000G4. Chaque module permet d'abriter 2 véhicules. En option la structure peut être livrée équipée de 15 panneaux photovoltaiques de 225w chacun pour une puissance nominale de 3.375 Kw. Dans ce cas seule la face inférieure du toît est équipée de panneaux de tôle gauffrée.
Dimensions du module 5110 x 4920mm, Ht minimum 2500mm.

La cubierta para automóviles ALCOR está formada por un soporte central en tubular de acero Ø 219 mm con platabanda base 370x370x12 mm dotada de 8 escuadras de refuerzo. En la parte superior del soporte central se haya un nodo en fundición de aluminio primario G-Al.Si.7 del cual surgen los 4 brazos de soporte del techo, realizados en tubo 120x120 mm y 80x80 mm. Toda la estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster, y cerrada superior e inferiormente por 5+5 placas de plancha grecada tipo A42 P1000 G4. Cada módulo está dimensionado para 2 plazas de automóvil. A petición la estructura puede prepararse para albergar una serie de nº 15 paneles fotovoltáicos de 225 Wp cada unos, para una potencia total nominal de 3.375 kW. En este caso el cerramiento con placas de plancha grecada estará presente sólo en la parte inferior del techo.
Dimensión del módulo: 5110x4920 mm, H mínima 2500 mm.

La copertura per biciclette modulare NEKKAR è costituita da un supporto centrale in tubolare di acciaio Ø 159 mm con piastra base 370x370x10 mm dotata di 4 fazzoletti di rinforzo. Nella parte superiore del supporto centrale è inserito uno snodo in fusione di alluminio primario G-Al.Si.7 da cui si diramano i quattro bracci di sostegno del tetto in tubo Ø 76 mm. La struttura del tetto è composta da un tubolare perimetrale 60x60 mm e da un'orditura di supporto in tubo 60x60 mm e 40x40 mm. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere, ed è chiusa inferiormente e superiormente da 4+4 lastre in lamiera grecata tipo A42 P1000 G4.
A richiesta, la struttura può essere predisposta per ospitare una serie di n° 6 pannelli fotovoltaici da 225 Wp ciascuno, per una potenza totale nominale di 1,35 kW. In questo caso il tamponamento in lamiera grecata sarà presente solo sul lato inferiore del tetto.
Dimensione del modulo: 3090x3330 mm, H minima 2295 mm.

NEKKAR

metalco

design: Metalco Design Department

L'abri NEKKAR est constitué d'un poteau central en tube acier Ø 159mm avec platine de fixation au sol 370x370x10mm doté de 4 goussets de renfort. En partie supérieure de ce poteau un noeud de liaison en fonte d'aluminium G-Al.Si.7 est encastré, il permet le raccordement de quatre bras support de couverture en tube Ø 76mm. La couverture est composé d'un cadre périmétrique de section 60x60mm avec poutres 60x60mm, l'ensemble fermé en face supérieure et inférieure par 4+4 panneaux de tôle gauffrée type A42P1000G4. Chaque module permet d'abriter 2 véhicules. En option la structure peut être livrée équipée de 6 panneaux photovoltaiques de 225w chacun pour une puissance nominale de 1.35 Kw. Dans ce cas seule la face inférieure du toît est équipée de panneaux de tôle gauffrée.
Dimensions du module 3090 x 3330mm, Ht minimum 2295mm.

La cubierta modular para bicicletas NEKKAR está formada por un soporte central en tubular de acero Ø 159 mm con platabanda base 370x370x10 mm dotada de 4 escuadras de refuerzo. En la parte superior del soporte central se haya un nodo en fundición de aluminio primario G-Al.Si.7 del cual surgen los 4 brazos de soporte del techo, realizados en tubo Ø 76 mm. Toda la estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y pintada con polvos de poliéster, y cerrada superior e inferiormente por 4+4 placas de plancha grecada tipo A42 P1000 G4. A petición la estructura puede prepararse para albergar una serie de nº 6 paneles fotovoltáicos de 225 Wp cada unos, para una potencia total nominal de 1.35 kW. En este caso el cerramiento con placas de plancha grecada estará presente sólo en la parte inferior del techo.
Dimensión del módulo: 3093x3330 mm, H mínima 2295 mm.

CENTRO COMMERCIALE

La copertura per auto modulare SOLARIS è costituita da 4 montanti in tubolare Ø 152 mm con piastre base Ø 400 mm. All'estremità superiore dei 4 supporti, una speciale sella a forma di "C" supporta le due traverse longitudinali in tubolare 250x150 mm. Il tetto è composto da 12+12 lastre in lamiera grecata A100 racchiusi da tamponamenti e canali di scolo Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. A richiesta, la struttura può essere predisposta per ospitare una serie n° 27 pannelli fotovoltaici da 225 Wp ciascuno, per una potenza totale nominale di 6,075 kW. In questo caso il tamponamento in lamiera grecata sarà presente solo sul lato inferiore del tetto.
Dimensione del modulo: 9100x5183 mm, H minima 2167 mm.

metalco

design: Metalco Design Department

L'abri SOLARIS est constitué de 4 poteaux en tube acier Ø 152mm avec platine de fixation au sol Ø 400mm. En partie supérieure des poteaux une pièce en "C" permet la fixation des deux traverses longitudinales en 250 x 150mm. La couverture est composée de 12+12 panneaux de tôle gauffrée A100 avec joues latérales et goulottes d'évacuation d'eau. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud (selon norme UNI) et thermolaquées à la poudre polyester. En option la structure peut être livrée équipée de 27 panneaux photovoltaiques de 225w chacun pour une puissance nominale de 6.075 Kw. Dans ce cas seule la face inférieure du toît est équipée de panneaux de tôle gauffrée.
Dimensions du module 9100 x 5183mm, Ht minimum 2167mm.

La cubierta modular para automóviles SOLARIS está formada por 4 montantes en tubular Ø 152 mm con platabanda base Ø 400 mm. En el extremo de los 4 soportes, una "SELLA" en forma de "C" soporta los 2 travesañoslongitudinales en tubular 250x250 mm. El techo está compuesto por 12+12 placas de plancha grecada A100 encerradas por tapaduras y canaletas de desague. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y pintadas con polvos de poliéster. A petición la estructura puede prepararse para albergar una serie de n° 27 paneles fotovoltáicos de 225 Wp cada unos, para una potencia total nominal de 6.075 kW. En este caso el cerramiento con placas de plancha grecada estará presente sólo en la parte inferior del techo. Dimensión del módulo: 9100x5183 mm, H mínima 2167 mm.

FOGLIA

metalco

design: Nonis, Mastrorilli e Gozzetti

La copertura FOGLIA è costituita da 3 montanti in tubo Ø 121 mm con piastre base da 300x300 mm. Il tetto, con pendenza di 2°, è composto da una orditura portante in acciaio tamponata, sotto e sopra, da moduli sagomati di pannelli coibentati spessore 30 mm. Nella parte superiore del tetto l'apposita inclinazione di uno dei pannelli garantisce lo scarico delle acque all'interno di una delle colonne portanti. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere.
Modello grande: dimensioni in pianta 4.276 x 7.670 mm con una altezza minima di 3.300 mm
Modello piccolo: dimensioni in pianta 4.104 x 6.823 mm con una altezza minima di 3.300 mm



FOGLIA

metalco

design: Nonis, Mastrorilli e Gozzetti

Le préau FOGLIA est constitué de trois montants en tube diamètre 121mm avec platine de base 300x300mm. La couverture avec une pente de 2° est constituée d'une structure porteuse en caisson sandwich en acier embouti avec remplissage de deux couches de panneaux isolants épaisseur 30mm. La plaque de couverture supérieure inclinée à 2° permet l'acheminement et l'évacuation de l'eau pluviale à travers un des pieds. Toutes les parties acier sont zinguées à chaud et thermo laquées à la poudre polyester. Dimensions:
Grand modèle: 4276 x 7670mm Ht 3300mm
Petit modèle: 4104 x 6823mm Ht. 3300mm

La cubierta FOGLIA está formada por 3 montantes en tubo Ø 121 mm con platabandas base de 300x300 mm. El techo, con inclinación de 2°, está formado por 3 montantes en tubo Ø 121 mm con platabanda base 300x300 mm. El techo con una inclinación de 2º está formado por una estructura portante recubierta superio e inferiormente por paneles aislantes que permiten la evacuación de las aguas pluviales por el interior de las columnas portentantes. Todas las partes metálicas están galvanizadas en caliente (según norma UNI) y pintadas con polvos de poliéster.
Modelo grande: Dimensiones en planta 4.276 x 7.670 mm con una altura mínima de 3.300 mm
Modelo pequeño: Dimensiones en planta 4.104 x 6.823 mm con una altura mínima de 3.300 mm

ALBERO

metalco

design: Alfredo Tasca

La copertura modulare ALBERO, aggregabile sia longitudinalmente che trasversalmente, è realizzata assemblando particolarissimi elementi prefabbricati in acciaio ed elementi di raccordo in fusione di alluminio. Struttura principale in tubolare di acciaio Ø 218 mm con piastra base e tirafondi adeguatamente dimensionati, bracci principali Ø 114 mm bracci secondari Ø 60.3 mm,collegamento principale con tubolare 60x60 mm,collegamento secondario con tubolare 60x35 mm. Copertura con lastre di policarbonato alveolare sp. 10 mm fissato su centine e controcentine in alluminio. Ogni copertura è dotata di canale di gronda singolo o di raccordo con scarico dell'acqua previsto nei terminali liberi. Tutta la struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere poliestere. Dimensione del modulo: 5000x5000 mm H sotto gronda mm 3061 H massima 3585 mm.

L'auvent modulaire ALBERO combinable sur le plan horizontal ou transversal est réalisé par assemblage d'éléments spécifiques en acier et de nœuds de raccordements en fonte d'aluminium. Le mât principal est réalisé en tube acier Ø 218 mm avec platine de fixation et tirefonds adaptés, les bras principaux sont en acier Ø 114 mm et les bras secondaires en acier Ø 60.3mm, les traverses primaires sont réalisées en tube acier 60x60mm, les traverses secondaires en tube acier 60x35mm. La couverture est constituée de feuilles de polycarbonate alvéolaire Ep. 10mm fixée sur des cintres et contre cintres en aluminium. Chaque module est équipé d'une gouttière simple de part et d'autre ou d'une gouttière double en cas de jonction avec un autre module. Toute la structure acier est zinguée à chaud selon norme UNI et thermolaquée à la poudre polyester. Dimensions d'un module: 5000x5000 mm Ht sous gouttière 3061mm, Ht. Totale 3585mm.

La cubierta modular ALBERO, puede ser ensamblada tanto longitudinal como transversalmente, ya que está realizada ensamblando elementos prefabricados en acero y elementos de conexión esferoidales en fundición de aluminio. La estructura principal en tubo de acero de Ø 218x5 mm con platabanda y tirafondos oportunamente dimensionados, brazos principales de Ø 114x6.3 mm y brazos secundarios de Ø 60.3x4 el mm, conexión principal de tubo de 60x60 mm y conexiones secundarias de 60x35 mm. Cubierta formada por paneles de policarbonato alveolar de 10 mm fijados mediante cimbras y contra cimbras de aluminio. Cada cubierta tiene solo una unión con salida para el agua prevista en los terminales libres. Toda la estructura está galvanizada en caliente (según norma UNI) y barnizada con polvos de poliéster. Dimensiones de módulo: 5000x5000 mm H bajo canal: Máximo de H de 3061 mm H máxima 3585 mm.



OMBREGGIATORE SR

metalco

design: Vincent Gullermin



PENSILINA FOTOVOLTAICA/PHOTOVOLTAIC SHELTER **ANTARES PININFARINA**
COLLEZIONE/COLLECTION **METALCO&MAZZANTI GROUP**

metalco
GROUP

iat

Il padiglione DEHORS prevede moduli di larghezza 1100 mm con struttura portante in acciaio verniciato con primer zincante e polvere poliestere. La struttura è ricoperta da un profilo a cornice in estruso di alluminio, che dà forma al padiglione. L'alluminio, oltre a garantire un gradevole effetto estetico, conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione. La struttura modulare garantisce la massima flessibilità nella forma del padiglione, che quindi può assumere dimensioni e forme diverse a seconda del contesto, delle necessità e delle imposizioni legislative locali. La struttura base è un quadrato di 4 moduli ma è variabile sia in lunghezza sia in larghezza, dando la possibilità di creare anche aree porticate. Il progetto rispetta la nuova normativa antisismica.
Le pareti sono tamponate con pannelli in vetro di sicurezza antisfondamento stratificato. In questo modo si riduce l'impatto visivo dei padiglioni e viene creato un

design: Burroni&Dapporto + Nuovo Studio Architettura e Territorio

piacevole contrasto con l'estruso di alluminio. Sono possibili eventuali personalizzazioni sul tipo / colore del vetro, in modo da rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del cliente. Per quanto riguarda le tipologie di apertura, Metalco mette a disposizione 3 diverse possibilità:

- A pacchetto, ovvero 2 coppie di moduli mobili che si ripiegano manualmente a libro. Questa soluzione dà la possibilità di aprire tutto un lato del padiglione durante i periodi estivi, con ingombri minimi;
- A battente, con la possibilità di scelta del verso di apertura e con meccanismo di ritorno della porta;
- Scorrevole, facendo scivolare 1 o 2 moduli in verso opposto ed eliminare gli ingombri dell'apertura.

La base del pavimento è costituita da una pedana con sistema di regolazione dell'altezza dal suolo per eliminare eventuali dislivelli. L'isolamento della base è garantito da pannelli sandwich con adeguato materiale coibente, in modo da garantire il confort anche nelle giornate invernali. La pavimentazione è personalizzabile potendo essere utilizzati materiali, come il legno, il gres o altro ancora. Il soffitto è composto da una pannellatura metallica a vassoio, mentre la copertura del padiglione è affidata ai pannelli sandwich con materiale coibente. Tra i 2 livelli vi è un'intercapedine per il passaggio dei cavi.
Per il condizionamento o riscaldamento si prevede un vano tecnico nascosto in un modulo metallico, a filo della cornice esterna, che sostituisce uno dei pannelli di vetro. Questo modulo contiene il quadro elettrico con predisposizione di prese e interruttori vari. Il vano tecnico, oltre allo split, integra anche l'unità esterna dell'impianto, che diventa invisibile. E' inoltre previsto l'utilizzo di una tenda da sole a rulli esterna. In questo modo si favorisce il comfort termico durante l'estate, impedendo il riscaldamento delle superfici vetrate e favorendo il mantenimento dell'efficacia refrigerante del climatizzatore. Le tende garantiscono anche il riparo dalla luce del sole e dei riflessi. Il meccanismo elettrico di avvolgimento è completamente nascosto all'interno dei profili in estruso di alluminio, in modo da renderlo invisibile.

metalco

design: Burroni&Dapporto + Nuovo Studio Architettura e Territorio

Le pavillon DEHORS est conçu autour de modules de largeur 1100 mm avec une structure porteuse en acier traité au primer zinc et thermo laqué poudre polyester. Cette structure est recouverte de profiles et corniches en aluminium extrudé qui donne l'esthétique au pavillon. En outre l'aluminium confère légèreté rigidité et résistance à la corrosion. Cette structure modulaire garantie le maximum de flexibilité dans la géométrie du pavillon lui permettant de s'adapter au besoin et aux contraintes légales du site. La structure de base est constituée d'un carré de 4 4modules mais elle peut varier en longueur et en largeur, elle permet également sur la largeur la réalisation de portiques couverts en non fermés. Ce produit respecte les normes sismiques en vigueur. Les parois latérales sont remplies avec des panneaux vitrés antichoc stratifiés. Ainsi l'impact visuel du pavillon est réduit par création d'un contraste avec les profilés aluminium. Il est possible de personnaliser le pavillon par des vitres colorées ou sérigraphiées selon besoin du client.
En ce qui concerne les ouvertures, METALCO propose plusieurs solutions:

- Par ensemble, c'est-à-dire 2 paires de modules mobiles qui se replient manuellement en accordéon.
- Battants avec la possibilité de choisir le sens d'ouverture et avec un mécanisme de retour automatique.
- Coulissants en faisant coulisser un ou deux modules côtés opposés en éliminant ainsi l'encombrement de la porte.

Le sol est constitué d'une plate forme avec système de réglage de niveau, l'isolation du sol est assurée par des panneaux sandwichs permettant une bonne isolation thermique même en période hivernale. Le revêtement de sol est personnalisable, bois, grés etc…
Le plafond est constitué de panneaux métalliques en caisson, la couverture est constituée de panneaux sandwichs isolants, l'espace entre les deux permet le passage des alimentations électriques.
Pour la climatisation et le chauffage, il est prévu un caisson technique intégré à l'un des modules métalliques, dans l'alignement extérieur et en substitution de l'un des panneaux vitrés. Ce caisson contient également le tableau électrique avec les disjoncteurs, interrupteurs et prises de courant. Le compteur électrique peut également être disposé dans ce compartiment afin de le rendre invisible.
En option le pavillon peut être équipé de stores à rouleau en toile extérieurs afin d'améliorer le confort thermique en été en réduisant le rayonnement solaire sur les vitres. Le mécanisme électrique de ces stores est complètement masqué dans les corniches aluminium.

El quiosko DEHORS prevé módulos de longitud de 1100 mm con estructura portante de acero pintado con "primer galvanizante" y polvos de poliéster. La estructura está cubierta por un perfil con cornisa en aluminio extruido, que da forma al pavellón. El aluminio, además de garantizar un agradable efecto estético, confiere ligereza y resistencia a la corrosión. La estructura modular garantiza la máxima flexibilidad en la forma de quiosko, que puede de esta manera adoptar formas y dimensiones diversas según el contexto, las necesidades y las imposiciones legislativas locales. La estructura base es un cuadrado de 4 módulos pero es variable tanto en anchura como en longitud, ofreciendo la posibilidad de crear areas porticadas. El proyecto respeta la nueva normativa antisísmica.
Las paredes están cerradas con paneles en cristal de seguridad antimotín estratificado. De este modo se reduce el impacto visivo del quiosko y se crea un agradable contraste con el aluminio extruido. Son posibles eventuales personalizaciones sobre el tipo y color del cristal, para poder responder de manera más efectiva a las exigencias del cliente.

DEHORS

metalco

design: Burroni&Dapporto + Nuovo Studio Architettura e Territorio

Respecto a las diferentes tipologías de aperturas, Metalco ofrece 3 posibilidades:

- corredera tipo acordeón, es decir 2 parejas de módulos móviles que se pliegan tipo acordeón. Esta solución permite abrir todo un lateral del quiosko durante el periodo estival con un mínimo de espacio ocupado;
- practicable, con la posibilidad de escoger el sentido de la apertura de puerta y mecanismo de retorno.
- corredera, haciendo correr 1 o 2 módulos en sentidos opuestos eliminando espacio ocupado al estar las puertas abiertas

La base del suelo está formada por una peana con sistema de regulación de la altura para eliminar eventuales desniveles. El aislamiento de la base está garantizado por por paneles sandwich con adecuado material aislante, para garantizar el confort incluso en las jornadas invernales. La pavimentación es personalizable pudiendo escogerse entre diversos materiales como la madera, gres u otros.

El techo está formado por unos panel metálicos, mientras que la cubierta del quiosko está realizada por paneles sandwich con material aislante. Entre los 2 niveles hay una crujía para el paso del cableado. Para el aire acondicionado o calefacción se prevé un vano técnico oculto en un panel metálico a ras de la cornisa externa que sustituye uno de los paneles de cristal. Este módulo contiene el cuadro eléctrico predispuesto para varias tomas e interruptores. El vano técnico, además del split, intergra también la unidad externa de la instalación, que queda oculta a la vista. También está previsto el uso de toldos. De este modo se favorece el comfort térmico durante el verano, impidiendo el recalentamiento de las superficies acristaladas y favoreciendo el mantenimiento y eficacia del climatizador. Los toldos garantizan también protección contra la luz solar y los reflejos. El mecanismo eléctrico de despliegue del toldo está completamente oculto a la vista en los perfiles de aluminio extruido.

DEHORS

metalco

design: Burroni&Dapporto + Nuovo Studio Architettura e Territorio

drawings

metalco

DISEGNI TECNICI - DRAWINGS - DESSINS - DIBUJOS - DESENHOS

Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

LIBRE PIANA











LIBRE











LIBRE DOUBLE









Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

LIBRE POWER





LIBRE TORSION PIANA





LIBRE TORSION-HALF





SLIDE





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

LUCKY



MOOD



HORN



AGORA'



OLA



OPLA'



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

NUVOLA PIANA



NUVOLA



CAMPUS



NUVOLA DOUBLE



NUVOLA TAVOLO



BULL



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

DOMUS











DOMUS CON SUPP. TUBOLARE











DOMUS ISCHIATICA











FLASH





AMIENS PIANA





TIBIDABO







Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

RIVIERA







DEA



DIVA



STELLA



LUA



ELA



SCULPTURE







CYPRUS







TOSO



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

HARRIS













BIG HARRIS















ISOLA HARRIS









Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

LETTERE



EVEY WOOD



EVEY IRON



PYRAMIDE REDESIGN



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

MAGNA



OEA





SABRATA



SIVVA





ZOT





GEA









RIVA









Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

FLORA



320-500-800

735-990-1190-1440-1990

GEMMA



320-500-800

735-990-1190-1440-1990

LITTERA



320-500-800

735-990-1190-1440-1990

STELO



320-500-800

735-990-1190-1440-1990

PERLA-Q

500-800

990-1190-1440

PERLA-C

500-800

990-1190-1440

MAGNOLIA

500

990



500

1190



800

1190

BETULLA



500

990

500

990 - 1190



800

1190

OBRA-Q

500-800

990-1190-1440-1990

OBRA-C

500-800

990-1190-1440

OBRA-R



500-800

1500-2300

Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

BIKE



CICLOS



RESET



MOVE



TYPE



APOLLO



GUARDIA



MIKADO



TJADO



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

SPYRA



CIRCLE



AMSTERDAM



FAST



CAFÉ



PICARDIE



CHIAVE



LUCCHETTO



PIT STOP



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

BRAVO



BRAVO ANTICO



ALA IRON - WOOD



WEST IRON



ECOBRAVO



ECLISSE IRON - WOOD - LINE



LANCILLOTTO



MARTE



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

ERMES



FLUTE



CHANDY



SMOKY



SPENCER



SPENCER Q



SPENCER R



SPENCER T



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

ERCOLE



MILLENNIUM



PANORAMA



WALL FOX



SINGLE FOX



HALLS



GARBI



NUBIA



TOM



COOPER



FU



0+0



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

CONGA



GHOST



BIGSPACE



TULIP



MARCO POLO



PARK



IROKO



FACTORY



LYS



KING



ECOMIX



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

BOX WOOD



BOX LINE



BOX IRON



DUSTIMAN



QUBA



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

FUENTE



FLO'



ASSIEME FLO'



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

ASTER





PITOCCA





ODOA





DAHLIA





LOUNGE





BAMBU'



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

CROSS



HARLEM



HALLEY EVOLUTION



ARCADIUS



VERSO - X/P



NEA



MASCHERA



GENESIS



ROUTE



VOILA'



GALA



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

PIREO



WORD



EXPLOSION



VENERE



CARPI



MERCURIO



NETTUNO



DIFFUSION NEWS



QUICK



MAGIC



BOLA



DIAMANTE

ONORIUS



SIGARO



GENESIS



VERSO 240-490



ISTRA

Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

VISO MONO-BIFACCIALE



EASY A MURO

EASY MONO-BIFACCIALE



IDEA



SABIK

Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

PARTNERS





TARGA





MURALES





ICARO





MILLUMINO



ATHOS



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

LANZAROTE





SERENISSIMA





SIDNEY



ARALDO



COSMOS







Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

METALBUS



WAITINGBUS DUE



PARTNERS



SINTESI



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

ARCOBALENO





ARTS





COPS





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

340 KG / MQ SB





340 KG / MQ SB





340 KG / MQ





ATHENA





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

MERAK





LEPTIS





ALHENA





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

SPACE BICI





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

SPACE AUTO





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

SPACE AUTO BILATERALE





Proporzioni ridotte rispetto alla scala utilizzata

Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

ALCOR





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

NEKKAR





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

SOLARIS





Proporzioni ridotte rispetto alla scala utilizzata

Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

COPERTURA A FOGLIA PICCOLA





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

COPERTURA A FOGLIA GRANDE





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

ALBERO





Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

DEHORS 4x4 CON PORTICO



Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

Configurazioni DEHORS con differenti optional di accessibilità







Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Metalco se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionnel.
Metalco se reserva el derecho de aportar a sus productos cualquier modificación considerada de utilidad a la mejora cualitativa de los mismos, sea dimensional que estructural.

























Finitura raggrinzante - Finition structurée - Acabado gofrado

RAL 1013

RAL 1021

RAL 1028

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3003

RAL 8017

RAL 9010

CORTEN
COLORE/COLOUR
NUANCE/COLOR

Finitura sablè - Finition sablée - Acabado sablé

200 nero sablè

250 sablè

300 verde sablè

650 marrone sablè

700 blu sablè

900 grigio sablè



RAL 5010

RAL 6005

RAL 6029

RAL 7001



RAL 7016

RAL 9005

Finitura lucida metallizzata - Finition métallisée lisse - Acabado brillante metalizado

RAL 1035

RAL 1036



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9022



MW 3021 argento sablè

500 verde muschio sablè

grigio ferro

Metalco utilizza vernici P.P. opaco raggrinzanti. solo a richiesta e con sovrapprezzo i materiali possono essere verniciati con finitura lucida. La riproduzione su carta dei colori é infedele, confrontare le relative cartelle RAL.

Metalco utilise des poudres polyester mat structurées. Sur demande et moyennant un supplément, les produits peuvent être laqués en lisse brillant. Le nuancier ci dessous ne peut réprésenterfidèlement les teintes, voir un nuancier RAL.

Metalco utiliza pintura opaca P.P. brillante solo a petición y con sobreprecio. Los materiales pueden suministrarse con acabado pulido. La reproducción de los colores no es fidedigna,consultar cartas RAL.



CICLO DI VERNICIATURA SU ACCIAIO - ALLUMINIO - GHISA CYCLE DE PEINTURE SUR ACIER - ALUMINIUM - FONTE
PARÁMETROS DEL PROCESO DE PINTURA ACERO - ALUMINIO - FUNDICION

1) PREPARAZIONE (sabbiatura automatica o smerigliatura manuale)
2) SGRASSAGGIO ALCALINO
3) RISCIACQUO con acqua di rete
4) RISCIACQUO con acqua demineralizzata
5) PASSIVAZIONE filmogena
6) ASCIUGATURA con aria calda forzata (160°C)
   (*) APPLICAZIONE PRIMER ZINCANTE EPOSSIDICO
   POLIMERIZZAZIONE (come punto 8)
   RAFFREDDAMENTO
   (*) solo a richiesta e su componenti in ghisa
7) APPLICAZIONE ELETTROSTATICA POLVERE poliestere pura
8) POLIMERIZZAZIONE su forno (185°C)
9) RAFFREDDAMENTO
10) COLLAUDO FINALE

1) PREPARATION (Sablage automatique ou ponçage manuel)
2) DEGRAISSAGE ALCALIN
3) RINCAGE avec eau courante
4) RINCAGE à l'eau déminéralisée
5) PASSIVATION filmogène
6) SECHAGE Air chaud pulsé (160°C)
   (*) APPLICATION DE PRIMER ZINGANT PAR ZONE
   POLYMERISATION (comme point 8)
   REFROIDISSEMENT
   (*) Seulement en option et sur composants fonte
7) APPLICATION ELECTROSTATIQUE DE POUDRE polyester pure
8) POLYMERISATION au four (185°C)
9) REFROIDISSEMENT
10) CONTROLE FINAL

1) PREPARACIÓN (chorro de arena automático o esmerilado manual)
2) DESENGRASADO ALCALINO
3) ACLARADO con agua de la red
4) LAVADO con agua desmineralizada reticulada
5) PASIVACION filmogena sin enjuague
6) SECADO aire caliente160°C
   (*) APLICACIÓN PRIMER GALVANIZADO EPOXÍDICO
   POLIMERIZACIÓN (como p. 8)
   ENFRIAMIENTO
   (*) solo bajo pedido y para componentes en fundición de hierro
7) APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA DE POLVO de poliéster puro
8) POLIMERIZACIÓN en horno (185°C)
9) ENFRIAMIENTO
10) CONTROL FINAL

Al ricevimento del materiale, qualora non sia possibile procedere entro pochi giorni al posizionamento e/o al montaggio dei prodotti, questi devono essere tassativamente liberati dal materiale plastico (nylon) d'imballo, per consentire l'areazione ed impedire la formazione di condensa che può danneggiare irreparabilmente il materiale. L'imballo va sempre rimosso nel caso in cui non sia possibile mantenere il materiale in luogo coperto dai raggi del sole.

Per ripristinare scalfitture della superficie verniciata Metalco può fornire, su richiesta, il colore da ritocco in bombolette spray da 400 ml nel RAL richiesto.
Il colore spray va applicato sulla superficie precedentemente pulita da polvere e sporco, da una distanza di 10 - 20 cm circa. L'asciugatura avviene in 15 minuti circa. Per eventuali colori non compresi nella nostra tabella standard, si può richiedere il colore da ritocco liquido.

Lors de la réception de la marchandise, si la mise en œuvre ou le montage ne peuvent pas être réalisés rapidement, les produits doivent impérativement être débarrassés de leurs emballages plastiques afin de permettre l'aération et d'éviter la condensation qui peut nuire irrémédiablement à la qualité du matériel. Les emballages doivent impérativement être retirés dans le cas ou le stockage des produits n'est pas possible dans un lieu couvert à l'abri du soleil.

Pour réaliser des retouches de peinture sur les superficies rayées Metalco peut fournir sur demande des teintes de retouche en spray de 400ml selon teinte standard.
Les couleurs en spray seront appliquées sur les surfaces précédemment nettoyées par projection à une distance de 10 à 20 cm à peu près. Le séchage nécessite 15 minutes environ. Pour des retouches avec des teintes ne figurant pas dans nos standards nous pouvons proposer des pots de peinture liquide.

A la recepción del material, en los casos en que no sea posible en un plazo de pocos días la instalación y/o montaje de los productos, estos deberán obligatoriamente desembalarse para permitir que se aireen e impedir la condensación que podría dañar irreversiblemente el material. El embalaje se retira siempre en los casos en los que no sea posible resguardar el material de los rayos solares.

Para reparar arañazos en las superficies pintadas Metalco puede suministrar, a petición, el color para retoques en botes de spray de 400 ml en el color RAL solicitado.
El color en spray se aplica sobre la superficie previamente limpiada de polvo y suciedad, a una distancia de 10 - 20 cm aproximadamente. El secado dura unos 15 minutos.
Para colores no pertenecientes a nuestra carta RAL, se puede solicitar el color de retoque en líquido.



CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO CYCLE DE TRAITEMENT DES BOIS CICLO DE BARNIZADO DE LA MADERA

LEGNO ESOTICO (PAUORO)

1) Stagionatura con controllo finale umidità 10-15 %
2) Mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo
3) Asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura automatica
4) Mano a finire con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo
5) Stoccaggio per l'asciugatura all'aria
6) Controllo di qualità visivo

BOIS EXOTIQUE (PAUORO)

1) Séchage avec contrôle final d'humidité 10-15%
2) Couche d'imprégnation isolante catalysée (160microns) – application par projection.
3) Séchage 4 à 6 heures et dépoussiérage automatique
4) Couche de finition avec vernis acylique (200 microns) – application par projection.
5) Stockage pour séchage à l'air
6) Contrôle d'aspect.

MADERA TROPICAL (PAUORO)

1) almacenaje con control final de la humedad 10-15%
2) primera mano con aislante catalizado (160 micron) - aplicación mediante spray
3) secado (4-6 horas) y cepillado automático
4) mano de barniz al agua (200 micron) - aplicación mediante spray
5) almacenaje para secado al aire
6) control de calidad visual

LEGNO DI PINO

1) trattamento protettivo di impregnazione in autoclave contro funghi, muffe e insetti (esterno, presso fornitore certificato RAL)
2) stagionatura con controllo finale umidità 10-15 %
3) doppia mano di vernice all'acqua (200 micron) – applicazione a spruzzo
4) stoccaggio per l'asciugatura all'aria
5) controllo di qualità visivo

BOIS DE PIN

1) Traitement de protection autoclave bactéricide et fongicide.(sous traité auprès d'un fournisseur certifié RAL)
2) Séchage avec contrôle final d'humidité 10-15%
3) Double couche de vernis acrylique (200 microns) application par projection.
4) Stockage pour séchage à l'air
5) Contrôle d'aspect

MADERA DE PINO

1) tratamiento de protección por impregnación autoclave contra hongos, moho e insectos (realizado por proveedor externo certificado RAL)
2) acondicionado con control final de la humedad 10-15%
3) doble mano de barniz al agua (200 micron) - aplicación mediante spray
4) almacenaje para secado al aire
5) control de calidad visual

Al ricevimento del materiale, qualora non sia possibile procedere entro pochi giorni al posizionamento e/o al montaggio dei prodotti, questi devono essere tassativamente liberati dal materiale plastico (nylon) d'imballo, per consentire l'areazione ed impedire la formazione di condensa che può danneggiare irreparabilmente il materiale. L'imballo va sempre rimosso nel caso in cui non sia possibile mantenere il materiale in luogo coperto dai raggi del sole.

Per una durata maggiore dei manufatti in legno, Metalco consiglia di effettuare il trattamento di manutenzione con cadenza annuale. Per ritocchi o riverniciatura completa Metalco può fornire, su richiesta, gli stessi prodotti impiegati in produzione, oppure si può utilizzare una buona vernice ad acqua da legno, reperibile in ogni colorificio, con particolare attenzione alla tonalità. L'asciugatura avviene in 2/12 ore, a seconda delle modalità e quantità di applicazione e dalle condizioni climatiche. Prima di procedere all'applicazione della vernice, a pennello o a spruzzo, secondo quanto indicato sul prodotto, pulire la superficie per rimuovere polvere e sporco; nel caso di distacco dello strato di colore, eseguire una leggera carteggiatura della superficie per rimuovere il vecchio strato di vernice.

Lors de la réception de la marchandise, si la mise en œuvre ou le montage ne peuvent pas être réalisés rapidement, les produits doivent impérativement être débarrassés de leurs emballages plastiques afin de permettre l'aération et d'éviter la condensation qui peut nuire irrémédiablement à la qualité du matériel. Les emballages doivent impérativement être retirés dans le cas ou le stockage des produits n'est pas possible dans un lieu couvert à l'abri du soleil.

Pour une meilleure durée des composants en bois, Metalco conseille d'effectuer les traitements d'entretien avec une fréquence annuelle au minimum. Pour les éventuelles retouches ou remise en peinture complète Metalco peut sur demande fournir des produits identiques à ceux d'origine, Nous conseillons également l'emploi de bons vernis acryliques pour le bois, disponibles dans différentes nuances. Le séchage entre deux couches sera de 2 à 12 heures selon les produits, les notices les quantités appliquées et les conditions climatiques. Avant de procéder à l'application des vernis au pinceau ou par projection, selon les quantités indiquées sur la notice, nettoyer les surfaces afin d'enlever les poussières et salissures, dans le cas d'une altération de la couche teintée effectuer un léger ponçage de la superficie afin d'éliminer les anciennes strates de produit.

A la recepción del material, en los casos en que no sea posible en un plazo de pocos días la instalación y/o montaje de los productos, estos deberán obligatoriamente desembalarse para permitir que se aireen e impedir la condensación que podría dañar irreversiblemente el material. El embalaje se retira siempre en los casos en los que no sea posible resguardar el material de los rayos solares.

Para aumentar la duración de los productos en madera, Metalco aconseja realizar mantenimiento anual. Para retoques o rebarnizado completo Metalco puede suministrar, a petición, los mismos productos utilizados en la producción, o bién se puede usar un barniz al agua de calidad, para maderas, que disponga de gama de tonalidades y elegir cuidadosamente el tono. El secado dura de 2 a 12 horas según el tipo de aplicación, cantidad de producto y condiciones climatológicas.
Antes de proceder a la aplicación del producto, a brocha o spray, según se indique en el embase, limpiar la superficie de polvo y suciedad; en el caso de que salte la capa vieja de barniz, realizar un lijero lijado de la superficie para retirar la capa vieja.

ADIMEMBER

metalco GROUP

PEFC/18-31-38

Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste
www.pefc.it

SOA OS24: 04/10/2010
N° 10460/04/00

FSC
www.fsc.org
FSC® C003657

The mark of responsible forestry

Certified Quality System
ICILA CISQ IQNet
ISO 9001

Concept:
Sabrina Tubia - Marketing Metalco

Foto:
urnato.it
Marina Tasca
Alessandro Ciampi
Archivio Metalco

Layout esecutivo:
marigraf.it

Stampa:
Lineagrafica

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.

All rights reserved. The reproduction of images, drawings and texts, even if partial, is forbidden.

Metalco
Via della Fornace, 44
31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2010
prima edizione

La Metalco si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.
Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Metalco reserves the right to modify the dimensions and structure of its produtcs at any time without prior notice in order to improve quality and durability.
Photos, drawings and texts are not contractual.

Per eventuali modifiche o aggiornamenti fare riferimento al sito web: www.metalco.it
For possible modifications or up dates, please refer to the web site: www.metalco.it

Metalco
Via della Fornace, 44
31023 Castelminio di Resana TV Italy
T. +39 0423 7863
F. +39 0423 786400
www.metalco.it metalco@metalco.it